

Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie – zadanie inwestycyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Opis przedmiotu zamówienia zakres 1 (STAWKA VAT 23%)

LP.	NAZWA ASORTYMENTU I OPIS	JEDN. MIARY	ILOŚĆ
1	Łóżko / Kanapa rozkładana Łóżko o konstrukcji z płyty meblowej, pojemnik na pościel, obicie – tkanina o odporność na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m ² . Kolor morski. Powierzchnia spania min. [mm] 1600x2000 +/- 5%.	Szt.	1
2	Łóżko / Kanapa rozkładana Opis jak w poz. Nr 1. Kolor szary.	Szt.	1
3	Sofa. Sofa 3-osobowa, na siedzisku sprężyny bonell, oparcie – pianka, funkcja spania, obicie - tkanina o odporność na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m ² .. Wymiary min. [mm] szer./gt. 2000/800 +/- 5%. Kolor butelkowa zieleń.	Szt.	1
4	Sofa. Opis jak w poz. Nr 3. Kolor beż.	Szt.	1
5	Sofa. Opis jak w poz. Nr 3. Kolor ciemny beż.	Szt.	1
6	Sofa. Opis jak w poz. Nr 3. Kolor szary.	Szt.	1
7	Łóżko Łóżko o konstrukcji z płyty meblowej, z pojemnikiem na pościel, obicie - tkanina o odporność na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m ² . Powierzchnia spania min. [mm] 800x2000 +/- 5%. Kolor turkus.	Szt.	1
8	Łóżko. Opis jak w poz. Nr 7. Kolor morski.	Szt.	1
9	Narożnik. Narożnik wykonany na drewnianym stelażu. Obicie - tkanina o odporność na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m ² . Na siedzisku sprężyny faliste i pianka. Oparcie pasy elastyczne i pianka. Narożnik z funkcją spania oraz pojemnikiem na pościel. Rozmiar narożnika min. [mm] 2600x1600. Strona prawa. Kolor morski.	Szt.	1
10	Narożnik. Opis jak w poz. Nr 9. Rozmiar narożnika min. [mm] 2600x1600. Strona prawa. Kolor butelkowa zieleń.	Szt.	1
11	Narożnik. Opis jak w poz. Nr 9. Rozmiar narożnika min. [mm] 2200x2000. Strona prawa. Kolor ciemny szary ze wstawkami w kolorze jasno szarym.	Szt.	1
12	Narożnik. Opis jak w poz. Nr 9. Rozmiar narożnika min. [mm] 2600x1400. Strona prawa.. Kolor ciemny beż.	Szt.	1
13	Szafa na wymiar. Szafa dwudrzwiowa o wymiarach [mm] szer./gt./wys.: 1200/600/2500 (+/- 3%) wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej. Wieniec oraz fronty oklejone obrzeżem PCV 2 mm, w kolorze płyty. Plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, w kolorze białym. W środku po prawej stronie 8 półek i szuflada (250 mm) na prowadnicach rolkowych. Po lewej stronie dwie półki, drążek na ubrania oraz szuflada (250 mm) na prowadnicach rolkowych. Górna część (2 powierzchnie użytkowe) zamykana osobnymi drzwiczkami. Uchwyty relingowe, satynowe, o długości min. 220 mm. Szafa na cokole 500-600mm z możliwością regulacji poziomu. Korpus oraz fronty w kolorze białym.	Szt.	4

14	Szafa na wymiar. Opis jak w poz. 13. Korpus oraz fronty – kolor ciemny grafit.	Szt.	2
15	Szafa. Szafa o wymiarach [mm] szer./gl./wys.: 1100/380/2160 (+/- 3 %). Szafa dwudrzwiowa do pokoju, wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej 18mm. Wieniec górny oraz fronty oklejone obrzeżem PCV 2 mm, w kolorze płyty. Plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm, w kolorze białym. We wnętrzu przegroda dzieląca szafę na przestrzeń z półkami oraz przestrzeń z drążkiem na ubrania. Prawa strona 5 półek (6 przestrzeni), lewa strona dwie półki oraz drążek na ubrania. Szafa na cokole 500-600mm z możliwością regulacji poziomu. Uchwyty relingowe satynowe, o długości min. 220 mm. Kolor – dąb sonoma.	Szt.	14
16	Szafka przyłóżkowa. Szafka nocna o wymiarach [mm] szer./gl./wys.: 450/450/500 (+/- 3%), z jedną szufladą (150 mm) na prowadnicy rolkowej. Wykonana z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm. Obrzeża wieńca górnego oraz frontu wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Przestrzeń pusta pod szufladą. Szafka umieszczona na stopkach wys. 3 cm z możliwością poziomowania. Kolor biały.	Szt.	4

17	<p>Komoda. Komoda trzydrzwiowa wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, o wymiarach [mm] szer./gl./wys: 1200/380/1100 +/- 5%. Wieniec górny oraz fronty oklejone obrzeżem PCV 2 mm, w kolorze płyty. Plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm, w kolorze białym. Na górnym poziomie trzy szuflady (wysokość 250 mm), dolny poziom trzy przestrzenie zamykane drzwiczkami, w każdej po 2 powierzchnie użytkowe. Uchwyty relingowe satynowe, o długości min. 220 mm. Komoda na cokole 500-600 mm. Możliwość regulacji poziomu. Korpus oraz fronty w kolorze białym, blat (wieniec górny) – kolor drewna naturalnego.</p>	Szt.	5
18	<p>Komoda. Opis jak w poz. 17. Korpus oraz fronty w kolorze białym.</p>	Szt.	3
19	<p>Stolik kawowy o wymiarach [mm] szer./gl./wys 1200/700/500(+/- 3%), wykonany z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, blat pogrubiany o grubości min.36 mm, z dolną półką. Obrzeża blatu wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Podstawa w kolorze białym, blat - kolor drewna naturalnego.</p>	Szt.	2
20	<p>Krzeseło. Krzeseło tapicerowane bez podłokietników, stelaż krzesła wykonany z litego klejonego drewna, stelaż oparcia prosty, oparcie tapicerowane tkaniną o odporność na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m². Stelaż krzesła w kolorze białym, tkanina – kolor morski.</p>	Szt.	9
21	<p>Krzeseło. Opis jak w poz. Nr 20. Stelaż krzesła w kolorze białym, tapicerka – kolor ciemny beż.</p>	Szt.	32
22	<p>Krzeseło. Opis jak w poz. Nr 20. Stelaż krzesła w kolorze białym, tapicerka – kolor szary.</p>	Szt.	7
23	<p>Fotel biurowy. Fotel biurowy z miękkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem, wysokie oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2: 1, maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 19°, przy 8°odchylenia siedziska, stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego, stały, tapicerowany zagłówek, podstawa czarna, plastikowa, samohamowne kółka fi 50 mm. Tapicerka – gramatura: min. 150 g/m², odporność na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale, kolor grafit.</p>	Szt.	2
24	<p>Fotel. Fotel w całości tapicerowany tkaniną skaj. Półokrągła podstawa, lekko rozszerzająca się ku górze w zintegrowane z podłokietnikami oparcie. Szerokość całkowita [mm] 700, wysokość 770. Kolor – beż.</p>	Szt.	10
25	<p>Fotel. Fotel w całości tapicerowany tkaniną o odporności na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m². Półokrągła podstawa, lekko rozszerzająca się ku górze w zintegrowane z podłokietnikami oparcie. Szerokość całkowita [mm] 700, wysokość [mm] 770. Kolor – beż.</p>	Szt.	2
26	<p>Fotel . Opis jak w poz. Nr 25. Kolor – grafit.</p>	Szt.	2
27	<p>Stół. Stół o wymiarach [mm] szer./gl./wys 1900/900/750 +/- 5%, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o grubości min. 36 mm. Obrzeża wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Podstawa stołu – kolor biały, blat – kolor drewna naturalnego.</p>	Szt.	4
28	<p>Stolik kawowy. Stolik kawowy o wymiarach [mm] szer./gl./wys 600/600/600+/- 5%, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, blat pogrubiany 36 mm, z dolną półką. Obrzeża blatu wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Kolor biały.</p>	Szt.	6
29	<p>Stolik kawowy. Stolik kawowy o wymiarach [mm] szer./gl./wys 500/500/600+/- 5%, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, blat pogrubiany 36 mm, z dolną półką. Obrzeża blatu wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Kolor jasny szary.</p>	Szt.	2

30	<p>Stolik. Stół wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, grubość blatu min. 25 mm, krawędzie i narożniki zaokrąglone, nogi okrągłe, metalowe. Obrzeża blatu wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Wymiary [mm] szer./gl./wys. 600/600/800 cm +/- 3%. Nogi stolika w kolorze białym, blat – kolor dąb sonoma.</p>	Szt.	10
31	<p>Szafka na buty. Szafka na buty o wymiarach [mm] szer./gl./wys 1200/400/500 +/-5%, wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, z przegrodą. Obrzeża frontów, wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy wykonane z płyty HDF 3 mm, w kolorze białym. W szafkach półki (po 2 przestrzenie użytkowe. Drzwi w szafkach otwierane do dołu. Ogranicznik gazowy otwarcia drzwi. Uchwyty relingowe satynowe, o długości min. 220 mm. Szafka na cokole, wys. 500 – 600 mm. Możliwość regulacji poziomu. Kolor – biały z dodatkami w kolorze drewna naturalnego.</p>	Szt.	2
32	<p>Szafka pod telewizor. Szafka pod telewizor o wymiarach [mm] szer./gl./wys 1500/500/500 +/- 5%, wykonana z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, blat o grubości 36 mm, w środku 4 szuflady oraz przestrzeń z półką w środku. Obrzeża wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy wykonane z płyty HDF 3 mm, w kolorze białym. Szafka na cokole, wys. 500 – 600 mm. Możliwość regulacji poziomu. Uchwyty relingowe satynowe, o długości min. 220 mm. Kolor – biały.</p>	Szt.	4
33	<p>Szafa na pościel. Szafa na pościel wykonana z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm min. wymiar [mm] szer./gl./wys 1500/500/2100 +/- 5%. Obrzeża frontów oraz blatu górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy szafy wykonane z płyty HDF 3 mm, kolor biały. Szafa trzydrzwiowa, w środku 2 przegrody (3 oddzielne segmenty), 4 przestrzenie użytkowe w każdej części (3 półki). Szafka na cokole, wys. 500 – 600 mm. Możliwość regulacji poziomu. Korpus i fronty – kolor szary. Uchwyty relingowe, satynowe o długości min. 200 mm.</p>	Szt.	2
34	<p>Szafka. Wymiar min. [mm] szer./gl./wys. 500/200/700 +/- 5%. Kolor-dąb sonoma. Szafka łazienkowa wisząca, jednodrzwiowa, wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, w środku 2 półki (łącznie 3 powierzchnie użytkowe). Obrzeża frontu wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Uchwyt relingowy satynowy, o długości min. 150 mm.</p>	Szt.	16
35	<p>Szafa na dokumenty. Regał na dokumenty zamykany na zamek, front i korpus wykonane z płyty dwustronnie laminowanej, półki z regulacją (6 powierzchni użytkowych) z uchwytami standard. Obrzeża frontów oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Fronty dzielone. Górna część zamykana osobnymi drzwiczkami (3 powierzchnie) – kolor jasny szary, dolna część (3 powierzchnie) – kolor grafit. Szafka na cokole, wys. 500 – 600 mm. Możliwość regulacji poziomu. Wymiar [mm] szer./gl./wys 800/380/2170 +/- 5%.</p>	Szt.	2
36	<p>Szafka gospodarcza. Szafka gospodarcza, wykonana z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, 3 półki (4 powierzchnie użytkowe), wymiary [mm] min. szer./gl./wys. 1200/400/1600 +/- 5%. W środku przegroda. Jedna część otwarta, druga zamykana drzwiczkami. Obrzeża frontu oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Szafka na cokole, wys. 500 – 600 mm. Możliwość regulacji poziomu. Korpus oraz front w kolorze szarym.</p>	Szt.	2

37	<p>Biurko. Biurko komputerowe [mm] szer./gl./wys 1200/600/750, wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, blat wykonany z płyty 36 mm, półka na klawiaturę wysuwana na prowadnicach rolkowych. Obrzeża blatu wykończone kleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Kolor jasny szary.</p>	Szt.	2
38	<p>Półka. Półka ścienna nad łóżko, wykonana z płyty dwustronnie laminowanej, o grubości 18 mm. Szerokość min. 800 mm, głębokość 150 mm, wysokość pleców 70mm, z przodu ogranicznik. Kolor biały.</p>	Szt.	18
39	<p>Półka na radio. Półka na radio wykonana z płyty dwustronnie laminowanej, o grubości 18 mm, na metalowych wspornikach. Szerokość min. 300 mm, wysokość min. 220 mm, głębokość min. 140 mm (wymiary dostosowane do wymiarów radia). Kolor –dąb sonoma.</p>	Szt.	12
40	<p>Wieszak na ubrania. Wieszak stojący na ubrania, drewniany w kolorze białym o wysokości minimum 1700 mm.</p>	Szt.	2
41	<p>Zabudowa meblowa. Zabudowa meblowa kuchenna – wykonanie, dostawa i montaż. Zabudowa powierzchni dwóch przylegających do siebie ścian o długości 4200 mm oraz 2000 mm. Szafki dolne o głębokości 600 mm i wysokości 850 mm (dopasowane do wysokości zmywarki). Szafki górne o głębokości 300 mm i wysokości 1100 mm. Zabudowa do sufitu. Szafki dolne przedzielone półkami, dającymi łącznie dwie powierzchnie użytkowe. Szafki górne przedzielone trzema półkami, dającymi cztery powierzchnie użytkowe. Zestaw zawierający minimum: szafka dwudrzwiowa zlewozmywakowa, szafka narożna, 2 szafki jednodrzwiowe, 2 szafki 4 – szufladowe oraz 5 szafek wiszących. Korpus i fronty zabudowy wykonane z płyty dwustronnie laminowanej. Obrzeża frontów – PCV 2 mm. Plecy – HDF 3 mm, w kolorze białym. Uchwyty standardowe, zawiasy z cichym domykiem, szuflady systemowe z metalowymi boczками, z cichym domykiem, pełny wysów, wytrzymałość 30-50 kg . Blat o grubości min. 40 mm +/- 5%, o warstwie wierzchniej wykonanej z laminatu HPL. Szafki dolne osadzone na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm +/-5%. Korpus i fronty szafek w kolorze białym, blat – kolor drewna naturalnego.</p>	Kpl.	1
42	<p>Zabudowa meblowa. Zabudowa meblowa kuchenna- wykonanie, dostawa i montaż. Zabudowa powierzchni dwóch ścian o długości 3400 mm oraz 1500 mm. Szafki dolne o głębokości 600 mm i wysokości 850 mm (dopasowane do wysokości zmywarki). Szafki górne o głębokości 300 mm i wysokości 1100 mm. Zabudowa do sufitu. Szafki dolne przedzielone półkami, dającymi łącznie dwie powierzchnie użytkowe. Szafki górne przedzielone trzema półkami, dającymi cztery powierzchnie użytkowe. Zestaw zawierający minimum: szafka dwudrzwiowa zlewozmywakowa, 5 szafek jednodrzwiowych, 2 szafki 4 – szufladowe oraz 8 szafek wiszących. Korpus i fronty zabudowy wykonane z płyty dwustronnie laminowanej. Obrzeża frontów–PCV 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – HDF 3 mm, w kolorze białym. Uchwyty standardowe, zawiasy z cichym domykiem, szuflady systemowe z metalowymi boczками, z cichym domykiem, pełny wysów, wytrzymałość 30-50 kg . Blat o grubości 40 mm +/- 5%, o warstwie wierzchniej wykonanej z laminatu HPL. Korpus i fronty szafek w kolorze białym, blat – kolor drewna naturalnego</p>	Kpl.	1

43	<p>Zabudowa meblowa. Zabudowa meblowa kuchenna- wykonanie, dostawa i montaż. Zabudowa powierzchni dwóch przylegających do siebie ścian o długości 3700 mm oraz 2400 mm. Szafki dolne o głębokości 600 mm i wysokości 850 mm (dopasowane do wysokości zmywarki). Szafki górne o głębokości 300 mm i wysokości 1100 mm. Zabudowa do sufitu. Szafki dolne przedzielone półkami, dającymi łącznie dwie powierzchnie użytkowe. Szafki górne przedzielone trzema półkami, dającymi cztery powierzchnie użytkowe. Zestaw zawierający minimum: 1 szafka stojąca dwudrzwiowa, 2 szafki dwudrzwiowe zlewozmywakowe, 2 szafki 3 szufladowe, 5 szafek wiszących oraz szafka narożna wisząca. Zabudowa wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej, uchwyty standardowe, zawiasy z cichym domykaniem, szuflady systemowe z metalowymi boczkaami, z cichym domykaniem, pełny wysuw, wytrzymałość 30-50 kg . Obrzeża frontów – PCV 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – HDF 3 mm, w kolorze białym. Błat o grubości 40 mm +/- 5%, o warstwie wierzchniej wykonanej z laminatu HPL. Korpus i fronty szafek w kolorze białym, błat – kolor drewna naturalnego.</p>	Kpl.	1
44	<p>Zabudowa meblowa. Zabudowa meblowa kuchenna- wykonanie, dostawa i montaż. Zabudowa powierzchni dwóch przylegających do siebie ścian o długości 3450 mm oraz 3150 mm. Szafki dolne o głębokości 600 mm i wysokości 850 mm (dopasowane do wysokości zmywarki). Szafki górne o głębokości 300 mm i wysokości 1100 mm. Zabudowa do sufitu. Szafki dolne przedzielone półkami, dającymi łącznie dwie powierzchnie użytkowe. Szafki górne przedzielone trzema półkami, dającymi cztery powierzchnie użytkowe. Zestaw zawierający minimum: 2 szafki stojące dwudrzwiowe, 2 szafki dwudrzwiowe zlewozmywakowe, 2 szafki 4 szufladowe, jedna szafka jednodrzwiowa, 8 szafek wiszących oraz szafka narożna wisząca. Zabudowa wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej, uchwyty standardowe, zawiasy z cichym domykaniem, prowadnice w szufladach pełen wysuw z cichym domykaniem, szuflady systemowe z metalowymi boczkaami, wytrzymałość 30-50 kg . Błat o grubości 40 mm +/- 5%, o warstwie wierzchniej wykonanej z laminatu HPL. Obrzeża frontów – PCV 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – HDF 3 mm, w kolorze białym. Korpus i fronty szafek w kolorze białym, błat – kolor drewna naturalnego.</p>	Kpl.	1
45	<p>Zestaw sprzętu kuchennego. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca, sterowana elektronicznie z funkcją błyskawicznego podgrzewania posiłków, rozmrażania produktów, gotowania wieloetapowego, grillowania oraz łączenia działania mikrofal i grilla. Obudowa żaroodporna, lakierowana, wyświetlacz cyfrowy ze wskaźnikiem czasu pracy oraz aktualnego czasu, talerz obrotowy, min. 250 mm. Moc min. 800 W, moc grilla min. 1000 W. Pojemność min. 22l. Czajnik elektryczny o pojemności min. 1,7 l i płaska grzałka płytowa, min 2200 W moc, obudowa ze stali nierdzewnej, automatyczny wyłącznik. Lodówka wolnostojąca klasa A+, zamrażalnik min. 95 l, chłodziarka min. 217 l. Wyposażenie: półki szklane, półka na butelki, szuflady na owoce, warzywa, półki na drzwiach. Zmywarka. Komora zmywarki wykonana ze stali nierdzewnej, kosze z ruchomymi elementami, składane półki w górnym i dolnym koszu. Szerokość 600 mm. Pojemność znamionowa: min. 12 kpl. Klasa efektywności energetycznej A++ lub wyższa. Płyta elektryczna 4-pola ceramiczne, wymiar do szafki 600 mm. Okap teleskopowy, pochłaniacz i wyciąg, szerokość do 600 mm.</p>	Zestaw	4

46	Pralka. Pralka, ładowana od frontu, pojemność min. 7 kg, klasa energetyczna A+++, prędkość wirowania min. 1000 obr/min, sterowana elektronicznie, funkcje prania wstępnego, funkcje prani krótkiego, funkcje prania wszystkich rodzajów tkanin naturalnych i syntetycznych. Kolor obudowy biały.	Szt.	2
47	Suszarka kondensacyjna. Suszarka kondensacyjna automatyczna, pojemność min. 7 kg, klasa wydajności A, kolor biały	Szt.	2
48	Żelazko. Żelazko z generatorem pary. Automatyczne wyłączenie żelazka. Wytwornica pary wbudowana. Regulacja strumienia pary, pionowy wyrzut pary, zasilanie 230V, długość kabla sieciowego min. 2500 mm, stopa ceramiczna.	Szt.	4
49	Deska do prasowania. Deska do żelazek parowych, wielowarstwowy pokrowiec na deskę, regulacja wysokości [mm] 700-950, 6 ustawień, antypoślizgowe nasadki, wymiary deski: [mm] szer./ gł. 1200x380 +/- 5%.	Szt.	4
50	Zestaw do sprzątania. Wózek do sprzątania: stelaż chromowany na kółkach samoskrętnych, dwa wiadra o pojemności 20 litrów każde, prasa do wyciskania mopów, koszyk metalowy, wymiary: [mm] szer./gł./wys. 750/400/850 +/- 5%., waga max 10 kg.	Szt.	2
51	Zegar ścienny. Zegar ścienny, drewniana obudowa w kolorze białym, średnica od 3000 mm do 35000 mm(+/- 3%), okrągły, duża czcionka cyfr, kwarcowy.	Szt.	26
52	Radio. Radio cyfrowe PLL (FM) do podwieszenia, z pamięcią min.25 stacji radiowych i wbudowanym zegarem. Zakresy fal radiowych AM, FM. Zasilanie sieciowo – bateryjne, z załączonym kablem sieciowym. Dźwięk: stereo. Kolor biały.	Szt.	12
53	Telewizor. Telewizor o przekątnej ekranu 50", technologii Full HD, proporcje obrazu 16: 9, rozdzielczość 1920x1080 (HD 1080).	Szt.	4
54	Telewizor. Telewizor 32", HD Ready, rozdzielczość 1366x768, optymalizacja ruchu. Parametry: USB – multimedia, PiP – 1 tuner, HDMIx2, USBx1	Szt.	2
55	Telewizor. Telewizor w białej obudowie, typ podświetlenia LED, rozmiar ekranu 24", standard HD ready(720p), czas reakcji matrycy 5ms, jasność 220cd/m², format obrazu 16:9.	Szt.	12
56	Uchwyt pod telewizor. Uchwyt do telewizora 32" uchylny/obrotowy, biały, ramię 23 cm, maksymalne obciążenie 40 kg	Szt.	2
57	Uchwyt pod telewizor. Uchwyt pod telewizor 24" uchylny/obrotowy, biały, ramię 23 cm, obciążenie maksymalne 40 kg	Szt.	12
58	Telefon. Aparat telefoniczny, bezprzewodowy. Podświetlany wyświetlacz, książka telefoniczna, regulacja głośności dzwonka, przycisk flash, możliwość montażu na ścianie.	Szt.	14
59	Półka prysznicowa. Półka łazienkowa pod prysznic, wykonana z tworzywa sztucznego, montowana do ściany za pomocą kołka rozporowego, bez konstrukcji nośnej. Element mocujący w kolorze białym, półka w kształcie ćwiartki koła o promieniu [mm] 240 +/- 3%.	Szt.	13

60	Lustro wiszące. Lustro łazienkowe, dla osób niepełnosprawnych, uchylne, w pełnej ramie, montowane do ściany. Wymiar min. szer./ wys. [mm] 500/600	Szt.	15
61	Drażek. Drażek kątowy do kotary prysznicowej. Kolor biały. Wymiary szer./gl. 900/900 (+/- 3%)	Szt.	13
62	Siedzisko kąpielowe. Siedzisko prysznicowe montowane do ściany.	Szt.	11
63	Uchwyt na papier. Uchwyt WC prosty wykończony w pokryciu błyszczącego chromu, bez klapki, mocowany do ściany za pomocą kołków rozporowych.	Szt.	15
64	Dozownik na AHD. Dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o pojemności 500 ml, do dozowania mydła w płynie, kremu do rąk oraz płynu lub żelu dezynfekcyjnego, przezroczyste pojemniki umożliwiające kontrolę poziomu płynów, możliwość ustawienia objętości pojedynczej dozy na 0,5, 1 lub 1,5 ml.	Szt.	14

Zakres 1 (stawka VAT 8%)

1.	Łóżko szpitalne/rehabilitacyjne. Łóżko rehabilitacyjne czterosegmentowe, sterowane elektrycznie w obudowie drewnianej, stabilna konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o wymiarach 50x20 mm malowanych proszkowo w kolorze zbliżonym do koloru obudowy, obudowa łóżka w kolorze drewno naturalne z drewna i płyty laminowanej w komplecie z drewnianymi poręczami bocznymi poruszającymi się w ceowniku skrzyni, przód i tył płyta laminowana, słupki oraz krawędź górna z drewna, złożone barierki wystają ponad leże maksymalnie 2 cm (bez materaca), regulacja kąta ramki podudzia mechanizmem zapadkowym – przesuw wzdłużny systemem rolkowym. Kolor – drewno naturalne.	Szt.	16,00
2.	Szafka przyłóżkowa dwustronna. Szafka przyłóżkowa dwustronna wykonana z płyty meblowej. Szafka wyposażona w jedną szufladę na prowadnicy rolkowej, kontenerek z półkami i drzwiczkami, pomiędzy szufladą a kontenerkiem wolna przestrzeń; szafka wyposażona w dodatkowy blat boczny obrotowy o wymiarach 620x420 mm z regulacją wysokości w zakresie 800-1010 mm; Szafka na czterech kółkach, w tym dwa z blokadą; szuflada i drzwiczki wyposażone w uchwyty do otwierania, metalowe, satynowe; szuflada i drzwiczki otwierane dwustronnie; wysokość 800 mm, szerokość 520 mm, głębokość 420 mm +/- 5%. Kolor – drewno naturalne.	Szt.	16,00

Zakres 2 (Stawka VAT 8 %)

1	Termometr bezdotykowy posiadający deklarację zgodności z wyrobem medycznym. Zakres mierzenia temperatury z czoła –min/max 34-42,9°C Temperatura otoczenia, w której termometr działa poprawnie – min/max 10-60°C Skala pomiaru dokładności - 0,1°C Dokładność (w oparciu o standard ASTM E 1965-98) Pomiar w stopniach Celsjusza Wyświetlacz LCD Sygnał dźwiękowy sygnalizujący podniesioną temperaturę	Szt.	2
2	Zestaw: Aparat do mierzenia ciśnienia posiadający deklarację zgodności z wyrobem medycznym. Konstrukcja z włókna węglowego. Skala odczytowa z zakresem 0-300 mmHg, o średnicy min 130 mm, obracana i czytelna. Spiralny wężyk min. 3 m. Zawór spustowy wyposażony w mikrofiltry zabezpieczające układ pomiarów. Maksymalny błąd pomiaru +/- 3mmHg.Gruszka bezlateksowa. Mankiet bezlateksowy dwuwężykowy, zapinany na rzep. Rozmiar 14x 58 cm +/-5%, obwód min. 29-41 cm, nadający się do prania. Stabilna podstawka na biurko z miejscem na mankiety. - Stetoskop posiadający deklarację zgodności z wyrobem medycznym z płaską głowicą osłuchową umożliwiającą wsunięcie pod mankiety ciśnieniomierza. Membrana o średnicy min. 44 mm. Jednoprzewodowa konstrukcja z transmisją dźwięku. W zestawie dodatkowe oliwki uszne (duże/miękkie).	Szt.	2

Zakres 2 (Stawka VAT 23 %)

1	Materac sprężynowy usztywniany pianką do łóżka o wymiarze 900mm/2000mm,	Szt.	4
2	Zastawa Kuchenna: sztućce nadające się do mycia w zmywarce, kpl. na 12 osób, łyżka stołowa dł. min 20 cm, widelec dł. min 20 cm, nóż dł. min 20 cm, łyżeczka dł. min 14 cm, Naczynia typu luminarc białe, klp. na 12 osób talerz obiadowy 26 cm, talerz głęboki 23 cm, talerz deserowy 19 cm, szklanka ob. 250 ml, kubek ob.330 ml, zestaw do kawy na 12 osób, kolor biały	Szt.	4
3	Kosz na bieliznę o wyglądzie zbliżonym do rattanu, lekka, ażurowa konstrukcja, o pojemności min 55 l	Szt.	4
4	Wieszak na ręczniki wymiary (szer x wys): 56 x 30 mm ± 2mm, podwójny, stal nierdzewna-inox, mocowanie wieszaka na wkręty	Szt.	26
5	Szczotka z przeznaczeniem do WC, obudowa plastikowa, kolor szary	Szt.	16
6	Kosz z pokrywą uchylną "click-it" do worków jednorazowych, pojemność 15l, materiał tworzywo sztuczne, kolor szary	Szt.	16
7	Komplet typ leniuszek, zintegrowana szczotka do zamiatania oraz pojemnik na kurz, zamyka się automatycznie po podniesieniu	Szt.	16
8	Materac piankowy, pokrowiec medyczny zmywalny, paroprzepuszczalny, zapinany na zamek błyskawiczny, wysokość min. 100 mm, szerokość 90 cm, długość 2000 mm	Szt.	16
9	Podkład gumowy na materac nieprzemakalny, stanowiący kombinację tkaniny frotte z wierzchniej strony produktu i ceraty od spodu. Wierzch - 70% bawełna, 30% poliester spód – polichlorek winylu 100% PVC 1200x2000 mm. Nieprzemakalny z ceratą	Szt.	36
10	Podkład płócienny, wym: 1100x1400mm, 100% bawełna, jednobarwne, kolory pastelowe	Szt.	54
11	Ręcznik kąpielowy, wymiary 500x1000 mm, skład: 100% bawełna, temp. prania 40°, gramatura 500 g/m2	Szt.	90
12	Ręcznik kąpielowy, wymiary 700x1400 mm, skład: 100% bawełna temp. prania 40°, gramatura 500 g/m2	Szt.	66
13	Koc wymiar: 1500x2000 mm tkanina – gramatura ca 350g/m ² 60% bawełna, 40% akryl obszycie frędzle jednobarwne, kolory pastelowe do uzgodnienia zamawiającym	Szt.	36
14	Kpl. Poduszka i kołdra. Koldra antyalergiczna wym: 1600x2000 mm 50% bawełna, 50%poliester wypełnienie: spiralnie skręcone, 100% poliester silikonowany (kulki poliestrowe), nadająca się do prania.Poduszka antyalergiczna wym: 700x800 mm 50% bawełna, 50%poliester wypełnienie: spiralnie skręcone, 100% poliester silikonowany (kulki poliestrowe), nadająca się do prania.	Szt.	36
15	Kpl. bielizny pościelowej: poszwa wym.160x200 cm; poszewka :700x800mm – 2szt. tkanina: kora – 140g/m ² 100% bawełny. Wykończenie - zamek błyskawiczny. Kolory i wzory do uzgodnienia z zamawiającym. Prześcieradło z gumką wym:150-160x200 cm elastyczna tkanina frotte 82% bawełna, 18% poliester, gramatura 155g/m ² jednobarwne - kolory pastelowe	Szt.	72
16	Narzutka na łóżko, akrylowa, wymiary 1600x2100mm, 100% akryl, waga 1,9kg, brzegi obszyte taśmą, jednobarwną, kolory pastelowe	Szt.	36
17	Kotara zasłona z PCV z kółkami do zawieszenia, wodoszczelna, łatwa do zamontowania nad wanną lub prysznicem, szara, Wymiary 1800 x 2000 mm	Szt.	12



Dyrektor
Wydziału Inwestycji i Remontów
inż. Andrzej Dziuba

