

Wykaz wyposażenia i urządzeń zlożka w Lublinie przy ul. Zelwerowicza – ścianki mobilne i dźwig towarowy mały										Załącznik Nr 3b do SIWZ			
L.P.	Towar	Opis przedmiotu zamówienia	Oferowany symbol kod model katalogowy	Nazwa producenta urządzenia (wyposażenia)	Ilość	Wymiary			Moc kW	Napięcie V			
						dl. mm	gl. mm	wys. mm					

PARTER, PIETRO- pomieszczenia nr 129/131, 139/143, 25/27, 33/35, 39/41, 47/49										
33*	ścianki mobilne	<p>Ścianki mobilne między bawialniami i sypialniami – dostawa i montaż (6 szt.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5-modułowe, o długości 5000 mm i wysokości 2500 mm; - ścianka szklana gr min 12 mm, bezpieczne, jednowarstwowe, pasywnie hartowane, krawędzie pionowe paneli oszlifowane i polerowane; - 1x panel rozwierny, skrajny od strony parkingu, oraz 4x panele przesuwne; - zawieszenie paneli jednopunktowe, wózki kulowo-łożyskowe; - wózki – podwójne łożyska kulowo- tarczowe; - szyna przewodniczo- nośna aluminiowa 60x92/70x5 mm, malowana proszkowo RAL 9016; - okucia, systemowe profile poziome (góra, dół) 100x40 mm, boce stabilizujące; - izolacyjność akustyczna 32 dB, 			6	5000		2500		

PARTER PIĘTRO									
Nr 17 ROZDZIELNIA Nr 157 KUCHNIA									
24*	Winda gastronomiczna	<p>Dźwig towarowy mały o minimalnym udźwigu 50 KG Wersja CZYSTO / BRUDNA Prędkość podnoszenia - 0,45 m/s Wysokość podnoszenia - 3,9 m Ilość przystanków - 2 - ilość dojazdów - 2 Kabina - przelotowa na wprost o wymiarach: szerokość 500 mm głębokość 600 mm wysokość 800 mm Drzwi szybowe - gilotynowe. Próg drzwi - na wysokości 800 mm Maszynownia - góra w szybie, wysokość nadszycia (górnej kondygnacji): 2800 mm Standard wykonania - kabina z wyjmowaną półką, drzwi szybowe, osłony na przelotach i drzwi do maszynowni wykonane ze stali nierdzewnej KORN 240, obudowa dźwigu z 4 stron, na całej wysokości szybu, z pokrywą - wykonana ze stali nierdzewnej KORN 240</p>	1	800	800	0,80	230/400		

Dyktando
WydZIAŁ PRACOWNI
mgr. Jolanta D-...