

**zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia do budynku środowiskowego domu samopomocy „Kalina” w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych w formie współfinansowania UE.
ZP-P-I.271.145.2019**

FORMULARZ CENOWY- Zakres 1 (STAWKA VAT 23%)

Lp.	Wyposażenie	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	<p style="text-align: center;">Szafa dwudrzwiowa</p> <p>Szafa zamykana na zamek z pawlaczem. Szafa o wymiarach [mm] szer./gł./wys.: 800/580/2170 (+/- 5%) , z nadstawką o wysokości 720 mm (+/- 5%). Szafa dwudrzwiowa, wykonana w całości z płyty meblowej imitującej drewno, o grubości 18mm. Wieniec górny oraz fronty oklejone obrzeżem PCV 2 mm, w kolorze płyty. Plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, w kolorze białym. We wnętrzu przegroda dzieląca szafę na przestrzeń z półkami oraz przestrzeń z drążkiem na ubrania. Prawa strona 5 półek (6 przestrzeni), lewa strona dwie półki oraz drążek na ubrania. Szafa na cokole 50-60mm z możliwością regulacji poziomu. Uchwyty relingowe satynowe, o długości min. 220 mm. Kolor – sosna bielona.</p>	Szt.	30			
2	<p style="text-align: center;">Szafa dwudrzwiowa</p> <p>Szafa zamykana na zamek z płyty dwustronnie melaminowanej 18 mm, o wymiarach [mm] szer./gł./wys.: 800/500/2170 (+/- 5%). Wieniec górny oraz fronty oklejone obrzeżem PCV 2 mm, w kolorze płyty. Plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, w kolorze białym. We wnętrzu przegroda dzieląca szafę na przestrzeń z półkami oraz przestrzeń z drążkiem na ubrania. Prawa strona 5 półek (6 przestrzeni), lewa strona dwie półki oraz drążek na ubrania. Szafa na cokole 50-60mm z możliwością regulacji poziomu. Uchwyty relingowe satynowe, o długości min. 220 mm. Kolor – grafit.</p>	Szt.	5			

3	<p style="text-align: center;">Szafa aktowa</p> <p>Szafa na dokumenty zamykana na zamek, front i korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej, 5 półek luźnych(6 powierzchni użytkowych) z uchwytami standard o wymiarach [mm] szer./gt./wys 800/380/2170 (+/- 5%).Szafa na cokole 50-60mm z możliwością regulacji poziomu. Uchwyty relingowe satynowe, o długości min. 220 mm.Obrzeża frontów oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Korpus i fronty - kolor turkus.</p>	Szt.	1			
4	<p style="text-align: center;">Szafa ubraniowa</p> <p>Szafa ubraniowa do gabinetu z zamkiem podzielona na dwie części użytkowe. Po jednej stronie wieszak poprzeczny i dwie półki (2/3 szerokości), po drugiej stronie półki - 6 przestrzeni (1/3 szerokości). Korpus i front wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej z uchwytem standard o wymiarze [mm] szer./gt./wys 800/380/2170 (+/- 5%).Obrzeża frontów oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Szafa na cokole 50-60 mm z możliwością regulacji. Kolor dąb szary.</p>	Szt.	1			

5	<p style="text-align: center;">Zabudowa (3m) + sprzęt AGD</p> <p>Zabudowa, w skład której wchodzi min.: zabudowa lodówki, korpus i fronty wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej z uchwytami relingowymi, wymiar szer. [mm] szer./gł./wys 600/600/2500 (+/-5%) z wydzieloną szafką nad lodówką, 2 szafki stojące jednostrzowe, jedna szafka 3 szufladowa, wymiar: [mm] szer./gł./wys 600/ 600/870 (+/- 5%) oraz szafka zlewozmywakowa (wymiar odpowiedni do zlewozmywaka dwukomorowego z ociekaczem), korpus i fronty szuflad wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej z uchwytami relingowymi , wysokość frontów szuflad 2 fronty wysokość 284 mm (+/- 5%), 1 front wysokość 140 mm (+/- 5%). Zawiasy z cichym domykiem, szuflady systemowe z metalowymi boczkaami z cichym domykiem, pełny wysów, wytrzymałość 30-50 kg. W skład zabudowy wchodzi 2 szafki wiszące jednostrzowe o wymiarach [mm] szer./gł./wys 600/300/1030 (+/- 5%) , szafka nad zlewozmywakiem, oraz szafka nad okap [mm] szer./gł./wys 600/300/720 (+/- 5%), fronty dzielone na dwie części. Szafki dolne przedzielone półkami, dającymi łącznie dwie powierzchnie użytkowe. Szafki górne przedzielone trzema półkami, dającymi cztery powierzchnie użytkowe. Obrzeża frontów – PCV 2 mm. Plecy – HDF 3 mm, w kolorze białym. Błat o grubości 38 mm (+/- 5%), o warstwie wierzchniej wykonanej z laminatu HPL. Szafki dolne osadzone na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%). Szafki górne korpusy i fronty w kolorze białym, dolne w kolorze szarym, blat - ciemny szary/grafitowy.</p> <p>W zabudowie znajdować się mają : płyta 4 palnikowa elektryczna szer. 600 mm (+/- 5%) , chłodziarko zamrażarka klasy min. A+ pod zabudowę, pojemność użytkowa chłodziarki 202 l (+/- 5%) , pojemność użytkowa zamrażarki 75 l (+/- 5%) , Okap teleskopowy, pochłaniacz i wyciąg, szerokość 600 mm (+/- 5%) .</p>	Szt.	3			
6	<p style="text-align: center;">Szafa wnękowa</p> <p>Szafa wnękowa wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej z systemem drzwi przesuwnych, uchwyty standard. Zamykana na zamek. We wnętrzu przegroda dzieląca szafę na przestrzeń z półkami oraz przestrzeń z drążkiem na ubrania. Prawa strona 5 półek (6 przestrzeni), lewa strona dwie półki oraz drążek na ubrania. Szafa o wymiarze [mm] szer./gł./wys 1500/650/2170 (+/- 5%). Obrzeża frontów oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Korpus i fronty - kolor jasny dąb.</p>	Szt.	1			

7	<p style="text-align: center;">Zestaw szaf 4m</p> <p>Zestaw szaf wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej, zamykanych na zamek, wewnątrz podzielone półkami (po 6 powierzchni użytkowych). Zestaw 5 szaf o wymiarach [mm] szer./gł./wys 800/500/2170 (+/- 5%), z półkami (po 6 powierzchni użytkowych). 3 szafy w kolorze grafitowym, 2 szt. kolor biały. Obrzeża frontów oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Szafa na cokole 50-60 mm z możliwością regulacji</p>	Szt.	1			
8	<p style="text-align: center;">Zabudowa 5m</p> <p>W skład zabudowy wchodzi: zabudowa - fronty i korpus wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej z uchwytem relingowym, w tym zabudowa lodówki o wymiarach [mm] szer./gł./ wys. 600/600/2500 (+/- 5%) , nad lodówką wydzielona szafka, z jedną półką, drzwiczki dzielone na trzy części (zamrażarka, chłodziarka i szafka nad chłodziarką) ,2 szafy aktowe z półkami (7 powierzchni użytkowych), dwudrzwiowe, drzwiczki dzielone, dolna część 2 powierzchni użytkowe, górna 5 powierzchni użytkowych o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 800/600/2500 (+/- 5%) . 2 szafki wiszące jednodrzwiowe wymiar [mm] szer./gł./wys. 600/300/1030 (+/- 5%) oraz 2 szafki wiszące dwudrzwiowe o wymiarach [mm] szer./gł./wys 800/300/1030 (+/- 5%) . Szafki dolne: 2 szafki stojące 3 szufladowe (2 szuflady głębsze, jedna płytka o wysokości frontu 140mm (+/- 5%) o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 800/600/870 (+/- 5%) , 2 szafki stojące jednodrzwiowe o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/600/870 (+/- 5%) , blat post forming o grubości 38 mm (+/-5%). Obrzeża frontów oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Szafki dolne osadzone na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100mm (+/- 5%) z możliwością regulacji. Zawiasy z cichym domykiem, szuflady systemowe z metalowymi boczками z cichym domykiem, pełny wysów, wytrzymałość 30-50 kg. Zabudowa lodówki i szaf aktowych w całości kolor turkus. Szafki dolne kolor turkus, szafki górne - kolor biały/ jaśminowy. Blat - kolor ciemny beton .</p>	Szt.	1			

9	<p style="text-align: center;">Zabudowa narożna (2x2 m) + sprzęt AGD</p> <p>Zabudowa meblowa, wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej z uchwytami relingowymi. W skład zabudowy wchodzi min.: zabudowa lodówki, wymiar [mm] szer./gł./wys 600/600/2500 (+/-5%) z wydzieloną szafką górną, szafka jednodrzwiowa [mm] szer./gł./wys 700/600/870 (+/-5%) szafka dwudrzwiowa zlewozmywakowa (wymiar do zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem), szafka stojąca 3 szufladowa [mm] szer./gł./wys 600/600/870 (+/-5%), wysokość frontów szuflad 2 fronty wysokość 284 mm (+/- 5%) , 1 front wysokość 140 mm (+/- 5%) , oraz szafka narożna łącząca zabudowę. Szafki górne dwudrzwiowe: 1 szt. o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 700/300/1030 (+/- 5%) , 1 szt. szafka nad zlewozmywakiem, szafka wisząca jednodrzwiowa nad okap o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/300/720 (+/- 5%) oraz szafka narożna łącząca zabudowę.</p> <p>Obrzeża frontów – PCV 2 mm. Plecy – HDF 3 mm, w kolorze białym. Uchwyty standardowe, zawiasy z cichym domykiem, szuflady systemowe z metalowymi boczками z cichym domykiem, pełny wysów, wytrzymałość 30-50 kg. Błat o grubości 38 mm (+/- 5%), o warstwie wierzchniej wykonanej z laminatu HPL. Szafki dolne osadzone na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%).</p> <p>W zabudowie znajdować się mają : chłodziarko zamrażarka min. A+ pod zabudowę, pojemność użytkowa chłodziarki 202 l (+/- 5%) , pojemność użytkowa zamrażarki 75 l (+/- 5%) , płyta 2 palnikowa elektryczna, Okap teleskopowy, pochłaniacz i wyciąg, szerokość max. 600 mm. Szafki górne w kolorze białym, szafki dolne kolor grafit, blat - drewno retro.</p>	Szt.	1			
---	---	------	---	--	--	--

10	<p style="text-align: center;">Regał zabudowa 3,09x3,5m + sprzęt AGD</p> <p>Zabudowa dwóch ścian o długości 309 cm i 374 cm, wykonana z płyty podwójnie melaminowanej, z uchwytami relingowymi. W skład zabudowy wchodzi min. zabudowa lodówki z wydzieloną nad lodówką szafką o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/600/2500 (+/- 5%) , szafka stojąca 3-szufladowa o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/600/870 (+/- 5%) , szuflady systemowe z metalowymi boczками z cichym domykiem, pełny wysów, wytrzymałość 30-50 kg, 5 szafek stojących jednodrzwiowych o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/600/870 (+/- 5%) , szafka - zabudowa zmywarki wymiar [mm] szer./gł./wys. 600/600/870 (+/- 5%) dopasowana do wymiaru zmywarki oraz szafka zlewozmywakowa o wymiarach odpowiednich do zlewozmywaka dwukomorowego z ociekaczem. Szafki wiszące: 5 szt. o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/300/1030 (+/- 5%) , szafka nad zlewozmywakiem oraz szafka nad okap o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/300/720 (+/- 5%) . Zawiasy z cichym domykiem. Obrzeża frontów oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Błat o grubości 38 mm (+/- 5%), o warstwie wierzchniej wykonanej z laminatu HPL. Zabudowa na nóżkach metalowych, chromowanych 100 mm (+/- 5%) z możliwością regulacji.</p> <p>W zabudowie znajdować się mają : lodówka (chłodziarka zamrażarka klasy min. A+ pod zabudowę, pojemność użytkowa chłodziarki 202 l (+/- 5%) , pojemność użytkowa zamrażarki 75 l (+/- 5%) , płyta 4 palnikowa elektryczna, okap teleskopowy, pochłaniacz i wyciąg, szerokość 600 mm (+/- 5%) , zmywarka 600mm (+/- 5%) .Szafki górne w kolorze białym, szafki dolne kolor grafit, blat - drewno retro.</p>	Szt.	1			
11	<p style="text-align: center;">Szafa aktowo – ubraniowa 8m (zabudowa, zestaw)</p> <p>Regał z płyty dwustronnie melaminowanej, podzielony- przystosowywany zarówno do przechowywania akt jak i odzieży wierzchniej , grubość płyty 18 mm (+/-3%). Zabudowa dwóch ścian o wymiarach 230 cm i 230 cm , składająca się z szaf z półkami (po 6 powierzchni użytkowych) o wymiarach [mm] szer./ gł./ wys. 800/380/2170 (+/- 5%) oraz 4 szaf osobno stojących. Trzy szafy o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 800/380/2170 (+/- 5%) , z półkami (po 6 powierzchni użytkowych, jedna szafa na ubrania wierzchnie, z drążkiem poprzecznym i półką na dole oraz nad drążkiem o wymiarach [mm] szer./ gł./wys. 800/500/2170 (+/- 5%) . Szafy zamykane na zamek z uchwytami relingowymi. .Obrzeża frontów oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Szafa na cokole 500-600 mm z możliwością regulacji. Korpus i fronty - kolor sosna bielona.</p>	Szt.	1			

12	<p align="center">Szafa aktowo – ubraniowa 3m (zestaw szaf)</p> <p>Zestaw szaf z płyty o gr. 18 mm, dwustronnie melaminowanej, podzielony-przystosowywany zarówno do przechowywania akt jak i odzieży wierzchniej. W skład zestawu wchodzi 3 szafy z półkami (6 powierzchni użytkowych) o wymiarach [mm] szer./gł./wys.: 800/380/2170 (+/- 5 %) oraz szafy z drążkiem na ubrania wiszące i półką, o wymiarach [mm] szer./gł./wys.: 600/500/2170 (+/- 5 %). Szafy zamykane zamkiem. Obrzeża frontów oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Szafy osadzone na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%). Korpus i fronty szaf - kolor sosna bielona.</p>	Szt.	1			
13	<p align="center">Szafa 3m (zestaw)</p> <p>Zestaw szaf z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, przystosowywany do przechowywania odzieży wierzchniej z pawlaczem. W skład zestawu wchodzi 3 szafy o wymiarach [mm] szer./gł./wys.: 1000/500/1760 (+/- 5 %) oraz nadstawkami o wysokości 720 mm (+/- 5%) . Szafy z drążkami na ubrania wiszące oraz półkami na dole. Nadstawki z jedną półką (2 powierzchnie użytkowe). Szafy zamykane zamkiem.Obrzeża frontów oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Szafy osadzone na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%). Korpus i fronty - kolor sosna bielona.</p>	Szt.	2			
14	<p align="center">Szafa aktowo – ubraniowa 3m – (zestaw)</p> <p>Zestaw szaf z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, przystosowywanych do przechowywania odzieży wierzchniej, zamykanych na zamek. W skład zestawu wchodzi 3 szafy o wymiarach [mm] szer./gł./wys.: 800/380/2170 (+/- 5%) , podzielonych półkami (6 powierzchni użytkowych) oraz szafy ubraniowej o wymiarach [mm] szer./gł./wys.: 600/380/2170 (+/- 5%) , z drążkiem poprzecznym oraz półkami na dole i nad drążkiem. Fronty dzielone. Górna część - 4 powierzchnie użytkowe, dolna 2 powierzchnie użytkowe. Szafy na cokole 50 - 60 mm z możliwością regulacji. Obrzeża frontów oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały.Korpusy mebli kolor ciemny grafit, fronty jasny szary.</p>	Szt.	7			

15	<p style="text-align: center;">Zestaw szaf 6m (8 szt.)</p> <p>Zestaw 6 szaf o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 800/380/2170 (+/- 5%) oraz 2 szaf o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/380/2170 (+/- 5%) .Szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej, o grubości 18 mm, z półkami. Półki z regulacją (6 powierzchni użytkowych) z uchwytemi standard. Obrzeża frontów oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Szafy na cokole, wys. 50 – 60 mm. Możliwość regulacji poziomu. 3 szafy (korpus i fronty) typu „800” w kolorze grafitowym, 3 szafy typu „800” w kolorze białym. Szafa 1 szafa typu „600” - kolor biały i szafa1 szafa typu „600” - kolor grafit.</p>	Szt.	1			
16	<p style="text-align: center;">Regał otwarty narożny/ zestaw 6m</p> <p>Zestaw 6 regałów z półkami, z płyty dwustronnie melaminowanej, gr. 25 mm, o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 1000/360/2110 (+/- 5%) , na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%). Obrzeża wykończone okleiną PCV o gr. 2 mm. Plecy – płyta HDF 3mm w kolorze białym. Kolor płyty melaminowanej - jasny szary.</p>	Szt.	1			
17	<p style="text-align: center;">Regał otwarty/ zestaw</p> <p>Regał z półkami, z płyty dwustronnie melaminowanej, gr. 25 mm, o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 1000/360/2110 (+/- 5%) , na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%). Obrzeża wykończone okleiną PCV o gr. 2 mm. Plecy – płyta HDF 3mm w kolorze białym. Kolor płyty melaminowanej - jasny szary.</p>	Szt.	5			
18	<p style="text-align: center;">Regał otwarty / zestaw (5m)</p> <p>Zestaw 5 regałów z półkami, z płyty dwustronnie melaminowanej, gr. 25 mm, o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 1000/360/2110 (+/- 5%) , na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%). Obrzeża wykończone okleiną PCV o gr. 2 mm. Plecy – płyta HDF 3mm w kolorze białym. Kolor płyty melaminowanej - jasny szary.</p>	Szt.	1			
19	<p style="text-align: center;">Regał otwarty – zabudowa/ zestaw 4m</p> <p>Zestaw 4 regałów z półkami, z płyty dwustronnie melaminowanej, gr. 25 mm, o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 1000/300/2270 (+/- 5%) , na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%). Obrzeża wykończone okleiną PCV o gr. 2 mm. Plecy – płyta HDF 3mm w kolorze białym. Kolor płyty melaminowanej - jasny szary.</p>	Szt.	1			

20	<p align="center">Regał otwarty – zabudowa / zestaw 6m</p> <p>Zestaw 6 regałów z półkami, z płyty dwustronnie melaminowanej, gr. 25 mm, o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 1000/300/2270 (+/- 5%) , na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%). Obrzeża wykończone okleiną PCV o gr. 2 mm. Plecy – płyta HDF 3mm w kolorze białym. Kolor płyty melaminowanej - jasny szary.</p>	Szt.	1			
21	<p align="center">Regał otwarty 2m</p> <p>Zestaw 2 regałów z półkami, z płyty dwustronnie melaminowanej, gr. 25 mm, o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 1000/360/2110 (+/- 5%), na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%). Obrzeża wykończone okleiną PCV o gr. 2 mm. Plecy – płyta HDF 3mm w kolorze białym. Kolor płyty melaminowanej - jasny szary.</p>	Szt.	1			
22	<p align="center">Regał otwarty</p> <p>Regał z płyty dwustronnie melaminowanej, gr. 25 mm, o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 1000/360/2110 (+/- 5%) , na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/- 5%). Obrzeża wykończone okleiną PCV o gr. 2 mm. Plecy – płyta HDF 3mm w kolorze białym. Kolor płyty melaminowanej - jasny szary.</p>	Szt.	2			
23	<p align="center">Regał otwarty – zabudowa 5m</p> <p>Zestaw 5 regałów, z półkami, z płyty dwustronnie melaminowanej, gr. 25 mm, o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 1000/360/2110 (+/- 5%) , na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%). Obrzeża wykończone okleiną PCV o gr. 2 mm. Plecy – płyta HDF 3mm w kolorze białym. Kolor płyty melaminowanej - jasny szary.</p>	Szt.	1			
24	<p align="center">Lada – zabudowa 3 m</p> <p>Lada o wymiarach [mm] szer./gł./wys.: 3000/1500/1300 (+/- 5%) z nadstawką o wymiarach [mm] szer./gł.1500/1500 (+/- 5%) - blat wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej, grubość płyty 36 mm , korpus, boki z płyty melaminowanej, odbój z blachy nierdzewnej. Boki- kolor dąb szary, blat kolor ciemny beton.</p>	Szt.	1			
25	<p align="center">Szafa na dokumentację medyczną</p> <p>Czteroszufladowa szafka kartotekowa. Korpus, front oraz pozostałe elementy szuflad wykonane z blachy stalowej, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (A4 poziomo)</p>	Szt.	4			

26	<p style="text-align: center;">Szafa lekarska</p> <p>Szafa lekarska podwójna bez kół, dolna półka zabudowana. Korpus szafy wykonany z blachy o grubości min. 0.8 mm. Podwójne drzwi szafy przeszklone, zaś półki szklane z możliwością przestawiania co 25 mm. Dolna półka zabudowana i zamknięta drzwiami z blachy.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wysokość 1800 mm (+/-5%) • Szerokość 800 mm (+/-5%) • Głębokość 435 mm (+/-5%) 	Szt.	1			
27	<p style="text-align: center;">Szafka basenowa</p> <p>Metalowa szafa schowkowa na cokole lub na nóżkach. Cokół o wys. 100 mm (+/- 5%) wykonany z blachy ocynkowanej. Drzwi osadzone na ukrytych zawiasach kołkowych. Na drzwiach otwory wentylacyjne oraz naklejana ramka na etykietę. Wewnątrz każdego schowka: drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Zamek cylindryczny z dwoma kluczykami, ryglujący w 1 punkcie.</p>	Szt.	6			
28	<p style="text-align: center;">Szafka BHP</p> <p>Szafka metalowa ubraniowa z ławką, zamykana zamkiem. Szerokość każdego segmentu szafy 400 mm (+/- 5%) . Wewnątrz każdego segmentu u góry 1 półka, pod nią drążek z przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego i pionowa przegroda dzieląca szafkę na pół. Drzwi z profilem wzmacniającym. . Na drzwiach otwory wentylacyjne i ramka do oznaczenia użytkownika.</p>	Szt.	42			
29	<p style="text-align: center;">Komoda</p> <p>Komoda 4 szufladowa korpus i fronty wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej 18 mm z uchwytami standard i prowadnicami rolkowymi, wymiar [mm] szer./gł./wys.: 400/400/1200 (+/- 5 %) wysokość frontu szuflad 292 mm (+/- 5 %).Obrzeża frontu wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm w kolorze białym. Kolor płyty melaminowanej - jasny szary.</p>	Szt.	11			
30	<p style="text-align: center;">Szafka łazienkowa</p> <p>Szafka łazienkowa o wymiarach [mm] szer./gł./wys.: 300/200/500 (+/- 5%) , wykonana z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm. Szafka wisząca, jednodrzwiowa, w środku 2 półki (łącznie 3 powierzchnie użytkowe). Obrzeża frontu wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Uchwyt relingowy satynowy, o długości min. 150 mm. Kolor sosna bielona.</p>	Szt.	40			

31	<p style="text-align: center;">Kanapa rozkładana</p> <p>Kanapa rozkładana tapicerowana tkaniną płamoodporną, dwuosobowa dł. min. 2000 mm, na siedzisku sprężyny bonell, oparcie –pianka, funkcja spania, obicie - tkanina o odporność na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m². Kolor - turkus.</p>	Szt.	4			
32	<p style="text-align: center;">Kanapa narożna nierozkładana + 2 fotele typu "uszak"(kpl)</p> <p>Narożnik i 2 fotele wykonane na drewnianym stelażu. Obicie - tkanina o odporności na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m².Na siedzisku sprężyny faliste i pianka. Oparcie pasy elastyczne i pianka. Rozmiar narożnika min. [mm] 2400x1300. Fotel typu "uszak". Konstrukcja fotela- lite drewno, płyta meblowa ;na siedzisku pianka 100 mm (+/- 5%) ; oparcie fotela- pasy gumowe i pianka (+/- 5%) 80 mm (miękka),nóżki drewniane. WYMIARY (+/- 5%) :wysokość całkowita - 1040 mm, wysokość do siedziska - 430 mm, szerokość całkowita - 750 mm, głębokość siedziska 580 mm, głębokość całkowita – 850 mm.</p> <p>Fotele tapicerowane tkaniną o odporności na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m².Kolor tapicerki - turkus.</p>	Szt.	3			
33	<p style="text-align: center;">Sofa rozkładana</p> <p>Sofa rozkładana tapicerowana tkanina, płamoodporna, dwuosobowa dł. min. 2000 mm, na siedzisku sprężyny bonell, oparcie –pianka, funkcja spania, obicie - tkanina o odporność na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m². Kolor tapicerki - beż.</p>	Szt.	1			
34	<p style="text-align: center;">Sofa + 2 fotele (kpl)</p> <p>Sofa +2 fotele tapicerowane, wykonane na drewnianym stelażu. Obicie - tkanina o odporność na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m².Na siedzisku sprężyny faliste i pianka. Oparcie pasy elastyczne i pianka. Kolor tapicerki - morski.</p>	Szt.	1			
35	<p style="text-align: center;">Kanapa</p> <p>Kanapa rozkładana tapicerowana tkaniną płamoodporną, dwuosobowa dł. min. 2000 mm, na siedzisku sprężyny bonell, oparcie –pianka, funkcja spania, obicie - tkanina o odporność na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m². Kolor tapicerki - ciemny grafit.</p>	Szt.	2			
36	<p style="text-align: center;">Stolik</p> <p>Stół wykonany z litego klejonego drewna sosnowego, grubość blatu - min. 25 mm, krawędzie i narożniki zaokrąglone. Wymiary [mm] szer./gł./wys. 600/600/800 cm (+/- 5%). Kolor wybarwienia drewna biały.</p>	Szt.	20			

37	<p style="text-align: center;">Stolik</p> <p>Stół wykonany z płyty dwustronnie melaminowej, , grubość blatu - 36 mm. Nogi okrągłe, metalowe. Obrzeża blatu wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Wymiary szer./gł./wys. [mm] 600/600/800(+/- 5%). Kolor ciemny szary.</p>	Szt.	3			
38	<p style="text-align: center;">Stolik</p> <p>Stół wykonany płyty melaminowanej, grubość blatu 36 mm, stelaż stołu metalowy, wykonany z profilu 40x20 mm (+/- 5%), narożniki zaokrąglone, nogi o średnicy 60 mm (+/- 5%) . Obrzeża blatu wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Wymiary szer./gł./wys. 110/110/80 (+/- 5%). Nogi stołu w kolorze grafitowym, blat- drewno retro.</p>	Szt.	12			
39	<p style="text-align: center;">Stolik kawowy</p> <p>Stolik kawowy o wym. [szer./gł./wys] 500/500/600 mm,(+/-5%) wykonana z płyty laminowanej 18mm, blat 36 mm, z dolną półką. Obrzeża wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Korpus stołu w kolorze grafitowym, blat - drewno retro.</p>	Szt.	5			
40	<p style="text-align: center;">Stolik</p> <p>Stolik kawowy o wym. 50/50/60 cm(+/- 5%), wykonana z płyty laminowanej 18mm, blat 36 mm, z dolną półką. Obrzeża wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Korpus stołu grafitowy, blat - dąb szary.</p>	Szt.	1			
41	<p style="text-align: center;">Stół</p> <p>Stół wykonany płyty dwustronnie melaminowanej, o grubości min. 36 mm. Obrzeża wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Wymiary [mm] szer./gł./wys. 2200/1100/800 mm (+/- 5%). Korpus stołu - kolor grafit, blat - drewno retro.</p>	Szt.	3			
42	<p style="text-align: center;">Biurko + kontener</p> <p>Biurko komputerowe [mm] szer./gł./wys 1200/700/760 (+/- 5%) , wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, blat wykonany z płyty 36 mm, półka na klawiaturę wysuwana na prowadnicach rolkowych z kontenerem mobilnym 3 szufladowym z piórnikiem o wymiarach [mm] sze./gł./wys.450/550/600 (+/- 5%) . Szuflady zamykane zamkiem. Obrzeża blatu wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Kolor jasny szary.</p>	Szt.	15			
43	<p style="text-align: center;">Biurko</p> <p>Biurko komputerowe o wymiarach min [mm] szer./gł./wys. 1200/700/760, blat o grubości 36 mm, wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej 18 mm, z trzema szufladami i półką pod klawiaturę wysuwaną na prowadnicach rolkowych. Pomiedzy blatem a szufladą wolna przestrzeń. Dwie szuflady głębokie (wys. frontów 284 mm (+/-5%) , jedna płytka - wysokość frontu 140 mm (+/- 5%). Kolor jasny szary.</p>	Szt.	1			

44	<p align="center">Kontener z szufladami</p> <p>Mobilny kontener z trzema szufladami, na nóżce, z możliwością regulacji wysokości, podstawa chrom. Wymiary min. [mm] szer./gł./wys. 840-1050/ 510/540 (+/- 5%)</p>	Szt.	1			
45	<p align="center">Półka na radio</p> <p>Półka na radio wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej, o grubości 18 mm, na metalowych wspornikach. Szerokość min. 300 mm (+/- 5%) , wysokość min. 220 mm (+/- 5%) , głębokość min. 140 mm (+/- 5%). Kolor biały.</p>	Szt.	27			
46	<p align="center">Półka pod radiomagnetofon</p> <p>Półka na radiomagnrtofon, wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej 18mm; na metalowych wspornikach. Szerokość 350 mm (+/- 5%) , wysokość 220 mm (+/- 5%) , głębokość 150 mm (+/- 5%). Kolor grafit.</p>	Szt.	3			
47	<p align="center">Półka ścienna podświetlana</p> <p>Półka ścienna nad łóżko podświetlana wykonana z płyty melaminowanej, z podświetleniem ledowym, grubość - 36 mm brzeży/rogi zaokrąglone, z przodu ogranicznik. wymiary [mm] szer./gł./wys. 800/200/100 (+/-5%). Kolor biały.</p>	Szt.	30			
48	<p align="center">Fotel gabinetowy</p> <p>miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, wysokie oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, 2 stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego, stały, tapicerowany zagłówek, podstawa czarna, plastikowa, samohamowne kółka. . Tapicerka – gramatura: min. 150 g/m², odporność na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale. Kolor grafit.</p>	Szt.	14			

49	<p align="center">Fotel</p> <p>Fotel typu „finka” tapicerowany skórą ekologiczną, stelaż drewniany. Kolor stelaża biały, obicie kolor ciemny szary. Siedzisko i oparcie wykonane na wysoko-elastycznej piance. Grubość wypełnienia min. 90 mm. Wymiar fotela (+/-5%): Szerokość Całkowita: 650 mm Głębokość Całkowita: 790 mm Głębokość siedziska: 460 mm Wysokość Całkowita: 1010 mm Wysokość do Siedziska: 410 mm Wysokość oparcia: 700 mm</p>	Szt.	54			
50	<p align="center">Fotel</p> <p>Fotel w całości tapicerowany tkaniną skaj. Półokrągła podstawa, lekko rozszerzająca się ku górze w zintegrowane z podłokietnikami oparcie. Szerokość całkowita [mm] 700, wysokość 770. Wymiary +/- 5%. Kolor ciemny szary.</p>	Szt.	56			
51	<p align="center">Fotel</p> <p>Fotel typu "uszak". Konstrukcja fotela- lite drewno, płyta meblowa ;na siedzisku pianka 100 mm (+/- 5%); oparcie fotela- pasy gumowe i pianka 80 mm +/- 5% (miękkka),nóżki drewniane WYMIARY (+/- 5%) :wysokość całkowita - 1040 mm, wysokość do siedziska - 430 mm, szerokość całkowita - 750 mm, głębokość siedziska 580 mm, głębokość całkowita - 850 mm Fotele tapicerowane tkaniną o odporności na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m². Kolor tapicerki morski.</p>	Szt.	2			
52	<p align="center">Krzesło</p> <p>Krzesło wykonane z litego klejonego drewna sosnowego, bez podłokietników, siedzisko i oparcie tapicerowane, stelaż oparcia prosty, krawędzie i narożniki zaokrąglone. Wysokość krzesła 1000 mm (+/- 5%), wysokość oparcia 750 mm (+/- 5%). Obicie - tkanina o odporność na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m². Stelaż krzesła biały, tapicerka grafitowa.</p>	Szt.	44			
53	<p align="center">Krzesło</p> <p>Krzesło z miękkim tapicerowanym siedziskiem oraz drewnianym oparciem. W oparciu trzy otwory. Wykonane z litego drewna. Wymiary (+/- 5%) : wysokość: 960 mm, szerokość siedziska: 460 mm. Obicie - tkanina o odporność na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m².Kolor stelaża - ciemny brąz, siedzisko kolor beż.</p>	Szt.	60			

54	<p style="text-align: center;">Krzeseł</p> <p>Krzeseł: stelaż stal chromowana, tapicerowane siedzisko i oparcie, tapicerka: skaj. Wysokość całkowita: 820 mm(+/- 5%) Szerokość całkowita: 545 mm(+/- 5%) Głębokość całkowita: 425 mm(+/- 5%) Wysokość siedziska: 470 mm(+/- 5%) Szerokość siedziska: 480 mm(+/- 5%) Głębokość siedziska: 420 mm (+/- 5%) Wysokość oparcia: 350 mm(+/- 5%) Kolor tapicerki czerwony.</p>	Szt.	8			
55	<p style="text-align: center;">Krzeseł</p> <p>Opis jak w poz. 54. Kolor tapicerki turkus.</p>	Szt.	4			
56	<p style="text-align: center;">Krzeseł</p> <p>Krzeseł na stelażu metalowym, chromowanym, tapicerowane siedzisko i oparcie tapicerka: skaj. Wymiary (+/- 5%) : wysokość całkowita: 970 mm wysokość do siedziska: 460 mm głębokość siedziska: 420 mm szerokość siedziska: 400 mm Kolor tapicerki grafit.</p>	Szt.	62			
57	<p style="text-align: center;">Krzeseł</p> <p>Szkielet krzesła wykonany z metalowych profili, powierzchnia chromowana, tapicerka- skaj Wymiary (+/- 5%): wysokość całkowita (mm) 940 wysokość siedziska (mm) 470 głębokość siedziska (mm) 490 szerokość siedziska (mm) 420</p>	Szt.	2			

58	<p style="text-align: center;">Taboret</p> <p>Taboret z obrotowym siedziskiem, z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 470 - 590 mm</p> <p style="text-align: center;">Grubość pianki siedziska min. 60 mm Średnica podstawy min. 640 mm Gumowane kółka Chromowana podstawa</p>	Szt.	7			
59	<p style="text-align: center;">Taboret z oparciem</p> <p>Taboret lekarski z oparciem oraz obrotowym siedziskiem o średnicy 390 mm(+/- 5%) i grubości 100 mm(+/- 5%), tapicerka skaj, chromowany podnóżek i pięcioramienna podstawa o średnicy 640 mm(+/- 5%) na kółkach, Min. wysokość 650 mm, max. wysokość 900 mm. Kolor tapicerki - grafit.</p>	Szt.	1			
60	<p style="text-align: center;">Ławeczka 3</p> <p>Ławka dla trzech osób.</p> <p>Kubetek z polipropylenu o matowej powierzchni.</p> <p>Antypoślizgowa powierzchnia siedziska.</p> <p>Podstawa metalowa, malowana proszkowo</p> <p>Stałe podłokietniki z plastikowymi nakładkami. Kolor nakładek - czerwony.</p>	Szt.	6			
61	<p style="text-align: center;">Ławeczka stała</p> <p>Stelaż ławki wykonany z rury stalowej malowany proszkowo (kolory: szary lub czarny).</p> <p>Siedzisko listwy drewniane lakierowane.</p> <p>Wymiary min: [mm] szer./ dł./wys. 440/1600/460 (+/- 5%)</p>	Szt.	2			
62	<p style="text-align: center;">Szafa na dokumenty</p> <p>Szafa 1-rzędowa, 5-szufladowa szafka kartotekowa. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo). Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Obciążenie szuflady nie mniej niż 50 kg.</p>	Szt.	1			
63	<p style="text-align: center;">Karnisze</p> <p>Karnisz podwójny drążkowy, ścienny, dł.250 cm (+/- 5%), do okna 160 / 200 (kpl. z żabkami) z możliwością swobodnego przesuwania firaną i zasłoną, satynowe</p>	Szt.	45			

64	Ramy na zdjęcia Rama na zdjęcia drewniana, kolor grafit z szyba antyrefleksyjną. Wymiary w cm (po 40 szt): 20x30, 25x25, 25x38, 30x45, 30x60.	szt.	200			
65	Karnisze 60/200 Karnisz drążkowy podwójny, ścienny, do okna o szerokości 60 cm (kpl. z żabkami) z możliwością swobodnego przesuwania firaną i zasłoną, satynowe	Szt.	10			
66	Roleta dzień – noc 160/200 Roleta na wymiar do okna 160x200 cm typu dzień noc, w kasetach białych aluminiowych w odległości 3,2 cm od okna montowanych na 2 śruby, rolety z białymi prowadnicami aluminiowymi przytwierdzanymi na taśmie. 4 szt. kolor biały, 14 szt kolor szary, 28 szt. kolor ciemny beż.	Szt.	46			
67	Roleta dzień – noc 60/200 Roleta na wymiar do okna 60x200 cm, typu dzień noc, w kasetach białych aluminiowych w odległości 3,2 cm od okna montowanych na 2 śruby, rolety z białymi prowadnicami aluminiowymi przytwierdzanymi na taśmie. Kolor biały.	Szt.	10			
68	Moskitiera okienna ramowa 160x200 Gotowa kompletna, złożona, z naciągniętą i przyciętą siatką do okna 160x200. Zrobiona z odpornego na warunki atmosferyczne aluminiowego profilu malowanego proszkowo Siatka montowana za pomocą trwałej uszczelki. o grubości ścianki – min.1 mm. Profile łączone narożnikami z twardego PCV (pełne), montowane bezinwazyjnie na obrotowych ryglach wykonanych ze stali nierdzewnej wkręcanych w profil. Rygle, wkręty i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.	Szt.	9			
69	Lustro wiszące Lustro łazienkowe prostokątne w orientacji poziomej, montowane do ściany. Materiał ramy: melamina, kolor biały. Wymiary min: [mm] szer./gł./wys. 1200x19x600 (+/- 5%)	Szt.	40			
70	Drążek Drążek kątowy ze stali szlachetnej chromowanej [mm] 900x900 (+/- 5%)	Szt.	28			

71	Siedzisko kąpielowe Siedzisko prysznicowe, z możliwością składania i rozkładania, wykonane z tworzywa sztucznego, kolor biały, udźwig po zamocowaniu do ściany do 150kg.	Szt.	23			
72	Uchwyt na papier toaletowy Uchwyt WC prosty, wykończony w pokryciu błyszczącego chromu, bez klapki, mocowany do ściany za pomocą kołków rozporowych	Szt.	41			
73	Półka prysznicowa Półka łazienkowa narożna pod prysznic montowana do ściany za pomocą kołka rozporowego, bez konstrukcji nośnej. Element mocujący w kolorze białym, półka w kształcie ćwiartki koła o promieniu min. 240 mm, biała.	Szt.	29			
74	Dozownik na mydło Dozownik mydła w płynie z tworzywa ABS o poj. 800 ml (+/- 5%) , okienko niebieskie, mydło uzupełniane z kanistra, zamykany na kluczyk,	Szt.	46			
75	Dozownik na AHD Dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o pojemności 500 ml do dozowania mydła w płynie, kremu do rąk oraz płynu lub żelu dezynfekcyjnego, przezroczyste pojemniki umożliwiające kontrolę poziomu płynów, możliwość ustawienia objętości pojedynczej dozy na 0.5, 1 lub 1.5 ml	Szt.	39			
76	Podajnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy z okienkiem na papier toaletowy o średnicy roli do 23 cm , pojemnik zamykany na klucz.	Szt.	2			
77	Podajnik na ręcznik papierowy big Pojemnik na ręczniki papierowe w rolach, z tworzywa ABS z okienkiem, do użycia z ręcznikami papierowymi w rolach z adapterami, wyposażony w mechanizm wysuwający kolejne porcje ręcznika o długości listka min.27cm, zamykany na klucz, wymiary min: 40x27x24,5 cm	Szt.	31			
78	Podajnik na ręcznik papierowy big Pojemnik na ręczniki papierowe big, z tworzywa ABS biały, wyciągany od dołu, z wyciąganą tuleją, dzielony. Średnica ręcznika min. 20 cm. Wymiary szer./ gł./ wys. 22x21x31 cm (+/- 5%). Zamykany na kluczyk, montowany do ściany.	Szt.	5			
79	Podajnik na ręcznik papierowy big – stojący Chromowany, wymiary (+/- 5%): Wysokość (cm): 33 Średnica (cm): 15. Kształt: okrągłe	Szt.	5			

80	Deska do prasowania Deska do żelazek parowych, wielowarstwowy pokrowiec na deskę, regulacja wysokości 70-95 cm, min.6 ustawień, antypoślizgowe nasadki, wymiary deski: min 120x38 cm	Szt.	1			
81	Deska do prasowania Deska do prasowania wykonana z elementów chromowanych , składana, półka do odstawienia małej wytwornicy pary.Wymiary stołu do pracy min.1400 x 500 mm	Szt.	1			
82	Suszarka balkonowa stojąca Suszarka stojąca balkonowa z możliwością używania wewnątrz i na zewnątrz, rozsuwana, do rozwieszenia prania. Powierzchnia suszenia min. 20mb. Kolor biały	Szt.	1			
83	Suszarka balkonowa Suszarka do bielizny, stabilna i łatwa do składania. Możliwość używania wewnątrz lub na zewnątrz. Dwa rozkładane skrzydła.	Szt.	1			
84	Zegar ścienny Zegar do powieszenia na ścianie, średnica min. 30cm, Obudowa drewniana, Duża czcionka cyfr, kwarcowy. Kolor obudowy - biały.	Szt.	41			
85	Parawan wolnostojący z podstawą jezdną min.7-sekcyjny Parawan harmonijkowy z podstawą jezdną, amortyzowane kółka jezdne niwelujące nierówności powierzchni, min.7-sekcyjny, min: dł. 2,0 m, wys.1,55 m	Szt.	1			
86	Zestaw garnków 1 szt. x 30l (+/- 5%), min.2 szt. x 10l (+/- 5%), min. 2 szt. x 6l (+/- 5%), Zestaw garnków ze stali nierdzewnej, - Powierzchnia zewnętrzna w całości satynowana Wielopunktowo przytwierdzone, nienagrzewające się uchwyty ze stali Kapsułowe dno typu "sandwich" (stal nierdzewna-aluminium-stal magnetyczna). Możliwość stosowania do wszystkich typów kuchni, również kuchenek indukcyjnych Możliwość mycia w zmywarkach.	kpl.	1			
87	Oznakowanie drzwi Tabliczka informacyjna przydrzwiowa, składająca się z dwóch aluminiowych profili o szerokości min 25 mm, wykończone zaślepkami. Rama w kolorze srebrnym anodowanym. Tabliczka posiadająca wbudowany system zatraskowy OWZ. Zabezpieczenie dodatkowe elastyczną folią antyrefleksyjną z filtrem UV o grubości min. 0,5 mm. Możliwość zawieszenia tabliczki zarówno w pionie, jak i w poziomie – w zależności od potrzeb. W komplecie: elementy montażowe A 5 z numerkiem	Szt.	150			

88	<p style="text-align: center;">Tablice ogłoszeniowe</p> <p>Powierzchnia suchościernalno-magnetyczna. Profil aluminiowy anodowany UKF, z plastikowymi narożnikami w kolorze popielatym. Drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk imbusowy. Wymiar min. 120x90 cm</p>	Szt.	10			
89	<p style="text-align: center;">Tablice suchościernalne</p> <p>Tablica o wymiarach min 120x90 cm</p> <p>Powierzchnia suchościernalna o właściwościach magnetycznych. Konstrukcja aluminiowa w kolorze srebrnym z czarnymi, matowymi wykończeniami. Dwie półki wbudowane w profil dolny tablicy. Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. Mocowanie do ściany za pomocą zawieszek mocowanych do tylnej części profilu ramkowego oraz profilu bazy półki</p> <p style="text-align: center;">W zestawie elementy montażowe.</p>	Szt.	5			
90	<p style="text-align: center;">Logo na budynek</p> <p>Wykonanie projektu logo Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" o wymiarach min 3,05 x 2,05 m oraz wykonanie ksetonu świetlnego reklamowego led z 3-modułowym z czujnikiem czasu. Grafika umieszczona na pleksi.</p>	Szt.	1			
91	<p style="text-align: center;">Folia szroniona na szyby okienne</p> <p>Do oklejania szyb szklanych i akrylowych, samoprzylepna</p>	m ²	200			

92	<p style="text-align: center;">Wózek do sprzątania</p> <p>Wózek do sprzątania z dwoma wiaderkami o pojemności 17 litrów (+/- 5%) , prasą do wyciskania mopów, z metalowym uchwytem prowadzącym, uchwytem na worek o pojemności 120 litrów (+/- 5%) oraz metalowym koszykiem Wymiary wózka min: wys.100,5 cm /szer. 40 cm /dł. 118,5 cm konstrukcja ze stali chromowanej metalowy uchwyt prowadzący uchwyt na koszyk: stal chromowana uchwyt na worek o pojemności 120 l (+/- 5%) : stal chromowana dolny podest – uniemożliwiający opadanie worka na podłogę metalowe ramię prasy prasa do mopów z możliwością demontażu wiaderko niebieskie 17 litrów (+/- 5%) z podziałką wiaderko czerwone 17 litrów (+/- 5%) z podziałką wiaderka wykonane z tworzywa sztucznego 4 x osłony boczne – ochrona mebli i ścian 4 gumowe kółka</p>	Szt.	8			
93	<p style="text-align: center;">Wózek na bieliznę brudną 2 x 70l (+/- 5%) z przyciskiem pedałowym</p> <p>Wózek z klapą na stelażu metalowym, 2 worki o poj. 120 l (+/- 5%) wyposażony w pokrywę podnoszoną przyciskiem pedałowym.</p>	Szt.	4			
94	<p style="text-align: center;">Wózek na bieliznę czystą</p> <p>Wózek do transportu bielizny. Trzy półki wewnętrzne zamykane drzwiczkami, dwa worki 100l (+/- 5%) zamykane klapą po obu stronach wózka, koła 4 skrętne. Wymiary (dł./szer./wys.) min 1200/500/1100 mm</p>	Szt.	4			

95	<p align="center">Bemar + wyposażenie</p> <p align="center">Bemar 3-komorowy Każdą komora sterowana osobno Wykonany ze stali nierdzewnej Zawór spustowy Zasilanie 230 V Maksymalna głębokość pojemników GN1/ 200mm zasilanie sieciowe wyposażone w instrukcję w języku polskim, kabel zasilający, kartę gwarancyjną Każdą komora dostosowana do umieszczenia pojemnika GN1/1 i mniejszych Kółka z obudową stalową skrętną Wymiary MAKSYMALNE 110/60/85 CM</p> <p align="center">WYPOSAŻENIE</p> <table border="0"> <tr> <td>Pojemnik GN1/1 gł.200mm (+/- 5%)</td> <td align="right">2 szt.</td> </tr> <tr> <td>Pojemnik GN1/2 gł.200mm (+/- 5%)</td> <td align="right">2 szt.</td> </tr> <tr> <td>Pojemnik GN1/3 gł.200mm (+/- 5%)</td> <td align="right">3 szt.</td> </tr> <tr> <td>Pojemnik GN1/4 gł.200mm (+/- 5%)</td> <td align="right">4 szt.</td> </tr> <tr> <td>Pokrywka szczelna GN1/1</td> <td align="right">2 szt.</td> </tr> <tr> <td>Pokrywka szczelna GN1/2</td> <td align="right">2 szt.</td> </tr> <tr> <td>Pokrywka szczelna GN1/3</td> <td align="right">3 szt.</td> </tr> <tr> <td>Pokrywka szczelna GN1/4</td> <td align="right">4 szt.</td> </tr> </table>	Pojemnik GN1/1 gł.200mm (+/- 5%)	2 szt.	Pojemnik GN1/2 gł.200mm (+/- 5%)	2 szt.	Pojemnik GN1/3 gł.200mm (+/- 5%)	3 szt.	Pojemnik GN1/4 gł.200mm (+/- 5%)	4 szt.	Pokrywka szczelna GN1/1	2 szt.	Pokrywka szczelna GN1/2	2 szt.	Pokrywka szczelna GN1/3	3 szt.	Pokrywka szczelna GN1/4	4 szt.	Szt.	4			
Pojemnik GN1/1 gł.200mm (+/- 5%)	2 szt.																					
Pojemnik GN1/2 gł.200mm (+/- 5%)	2 szt.																					
Pojemnik GN1/3 gł.200mm (+/- 5%)	3 szt.																					
Pojemnik GN1/4 gł.200mm (+/- 5%)	4 szt.																					
Pokrywka szczelna GN1/1	2 szt.																					
Pokrywka szczelna GN1/2	2 szt.																					
Pokrywka szczelna GN1/3	3 szt.																					
Pokrywka szczelna GN1/4	4 szt.																					
96	<p align="center">Wózek do transportu żywności</p> <p>Wózek do transportu żywności dwupółkowy wymiary 900x600x950 mm (+/- 5%) wykonany ze stali nierdzewnej, półki z przyklejaną matą wygłuszającą, kółka wyposażone w plastikowe odboje posiadający atest PZH. Minimalny udźwig 110kg</p>	Szt.	5																			
97	<p align="center">Termos z kranem min.10l</p> <p>Pojemnik termoizolacyjny z polietylenu LDPE. Podwójne ścianki z polietylenu Przestrzeń między ściankami wypełniona pianką poliuretanową Szczelna pokrywa zamykana na 2 klamry Zintegrowane uchwyty transportowe Kran umieszczony w zagłębieniu- ochrona przed uszkodzeniem w czasie transportu</p>	Szt.	6																			

98	<p align="center">Podgrzewacz z termosem min. 10l</p> <p>Warnik do wody, min. 10l. wykonany z polerowanej stali nierdzewnej. Zakryta grzałka z termostatem. Podwójne ścianki ograniczające stratę ciepła. Zakres regulacji temperatur min. od 30°C do 110°C. Warnik posiadający wskaźnik poziomu zawartości zbiornika, termostat, niekapiący kranik. Nienagrzewające się uchwyty ułatwiające przenoszenie.</p>	Szt.	2			
99	<p align="center">Dzbanek ze stali nierdzewnej termiczny min. 2l</p> <p>podwójne ścianki wykonane ze stali nierdzewnej pokrywka z przyciskiem wykonana z polipropylenu; wymiary min: śr.145mm, wysokość 260mm</p>	Szt.	7			
100	<p align="center">Dzbanek ze stali nierdzewnej min. 2l.</p> <p>Dzbanek ze stali nierdzewnej; - pojemność min. 2L; możliwość mycia w zmywarce.</p>	Szt.	7			
101	<p align="center">Komputer – zestaw</p> <p>Komputer stacjonarny: procesor (minimum 6 rdzeni, częstotliwość procesora min. bazowa:3 GHz:4,4GHz, częstotliwość szyny QPI/DMI 8GT/s 9 MB Cache, TDP 65-W, rozpoczęcie produkcji nie wcześniej niż 02'2019), płyta główna: 4 xDDR4, USB 3.0&2.0, dysk SSD 256 GB (na system) złącze M.2, multinaagrywarka DVD+-RW, czytnik pamięci Flash, karta sieciowa 10/100/1000Mb/s=karta dźwiękowa, obudowa typu MT +zasilacz 260W, Ram 16GB 2666GHz (4 sloty/2 wolne), 5xUSB 3.0, 1x USB Type – C, grafika zintegrowana złącze DP. Moduł TPM. System operacyjny 64 bitowy, obsługa co najmniej 16GB pamięci RAM, W pełni wspierający NTFS w zakresie zapisu i odczytu, obsługi plików skompresowanych, praw dostępu ACL. Zapewniający pełną integrację z domeną opartą na Windows Server 2012 R2, którą posiada Zamawiający i zarządzanie poprzez Zasady Grup (GPO). Wszystkie elementy zestawu - fabrycznie nowe. Pakiet biurowy biznesowy z licencją jednorazową, ciągłą (a nie odnawialną okresowo). Monitor: LED o przekątnej min. 23,8", TFT IPS, wielkość plamki 0,275 mm; złącza VGA, DP, HDMI, czas reakcji matrycy, 2xUSB 3.0, rozdzielczość (1920x1080), oddzielny moduł głośników 2.5W montowane do monitora, regulacja wysokości, obrót, pivot, 3 lata gwarancji, Mysz i klawiatura bezprzewodowa w komplecie. UPS: Architektura UPSa Line-interactive</p> <ul style="list-style-type: none"> * Typ obudowy Tower * Moc pozorna max 700 VA * Moc rzeczywista max 390 W * Czas pracy przy obciążeniu 100% min. 1.3 min * Czas pracy przy obciążeniu 80% min. 3.1 min * Czas pracy przy obciążeniu 50% min. 8.7 min * Czas ładowania [h] max 6.0 * Czas przełączania max 4 ms * Liczba gniazd wyjściowych min. 4 * Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) * Interfejs komunikacyjny USB <p>* Typ akumulatora / baterii - bezobsługowy akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu</p>	zest.	16			

102	<p style="text-align: center;">Zestaw komputerowy + zabudowa z roletą</p> <p>Zestaw komputerowy - opis jak w poz. 101, w zabudowie wykonanej z płyty dwustronnie melaminowanej 18 mm, oklejona obrzeżem PCV 2mm, z roletą aluminiową zamykaną zamkiem. Zabudowa - biurko z półką na klawiaturę, wysuwaną na prowadnicach rolkowych, po prawej stronie dwie płytkie szuflady wys. frontów 140 mm (+/- 5%) oraz szafka szer. 300 mm (+/- 5%) zamykana zamkiem. Wymiary biurka [mm] szer./gł. wys. 1100 / 600/ 760 (+/- 5%). Kolor płyty grafit, kolor rolety - aluminium.</p>	zest.	3			
103	<p style="text-align: center;">Drukarka</p> <p>Urządzenie wielofunkcyjne: Drukowanie w A3 oraz kopia i skan w A4 Prędkość druku: min.20 mono / 18 kolor Automatyczny druk dwustronny Materiały eksploatacyjne o wysokiej wydajności do 1,200 stron Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min.6.8cm</p>	szt.	1			
104	<p style="text-align: center;">Zestaw komputerowy z zabudowa z roletą</p> <p>Zestaw komputerowy - opis jak w poz. 101, w zabudowie wykonanej z płyty dwustronnie melaminowanej, oklejona obrzeżem PCV 2mm, z roletą aluminiową zamykaną zamkiem. Zabudowa - biurko z półką na klawiaturę, wysuwaną na prowadnicach rolkowych, po prawej stronie dwie płytkie szuflady(wys. frontów 140 mm (+/- 5%) oraz szafka (szer. 300 mm +/- 5%) zamykana zamkiem. Wymiary zabudowy/ biurka [mm] szer./gł. wys. 1200 / 700/ 760 (+/- 5%) . Kolor płyty szary, kolor rolety - aluminium.</p>	zest.	1			
105	<p style="text-align: center;">Drukarka</p> <p>Urządzenie wielofunkcyjne: Drukowanie w A3 oraz kopia i skan w A4 Prędkość druku: min. 20 mono / 18 kolor Automatyczny druk dwustronny Podajnik papieru o pojemności min.150 kartek Materiały eksploatacyjne o wysokiej wydajności min. 1,200 stron Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 6.8cm</p>	szt.	13			

106	<p style="text-align: center;">Nagłośnienie</p> <p>Kolumny głośnikowe PA Obudowa z tłoczonego aluminium, technika 100V5-punktowy regulator mocy, gwint 2 x M6, metalowa maskownica, w komplecie akcesoria montażowe 2-żyłowy kabel połączeniowy; Mikrofony elektretowe na gęsiej szyi ze świecącym na czerwono pierścieniem 3 wymienne wkładki mikrofonowe o różnych charakterystykach kierunkowości (kardioidalna, superkardioidalna oraz dookólna), włączany tłumik 10dB oraz filtr dolnozaworowy, gęsia szyja zakończona 3-pinowym wtykiem XLR; zasilanie Phantom z miksera, podstawy do mikrofonu</p>	kpl.	1			
107	<p style="text-align: center;">System multimedialny</p> <p>Tablica interaktywna min. 70" z projektorem z dedykowanym uchwytem ściennym, kompletem głośników, oprogramowaniem, wzmacniaczem, przedwzmacniaczem mikrofonowym razem z mikrofonem.</p> <p style="text-align: center;">Projektor</p> <p style="text-align: center;">Rozdzielczość 3840 x 2160 4K UHD</p> <p style="text-align: center;">Jasność ANSI Lumenów min 3000</p> <p style="text-align: center;">Format 16:9</p> <p style="text-align: center;">korekcję zniekształceń trapezowych</p> <p>Wejścia VGA, USB, HDMI kompatybilne z 4K oraz formatami HDR10 i Hybrid Log</p> <p style="text-align: center;">Wyjścia 12V Trigger</p> <p style="text-align: center;">Zestawy kina domowego:</p> <p style="text-align: center;">Kompatybilność z funkcjami sieciowymi Tidal, Spotify, Deezer</p> <p style="text-align: center;">cyfrowy tuner DAB+</p> <p>obsługa łączności bezprzewodowej Wi-Fi, AirPlay oraz Bluetooth, w tym dwukierunkowy Bluetooth pozwalający na przesyłanie dźwięku z amplitunera do innych urządzeń bezprzewodowych, takich jak słuchawki lub głośniki.</p> <p style="text-align: center;">7-kanalowy dźwięk przestrzenny 160 W na kanał</p> <p style="text-align: center;">Konwersja/Skalowanie wideo analog lub HDMI do 1080p i 4K</p> <p style="text-align: center;">zestaw kolumn głośnikowych</p> <p style="text-align: center;">2x głośnik przedni, 2x głośniki surround, głośnik centralny</p> <p style="text-align: center;">system 2-drożny</p> <p style="text-align: center;">nominalna moc wejściowa pojedynczej kolumny 120W lub więcej</p> <p style="text-align: center;">skuteczność nie mniejsza niż 87dB</p> <p style="text-align: center;">impedancja 8 Ω</p>	Szt.	1			
108	<p style="text-align: center;">Telewizor TV 24</p> <p>Telewizor biały, podświetlenie LED, Rozmiar ekranu 24", standard HD Ready (720p), czas reakcji matrycy 5ms, jasność 220cd/m2, format obrazu 16:9</p>	Szt.	25			

109	Telewizor 32" Telewizor 32 cale, HD Ready, Optymalizacja ruchu: Picture Quality Index 100 Parametry: USB - multimedia, PiP - 1 tuner, HDMI x2, USB x1	Szt.	1			
110	Telewizor 50" Telewizor o przekątnej ekranu 50", technologia Full HD, Proporcje obrazu 16:9, Rozdzielczość 1920x1080 (HD 1080)	Szt.	5			
111	Telewizor 52" Telewizor o przekątnej ekranu 52" kontrast 2000000:1; rozdzielczość 1920x 1080 wbudowany tuner DVB-T (MPEG2), DVBT + (MPEG4), DVB- C , dostosowany do odbioru sygnału cyfrowej telewizji naziemnej - uchwyt do powieszenia na ścianie, zestaw kina domowego (Odtwarzacz Blu- ray; odtwarzanie DivvX , wbudowane gniazdo HDMI	Szt.	1			
112	Radio Radio cyfrowe PLL (FM) do podwieszenia, z pamięcią min.25 stacji radiowych i wbudowanym zegarem. Zakresy fal radiowych AM, FM. Zasilanie sieciowo – bateryjne, z załączonym kablem sieciowym. Dźwięk: stereo. Kolor biały.	Szt.	36			
113	Radiomagnetofon Radiomagnetofon: źródła muzyki: bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB, odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW, cyfrowe strojenie z pamięcią stacji , wejście audio . Zestaw głośników z systemem Bass Reflex. Całkowita moc wyjściowa 2 W RMS. Poręczny pilot zdalnego sterowania. Kolor srebrny.	Szt.	3			
114	Radiomagnetofon Opis jak w poz. 113, kolor biały.	Szt.	1			
115	Blender kielichowy uniwersalny z obudową ze stali nierdzewnej o mocy min. 1200W.Mikser posiadający funkcję Turbo, 4 poziomy regulacji mocy, zdejmowany, dzbanek miksujący ze szkła litego min.1,8l z miarką oraz pokrywkę na otwór do napełniania, która może być użyta jako kubek z miarką. Możliwość siekania, mieszania i miksowania.	Szt.	4			
116	Odkurzacz Wielofunkcyjny uchwyt, włączanie/wyłączanie urządzenia stopą. Pojemność worka 8l (+/- 5%) , worek papierowy lub fizelionowy, pobór mocy 100 W, Waga z przewodem max. 6kg, Siła ssania min.22 kPa, Długość przewodu min.10 m, Rura ssąca metalowa.	Szt.	6			

117	Pralka automatyczna Pralka ładowana od frontu pojemność min 7 kg, prędkość wirowania min 1000 obr/min sterowana elektronicznie funkcje prania wstępnego, funkcje prania krótkiego, funkcje prania wszystkich rodzajów tkanin naturalnych i syntetycznych. Kolor obudowy biały	Szt.	1			
118	Suszarka Suszarka klasa energetyczna min. A+ + ładowana od frontu, wsad min. 9kg Kolor biały	Szt.	1			
119	Żelazko Żelazko z generatorem pary. Automatyczne wyłączenie żelazka. Wytwornica pary wbudowana. Regulacja strumienia pary, pionowy wyrzut pary zasilanie 230V, długość kabla sieciowego min 2,5 m; stopa ceramiczna	Szt.	1			
120	Żelazko Żelazko z generatorem pary, Ciśnienie max 6,5 bara, uderzenie pary min.400 g, Zabezpieczenie na czas przenoszenia, Odłączany zbiornik wody o poj. od 1,4l do 1,8l	Szt.	1			
121	Lodówka pod zabudowę Chłodziarko zamrażarka klasy min. A+ pod zabudowę, pojemność użytkowa chłodziarki min: 202 l, pojemność użytkowa zamrażarki min.75 l	Szt.	1			
122	Kuchenka mikrofalowa Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca, sterowana elektronicznie z funkcją błyskawicznego podgrzewania posiłków, rozmrażania produktów, gotowania wieloetapowego, grillowania oraz łączenia działania mikrofal i grilla. Obudowa żaroodporna, lakierowana, wyświetlacz cyfrowy ze wskaźnikiem czasu pracy oraz aktualnego czasu, talerz obrotowy, min. 250 mm. Moc min. 800 W, moc grilla min. 1000 W. Pojemność min. 22l.	Szt.	1			
123	Robot kuchenny zestaw składający się z 2 litrowego (+/- 5%) naczynia roboczego, malaksera, wyciskarki, 1,5 litrowego (+/- 5%) szklanego blendera z filtrem, młynka, siekacza, wielofunkcyjnej szatkownicy, tarki, mieszadła, trzepaczki	Szt.	1			

124	<p align="center">Urządzenie do parowania ryżu funkcja utrzymywania ciepła obudowa z nierdzewnej stali szlachetnej wyciągana aluminiowa wkładka do gotowania z powłoką zapobiegającą przywieraniu kubek z miarką i łyżką do ryżu W zestawie dodatkowy koszyk do gotowania warzyw Materiał: aluminiowe naczynie, szklana pokrywa</p>	Szt.	1			
125	<p align="center">Uchwyt do telewizora Uchwyt do telewizorów 26" do 60" uchylny/obrotowy , obciążenie min. 45 kg</p>	szt.	5			
126	<p align="center">Uchwyt do telewizora Uchwyt do telewizora 24" uchylny/obrotowy, biały, ramie 23cm (+/- 5%) , obciążenie min. 40 kg</p>	szt	25			
127	<p align="center">Kserokopiarka urządzenie wielofunkcyjne Wielofunkcyjne urządzenie A3 o szybkości druku min. 22 str./min. Funkcje kopiowania, drukowania (GDI) i skanowania w kolorze. Pojemność papieru do 350 arkuszy. Pamięć standardowa min.128 MB. Złącze USB 2.0, funkcja duplexu.</p>	Szt.	1			
128	<p align="center">Aparat telefoniczny systemowy Aparat telefoniczny systemowy, przełączanie rozmów, instrukcja w j. polskim, zasięg min. 50m w pomieszczeniach.</p>	Szt.	1			
129	<p align="center">Aparat telefoniczny Aparat telefoniczny bezprzewodowy, dwie słuchawki, połączenia wewnętrzne, przełączanie rozmów, instrukcja w j. polskim, zasięg min. 50m w pomieszczeniach.</p>	Szt.	1			
130	<p align="center">Aparat telefoniczny Aparat telefoniczny bezprzewodowy, Podświetlany wyświetlacz, Książka telefoniczna, Regulacja głośności dzwonka. Przycisk flash, Możliwość montażu na ścianie</p>	Szt.	15			

131	<p align="center">Wózek medyczny opatrunkowy</p> <p>Stolik oddziałowy: 1 x blat, 4x kuwety, 1x uchwyt do worka na odpady z pokrywą</p> <p>WYKONANIE: - stelaż aluminiowy/stalowy lakierowany proszkowo na biało, wyposażony w koła o średnicy min.75 mm, w tym dwa z blokadą, blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, montowany na stałe do stelaża, z podniesionym rantem, kuweta z tworzywa sztucznego, uchwyt do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo, z pokrywą z tworzywa w kolorze białym, Wymiary całkowite min: 915x430x880 mm, Wymiary wew. tacy górnej/blatu min: 703x413x20mm</p>	Szt.	1			
132	<p align="center">Kserokopiarka z funkcją faksu</p> <p>Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i-Send i opcjonalny faks, Min. 30 str./min Minimalna liczba arkuszy: 2300 szt. Ekran dotykowy Gotowość do pracy w sieci, obsługa PCL i opcjonalna obsługa PS</p>	Szt.	1			
RAZEM:						

.....
podpis osoby / osób upoważnionych do
występowania w imieniu wykonawcy



Rzeczpospolita
Polska



lubelskie
Smakuj życie!

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

