

## Opis przedmiotu zamówienia

## Zakres 1 (STAWKA VAT 23%)

| Lp. | Wyposażenie  | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--|-------------|-------|
| 1   | <p>Szafa dwudrzwiowa<br/>Szafa zamykana na zamek z pawlaczem. Szafa o wymiarach [mm] szer./gł./wys.: 800/580/2170 (+/- 5%) , z nadstawką o wysokości 720 mm (+/- 5%).</p> <p>Szafa dwudrzwiowa, wykonana w całości z płyty meblowej imitującej drewno, o grubości 18mm. Wieniec górny oraz fronty oklejone obrzeżem PCV 2 mm, w kolorze płyty. Plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, w kolorze białym. We wnętrzu przegroda dzieląca szafę na przestrzeń z półkami oraz przestrzeń z drążkiem na ubrania. Prawa strona 5 półek (6 przestrzeni), lewa strona dwie półki oraz drążek na ubrania. Szafa na cokole 50-60mm z możliwością regulacji poziomu. Uchwyty relingowe satynowe, o długości min. 220 mm. Kolor – sosna bielona.</p> | Szt.        | 30    |
| 2   | <p>Szafa dwudrzwiowa<br/>Szafa zamykana na zamek z płyty dwustronnie melaminowanej 18 mm, o wymiarach [mm] szer./gł./wys.: 800/500/2170 (+/- 5 %). Wieniec górny oraz fronty oklejone obrzeżem PCV 2 mm, w kolorze płyty. Plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, w kolorze białym. We wnętrzu przegroda dzieląca szafę na przestrzeń z półkami oraz przestrzeń z drążkiem na ubrania. Prawa strona 5 półek (6 przestrzeni), lewa strona dwie półki oraz drążek na ubrania. Szafa na cokole 50-60mm z możliwością regulacji poziomu. Uchwyty relingowe satynowe, o długości min. 220 mm. Kolor – grafit.</p>   | Szt.        | 5     |
| 3   | <p>Szafa aktowa<br/>Szafa na dokumenty zamykana na zamek, front i korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej, 5 półek luźnych(6 powierzchni użytkowych) z uchwytami standard o wymiarach [mm] szer./gł./wys 800/380/2170 (+/- 5%).Szafa na cokole 50-60mm z możliwością regulacji poziomu. Uchwyty relingowe satynowe, o długości min. 220 mm.Obrzeża frontów oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Korpus i fronty - kolor turkus.</p>  | Szt.        | 1     |
| 4   | <p>Szafa ubraniowa<br/>Szafa ubraniowa do gabinetu z zamkiem podzielona na dwie części użytkowe. Po jednej stronie wieszak poprzeczny i dwie półki (2/3 szerokości), po drugiej stronie półki - 6 przestrzeni ( 1/3 szerokości). Korpus i front wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej z uchwytem standard o wymiarze [mm] szer./gł./ wys 800/380/2170 (+/- 5%).Obrzeża frontów oraz wieńca górnego</p>  | Szt.        | 1     |

|   |  |      |   |
|---|--|------|---|
|   | wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Szafa na cokole 50-60 mm z możliwością regulacji. Kolor dąb szary.  |      |   |
| 5 | <p>Zabudowa (3m) + sprzęt AGD</p> <p>Zabudowa, w skład której wchodzi min.: zabudowa lodówki, korpus i fronty wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej z uchwytami relingowymi, wymiar szer. [mm] szer./gł./wys 600/600/2500 (+/-5%) z wydzieloną szafką nad lodówką, 2 szafki stojące jednodrzwiowe, jedna szafka 3 szufladowa, wymiar:[mm] szer./gł./wys 600/ 600/870 (+/- 5%) oraz szafka zlewozmywakowa, korpus i fronty szuflad wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej z uchwytami relingowymi, wysokość frontów szuflad 2 fronty wysokość 284 mm (+/- 5%), 1 front wysokość 140 mm (+/- 5%). Zawiasy z cichym domykiem, szuflady systemowe z metalowymi boczками z cichym domykiem, pełny wysów, wytrzymałość 30-50 kg. W skład zabudowy wchodzi 2 szafki wiszące jednodrzwiowe o wymiarach [mm] szer./gł./wys 600/300/1030 (+/- 5%), szafka nad zlewozmywakiem, oraz szafka nad okap [mm] szer./gł./wys 600/300/720 (+/- 5%), fronty dzielone na dwie części. Szafki dolne przedzielone półkami, dającymi łącznie dwie powierzchnie użytkowe. Szafki górne przedzielone trzema półkami, dającymi cztery powierzchnie użytkowe. Obrzeża frontów – PCV 2 mm. Plecy – HDF 3 mm, w kolorze białym. Błat o grubości 38 mm (+/- 5%), o warstwie wierzchniej wykonanej z laminatu HPL. Szafki dolne osadzone na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%). Szafki górne korpusy i fronty w kolorze białym, dolne w kolorze szarym, błat - ciemny szary/grafitowy.</p> <p>W zabudowie znajdować się mają : płyta 4 palnikowa elektryczna szer. 600 mm (+/- 5%), chłodziarko zamrażarka klasy min. A+ pod zabudowę, pojemność użytkowa chłodziarki 202 l (+/- 5%), pojemność użytkowa zamrażarki 75 l (+/- 5%),</p> <p>Okap teleskopowy, pochłaniacz i wyciąg, szerokość 600 mm (+/- 5%) .</p> | Szt. | 3 |
| 6 | <p>Szafa wnękowa</p> <p>Szafa wnękowa wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej z systemem drzwi przesuwanych, uchwyty standard. Zamykana na zamek. We wnętrzu przegroda dzieląca szafę na przestrzeń z półkami oraz przestrzeń z drążkiem na ubrania. Prawa strona 5 półek (6 przestrzeni), lewa strona dwie półki oraz drążek na ubrania. Szafa o wymiarze [mm] szer./gł./wys 1500/650/2170 (+/- 5%). Obrzeża frontów oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Korpus i fronty - kolor jasny dąb.</p>   | Szt. | 1 |
| 7 | <p>Zestaw szaf 4m</p> <p>Zestaw szaf wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej, zamykanych na zamek, wewnątrz podzielone półkami (po 6 powierzchni użytkowych). Zestaw 5 szaf o wymiarach [mm] szer./gł./wys 800/500/2170 (+/- 5%), z półkami (po 6 powierzchni użytkowych). 3 szafy w kolorze grafitowym, 2 szt. kolor biały. Obrzeża frontów oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Szafa na cokole 50-60 mm z możliwością regulacji</p>  | Szt. | 1 |

|    |  |      |   |
|----|--|------|---|
| 8  | <p>Zabudowa 5m</p> <p>W skład zabudowy wchodzi: zabudowa - fronty i korpus wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej z uchwytami relingowymi, w tym zabudowa lodówki o wymiarach [mm] szer./gł./ wys. 600/600/2500 (+/- 5%) , nad lodówką wydzielona szafka, z jedną półką, drzwiczki dzielone na trzy części ( zamrażarka, chłodziarka i szafka nad chłodziarką) ,2 szafy aktowe z półkami ( 7 powierzchni użytkowych), dwudrzwiowe, drzwiczki dzielone, dolna część 2 powierzchnie użytkowe, górna 5 powierzchni użytkowych o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 800/600/2500 (+/- 5%) . 2 szafki wiszące jednodrzwiowe wymiar [mm] szer./gł./wys. 600/300/1030 (+/- 5%) oraz 2 szafki wiszące dwudrzwiowe o wymiarach [mm] szer./gł./wys 800/300/1030 (+/- 5%) . Szafki dolne: 2 szafki stojące 3 szufladowe ( 2 szuflady głębsze, jedna płytka o wysokości frontu 140mm (+/- 5%) o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 800/600/870 (+/- 5%) , 2 szafki stojące jednodrzwiowe o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/600/870 (+/- 5%) , blat post forming o grubości 38 mm (+/-5%). Obrzeża frontów oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Szafki dolne osadzone na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100mm (+/- 5%) z możliwością regulacji. Zawiasy z cichym domykiem, szuflady systemowe z metalowymi boczками z cichym domykiem, pełny wysów, wytrzymałość 30-50 kg. Zabudowa lodówki i szaf aktowych w całości kolor turkus. Szafki dolne kolor turkus, szafki górne - kolor biały/ jaśminowy. Blat - kolor ciemny beton .</p> | Szt. | 1 |
| 9  | <p>Zabudowa narożna (2x2 m) + sprzęt AGD</p> <p>Zabudowa meblowa, wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej z uchwytami relingowymi. W skład zabudowy wchodzi min.: zabudowa lodówki, wymiar [mm] szer./gł./wys 600/600/2500 (+/-5%) z wydzieloną szafką górną, szafka jednodrzwiowa [mm] szer./gł./wys 700/600/870 (+/-5%) szafka dwudrzwiowa zlewozmywakowa, szafka stojąca 3 szufladowa [mm] szer./gł./wys 600/600/870 (+/-5%), wysokość frontów szuflad 2 fronty wysokość 284 mm (+/- 5%) , 1 front wysokość 140 mm (+/- 5%) , oraz szafka narożna łącząca zabudowę. Szafki górne dwudrzwiowe: 1 szt. o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 700/300/1030 (+/- 5%) , 1 szt. szafka nad zlewozmywakiem, szafka wisząca jednodrzwiowa nad okap o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/300/720 (+/- 5%) oraz szafka narożna łącząca zabudowę. Obrzeża frontów – PCV 2 mm. Plecy – HDF 3 mm, w kolorze białym. Uchwyt standardowe, zawiasy z cichym domykiem, szuflady systemowe z metalowymi boczками z cichym domykiem, pełny wysów, wytrzymałość 30-50 kg. Blat o grubości 38 mm (+/- 5%), o warstwie wierzchniej wykonanej z laminatu HPL. Szafki dolne osadzone na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%).</p> <p>W zabudowie znajdować się mają : chłodziarko zamrażarka min. A+ pod zabudowę, pojemność użytkowa chłodziarki 202 l (+/- 5%) , pojemność użytkowa zamrażarki 75 l (+/- 5%) , płyta 2 palnikowa elektryczna, Okap teleskopowy, pochłaniacz i wyciąg, szerokość max. 600 mm. Szafki górne w kolorze białym, szafki dolne kolor grafit, blat - drewno retro.</p>                | Szt. | 1 |
| 10 | Regał zabudowa 3,09x3,5m + sprzęt AGD  | Szt. | 1 |

|    |  |      |   |
|----|--|------|---|
|    | <p>Zabudowa dwóch ścian o długości 309 cm i 374 cm, wykonana z płyty podwójnie melaminowanej, z uchwytami relingowymi. W skład zabudowy wchodzi min. zabudowa lodówki z wydzieloną nad lodówką szafką o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/600/2500 (+/- 5%) , szafka stojąca 3-szufladowa o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/600/870 (+/- 5%) , szuflady systemowe z metalowymi boczками z cichym domykiem, pełny wysów, wytrzymałość 30-50 kg, 5 szafek stojących jednodrzwiowych o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/600/870 (+/- 5%) , szafka - zabudowa zmywarki wymiar [mm] szer./gł./wys. 600/600/870 (+/- 5%) dopasowana do wymiaru zmywarki oraz szafka zlewozmywakowa. Szafki wiszące: 5 szt. o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/300/1030 (+/- 5%) , szafka nad zlewozmywakiem oraz szafka nad okap o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/300/720 (+/- 5%) . Zawiasy z cichym domykiem. Obrzeża frontów oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Błat o grubości 38 mm (+/- 5%), o warstwie wierzchniej wykonanej z laminatu HPL. Zabudowa na nóżkach metalowych, chromowanych 100 mm (+/- 5%) z możliwością regulacji.</p> <p>W zabudowie znajdować się mają : lodówka (chłodziarko zamrażarka klasy min. A+ pod zabudowę, pojemność użytkowa chłodziarki 202 l (+/- 5%) , pojemność użytkowa zamrażarki 75 l (+/- 5%) , płyta 4 palnikowa elektryczna, okap teleskopowy, pochłaniacz i wyciąg, szerokość 600 mm (+/- 5%) , zmywarka 600mm (+/- 5%) . Szafki górne w kolorze białym, szafki dolne kolor grafit, blat - drewno retro.</p> |      |   |
| 11 | <p>Szafa aktowo – ubraniowa 8m (zabudowa, zestaw)<br/>Regał z płyty dwustronnie melaminowanej, podzielony- przystosowywany zarówno do przechowywania akt jak i odzieży wierzchniej , grubość płyty 18 mm (+/-3%). Zabudowa dwóch ścian o wymiarach 230 cm i 230 cm , składająca się z szaf z półkami ( po 6 powierzchni użytkowych) o wymiarach [mm] szer./ gł./ wys. 800/380/2170 (+/- 5%) oraz 4 szaf osobno stojących. Trzy szafy o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 800/380/2170 (+/- 5%) , z półkami ( po 6 powierzchni użytkowych, jedna szafa na ubrania wierzchnie, z drążkiem poprzecznym i półką na dole oraz nad drążkiem o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 800/500/2170 (+/- 5%) . Szafy zamykane na zamek z uchwytami relingowymi. .Obrzeża frontów oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Szafa na cokole 500-600 mm z możliwością regulacji. Korpus i fronty - kolor sosna bielona.</p>  | Szt. | 1 |
| 12 | <p>Szafa aktowo – ubraniowa 3m (zestaw szaf)<br/>Zestaw szaf z płyty o gr. 18 mm, dwustronnie melaminowanej, podzielony- przystosowywany zarówno do przechowywania akt jak i odzieży wierzchniej. W skład zestawu wchodzi 3 szafy z półkami ( 6 powierzchni użytkowych) o wymiarach [mm] szer./gł./wys.: 800/380/2170 (+/- 5 %) oraz szafy z drążkiem na ubrania wiszące i półką, o wymiarach [mm] szer./gł./wys.: 600/500/2170 (+/- 5 %). Szafy zamykane zamkiem. Obrzeża frontów oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Szafy osadzone na nóżkach metalowych, chromowanych o</p>   | Szt. | 1 |

|    |   |      |   |
|----|---|------|---|
|    | wysokości 100 mm (+/-5%). Korpus i fronty szaf - kolor sosna bielona.   |      |   |
| 13 | <p>Szafa 3m (zestaw)<br/>Zestaw szaf z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, przystosowywany do przechowywania odzieży wierzchniej z pawlaczem. W skład zestawu wchodzi 3 szafy o wymiarach [mm] szer./gł./wys.: 1000/500/1760 (+/- 5 %) oraz nadstawkami o wysokości 720 mm (+/- 5%) . Szafy z drążkami na ubrania wiszące oraz półkami na dole. Nadstawki z jedną półką (2 powierzchnie użytkowe). Szafy zamykane zamkiem. Obrzeża frontów oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Szafy osadzone na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%). Korpus i fronty - kolor sosna bielona.</p>   | Szt. | 2 |
| 14 | <p>Szafa aktowo – ubraniowa 3m – (zestaw)<br/>Zestaw szaf z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, przystosowywanych do przechowywania odzieży wierzchniej, zamykanych na zamek. W skład zestawu wchodzi 3 szafy o wymiarach [mm] szer./gł./wys.: 800/380/2170 (+/- 5%) , podzielonych półkami ( 6 powierzchni użytkowych) oraz szafy ubraniowej o wymiarach [mm] szer./gł./wys.: 600/380/2170 (+/- 5%) , z drążkiem poprzecznym oraz półkami na dole i nad drążkiem. Fronty dzielone. Górna część - 4 powierzchnie użytkowe, dolna 2 powierzchnie użytkowe. Szafy na cokole 50 - 60 mm z możliwością regulacji. Obrzeża frontów oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Korpusy mebli kolor ciemny grafit, fronty jasny szary.</p> | Szt. | 7 |
| 15 | <p>Zestaw szaf 6m (8 szt.)<br/>Zestaw 6 szaf o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 800/380/2170 (+/- 5%) oraz 2 szaf o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/380/2170 (+/- 5%) . Szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej, o grubości 18 mm, z półkami. Półki z regulacją (6 powierzchni użytkowych) z uchwytami standard. Obrzeża frontów oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Szafy na cokole, wys. 50 – 60 mm. Możliwość regulacji poziomu. 3 szafy ( korpus i fronty) typu „800” w kolorze grafitowym, 3 szafy typu „800” w kolorze białym. Szafa 1 szafa typu „600” - kolor biały i szafa 1 szafa typu „600” - kolor grafit.</p>   | Szt. | 1 |
| 16 | <p>Regał otwarty narożny/ zestaw 6m<br/>Zestaw 6 regałów z półkami, z płyty dwustronnie melaminowanej, gr. 25 mm, o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 1000/360/2110 (+/- 5%) , na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%). Obrzeża wykończone okleiną PCV o gr. 2 mm. Plecy – płyta HDF 3mm w kolorze białym. Kolor płyty melaminowanej - jasny szary.</p>  | Szt. | 1 |

|    |  |      |   |
|----|--|------|---|
| 17 | Regał otwarty/ zestaw<br>Regał z półkami, z płyty dwustronnie melaminowanej, gr. 25 mm, o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 1000/360/2110 (+/- 5%) , na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%). Obrzeża wykończone okleiną PCV o gr. 2 mm. Plecy – płyta HDF 3mm w kolorze białym. Kolor płyty melaminowanej - jasny szary.                           | Szt. | 5 |
| 18 | Regał otwarty / zestaw (5m)<br>Zestaw 5 regałów z półkami, z płyty dwustronnie melaminowanej, gr. 25 mm, o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 1000/360/2110 (+/- 5%) , na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%). Obrzeża wykończone okleiną PCV o gr. 2 mm. Plecy – płyta HDF 3mm w kolorze białym. Kolor płyty melaminowanej - jasny szary.          | Szt. | 1 |
| 19 | Regał otwarty – zabudowa/ zestaw 4m<br>Zestaw 4 regałów z półkami, z płyty dwustronnie melaminowanej, gr. 25 mm, o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 1000/300/2270 (+/- 5%) , na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%). Obrzeża wykończone okleiną PCV o gr. 2 mm. Plecy – płyta HDF 3mm w kolorze białym. Kolor płyty melaminowanej - jasny szary.  | Szt. | 1 |
| 20 | Regał otwarty – zabudowa / zestaw 6m<br>Zestaw 6 regałów z półkami, z płyty dwustronnie melaminowanej, gr. 25 mm, o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 1000/300/2270 (+/- 5%) , na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%). Obrzeża wykończone okleiną PCV o gr. 2 mm. Plecy – płyta HDF 3mm w kolorze białym. Kolor płyty melaminowanej - jasny szary. | Szt. | 1 |
| 21 | Regał otwarty 2m<br>Zestaw 2 regałów z półkami, z płyty dwustronnie melaminowanej, gr. 25 mm, o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 1000/360/2110 (+/- 5%), na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%). Obrzeża wykończone okleiną PCV o gr. 2 mm. Plecy – płyta HDF 3mm w kolorze białym. Kolor płyty melaminowanej - jasny szary.                      | Szt. | 1 |
| 22 | Regał otwarty<br>Regał z płyty dwustronnie melaminowanej, gr. 25 mm, o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 1000/360/2110 (+/- 5%) , na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%). Obrzeża wykończone okleiną PCV o gr. 2 mm. Plecy – płyta HDF 3mm w kolorze białym. Kolor płyty melaminowanej - jasny szary.  | Szt. | 2 |
| 23 | Regał otwarty – zabudowa<br>5m<br>Zestaw 5 regałów, z półkami, z płyty dwustronnie melaminowanej, gr. 25 mm, o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 1000/360/2110 (+/- 5%) , na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%). Obrzeża wykończone okleiną PCV o gr. 2 mm. Plecy – płyta HDF 3mm w kolorze białym. Kolor płyty                                   | Szt. | 1 |

|    |   |      |    |
|----|---|------|----|
|    | melaminowanej - jasny szary.  |      |    |
| 24 | Lada – zabudowa 3 m<br>Lada o wymiarach [mm] szer./gł./wys.: 3000/1500/1300 (+/- 5%) z nadstawką o wymiarach [mm] szer./gł.1500/1500 (+/- 5%) - blat wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej, grubość płyty 36 mm , korpus, boki z płyty melaminowanej, odbój z blachy nierdzewnej. Boki- kolor dąb szary, blat kolor ciemny beton.  | Szt. | 1  |
| 25 | Szafa na dokumentację medyczną<br>Czteroszufladowa szafka kartotekowa. Korpus, front oraz pozostałe elementy szuflad wykonane z blachy stalowej, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (A4 poziomo)  | Szt. | 4  |
| 26 | Szafa lekarska<br>Szafa lekarska podwójna bez kół, dolna półka zabudowana.<br>Korpus szafy wykonany z blachy o grubości min. 0.8 mm. Podwójne drzwi szafy przeszklone, zaś półki szklane z możliwością przestawiania co 25 mm.<br>Dolna półka zabudowana i zamknięta drzwiami z blachy.<br>• Wysokość 1800 mm (+/-5%)<br>• Szerokość 800 mm (+/-5%)<br>• Głębokość 435 mm (+/-5%)                                       | Szt. | 1  |
| 27 | Szafka basenowa<br>Metalowa szafa schowkowa ( minimum 2 schowki) na cokole lub na nóżkach. Cokół o wys. 100 mm (+/- 5%) wykonany z blachy ocynkowanej. Drzwi osadzone na ukrytych zawiasach kołkowych. Na drzwiach otwory wentylacyjne oraz naklejana ramka na etykietę. Wewnątrz każdego schowka: drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Zamek cylindryczny z dwoma kluczami, ryglujący w 1 punkcie. | Szt. | 6  |
| 28 | Szafka BHP<br>Szafka metalowa jednosegmentowa ubraniowa z ławką, zamykana zamkiem. Szerokość segmentu szafy 400 mm (+/- 5%) . Wewnątrz segmentu u góry 1 półka, pod nią drążek z przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego i pionowa przegroda dzieląca szafkę na pół. Drzwi z profilem wzmacniającym. . Na drzwiach otwory wentylacyjne i ramka do oznaczenia użytkownika.  | Szt. | 42 |
| 29 | Komoda<br>Komoda 4 szufladowa korpus i fronty wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej 18 mm z uchwytemi standard i prowadnicami rolkowymi, wymiar [mm] szer./gł./wys.: 400/ 400/1200 (+/- 5 %) wysokość frontu szuflad 292 mm (+/- 5 %).Obrzeża frontu wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm w kolorze białym. Kolor płyty melaminowanej - jasny szary.                     | Szt. | 11 |
| 30 | Szafka łazienkowa<br>Szafka łazienkowa o wymiarach [mm] szer./gł./wys.: 300/200/500 (+/- 5%) , wykonana z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm. Szafka wisząca,  | Szt. | 40 |

|    |  |      |    |
|----|--|------|----|
|    | jednodrzwiowa, w środku 2 półki (łącznie 3 powierzchnie użytkowe). Obrzeża frontu wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Uchwyt relingowy satynowy, o długości min. 150 mm. Kolor sosna bielona.   |      |    |
| 31 | Kanapa rozkładana<br>Kanapa rozkładana tapicerowana tkaniną plamoodporną, dwuosobowa dł. min. 2000 mm, na siedzisku sprężyny bonell, oparcie – pianka, funkcja spania, obicie - tkanina o odporność na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m <sup>2</sup> . Kolor - turkus.   | Szt. | 4  |
| 32 | Kanapa narożna nierozkładana + 2 fotele typu "uszak"(kpl)<br>Narożnik i 2 fotele wykonane na drewnianym stelażu. Obicie - tkanina o odporności na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m <sup>2</sup> . Na siedzisku sprężyny faliste i pianka. Oparcie pasy elastyczne i pianka. Rozmiar narożnika min. [mm] 2400x1300. Fotel typu "uszak". Konstrukcja fotela- lite drewno, płyta meblowa ;na siedzisku pianka 100 mm (+/- 5%) ; oparcie fotela- pasy gumowe i pianka (+/- 5%) 80 mm (miękką),nóżki drewniane. WYMIARY (+/- 5%) :wysokość całkowita - 1040 mm, wysokość do siedziska - 430 mm, szerokość całkowita - 750 mm, głębokość siedziska 580 mm, głębokość całkowita – 850 mm.<br>Fotele tapicerowane tkaniną o odporności na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m <sup>2</sup> .Kolor tapicerki - turkus. | Szt. | 3  |
| 33 | Sofa rozkładana<br>Sofa rozkładana tapicerowana tkanina, plamoodporna, dwuosobowa dł. min. 2000 mm, na siedzisku sprężyny bonell, oparcie – pianka, funkcja spania, obicie - tkanina o odporność na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m <sup>2</sup> . Kolor tapicerki - beż.   | Szt. | 1  |
| 34 | Sofa + 2 fotele (kpl)<br>Sofa +2 fotele tapicerowane, wykonane na drewnianym stelażu. Obicie - tkanina o odporność na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m <sup>2</sup> . Na siedzisku sprężyny faliste i pianka. Oparcie pasy elastyczne i pianka. Kolor tapicerki - morski.  | Szt. | 1  |
| 35 | Kanapa<br>Kanapa rozkładana tapicerowana tkaniną plamoodporną, dwuosobowa dł. min. 2000 mm, na siedzisku sprężyny bonell, oparcie – pianka, funkcja spania, obicie - tkanina o odporność na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m <sup>2</sup> . Kolor tapicerki - ciemny grafit.   | Szt. | 2  |
| 36 | Stolik<br>Stół wykonany z litego klejonego drewna sosnowego, grubość blatu - min. 25 mm, krawędzie i narożniki zaokrąglone. Wymiary [mm] szer./gł./wys. 600/600/800 cm (+/- 5%). Kolor wybarwienia drewna biały.   | Szt. | 20 |
| 37 | Stolik   | Szt. | 3  |



|    |   |      |    |
|----|---|------|----|
|    | Stół wykonany z płyty dwustronnie melaminowej, , grubość blatu - 36 mm. Nogi okrągłe, metalowe. Obrzeża blatu wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Wymiary szer./gł./wys. [mm] 600/600/800(+/- 5%). Kolor ciemny szary.   |      |    |
| 38 | Stolik<br>Stół wykonany płyty melaminowanej, grubość blatu 36 mm, stelaż stołu metalowy, wykonany z profilu 40x20 mm (+/- 5%), narożniki zaokrąglone, nogi o średnicy 60 mm (+/- 5%) . Obrzeża blatu wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Wymiary szer./gł./wys. 110/110/80 (+/- 5%). Nogi stołu w kolorze grafitowym, blat- drewno retro.  | Szt. | 12 |
| 39 | Stolik kawowy<br>Stolik kawowy o wym. [szer./gł./wys] 500/500/600 mm,(+/-5%) wykonana z płyty laminowanej 18mm, blat 36 mm, z dolną półką. Obrzeża wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Korpus stołu w kolorze grafitowym, blat - drewno retro.   | Szt. | 5  |
| 40 | Stolik<br>Stolik kawowy o wym. 50/50/60 cm(+/- 5%), wykonana z płyty laminowanej 18mm, blat 36 mm, z dolną półką. Obrzeża wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Korpus stołu grafitowy, blat - dąb szary.  | Szt. | 1  |
| 41 | Stół<br>Stół wykonany płyty dwustronnie melaminowanej, o grubości min. 36 mm. Obrzeża wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Wymiary [mm] szer./gł./wys. 2200/1100/800 mm (+/- 5%). Korpus stołu - kolor grafit, blat - drewno retro.  | Szt. | 3  |
| 42 | Biurko + kontener<br>Biurko komputerowe [mm] szer./gł./wys 1200/700/760 (+/- 5%) , wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, blat wykonany z płyty 36 mm, półka na klawiaturę wysuwana na prowadnicach rolkowych z kontenerem mobilnym 3 szufladowym z piórnikiem o wymiarach [mm] sze./gł./wys.450/550/600 (+/- 5%) . Szuflady zamykane zamkiem. Obrzeża blatu wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Kolor jasny szary. | Szt. | 15 |
| 43 | Biurko<br>Biurko komputerowe o wymiarach min [mm] szer./gł./wys. 1200/700/760, blat o grubości 36 mm, wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej 18 mm, z trzema szufladami i półką pod klawiaturę wysuwaną na prowadnicach rolkowych. Pomiedzy blatem a szufladą wolna przestrzeń. Dwie szuflady głębokie (wys. frontów 284 mm (+/-5%) , jedna płytka - wysokość frontu 140 mm (+/- 5%). Kolor jasny szary.                                      | Szt. | 1  |
| 44 | Kontener z szufladami<br>Mobilny kontener z trzema szufladami, na nóżce, z możliwością regulacji wysokości, podstawa chrom. Wymiary min. [mm] szer./gł./wys. 840-1050/510/540 (+/- 5%)  | Szt. | 1  |
| 45 | Półka na radio  | Szt. | 27 |

|    |   |      |    |
|----|---|------|----|
|    | Półka na radio wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej, o grubości 18 mm, na metalowych wspornikach. Szerokość min. 300 mm (+/- 5%) , wysokość min. 220 mm (+/- 5%) , głębokość min. 140 mm (+/- 5%). Kolor biały.   |      |    |
| 46 | Półka pod radiomagnetofon<br>Półka na radiomagnrtofon, wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej 18mm; na metalowych wspornikach. Szerokość 350 mm (+/- 5%) , wysokość 220 mm (+/- 5%) , głębokość 150 mm (+/- 5%). Kolor grafit.  | Szt. | 3  |
| 47 | Półka naścienna podświetlana<br>Półka naścienna nad łóżko podświetlana wykonana z płyty melaminowanej, z podświetleniem ledowym, grubość - 36 mm brzegi/rogi zaokrąglone, z przodu ogranicznik. wymiary [mm] szer./gł./wys. 800/200/100 (+/-5%). Kolor biały.   | Szt. | 30 |
| 48 | Fotel gabinetowy<br>miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, wysokie oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, 2 stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego, stały, tapicerowany zagłówek, podstawa czarna, plastikowa, samohamowne kółka. . Tapicerka – gramatura: min. 150 g/m <sup>2</sup> , odporność na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale. Kolor grafit.  | Szt. | 14 |
| 49 | Fotel<br>Fotel typu „finka” tapicerowany skórą ekologiczną, stelaż drewniany. Kolor stelaża biały, obicie kolor ciemny szary. Siedzisko i oparcie wykonane na wysoko-elastycznej piance. Grubość wypełnienia min. 90 mm.<br>Wymiar fotela (+/-5%):<br>Szerokość Całkowita: 650 mm<br>Głębokość Całkowita: 790 mm<br>Głębokość siedziska: 460 mm<br>Wysokość Całkowita: 1010 mm<br>Wysokość do Siedziska: 410 mm<br>Wysokość oparcia: 700 mm | Szt. | 54 |
| 50 | Fotel<br>Fotel w całości tapicerowany tkaniną skaj. Półokrągła podstawa, lekko rozszerzająca się ku górze w zintegrowane z podłokietnikami oparcie. Szerokość całkowita [mm] 700, wysokość 770. Wymiary +/- 5%. Kolor ciemny szary.   | Szt. | 56 |

|    |  |      |    |
|----|--|------|----|
| 51 | <p>Fotel</p> <p>Fotel typu "uszak". Konstrukcja fotela- lite drewno, płyta meblowa ;na siedzisku pianka 100 mm ( +/- 5%); oparcie fotela- pasy gumowe i pianka 80 mm +/- 5% (miękką),nóżki drewniane WYMIARY (+/- 5%) :wysokość całkowita - 1040 mm, wysokość do siedziska - 430 mm, szerokość całkowita - 750 mm, głębokość siedziska 580 mm, głębokość całkowita - 850 mm</p> <p>Fotele tapicerowane tkaniną o odporności na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m<sup>2</sup>. Kolor tapicerki morski.</p> | Szt. | 2  |
| 52 | <p>Krzesło</p> <p>Krzesło wykonane z litego klejonego drewna sosnowego, bez podłokietników, siedzisko i oparcie tapicerowane, stelaż oparcia prosty, krawędzie i narożniki zaokrąglone. Wysokość krzesła 1000 mm (+/- 5%), wysokość oparcia 750 mm (+/- 5%). Obicie - tkanina o odporność na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m<sup>2</sup>. Stelaż krzesła biały, tapicerka grafitowa.</p>  | Szt. | 44 |
| 53 | <p>Krzesło</p> <p>Krzesło z miękkim tapicerowanym siedziskiem oraz drewnianym oparciem. W oparciu trzy otwory. Wykonane z litego drewna. Wymiary (+/- 5%) : wysokość: 960 mm, szerokość siedziska: 460 mm. Obicie - tkanina o odporność na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m<sup>2</sup>.Kolor stelaża - ciemny brąz, siedzisko kolor beż.</p>  | Szt. | 60 |
| 54 | <p>Krzesło</p> <p>Krzesło: stelaż stal chromowana, tapicerowane siedzisko i oparcie, tapicerka: skaj. Wysokość całkowita: 820 mm(+/- 5%)</p> <p>Szerokość całkowita: 545 mm(+/- 5%)</p> <p>Głębokość całkowita: 425 mm(+/- 5%)</p> <p>Wysokość siedziska: 470 mm(+/- 5%)</p> <p>Szerokość siedziska: 480 mm(+/- 5%)</p> <p>Głębokość siedziska: 420 mm (+/- 5%)</p> <p>Wysokość oparcia: 350 mm(+/- 5%)</p> <p>tapicerki czerwony.</p> <p style="text-align: right;">Kolor</p>   | Szt. | 8  |
| 55 | <p>Krzesło</p> <p>Opis jak w poz. 54. Kolor tapicerki turkus.</p>  | Szt. | 4  |
| 56 | <p>Krzesło</p> <p>Krzesło na stelażu metalowym, chromowanym, tapicerowane siedzisko i oparcie tapicerka: skaj.</p> <p>Wymiary (+/- 5%) : wysokość całkowita: 970 mm</p>  | Szt. | 62 |

|    |   |       |   |
|----|---|-------|---|
|    | wysokość do siedziska: 460 mm<br>głębokość siedziska: 420 mm<br>szerokość siedziska: 400 mm<br>tapicerki grafit.  | Kolor |   |
| 57 | Krzesło<br>Szkielet krzesła wykonany z metalowych profili, powierzchnia chromowana, tapicerka-skaj<br>Wymiary (+/- 5%):<br>wysokość całkowita (mm) 940<br>wysokość siedziska (mm) 470<br>głębokość siedziska (mm) 490<br>szerokość siedziska (mm) 420   | Szt.  | 2 |
| 58 | Taboret<br>Taboret z obrotowym siedziskiem, z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 470 - 590 mm<br>Grubość pianki siedziska min. 60 mm<br>Średnica podstawy min. 640 mm<br>Gumowane kółka<br>Chromowana podstawa   | Szt.  | 7 |
| 59 | Taboret z oparciem<br>Taboret lekarski z oparciem oraz obrotowym siedziskiem o średnicy 390 mm(+/- 5%) i grubości 100 mm(+/- 5%), tapicerka skaj, chromowany podnóżek i pięcioramienna podstawa o średnicy 640 mm(+/- 5%) na kółkach, Min. wysokość 650 mm, max. wysokość 900 mm. Kolor tapicerki - grafit. | Szt.  | 1 |
| 60 | Ławeczka 3<br>Ławka dla trzech osób.<br>Kubełek z polipropylenu o matowej powierzchni.<br>Antypoślizgowa powierzchnia siedziska.<br>Podstawa metalowa, malowana proszkowo<br>Stałe podłokietniki z plastikowymi nakładkami. Kolor nakładek - czerwony.  | Szt.  | 6 |
| 61 | Ławeczka stała<br>Stelaż ławki wykonany z rury stalowej malowany proszkowo (kolory: szary lub czarny). Siedzisko listwy drewniane lakierowane.<br>Wymiary min: [mm] szer./dł./wys. 440/1600/460 (+/- 5%)  | Szt.  | 2 |

|    |   |      |     |
|----|---|------|-----|
| 62 | <p>Szafa na dokumenty</p> <p>Szafa 1-rzędowa, 5-szufladowa szafka kartotekowa. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo). Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Obciążenie szuflady nie mniej niż 50 kg.</p>   | Szt. | 1   |
| 63 | <p>Karnisze</p> <p>Karnisz podwójny drążkowy, ścienny, dł.250 cm (+/- 5%), do okna 160 / 200 ( kpl. z żabkami) z możliwością swobodnego przesuwania firaną i zasłoną, satynowe</p>  | Szt. | 45  |
| 64 | <p>Ramy na zdjęcia</p> <p>Rama na zdjęcia drewniana, kolor grafit z szyba antyrefleksyjną. Wymiary w cm ( po 40 szt): 20x30, 25x25, 25x38, 30x45, 30x60.</p>  | szt. | 200 |
| 65 | <p>Karnisze 60/200</p> <p>Karnisz drążkowy podwójny, ścienny, do okna o szerokości 60 cm ( kpl. z żabkami) z możliwością swobodnego przesuwania firaną i zasłoną, satynowe</p>  | Szt. | 10  |
| 66 | <p>Roleta dzień – noc</p> <p>Roleta typu dzień noc, w kasetach białych aluminiowych w odległości 3,2 cm od okna montowanych na 2 śruby, rolety z białymi prowadnicami aluminiowymi przytwierdzanymi na taśmie. 4 kpl. kolor biały, 14 kpl. kolor szary, 28 kpl. kolor ciemny beż. W skład kompletu wchodzi 2 rolety do okien dwuskrzydłowych o wymiarach szyby 116x134 oraz 38,5x134.</p>   | Kpl. | 46  |
| 67 | <p>Roleta dzień – noc</p> <p>Roleta typu dzień noc, w kasetach białych aluminiowych w odległości 3,2 cm od okna montowanych na 2 śruby, rolety z białymi prowadnicami aluminiowymi przytwierdzanymi na taśmie. Kolor biały. Roleta do okna jednoskrzydłowego o wymiarach szyby 33,5 x 174.</p>  | Szt. | 10  |
| 68 | <p>Moskitiera okienna ramowa 160x200</p> <p>Gotowa kompletna, złożona, z naciągniętą i przyciętą siatką. Zrobiona z odpornego na warunki atmosferyczne aluminiowego profilu malowanego proszkowo</p> <p>Siatka montowana za pomocą trwałej uszczelki. o grubości ścianki – min.1 mm. Profile łączone narożnikami z twardego PCV (pełne), montowane bezinwazyjnie na obrotowych ryglach wykonanych ze stali nierdzewnej wkręcanych w profil. Rygle, wkręty i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. W skład kompletu wchodzi 2 moskitiery do okien dwuskrzydłowych o</p> | Kpl. | 9   |

|    |   |      |    |
|----|---|------|----|
|    | wymiarach szyb 116x134 oraz 38,5x134.   |      |    |
| 69 | Lustro wiszące<br>Lustro łazienkowe prostokątne w orientacji poziomej, montowane do ściany.<br>Materiał ramy: melamina, kolor biały. Wymiary min: [mm] szer./gł./wys.<br>1200x19x600 (+/- 5%)   | Szt. | 40 |
| 70 | Drażek<br>Drażek kątowy ze stali szlachetnej chromowanej [mm] 900x900 (+/- 5%)  | Szt. | 28 |
| 71 | Siedzisko kąpielowe<br>Siedzisko prysznicowe, z możliwością składania i rozkładania, wykonane z tworzywa sztucznego, kolor biały, udźwig po zamocowaniu do ściany do 150kg.   | Szt. | 23 |
| 72 | Uchwyt na papier toaletowy<br>Uchwyt WC prosty, wykończony w pokryciu błyszczącego chromu, bez klapki, mocowany do ściany za pomocą kołków rozporowych  | Szt. | 41 |
| 73 | Półka prysznicowa<br>Półka łazienkowa narożna pod prysznic montowana do ściany za pomocą kołka rozporowego, bez konstrukcji nośnej. Element mocujący w kolorze białym, półka w kształcie ćwiartki koła o promieniu min. 240 mm, biała.  | Szt. | 29 |
| 74 | Dozownik na mydło<br>Dozownik mydła w płynie z tworzywa ABS o poj. 800 ml (+/- 5%) , mydło uzupełniane z kanistra, zamykany na kluczyk,   | Szt. | 46 |
| 75 | Dozownik na AHD<br>Dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o pojemności 500 ml do dozowania mydła w płynie, kremu do rąk oraz płynu lub żelu dezynfekcyjnego, przezroczyste pojemniki umożliwiające kontrolę poziomu płynów, możliwość ustawienia objętości pojedynczej dozy na 0.5, 1 lub 1.5 ml | Szt. | 39 |
| 76 | Podajnik na papier toaletowy<br>Pojemnik na papier toaletowy z okienkiem na papier toaletowy o średnicy roli do 23 cm , pojemnik zamykany na klucz.   | Szt. | 2  |
| 77 | Podajnik na ręcznik papierowy big<br>Pojemnik na ręczniki papierowe w rolach, z tworzywa ABS z okienkiem, do użycia z ręcznikami papierowymi w rolach z adapterami, wyposażony w mechanizm wysuwający kolejne porcje ręcznika o długości listka min.27cm, zamykany na klucz, wymiary min: 40x27x24,5 cm                         | Szt. | 31 |
| 78 | Podajnik na ręcznik papierowy big<br>Pojemnik na ręczniki papierowe big, z tworzywa ABS biały, wyciągany od dołu, z wyciąganą tuleją, dzielony. Średnica ręcznika min. 20 cm. Wymiary szer./ gł./ wys. 22x21x31 cm (+/- 5%). Zamykany na kluczyk, montowany do ściany.  | Szt. | 5  |
| 79 | Podajnik na ręcznik papierowy big – stojący<br>Chromowany, wymiary (+/- 5%): Wysokość (cm): 33 Średnica (cm): 15.   | Szt. | 5  |

|    |  |      |     |
|----|--|------|-----|
|    | Kształt: okrągłe   |      |     |
| 80 | Deska do prasowania<br>Deska do żelazek parowych, wielowarstwowy pokrowiec na deskę, regulacja wysokości 70-95 cm, min.6 ustawień, antypoślizgowe nasadki, wymiary deski: min 120x38 cm  | Szt. | 1   |
| 81 | Deska do prasowania<br>Deska do prasowania wykonana z elementów chromowanych , składana, półka do odstawienia małej wytwornicy pary.Wymiary stołu do pracy min.1400 x 500 mm   | Szt. | 1   |
| 82 | Suszarka balkonowa stojąca<br>Suszarka stojąca balkonowa z możliwością używania wewnątrz i na zewnątrz, rozsuwana, do rozwieszenia prania. Powierzchnia suszenia min. 20mb. Kolor biały  | Szt. | 1   |
| 83 | Suszarka balkonowa<br>Suszarka do bielizny, stabilna i łatwa do składania. Możliwość używania wewnątrz lub na zewnątrz. Dwa rozkładane skrzydła.   | Szt. | 1   |
| 84 | Zegar ścienny<br>Zegar do powieszenia na ścianie, średnica min. 30cm, Obudowa drewniana, Duża czcionka cyfr, kwarcowy. Kolor obudowy - biały.  | Szt. | 41  |
| 85 | Parawan wolnostojący z podstawą jezdnią min.7-sekcyjny<br>Parawan harmonijkowy z podstawą jezdnią, amortyzowane kółka jezdne niwelujące nierówności powierzchni, min.7-sekcyjny, min: dł. 2,0 m, wys.1,55 m  | Szt. | 1   |
| 86 | Zestaw garnków<br>1 szt. x 30l (+/- 5%), min.2 szt. x 10l (+/- 5%), min. 2 szt. x 6l (+/- 5%),<br>Zestaw garnków ze stali nierdzewnej, - Powierzchnia zewnętrzna w całości satynowana<br>Wielopunktowo przytwierdzone, nienagrzewające się uchwyty ze stali<br>Kapsułowe dno typu "sandwich" (stal nierdzewna-aluminium-stal magnetyczna).<br>Możliwość stosowania do wszystkich typów kuchni, również kuchenek indukcyjnych<br>Możliwość mycia w zmywarkach.                                | kpl. | 1   |
| 87 | Oznakowanie drzwi<br>Tabliczka informacyjna przydrzwiowa, składająca się z dwóch aluminiowych profili o szerokości min 25 mm, wykończone zaślepkami. Rama w kolorze srebrnym anodowanym. Tabliczka posiadająca wbudowany system zatraskowy OWZ. Zabezpieczenie dodatkowe elastyczną folią antyrefleksyjną z filtrem UV o grubości min. 0,5 mm. Możliwość zawieszenia tabliczki zarówno w pionie, jak i w poziomie – w zależności od potrzeb. W komplecie: elementy montażowe A 5 z numerkiem | Szt. | 150 |

|    |  |                |     |
|----|--|----------------|-----|
| 88 | <p>Tablice ogłoszeniowe</p> <p>Powierzchnia suchościernalno-magnetyczna. Profil aluminiowy anodowany UKF, z plastikowymi narożnikami w kolorze popielatym. Drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk imbusowy. Wymiar min. 120x90 cm</p>   | Szt.           | 10  |
| 89 | <p>Tablice suchościernalne</p> <p>Tablica o wymiarach min 120x90 cm</p> <p>Powierzchnia suchościernalna o właściwościach magnetycznych. Konstrukcja aluminiowa w kolorze srebrnym z czarnymi, matowymi wykończeniami. Dwie półki wbudowane w profil dolny tablicy. Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. Mocowanie do ściany za pomocą zawieszek mocowanych do tylnej części profilu ramkowego oraz profilu bazy półki .</p> <p>W zestawie elementy montażowe.</p>   | Szt.           | 5   |
| 90 | <p>Logo na budynek</p> <p>Wykonanie projektu logo Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" o wymiarach min 3,05 x 2,05 m oraz wykonanie ksetonu świetlnego reklamowego led z 3-modułowym z czujnikiem czasu. Grafika umieszczona na pleksi.</p>   | Szt.           | 1   |
| 91 | <p>Folia szroniona na szyby okienne</p> <p>Folia do oklejania szyb szklanych i akrylowych, samoprzylepna do 40 szyb o wymiarach 95x235, 48 szyb o wymiarach 116x134 i 38,5x134 oraz 16 szyb o wymiarach 33,5x134</p>   | m <sup>2</sup> | 200 |
| 92 | <p>Wózek do sprzątania</p> <p>Wózek do sprzątania z dwoma wiaderkami o pojemności 17 litrów (+/- 5%) , prasą do wyciskania mopów, z metalowym uchwytem prowadzącym, uchwytem na worek o pojemności 120 litrów (+/- 5%) oraz metalowym koszykiem Wymiary wózka min: wys.100,5 cm /szer. 40 cm /dł. 118,5 cm konstrukcja ze stali chromowanej</p> <p>metalowy uchwyt prowadzący</p> <p>uchwyt na koszyk: stal chromowana</p> <p>uchwyt na worek o pojemności 120 l (+/- 5%) : stal chromowana</p> <p>dolny podest – uniemożliwiający opadanie worka na podłogę</p> <p>metalowe ramię prasy</p> <p>prasa do mopów z możliwością demontażu</p> <p>wiaderko niebieskie 17 litrów (+/- 5%) z podziałką</p> <p>wiaderko czerwone 17 litrów (+/- 5%) z podziałką</p> <p>wiaderka wykonane z tworzywa sztucznego</p> <p>4 x osłony boczne – ochrona mebli i ścian</p> <p>4 gumowe kółka</p> | Szt.           | 8   |



|    |   |      |   |
|----|---|------|---|
| 93 | Wózek na bieliznę brudną 2 x 70l (+/- 5%) z przyciskiem pedałowym<br>Wózek z klapą na stelażu metalowym, 2 worki o poj. 120 l (+/- 5%)<br>wyposażony w pokrywę podnoszoną przyciskiem pedałowym.  | Szt. | 4 |
| 94 | Wózek na bieliznę czystą<br>Wózek do transportu bielizny. Trzy półki wewnętrzne zamykane drzwiczkami,<br>dwa worki 100l (+/- 5%) zamykane klapą po obu stronach wózka, koła 4<br>skrętne. Wymiary (dł./szer./wys.) min1200/500/1100 mm  | Szt. | 4 |
| 95 | Bemar + wyposażenie<br>Bemar 3-komorowy<br>Każda komora sterowana osobno<br>Wykonany ze stali nierdzewnej<br>Zawór spustowy<br>Zasilanie 230 V<br>Maksymalna głębokość pojemników GN1/ 200mm<br>zasilanie sieciowe<br>wyposażone w instrukcję w języku polskim, kabel zasilający, kartę gwarancyjną<br>Każda komora dostosowana do umieszczenia pojemnika GN1/1 i mniejszych<br>Kółka z obudową stalową skrętne<br>Wymiary MAKSYMALNE 110/60/85 CM<br>WYPOSAŻENIE<br>Pojemnik GN1/1 gł.200mm (+/- 5%) 2 szt.<br>Pojemnik GN1/2 gł.200mm (+/- 5%) 2 szt.<br>Pojemnik GN1/3 gł.200mm (+/- 5%) 3 szt.<br>Pojemnik GN1/4 gł.200mm (+/- 5%) 4 szt.<br>Pokrywka szczelna GN1/1 2 szt.<br>Pokrywka szczelna GN1/2 2 szt.<br>Pokrywka szczelna GN1/3 3 szt.<br>Pokrywka szczelna GN1/4 4 szt. | Szt. | 4 |
| 96 | Wózek do transportu żywności<br>Wózek do transportu żywności dwupółkowy wymiary 900x600x950 mm (+/-<br>5%) wykonany ze stali nierdzewnej, półki z przyklejaną matą wygłuszającą,<br>kółka wyposażone w plastikowe odboje posiadający atest PZH. Minimalny<br>udźwig 110kg   | Szt. | 5 |

|     |  |       |    |
|-----|--|-------|----|
| 97  | <p>Termos z kranem min.10l<br/> Pojemnik termoizolacyjny z polietylenu LDPE.<br/> Podwójne ścianki z polietylenu<br/> Przeźródła między ściankami wypełniona pianką poliuretanową<br/> Szczelna pokrywa zamykana na 2 klamry<br/> Zintegrowane uchwyty transportowe<br/> Kran umieszczony w zagłębieniu- ochrona przed uszkodzeniem w czasie transportu</p>  | Szt.  | 6  |
| 98  | <p>Podgrzewacz z termosem min. 10l<br/> Warnik do wody, min. 10l. wykonany z polerowanej stali nierdzewnej. Zakryta grzałka z termostatem. Podwójne ścianki ograniczające stratę ciepła. Zakres regulacji temperatur min. od 30°C do 110°C. Warnik posiadający wskaźnik poziomu zawartości zbiornika, termostat, niekapiący kranik. Nienagrzewające się uchwyty ułatwiające przenoszenie.</p>  | Szt.  | 2  |
| 99  | <p>Dzbanek ze stali nierdzewnej termiczny min. 2l<br/> podwójne ścianki wykonane ze stali nierdzewnej<br/> pokrywka z przyciskiem wykonana z polipropylenu; wymiary min: śr.145mm, wysokość 260mm</p>  | Szt.  | 7  |
| 100 | <p>Dzbanek ze stali nierdzewnej min. 2l.<br/> Dzbanek ze stali nierdzewnej; - pojemność min. 2L; możliwość mycia w zmywarce.</p>   | Szt.  | 7  |
| 101 | <p>Komputer – zestaw<br/> Komputer stacjonarny: procesor (minimum 6 rdzeni, częstotliwość procesora min. bazowa:3 GHz:4,4GHz, częstotliwość szyny QPI/DMI 8GT/s 9 MB Cache, TDP 65-W, rozpoczęcie produkcji nie wcześniej niż 02'2019), płyta główna: 4 xDDR4, USB 3.0&amp;2.0, dysk SSD 256 GB (na system) złącze M.2, multinaagrywarka DVD+-RW, czytnik pamięci Flash, karta sieciowa 10/100/1000Mb/s=karta dźwiękowa, obudowa typu MT +zasilacz 260W, Ram 16GB 2666GHz (4 sloty/2 wolne), 5xUSB 3.0, 1x USB Type – C, grafika zintegrowana złącze DP. Moduł TPM. System operacyjny 64 bitowy, obsługa co najmniej 16GB pamięci RAM, W pełni wspierający NTFS w zakresie zapisu i odczytu, obsługi plików skompresowanych, praw dostępu ACL. Zapewniający pełną integrację z domeną opartą na Windows Server 2012 R2, którą posiada Zamawiający i zarządzanie poprzez Zasady Grup (GPO). Wszystkie elementy zestawu - fabrycznie nowe. Pakiet biurowy biznesowy z licencją jednorazową, ciągłą ( a nie odnawialną okresowo). Monitor: LED o przekątnej min. 23,8", TFT IPS, wielkość płamki 0,275 mm; złącza VGA, DP, HDMI, czas reakcji matrycy, 2xUSB 3.0, rozdzielczość (1920x1080), oddzielny moduł głośników 2.5W montowane do monitora, regulacja wysokości, obrót, pivot, 3 lata gwarancji, Mysz i klawiatura bezprzewodowa w komplecie. UPS: Architektura UPSa Line-interactive</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Typ obudowy Tower</li> <li>* Moc pozorna max 700 VA</li> <li>* Moc rzeczywista max 390 W</li> <li>* Czas pracy przy obciążeniu 100% min. 1.3 min</li> </ul> | zest. | 16 |

|     |   |       |    |
|-----|---|-------|----|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Czas pracy przy obciążeniu 80% min. 3.1 min</li> <li>* Czas pracy przy obciążeniu 50% min. 8.7 min</li> <li>* Czas ładowania [h] max 6.0</li> <li>* Czas przełączania max 4 ms</li> <li>* Liczba gniazd wyjściowych min. 4</li> <li>* Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)</li> <li>* Interfejs komunikacyjny USB</li> </ul> <p>* Typ akumulatora / baterii - bezobsługowy akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu</p>   |       |    |
| 102 | <p>Zestaw komputerowy + zabudowa z roletą</p> <p>Zestaw komputerowy - opis jak w poz. 101, w zabudowie wykonanej z płyty dwustronnie melaminowanej 18 mm, oklejona obrzeżem PCV 2mm, z roletą aluminiową zamykaną zamkiem. Zabudowa - biurko z półką na klawiaturę, wysuwaną na prowadnicach rolkowych, po prawej stronie dwie płytkie szuflady wys. frontów 140 mm (+/- 5%) oraz szafka szer. 300 mm (+/- 5%) zamykana zamkiem. Wymiary biurka [mm] szer./gł. wys. 1100 / 600/ 760 (+/- 5%). Kolor płyty grafit, kolor rolety - aluminium.</p>       | zest. | 3  |
| 103 | <p>Drukarka</p> <p>Urządzenie wielofunkcyjne z drukarką laserową: Drukowanie w A3 oraz kopia i skan w A4</p> <p>Funkcje kopiowania, drukowania (GDI) i skanowania w kolorze</p> <p>Prędkość druku: min.20 mono / 18 kolor</p> <p>Automatyczny druk dwustronny</p> <p>Materiały eksploatacyjne o wysokiej wydajności do 1,200 stron</p> <p>Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min.6.8cm</p>  | szt.  | 1  |
| 104 | <p>Zestaw komputerowy z zabudowa z roletą</p> <p>Zestaw komputerowy - opis jak w poz. 101, w zabudowie wykonanej z płyty dwustronnie melaminowanej, oklejona obrzeżem PCV 2mm, z roletą aluminiową zamykaną zamkiem. Zabudowa - biurko z półką na klawiaturę, wysuwaną na prowadnicach rolkowych, po prawej stronie dwie płytkie szuflady( wys. frontów 140 mm (+/- 5%) oraz szafka ( szer. 300 mm +/- 5%) zamykana zamkiem. Wymiary zabudowy/ biurka [mm] szer./gł. wys. 1200 / 700/ 760 (+/- 5%) . Kolor płyty szary, kolor rolety - aluminium.</p> | zest. | 1  |
| 105 | <p>Drukarka</p> <p>Urządzenie wielofunkcyjne z drukarką laserową: Drukowanie w A3 oraz kopia i skan w A4</p> <p>Funkcje kopiowania, drukowania (GDI) i skanowania w kolorze</p> <p>Prędkość druku: min. 20 mono / 18 kolor</p> <p>Automatyczny druk dwustronny</p> <p>Podajnik papieru o pojemności min.150 kartek</p> <p>Materiały eksploatacyjne o wysokiej wydajności min. 1,200 stron</p>   | szt.  | 13 |

|     |  |      |    |
|-----|--|------|----|
|     | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 6.8cm  |      |    |
| 106 | <p>Nagłośnienie</p> <p>2 kolumny głośnikowe PA Obudowa z tłoczonego aluminium, technika 100V5-punktowy regulator mocy, gwint 2 x M6, metalowa maskownica, w komplecie akcesoria montażowe 2-żyłowy kabel połączeniowy; 2 mikrofony elektretowe na gęsiej szyi ze świecącym na czerwono pierścieniem 3 wymienne wkładki mikrofonowe o różnych charakterystykach kierunkowości (kardioidalna, superkardioidalna oraz dookólna), włączany tłumik 10dB oraz filtr dolnozaworowy, gęsia szyja zakończona 3-pinowym wtykiem XLR; zasilanie Phantom z miksera, podstawy do mikrofonu</p>  | kpl. | 1  |
| 107 | <p>System multimedialny</p> <p>Tablica interaktywna min. 92" z dedykowanym uchwytem ściennym, z projektorem, oprogramowaniem, wzmacniaczem, przedwzmacniaczem mikrofonowym razem z mikrofonem. Możliwość podłączenia mikrofonu do kina domowego.</p> <p>Projektor</p> <p>Rozdzielczość 3840 x 2160 4K UHD krótkoogniskowy</p> <p>Jasność ANSI Lumenów min 3000</p> <p>Format 16:9</p> <p>korekcja zniekształceń trapezowych</p> <p>Wejścia VGA, USB, HDMI kompatybilne z 4K oraz formatami HDR10 i Hybrid Log</p> <p>Wyjścia 12V Trigger</p> <p>Zestawy kina domowego:</p> <p>Kompatybilność z funkcjami sieciowymi Tidal, Spotify, Deezer</p> <p>cyfrowy tuner DAB+</p> <p>obsługa łączności bezprzewodowej Wi-Fi, AirPlay oraz Bluetooth, w tym dwukierunkowy Bluetooth pozwalający na przesyłanie dźwięku z amplitunera do innych urządzeń bezprzewodowych, takich jak słuchawki lub głośniki.</p> <p>7-kanałowy dźwięk przestrzenny 160 W na kanał</p> <p>Konwersja/Skalowanie wideo analog lub HDMI do 1080p i 4K</p> <p>zestaw kolumn głośnikowych</p> <p>2x głośnik przedni, 2x głośniki surround, głośnik centralny</p> <p>system 2-drożny</p> <p>nominalna moc wejściowa pojedynczej kolumny 120W lub więcej</p> <p>skuteczność nie mniejsza niż 82dB</p> <p>impedancja 8 Ω</p> | Szt. | 1  |
| 108 | <p>Telewizor TV 24</p> <p>Telewizor biały, podświetlenie LED, Rozmiar ekranu 24", standard HD Ready (720p), czas reakcji matrycy 5ms, jasność 220cd/m2, format obrazu 16:9</p>   | Szt. | 25 |
| 109 | <p>Telewizor 32"</p> <p>Telewizor 32 cale, HD Ready, Optymalizacja ruchu: Picture Quality Index 100</p> <p>Parametry: USB - multimedia, PiP - 1 tuner, HDMI x2, USB x1</p>   | Szt. | 1  |

|     |  |      |    |
|-----|--|------|----|
| 110 | Telewizor 50"<br>Telewizor o przekątnej ekranu 50", technologia Full HD, Proporcje obrazu 16:9, Rozdzielczość 1920x1080 (HD 1080)  | Szt. | 5  |
| 111 | Telewizor 52"<br>Telewizor o przekątnej ekranu 52" kontrast 2000000:1; rozdzielczość 1920x1080 wbudowany tuner DVB-T (MPEG2), DVBT + (MPEG4), DVB- C , dostosowany do odbioru sygnału cyfrowej telewizji naziemnej - uchwyt do powieszenia na ścianie, zestaw kina domowego (Odtwarzacz Blu- ray; odtwarzanie DivvX , wbudowane gniazdo HDMI | Szt. | 1  |
| 112 | Radio<br>Radio cyfrowe PLL ( FM) do podwieszenia, z pamięcią min.25 stacji radiowych i wbudowanym zegarem. Zakresy fal radiowych AM, FM. Zasilanie sieciowo – bateryjne, z załączonym kablem sieciowym. Dźwięk: stereo. Kolor biały.   | Szt. | 36 |
| 113 | Radiomagnetofon<br>Radiomagnetofon: źródła muzyki: bezpośrednio odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB, odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW, cyfrowe strojenie z pamięcią stacji , wejście audio . Zestaw głośników z systemem Bass Reflex. Całkowita moc wyjściowa 2 W RMS. Poręczny pilot zdalnego sterowania. Kolor srebrny. | Szt. | 3  |
| 114 | Radiomagnetofon<br>Opis jak w poz. 113, kolor biały.   | Szt. | 1  |
| 115 | Blender kielichowy<br>uniwersalny z obudową ze stali nierdzewnej o mocy min. 1200W.Mikser posiadający funkcję Turbo, 4 poziomy regulacji mocy, zdejmowany, dzbanek miksujący ze szkła litego min. 1,8l z miarką oraz pokrywkę na otwór do napełniania, która może być użyta jako kubek z miarką. Możliwość siekania, mieszania i miksowania. | Szt. | 4  |
| 116 | Odkurzacz<br>Wielofunkcyjny uchwyt, włączanie/wyłączanie urządzenia stopą. Pojemność worka 8l (+/- 5%) , worek papierowy lub fizelionowy, pobór mocy min. 1000 W, Waga z przewodem max. 6kg, Siła ssania min.22 kPa, Długość przewodu min.10 m, Rura ssąca metalowa.   | Szt. | 6  |
| 117 | Pralka automatyczna<br>Pralka ładowana od frontu pojemność min 7 kg, prędkość wirowania min 1000 obr/min sterowana elektronicznie funkcje prania wstępnego, funkcje prania krótkiego, funkcje prania wszystkich rodzajów tkanin naturalnych i syntetycznych. Kolor obudowy biały   | Szt. | 1  |
| 118 | Suszarka<br>Suszarka klasa energetyczna min. A+ + ładowana od frontu, wsad min. 9kg Kolor biały  | Szt. | 1  |

|     |  |      |    |
|-----|--|------|----|
| 119 | <p>Żelazko</p> <p>Żelazko z generatorem pary. Automatyczne wyłączenie żelazka. Wytwornica pary wbudowana. Regulacja strumienia pary, pionowy wyrzut pary zasilanie 230V, długość kabla sieciowego min 2,5 m; stopa ceramiczna</p>  | Szt. | 1  |
| 120 | <p>Żelazko</p> <p>Żelazko z generatorem pary, Ciśnienie max 6,5 bara, uderzenie pary min.400 g, Zabezpieczenie na czas przenoszenia, Odłączany zbiornik wody o poj. od 1,4l do 1,8l</p>  | Szt. | 1  |
| 121 | <p>Lodówka pod zabudowę</p> <p>Chłodziarka zamrażarka klasy min. A+ pod zabudowę, pojemność użytkowa chłodziarki min: 202 l, pojemność użytkowa zamrażarki min.75 l</p>  | Szt. | 1  |
| 122 | <p>Kuchenka mikrofalowa</p> <p>Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca, sterowana elektronicznie z funkcją błyskawicznego podgrzewania posiłków, rozmrażania produktów, gotowania wieloetapowego, grillowania oraz łączenia działania mikrofal i grilla. Obudowa żaroodporna, lakierowana, wyświetlacz cyfrowy ze wskaźnikiem czasu pracy oraz aktualnego czasu, talerz obrotowy, min. 250 mm. Moc min. 800 W, moc grilla min. 1000 W. Pojemność min. 22l.</p> | Szt. | 1  |
| 123 | <p>Robot kuchenny</p> <p>zestaw składający się z 2 litrowego (+/- 5%) naczynia roboczego, malaksera, wyciskarki, 1,5 litrowego (+/- 5%) szklanego blendera z filtrem, młynka, siekacza, wielofunkcyjnej szatkownicy, tarki, mieszadła, trzepaczki</p>  | Szt. | 1  |
| 124 | <p>Urządzenie do parowania ryżu</p> <p>funkcja utrzymywania ciepła</p> <p>obudowa z nierdzewnej stali szlachetnej</p> <p>wyciągana aluminiowa wkładka do gotowania z powłoką zapobiegającą przywieraniu</p> <p>kubek z miarką i łyżką do ryżu</p> <p>W zestawie dodatkowy koszyk do gotowania warzyw</p> <p>Materiał: aluminiowe naczynie, szklana pokrywa</p>   | Szt. | 1  |
| 125 | <p>Uchwyt do telewizora</p> <p>Uchwyt do telewizorów 26" do 60" uchylny/obrotowy , obciążenie min. 45 kg</p>   | szt. | 5  |
| 126 | <p>Uchwyt do telewizora</p> <p>Uchwyt do telewizora 24" uchylny/obrotowy, biały, ramie 23cm (+/- 5%) , obciążenie min. 40 kg</p>   | szt  | 25 |
| 127 | <p>Kserokopiarka urządzenie wielofunkcyjne</p> <p>Wielofunkcyjne urządzenie laserowe A3 o szybkości druku min. 22 str./min.</p> <p>Funkcje kopiowania, drukowania (GDI) i skanowania w kolorze. Pojemność papieru do 350 arkuszy. Pamięć standardowa min.128 MB. Złącze USB 2.0, funkcja duplexu.</p>  | Szt. | 1  |
| 128 | <p>Aparat telefoniczny systemowy</p>   | Szt. | 1  |

|     |   |      |    |
|-----|---|------|----|
|     | Aparat telefoniczny systemowy do centrali o parametrach:<br>Slican Call Manager 1U5 1 szt<br>Gateway 1U NCP-GWD6S.48FXS 2 szt<br>Gateway 1U NCP-GWS6S.8FXO 1 szt<br>Moduł NCP-EMS4CTS 3 szt<br>Zaślepka slotu NCP-AE1FPF.EMS/D 2 szt<br>Listwa zasilająca AC 230 - 9 gniazd 1 szt<br>Licencja NCP.Base200 (40c) 1 szt<br>Licencja NCP.Calls-50 1 szt<br>Licencja NCP.Calls-10 1 szt<br>Licencja NCP.RecChannel-1 1 szt<br>Switch 1U NCP-SW242S.P150 1 szt<br>Przełączanie rozmów, instrukcja w j. polskim, zasięg min. 50m w pomieszczeniach.                         |      |    |
| 129 | Aparat telefoniczny<br>Aparat telefoniczny bezprzewodowy, dwie słuchawki, połączenia wewnętrzne, przełączanie rozmów, instrukcja w j. polskim, zasięg min. 50m w pomieszczeniach.   | Szt. | 1  |
| 130 | Aparat telefoniczny<br>Aparat telefoniczny bezprzewodowy, Podświetlany wyświetlacz, Książka telefoniczna, Regulacja głośności dzwonka. Przycisk flash, Możliwość montażu na ścianie   | Szt. | 15 |
| 131 | Wózek medyczny opatrunkowy<br>Stolik oddziałowy: 1 x blat, 4x kuwety, 1x uchwyt do worka na odpady z pokrywą WYKONANIE: - stelaż aluminiowy/stalowy lakierowany proszkowo na biało, wyposażony w koła o średnicy min.75 mm, w tym dwa z blokadą, blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, montowany na stałe do stelaża, z podniesionym rantem, kuweta z tworzywa sztucznego, uchwyt do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo, z pokrywą z tworzywa w kolorze białym, Wymiary całkowite min: 915x430x880 mm, Wymiary wew. tacy górnej/blatu min: 703x413x20mm | Szt. | 1  |
| 132 | Kserokopiarka laserowa z funkcją faksu<br>Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i-Send i funkcja faks,<br>Min. 30 str./min<br>Minimalna liczba arkuszy: 2300 szt.<br>Ekran dotykowy<br>Gotowość do pracy w sieci, obsługa PCL i możliwością obsługa PS<br>Funkcje kopiowania, drukowania (GDI) i skanowania w kolorze   | Szt. | 1  |

## Zakres 1 (STAWKA VAT 8%)

| L.P. | Wyposażenie  | Jedn. miary | Ilość |
|------|--|-------------|-------|
| 1    | Krzeselko kąpielowe<br>Krzeselko kąpielowe mobilne wymiary (+/- 5%), konstrukcja ze stali nierdzewnej, regulacja wysokości: min.390-490 mm, szerokość siedziska: 500 mm, głębokość siedziska: 370 mm, wysokość oparcia: 370 mm<br>wysokość całkowita: 760 mm<br>maks. obciążenie: min.110 kg   | Szt.        | 2     |
| 2    | Lampa zabiegowa<br>Lampa zabiegowa – źródło światła w technologii LED (diodowa), Czasza lampy o kształcie okrągłym. Lampa mocowana do statywu jezdnego. Lampa wyposażona w maks. 15 diod. Natężenie oświetlenia min. 85 000 lx w odległości 50 cm. Możliwość regulacji temperatury barwowej w zakresie min. 4500 °K - 5000 °K  | Szt.        | 1     |
| 3    | Pulsoksymetr<br>Pulsoksymetr przenośny bezpośrednio napalcowy. Pomiar saturacji (SpO2) i tętna. Wyświetlacz LCD kolorowy 4-pozycyjny.<br>Automatyczne wyłączenie po wysunięciu palca. Zasilanie bateryjne 2x AAA.  | Szt.        | 2     |
| 4    | Inhalator<br>Inhalator sprężarkowy przeznaczony do aerozoloterapii dróg oddechowych w przebiegu astmy, zapalenia oskrzeli i przewlekłych chorób płuc, mukowiscydozy dla dzieci od 4 roku życia i dorosłych, przystosowany do sterylizacji parowej w autoklawie, średnia wielkość cząsteczek MMD – 2,2 µm i 3,5 µm – dwie średnice regulowane za pomocą oddzielnych wkładek nebulizatora, ilość cząstek o średnicy poniżej 5 µm minimum 65%, waga inhalatora poniżej 2 kg, sprężarka wyposażona w filtr ceramiczny, | Szt.        | 1     |
| 5    | Lampa Bioptron ze statywem<br>Urządzenie medyczne do terapii światłem o mocy źródła światła min. 20W, średnica filtra 5cm +/- 5%, długości fali min.   | Szt.        | 1     |



|    |  |      |   |
|----|--|------|---|
|    | 480-3400, wymiary: szer./wys. 176 mmx179mm (+/-5%), w zestawie ze statywem jezdny  |      |   |
| 6  | Lampa bakteriobójcza mobilna<br>Przepływowa lampa bakteriobójcza z licznikiem czasu pracy promienników. Możliwość przebywania personelu w pomieszczeniu podczas pracy lamp. Wykonana z blachy kwasoodpornej INOX, wymuszony obieg powietrza, moc min. 60 W   | Szt. | 1 |
| 7  | Aparat EKG na wózku jezdny z drukarką<br>Mobilny zestaw do spoczynkowych badań EKG, składający się z aparatu, wózka medycznego i laserowej drukarki zewnętrznej. Aparat min. 12-kanalowy, min. 7" wyświetlacz dotykowy. Obsługa aparatu przez klawiaturę alfanumeryczną oraz klawiaturę funkcyjną, baza danych pozwalająca na archiwizację min. 500 badań EKG wraz z opisem badania i danymi pacjenta, sygnalizacja złego podłączenia poszczególnych elektrod, wydruk zapisu badania bezpośrednio na drukarce zewnętrznej w formacie A4, zapis badania do pamięci USB (np. PenDrive), komunikacja z komputerem osobistym poprzez interfejs USB | Szt. | 1 |
| 8  | Ciśnieniomierz zegarowy<br>Ciśnieniomierz z manometrem w obudowie z aluminium, ze zintegrowanym systemem ochrony antywstrząsowej, bez lateksowy, z mikro filtrem, dolna część obudowy z masy termoplastycznej (poliamid, TP elastomer) z mankietem dla dorosłych   | Szt. | 2 |
| 9  | Stetoskop podmankietowy<br>Stetoskop podmankietowy do zastosowania przy pomiarze ciśnienia tętniczego krwi. Głowica osłuchowa, matowa, chromowana. Chromowane nauszники, indywidualnie regulowane. Przewód słuchowy o konstrukcji "Y". Długość min. 56 cm. Przewody osłuchowe: bezlateksowe.   | Szt. | 2 |
| 10 | Stetoskop internistyczny<br>Stetoskop internistyczny ogólnego zastosowania. Głowica osłuchowa, matowa, chromowana. Chromowane nauszники, indywidualnie regulowane. Przewód słuchowy o konstrukcji "Y". Długość min. 56 cm. Przewody osłuchowe: bez lateksowe. Dwustronna głowica osłuchowa z dwoma różnymi zakresami przenoszonych częstotliwości: membrana z jednej strony oraz lejek osłuchowy na drugiej stronie. W zestawie oliwki uszne (małe/twarde) oraz zapasowe (duże/miękkie)  | Szt. | 1 |
| 11 | Podnośnik elektryczny<br>Podnośnik do podnoszenia i transportu pacjenta  | Szt. | 2 |

|    |  |      |    |
|----|--|------|----|
|    | Statyw z ramą jezdną. Regulacja wysokości na pilota. Akumulator wystarczający na min. 35 cykli( pełnych podniesień pacjenta). Przycisk awaryjny. Konstrukcja podnośnika umożliwiająca podnoszenie pacjentów z łóżka, z wanny, z poziomu podłogi. Wysokość podstawy (max. 12 cm), dopuszczalne obciążenie - nie mniej niż 150 kg  |      |    |
| 12 | Koncentrator tlenu<br>Koncentrator tlenu o przepływie tlenu w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 5l/min, stężenie tlenu w zakresie nie mniejszym niż 90-96%, ciśnienie wyjściowe 0.34 bar ± 10%).  | Szt. | 2  |
| 13 | Ssak medyczny<br>Ssak elektryczny z pompą próżniową bezolejową, tłokową. Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniana włóknem szklanym. Poziom podciśnienia w zakresie nie mniejszym niż od 82 kPa -0,082 Mpa. Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu iglicowego. Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem w pokrywie butli. Filtr antybakteryjny, hydrofobowy. Zbiornik z poliwęglanu o pojemności max 2 litry. Zbiornik z metalową pokrywą. Przewód silikonowy dł. min. 1,5 mb. Wózek jezdny z koszem na 4 kołach, minimum 2 koła z hamulcami. Maksymalna waga ssaka po zdjęciu z wózka nie więcej niż 6 kg. Głośność max 45dB.<br>Temperatura sterylizacji max 121 C | Szt. | 1  |
| 14 | Stolik zabiegowy mobilny<br>Wózek wielofunkcyjny: regulowany wieszak na płyny infuzyjne, kosz uniwersalny, zamykany kosz na odpady, pojemnik odporny na przekłucia, kosz na cewniki, szuflady samoczynnie domykane. Wymiary min: [mm] szer./gł./wys. 690x540x1010  | Szt. | 1  |
| 15 | Waga ze wzrostomierzem<br>Elektroniczna waga kolumnowa ze wzrostomierzem. Wyświetlacz z możliwością obracania od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki. Funkcja BMI do podstawowej oceny stanu odżywienia pacjenta. Wymiary wagi nie mniejsze niż szer./wys./ gł . 294 / 831 / 417 mm, obciążenie maksymalne nie mniejsze niż 200 kg  | Szt. | 1  |
| 16 | Materac piankowy<br>Materac piankowy przeciwodleżynowy paroprzepuszczalny, o wymiarach [mm] szer./ dł. 900/2000 (+/- 5%).  | Szt. | 10 |
| 17 | Szafka przyłóżkowa dwustronna<br>Szafka przyłóżkowa dwustronna wykonana z płyty meblowej   | Szt. | 24 |

|    |  |      |    |
|----|--|------|----|
|    | 18 mm, szafka wyposażona w jedna szufladę na prowadnicy rolkowej, kontenerek z półką i drzwiczkami, pomiędzy szufladą a kontenerkiem wolna przestrzeń; szafka wyposażona w dodatkowy blat boczny obrotowy o wymiarach 620x420mm( +/- 5%) z regulacją wysokości w zakresie nie mniejszym niż 800-1010mm; szafka na czterech kółkach w tym dwa z blokadą; szuflada i drzwiczki wyposażone w uchwyty do otwierania metalowe satynowe, szuflada i drzwiczki otwierane dwustronnie; wysokość 800 mm, szerokość 520 mm, głębokość 420 mm (+/- 5%) . Kolor płyty sosna bielona.   |      |    |
| 18 | Szafka przyłóżkowa dwustronna<br>Opis jak w poz. 17. Kolor płyty biały.  | Szt. | 6  |
| 19 | Łóżko szpitalne/ rehabilitacyjne<br>Łóżko rehabilitacyjne czterosegmentowe, sterowane elektrycznie w obudowie drewnianej, konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o wym. 50x20mm (+/- 5%) malowanych proszkowo w kolorze zbliżonym do koloru obudowy, obudowa łóżka z drewna i płyty laminowanej w komplecie z drewnianymi poręczami bocznymi poruszającymi się w ceowniku aluminiowym półzamkniętym o wymiarach 20x20 mm (+/- 5%). Szczyt łóżka w formie skrzyni przód i tył płyta laminowana, słupki oraz krawędź górna z drewna bukowego, złożone barierki wystają ponad leże maksymalnie 20 mm (bez materaca), regulacja kąta ramki podudzia mechanizmem zapadkowym – przesuw wzdłużny systemem rolkowym . Kolor - sosna bielona. | Szt. | 18 |
| 20 | Łóżko szpitalne/ rehabilitacyjne<br>Łóżko rehabilitacyjne czterosegmentowe, sterowane elektrycznie w obudowie drewnianej, konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o wym. 50x20mm (+/- 5%) malowanych proszkowo w kolorze zbliżonym do koloru obudowy, obudowa łóżka z drewna i płyty laminowanej w komplecie z drewnianymi poręczami bocznymi dzielonymi na dwie części, w stosunku 40:60. Szczyt łóżka w formie skrzyni przód i tył płyta laminowana, słupki oraz krawędź górna z drewna, złożone barierki wystają ponad leże maksymalnie 20 mm (bez materaca), regulacja kąta ramki podudzia mechanizmem zapadkowym – przesuw wzdłużny systemem rolkowym . Kolor - sosna bielona.   | Szt. | 5  |
| 21 | Łóżko szpitalne rehabilitacyjne (wysięgnik z podwieszka, statyw przyłóżkowy na kroplówki)<br>Łóżko rehabilitacyjne czterosegmentowe, sterowane elektrycznie w obudowie drewnianej, konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o wym. 50x20mm (+/- 5%) malowanych proszkowo w kolorze zbliżonym do koloru   | Szt. | 12 |

|    |  |      |   |
|----|--|------|---|
|    | <p>obudowy, obudowa łóżka z drewna i płyty laminowanej w komplecie z drewnianymi poręczami bocznymi poruszającymi się w ceowniku aluminiowym półzamkniętym o wymiarach 20x20 mm (+/- 5%). Szczyt łóżka w formie skrzyni , przód i tył płyta laminowana , słupki oraz krawędź górna z drewna, złożone barierki wystają ponad leże maksymalnie 20 mm ( bez materaca), regulacja kąta ramki podudzia mechanizmem zapadkowym – przesuw wzłużny systemem rolkowym, w wyposażeniu: wysięgnik z podwieszką, statyw przyłóżkowy na kroplówki . Kolor - sosna bielona.</p>  |      |   |
| 22 | <p>Łóżko szpitalne elektryczne/rehabilitacyjne (wysięgnik z podwieszką, statyw przyłóżkowy na kroplówki)<br/>         Łóżko rehabilitacyjne czterosegmentowe, sterowane elektrycznie w obudowie drewnianej, konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o wym. 50x20mm (+/-5%) malowanych proszkowo kolorze zbliżonym do koloru obudowy, obudowa łóżka z drewna i płyty laminowanej w komplecie z drewnianymi poręczami bocznymi dzielonymi na dwie części, w stosunku 40:60. Szczyt łóżka w formie skrzyni , przód i tył płyta laminowana , słupki oraz krawędź górna z drewna, złożone barierki wystają ponad leże maksymalnie 2 cm (bez materaca), regulacja kąta ramki podudzia mechanizmem zapadkowym – przesuw wzłużny systemem rolkowym, w wyposażeniu: wysięgnik z podwieszką, statyw przyłóżkowy na kroplówki . Kolor - sosna bielona.</p> | Szt. | 5 |
| 23 | <p>Fotel do pobierania krwi<br/>         Stanowisko do pobierania krwi- zintegrowanie krzesła i stolika zabiegowego, przeznaczony do ułatwienia przeprowadzenia zabiegu iniekcji na prawym lub lewym przedramieniu osoby poddawanej zabiegowi. Wyrób wyposażony we wspornik "podłokietnik", służący do podparcia przedramienia pacjenta lub osoby poddawanej zabiegowi. Budowa: półka stanowiska podłokietnik lub podłokietniki regulowane, pokrętło regulacji położenia i wysokości podłokietnika, siedzisko-oparcie, rama stanowiska. Wymiary całkowite: szer./dł./wys. 606/805/825 mm (+/- 5%). Dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 120 kg</p>   | Szt. | 1 |

|    |   |      |   |
|----|---|------|---|
| 24 | <p>Waga krzeselkowa</p> <p>Elektroniczna waga do ważenia w pozycji siedzącej. Siedzisko wykonane z ABS, Minimum 4 podgumowane, łożyska, 2 kółka z hamulcami. Wyświetlacz LCD. Wysokość cyfr min. 20 mm</p> <p>Dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 200 kg. Wymiary wagi (szer. x wys. x głęb.) 563 x 897 x 956 mm (+/- 5%).</p> <p>Rozmiar siedziska szer. x gł. x wys. 430 x 370 x 430 mm (+/- 5%)</p> | szt. | 1 |
| 25 | <p>Leżanka lekarska</p> <p>Leżanka lekarska wykonana z rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV.</p> <p>Segmenty leża oraz zagłówek tapicerowane.</p> <p>Wymiary dł./szer./wys. 1900/ 550/550 mm (+/- 5%). Kątowa regulacja segmentu zagłówek w zakresie nie mniejszym niż (od - 30 °do +45 °), dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 180 kg</p>                      | Szt. | 1 |

**Zakres 2 (STAWKA VAT 23%)**

| Lp. | Wyposażenie   | Jedn. miary | Ilość |
|-----|---|-------------|-------|
| 1   | Wieszaki stojące (ubraniowe) Wieszak na ubrania stojący ośmioramienny, wykonany ze stali chromowanej. Wymiary(+/- 5%): wys. 178 cm, szer. 50 cm.  | Szt.        | 4     |
| 2   | Firanki + zasłony do okna 160/200<br>Zasłona 100% zaciemniająca, poliester 100%, gramatura min 236 g/m2. Gotowa uszyta zasłona zaopatrzona w taśmę marszczącą żyłkowa typu smok, boki i dół zasłony obszyty; wysokość:300 cm (+/- 3%) szerokość 150 -200 cm (+/- 3%) 45 kompletów ( 90 szt.).<br>Firanka do okna 160/200 cm, tkanina typu woal, kolor ecru, - gramatura – od 90 do 110 gr./m2, gładka, dół firanki wykończony haftem lub gipiurą minimum 30cm, firanka zaopatrzona w 5 cm taśmę marszczącą żyłkowa typu smok, firanka z wykończonymi bokami, taśma wszyta. Firana gładka, upięta na taśmie w proporcji 1:2. Cena za komplet obejmuje 2 szt. zasłon i 1 szt. firany. | Kpl.        | 45    |
| 3   | Firanki + zasłony do okna 60/200<br>Zasłona 100% zaciemniająca, poliester 100%, gramatura min 236 g/m2. Gotowa uszyta zasłona zaopatrzona w taśmę marszczącą żyłkowa typu smok, boki i dół zasłony obszyty; wysokość:300 cm (+/- 3%) szerokość 150cm ( +/- 3%). 10 kpl.( 20 szt.)<br>Firanka do okna 60/200, materiał typu woal kolor ecru, - gramatura – od 90 do 110 gr./m2 gładka, dół firanki wykończony haftem lub gipiurą minimum 30cm, firanka zaopatrzona w 5 cm taśmę marszczącą żyłkowa typu smok, firanka z wykończonymi bokami, taśma wszyta. Firana gładka, upięta na taśmie w proporcji 1:2. Cena za komplet obejmuje 2 szt. zasłon i 1 szt. firany.                  | Kpl.        | 10    |
| 4   | Podkład gumowy 110/140<br>Podkład na materac nieprzemakalny, z wierzchniej strony tkanina frotte, od spodu cerata, wielorazowego użytku. Kolor biały. wierzch - 70% bawełna, 30% poliester, spód – polichlorek winylu 100% PVC  | Szt.        | 6     |
| 5   | Podkład płócienny<br>Podkład płócienny, 100% bawełny, wymiar:110x140 cm ( +/- 3%). Jednobarwne, pastelowe   | Szt.        | 12    |
| 6   | Ręcznik 50/100<br>Ręcznik kąpielowy, o wymiarach 50x100 cm(+/- 3%), skład:  | Szt.        | 90    |

|    |   |      |    |
|----|---|------|----|
|    | 100% bawełna, gramatura min.500 g/m2  |      |    |
| 7  | Ręcznik kąpielowy 70/140<br>Ręcznik kąpielowy, o wymiarach 70x140 cm (+/- 3%), skład:<br>100% bawełna, gramatura min.500 g/m2   | Szt. | 60 |
| 8  | Koc<br>Koc o wymiarach:150x200 cm ( +/- 3%).<br>Skład: 60%( +/- 3%) bawełna, 40% (+/- 3%) akryl<br>gramatura min.350g/m2<br>obszycie: frędzle, jednokolorowe, pastelowe   | Szt. | 6  |
| 9  | Poduszka + kołdra<br>Poduszka: wymiar- 70x80 cm ( +/- 3%), antyalergiczna, 45%( +/- 3%) bawełna, 55% (+/- 3%) poliester, wypełnienie: spiralnie skręcone silikonizowane włókno poliestrowe (HCS) w kształcie rurki<br>Kołdra: 155x200 cm (+/- 3%) antyalergiczna, 45%( +/- 3%) bawełna, 55% (+/- 3%) poliester, wypełnienie: spiralnie skręcone silikonizowane włókno poliestrowe (HCS) w kształcie rurki | Kpl. | 10 |
| 10 | Pościel (poszewka, poszwa, prześcieradło z gumką)<br>Kpl. pościeli: poszwa – 160x200 cm (+/- 3%) – szt., poszewka na poduszkę – szt. 70x80 cm (+/- 3%), 100% bawełna, kora, wykończenie z zamkiem, wzorzysta, prześcieradło z tkaniny frotte elastycznej o gramaturze 155 g/m2 (+/- 3%) z gumką, 82% (+/- 3%) bawełna, 18% poliester wymiar: 150-160x200 cm (+/- 3%) jednobarwne, pastelowe               | Kpl. | 12 |
| 11 | Narzuta<br>Narzuta na łóżko, skład: 100% akryl<br>rozmiar: 160 x 210 cm (+/- 3%)<br>gramatura min. 450g/m2<br>obszycie:<br>taśma<br>Kolory pastelowe; jednobarwne   | Szt. | 30 |
| 12 | Narzuta<br>Narzuta na łóżko, skład: 100% akryl<br>rozmiar: 140 x 210 cm (+/- 3%)<br>gramatura min. 450g/m2<br>obszycie:<br>taśma.<br>Kolory pastelowe; jednobarwne.   | Szt. | 10 |
| 13 | Ścierka kuchenna<br>Ścierka kuchenna o wymiarach 50x70 cm(+/- 3%), skład: 100 % bawełna, gramatura min. 220g/m2   | Szt. | 80 |

|    |   |      |    |
|----|---|------|----|
| 14 | Wieszak<br>Wieszak uniwersalny, Wymiary (szer. x wys.): 56 x 30 mm ( $\pm$ 2 mm), podwójny, stal nierdzewna-inox, mocowanie wieszaka na wkręty  | Szt. | 67 |
| 15 | Kotara prysznicowa<br>Zasłona z PCV z kółkami do zawieszenia, wodoszczelna, do zamontowania nad wanną lub prysznicem, Biała, Wymiary 180 x 200 cm (+/-5 %)  | szt. | 28 |
| 16 | Kosz na śmieci<br>Kosz z pedałem do worków jednorazowych, Pojemność 15l (+/- 5%) , Materiał tworzywo sztuczne, okrągły/ owalny. Wymiary: 335 x 275 x 362 mm (+/- 5%). Kolory: beż lux oraz szaro - grafitowy.                 | Szt. | 24 |
| 17 | Kosz na śmieci<br>Kosz z pokrywą uchylną "click-it" do worków jednorazowych, Pojemność 15 (+/- 5%) l, owalny, Materiał tworzywo sztuczne, Wymiary: 280x235x438 (+/-5%). Kolory: beż lux oraz srebrno - grafitowy.             | Szt. | 49 |
| 18 | Kosz na śmieci<br>Kosz z pokrywą uchylną "click-it" do worków jednorazowych, Pojemność 25l (+/- 5%) , z tworzywa sztucznego, Wymiary: 330/270/510 mm (+/- 5%).  | Szt. | 6  |
| 19 | Kosz na śmieci<br>Kosz z pedałem do worków jednorazowych, Pojemność 20l (+/- 5%) , metalizowany, Wymiary: 280x235x438 mm (+/-5%).   | Szt. | 8  |
| 20 | Kosz na śmieci 40l<br>Wykonany z plastiku i pokryty metalizowaną powierzchnią, zbiornik na śmieci otwierany przyciskiem pedałowym. Konstrukcja pokrywy pozostawiająca zawartość kosza stale zamkniętą, pojemność 40l (+/- 5%) | Szt. | 1  |
| 21 | Kosz na śmieci 40l<br>Wykonany z tworzywa sztucznego, zbiornik na śmieci otwierany przyciskiem pedałowym. Konstrukcja pokrywy pozostawiająca zawartość kosza stale zamkniętą, pojemność 40l (+/- 5%)                          | Szt. | 1  |
| 22 | Kosz na śmieci 30l (+/- 5%) z pedałem<br>Metalowy kosz otwierany na przycisk pedałow. Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykończenie matowe. Wewnętrzny pojemnik z plastiku ABS z uchwytem, wolnoopadająca pokrywa  | Szt. | 1  |
| 23 | Mata łazienkowa antypoślizgowa<br>Mata łazienkowa, gumowa – pianka, antypoślizgowa  | szt. | 43 |
| 24 | Zastawa stołowa<br>Naczynia typu "luminarc" białe, nadające się do zmywarek i   | Kpl. | 2  |



|    |  |      |    |
|----|--|------|----|
|    | <p>mikrofalówek, możliwość piętrowania i układanie w stosy.<br/> talerz obiadowy płytki – średnica: min. 26 cm: 30 szt.<br/> talerz obiadowy głęboki – średnica :min. 23 cm: 30 szt.<br/> talerz deserowy – średnica: min. 19 cm: 30 szt.<br/> miseczki – średnica: min.14 cm: 30 szt.<br/> salaterki – wymiary min.: 16 cm, 24 cm, 27 cm: 6 szt.<br/> półmiski – wymiar min.: 20 cm, 32 cm, 42 cm: 6 szt.<br/> patery – na ciasto trzy poziomowa (wymiary min.: mały talerz: 20 cm, średni talerz: 25 cm, duży talerz 30 cm), na tort (średnica min.: 30 cm) : 6 szt.<br/> waza – objętość min.: 2,5 l, 3,5 l : 6 szt.<br/> szklanka do herbaty – objętość min.: 250 ml: 30 szt.<br/> kubek szklany żaroodporny – objętość min.: 330 ml: 30 szt.<br/> dzbanki objętość min. – 1,3 l, 1,5 l (2 szt.)<br/> sztućce: wykonane ze stali nierdzewnej nadające się do mycia w zmywarce,<br/> łyżka stołowa obiadowa – długość: min. 20 cm: 30 szt.<br/> widelec – długość: min. 20 cm: 30 szt.<br/> nóż stołowy obiadowy – długość: min.20 cm: 30 szt.<br/> łyżeczka do herbaty – długość: min.14 cm: 30 szt.</p> |      |    |
| 25 | <p>Zestaw kawowy na 30 osób<br/> (30 filiżanek – min. 250ml., 30 spodków – min.14cm)<br/> Zestaw wykonany z białej porcelany<br/> Możliwość mycia w zmywarkach<br/> Możliwość piętrowania<br/> Możliwość używania w kuchenkach mikrofalowych</p>   | Kpl. | 1  |
| 26 | <p>Szczotka WC<br/> Szczotka z przeznaczeniem do WC z pojemnikiem plastikowym,<br/> Kolor biały lub szary</p>  | Szt. | 39 |
| 27 | <p>Szczotka typu leniuszek<br/> Komplet zawiera: zmiatacz, kij oraz szufelkę, możliwość wpięcia szufelki na kij, wykonany z plastiku<br/> WYMIARY (+/- 5%) : całkowita 30 x 6 x h 127,5 cm<br/> zmiatacz: 28 x 5 x h 12 cm<br/> szufelka: 22 x 6 x h 33 cm<br/> kij: 120 cm</p>  | Szt. | 35 |
| 28 | <p>Czajnik bezprzewodowy<br/> Czajnik bezprzewodowy, moc min.2400 W, pojemność min 1,5 l,<br/> materiał: tworzywo sztuczne, płaska grzałka płytkowa</p>  | Szt. | 17 |

|    |  |      |   |
|----|--|------|---|
| 29 | Czajnik bezprzewodowy<br>Czajnik bezprzewodowy, moc min.2400 W, pojemność min 1,7 l,<br>materiał: tworzywo sztuczne, płaska grzałka płytkowa | Szt. | 1 |
|----|--|------|---|

**Zakres 2 (STAWKA 8%)**

| Lp. | Wyposażenie  | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--|-------------|-------|
| 1   | Termometr bezdotykowy<br>Termometr do bezdotykowego wykonywania pomiaru temperatury, jednosekundowy pomiar, funkcja pomiaru temperatury powierzchni i otoczenia, pamięć min.25 pomiarów, podświetlany wyświetlacz, | Szt.        | 2     |
| 2   | Materac do łóżka<br>Materac piankowy, pokrowiec medyczny zmywalny, paroprzepuszczalny, zapinany na zamek błyskawiczny, wysokość 10 cm (+/- 5%) , szerokość 90 cm (+/- 5%) , długość 200 cm (+/- 5%)                | Szt.        | 30    |