

Wykaz wyposażenia i urządzeń żłobka w Lublinie przy ul. Zelwerowicza – ścianki mobilne i dźwig towarowy mały						Załącznik Nr 3b do SIWZ				
L.P.	Towar	Opis przedmiotu zamówienia	Oferowany symbol kod model katalogowy	Nazwa producenta urządzenia (wyposażenia)	Ilość	W y m i a r y			Moc kW	Napięcie V
						dł. mm	gł. mm	wys. mm		

PARTER, PIĘTRO- pomieszczenia nr 129/131, 139/143, 25/27, 33/35, 39/41, 47/49										
33*	ścianki mobilne	<p>Ścianki mobilne między bawialniami i sypialniami – dostawa i montaż (6 szt.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary w świetle otworu: długość 5000 mm, wysokość 2500 mm; podział na 6 modułów - konstrukcja systemowa (aluminiowa lub drewniana) lakierowana w kolorze białym, - panele dzielone w poziomie na 3 pola (90,70,90 cm) , wypełnione szkłem podwójnym bezpiecznym: pole dolne i górne – szkło mleczne, pole środkowe – szkło przeźierne, pomiędzy ramą a szkłem uszczelki z gumy; - produkt w klasie NRO (nie rozprzestrzeniające ognia); - izolacyjność akustyczna min. 32 dB; - montaż i parkowanie w osi podciągu, zawieszenie elementów modułowych 1-punktowe, tor jezdny z duraluminium; - uszczelki magnetyczne pionowe; - obsługa manualna; - ściana bez przewodnicy przypodłogowej. 			6	5000		2500		

PARTER PIĘTRO

Nr 17 ROZDZIELNIA Nr 157 KUCHNIA

24*	Winda gastronomiczna	<p>Dźwig towarowy mały o minimalnym udźwigu 50 kG Wersja CZYSTO / BRUDNA Prędkość podnoszenia - 0,45 m/s Wysokość podnoszenia - 3,9 m Ilość przystanków - 2 - ilość dojeżdż - 2 Kabina - przelotowa na wprost o wymiarach: szerokość 500 mm głębokość 600 mm wysokość 800 mm Drzwi szybowe - gilotynowe, Próg drzwi - na wysokości 800 mm Maszynownia - górna w szybie, wysokość nadszycia (górnej kondygnacji): 2800 mm Standard wykonania - kabina z wyjmowaną półką, drzwi szybowe, osłony na przelotach i drzwi do maszynowni wykonane ze stali nierdzewnej KORN 240, obudowa dźwigu z 4 stron, na całej wysokości szybu, z pokrywą - wykonana ze stali nierdzewnej KORN 240</p>			1	800	800		0,80	230/400