

Nr spec. techn.	Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
D-09.01.01	24 d.4	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 40+20+1931	m ² m ²	1991.00	
				RAZEM	1991.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ATHENASOFT CJP
2	ATHENASOFT wyd.I 2000

Nr spec. techn.	Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
D-05.03.05	12	Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na dalszy 1 km ponad 5 km Krotność = 2 7363.74+2104.35+852.48-49.85	m ² m ²	10270.72	
				RAZEM	10270.72
D-07.01.01	13	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie 88*0.5*4	m ² m ²	176.00	
				RAZEM	176.00
3 Roboty pozostałe					
D-01.02.04	14	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie, przy regulowanych elementach infrastruktury podziemnej 57	m ² m ²	57.00	
				RAZEM	57.00
D-03.02.01	15	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-15, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m ³ -40szt 4	m ³ m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
D-03.02.01	16	Regulacja pionowa wpustów dla urządzeń podziemnych betonem B-15, objętość betonu w jednym miejscu do 0,2 m ³ -17szt. 3.4	m ³ m ³	3.40	
				RAZEM	3.40
D-05.03.17	17	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno-asfaltowymi, standard I, z mechanicznym obcinaniem krawędzi 57*0.15*2.5	t t	21.38	
				RAZEM	21.38
4 Chodniki					
D-01.02.04	18	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie 20*2	m ² m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
D-01.02.04	19	Rozebranie nawierzchni z tłuczni gr. 15 cm ręcznie 20*2	m ² m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
D-08.03.01	20	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 20*2+20	m m	60.00	
				RAZEM	60.00
D-04.02.01	21	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm 20*2	m ² m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
D-05.03.23a	22	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem 20*2	m ² m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
D-05.03.23a	23	Ciągi rowerowe z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem 20*2	m ² m ²	40.00	
				RAZEM	40.00

Nr spec. techn.	Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont jezdni					
1 Roboty przygotowawcze					
D-01.01.01	1 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 980/1000	km		
			km	0.98	
				RAZEM	0.98
D-01.02.04	2 d.1	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej 1931	m		
			m	1931.00	
				RAZEM	1931.00
D-08.01.01	3 d.1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej 1931	m		
			m	1931.00	
				RAZEM	1931.00
2 Jezdnia					
D-05.03.11	4 d.2	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 852.48	m ²		
			m ²	852.48	
				RAZEM	852.48
D-04.03.01	5 d.2	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 10320.57	m ²		
			m ²	10320.57	
				RAZEM	10320.57
D-04.03.01	6 d.2	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 10320.57	m ²		
			m ²	10320.57	
				RAZEM	10320.57
D-04.08.01	7 d.2	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km 1127.2	t		
			t	1127.20	
				RAZEM	1127.20
D-04.08.01	8 d.2	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej samochodami samowyładowczymi 10-15 t na dalszy 1 km ponad 5 km Krotność = 2 1127.2	t		
			t	1127.20	
				RAZEM	1127.20
D-04.03.01	9 d.2	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych poz.11	m ²		
			m ²	10270.72	
				RAZEM	10270.72
D-04.03.01	10 d.2	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych poz.11	m ²		
			m ²	10270.72	
				RAZEM	10270.72
D-05.03.05	11 d.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t 7363.74+2104.35+852.48-49.85	m ²		
			m ²	10270.72	
				RAZEM	10270.72