

### Zestawienie elementów instalacji

L.p.	Nazwa	Ilość [szt./mb/m <sup>2</sup> ]	Producent
1	Nawiewnik okienny higrosterowany EMM707	42 szt.	Aereco
2	Kratka BAP Ø125 60m <sup>3</sup> /h	3 szt.	Aereco
3	Kratka BAP Ø125 90m <sup>3</sup> /h	1 szt.	Aereco
4	Kratka KI160 100m <sup>3</sup> /h	3 szt.	Alnor
5	Kolano 90st. Ø125	10 szt.	Alnor
6	Przepustnica Ø160	1 szt.	Alnor
7	Trójnik Ø125/Ø125/Ø125	1 szt.	Alnor
8	Trójnik Ø160/Ø125/Ø160	2 szt.	Alnor
9	Trójnik Ø160/Ø160/Ø160	1 szt.	Alnor
10	Redukcja Ø160/Ø125	4 szt.	Alnor
11	Kształtka niestandardowa do przyłączenia dwóch przewodów Spiro Ø160/300x250	1 szt.	Wyk. warsztatowe
12	Przewód Spiro Ø125	30 mb	Alnor
13	Przewód Spiro Ø160	10 mb	Alnor
14	Izolacja przewodów wentylacyjnych matami z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej gr. 5 cm	10 m <sup>2</sup>	Rockwool
15	Kształtka niestandardowa do przyłączenia trzech przewodów Spiro Ø125	1 szt.	Wyk. warsztatowe
16	Przewód PVC Ø32	90 mb	Nibco
17	Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 9 mm do przewodu Ø32	90 mb	Termaflex
18	Przewód Cu Ø6,4	110 mb	
19	Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 9 mm do przewodu Ø6,4	110 mb	Termaflex
20	Przewód Cu Ø9,5	200 mb	
21	Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 9 mm do przewodu Ø9,5	200 mb	Termaflex
22	Przewód Cu Ø12,7	50 mb	
23	Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 9 mm do przewodu Ø12,7	50 mb	Termaflex
24	Przewód Cu Ø15,9	210 mb	
25	Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 9 mm do przewodu Ø15,9	210 mb	Termaflex
26	Przewód Cu Ø22,2	20 mb	
27	Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 13 mm do przewodu Ø22,2	20 mb	Termaflex
28	Przewód Cu Ø28,6	90 mb	
29	Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 13 mm do przewodu Ø28,6	90 mb	Termaflex
30	Klimatyzator ścienny FTKS35C, moc chłodnicza 3,8 kW	1 szt.	Daikin
31	Klimatyzator kasetonowy FXFQ20M8, moc chłodnicza 2,2 kW	1 szt.	Daikin
32	Klimatyzator kasetonowy FXFQ32M8, moc chłodnicza 3,6 kW	2 szt.	Daikin
33	Klimatyzator kasetonowy FXFQ50M8, moc chłodnicza 5,6 kW	1 szt.	Daikin

34	Klimatyzator kasetonowy FXFQ80M8, moc chłodnicza 9,0 kW	3 szt.	Daikin
35	Klimatyzator kasetonowy FXFQ100M8, moc chłodnicza 11,2 kW	2 szt.	Daikin
36	Klimatyzator kasetonowy FXFQ125M8, moc chłodnicza 14,0 kW	1 szt.	Daikin
37	Jednostka zewnętrzna RKS35C moc chłodnicza 3,8 kW	1 szt.	Daikin
38	Jednostka zewnętrzna RXYQ22P7W1B, moc chłodnicza 61,5 kW	1 szt.	Daikin
39	Zdalny sterownik przewodowy BRC1D517	10 szt.	Daikin
40	Panel dekoracyjny do sterownika BYC125KJW1	10 szt.	Daikin
41	Zestaw połączeniowy wielu jednostek zewnętrznych BHFQ22M907	1 szt.	Daikin
42	Bacnet DMS502A51	1 szt.	Daikin
43	Rozgałęzienie REFNET KHRQ22M64T7	2 szt.	Daikin
44	Rozgałęzienie REFNET KHRQ22M29T7	3 szt.	Daikin
45	Rozgałęzienie REFNET KHRQ22M20T7	4 szt.	Daikin
46	Obudowa z płyt PROMATECT L500 EI60 (gr. 35 mm) – zabudowa pionów freonowych - 2 ścianki	25 m <sup>2</sup>	Promat TOP Sp. z o.o.