

# KOSZTORYS OFERTOWY

na budowę ulic w kwartale Połaniecka-Sapiehy-  
-Kleniewskich-Hirszfelda w Lublinie  
wraz z odwodnieniem, oświetleniem, organizacją ruchu  
oraz ewentualnymi kolizjami z uzbrojeniem technicznym

Przebudowa przyłączy gazowych ś/c

Branża sanitarna

Zatwierdzam do wydania  
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Młynarczyk

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
d.1	1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwowymi o pojemności łyżki 0,40 m <sup>3</sup> , z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	34.560		
d.1	2 Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. III ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 9	m <sup>3</sup>	34.560		
d.1	3 Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	32.200		
d.1	4 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwowymi o pojemności łyżki 0,40 m <sup>3</sup> w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III	m <sup>3</sup>	32.200		
d.1	5 Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. III ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 9	m <sup>3</sup>	32.200		
d.1	6 Zasypanie wykopów piaskiem spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. I-II	m <sup>3</sup>	65.000		
d.1	7 Piasek do zasypania wykopu	m <sup>3</sup>	65.000		

Zatwierdzam do wydania  
Wykonawcom

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>2 ROBOTY INSTALACYJNE</b>					
8 d.2	Montaż rurociągów z rur polietylenowych fi 25 mm w zwojach	m	67.000		
9 d.2	Łączenie metodą zgrzewania czółowego rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 25 mm	pol.	32.000		
10 d.2	Połączenia PE/STAL 25/25	szt.	14.000		
11 d.2	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego	m	67.000		
12 d.2	Rury ochronne z PE, o śr. nom. 90x5,2 mm o dług. 3 m	m	8.000		
13 d.2	Montaż sączków wężowych nad rurę ochronną o średnicy nominalnej 25 mm ze skrzynką uliczną	szt.	4.000		
14 d.2	Próba szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,75 MPa, o średnicy nomin. 25x3 mm	m	67.000		
15 d.2	Zabezpieczenie kabla w ziemi - rura AROT(A110PS) l=3,00m	zabezp.	7.000		
16 d.2	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych fi 25-32 mm ułożonego w ziemi	m	67.000		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: