

Załącznik nr 1 do umowy

Wykaz cen jednostkowych

Bieżące utrzymanie ulic w rejonie nr 1

Lp.	Podstawa ceny	Rodzaj prac Opis zakresu prac i technologii wykonania	Jednostka miary	cena jednostkowa w zł netto
1. Prace związane z utrzymaniem nawierzchni jezdni ulicy				
1/1	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/8 lub 0/12 mm, wytworzonym z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu D50/70 wg PN -S-96025 przy użyciu frezarki do nawierzchni drogowych średnia głębokość ubytku- gr. 4 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne rozebranie nawierzchni przy użyciu frezarki wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy - wywóz urobku na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie remontowanego miejsca - posmarowanie krawędzi i dna remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2(czystego asfaltu) - ręczne ułożenie betonu asfaltowego wraz z dowozem z wytwórni wykonawcy - mechaniczne zagęszczenie walcem betonu asfaltowego do wymaganego profilu 	m ²	
1/2	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/8 lub 0/12 mm, wytworzonym z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu D50/70 przy użyciu frezarki do nawierzchni drogowych średnia głębokość ubytku 5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne rozebranie nawierzchni przy użyciu frezarki wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy - wywóz urobku na odległość do 5 km - posmarowanie krawędzi remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 - ręczne ułożenie betonu asfaltowego wraz z dowozem z wytwórni wykonawcy - mechaniczne zagęszczenie walcem betonu asfaltowego do wymaganego profilu 	m ²	
1/3	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/8 lub 0/12 mm, wytworzonym z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu D50/70 z obcięciem krawędzi piłą tarczową i rozebraniem uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym średnia głębokość ubytku 4 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne obcięcie krawędzi wyboju piłą tarczową - rozebranie uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym - wywóz materiału rozbiórkowego na odległość do 5 km - oczyszczenie remontowanego miejsca - posmarowanie krawędzi i dna remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 - ręczne ułożenie betonu asfaltowego wraz z dowozem z wytwórni wykonawcy - mechaniczne zagęszczenie walcem betonu asfaltowego do 	m ²	

		wymaganego profilu		
1/4	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/8 lub 0/12 mm, wytworzonym z grysów</p> <p>bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu D50/70 z obcięciem krawędzi piłą tarczową i rozebraniem uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym średnia głębokość ubytku 5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne obcięcie krawędzi wyboju piłą tarczową - rozebranie uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym - wywóz materiału rozbiórkowego na odległość do 5 km - posmarowanie krawędzi remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 - ręczne ułożenie betonu asfaltowego wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy - mechaniczne zagęszczenie walcem betonu asfaltowego do wymaganego profilu 	m ²	
1/5	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej asfaltem lanym o uziarnieniu 0/8 lub 0/12 mm, wytworzonym z grysów</p> <p>bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu D50/70 z obcięciem krawędzi piłą tarczową i rozebraniem uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym średnia głębokość ubytku 4 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne obcięcie krawędzi wyboju piłą tarczową - rozebranie uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym - wywóz materiału rozbiórkowego na odległość do 5 km - oczyszczenie remontowanego miejsca - posmarowanie krawędzi i dna remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 czystego asfaltu - ręczne ułożenie asfaltu lanego wraz z dowozem z wytwórni wykonawcy - zatarcie piaskiem i wyrównanie do wymaganego profilu 	m ²	
1/6	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej asfaltem lanym o uziarnieniu 0/8 lub 0/12 mm, wytworzonym z grysów</p> <p>bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu D50/70 z obcięciem krawędzi piłą tarczową i rozebraniem uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym średnia głębokość ubytku 5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne obcięcie krawędzi wyboju piłą tarczową - rozebranie uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym - wywóz materiału rozbiórkowego na odległość do 5 km - oczyszczenie remontowanego miejsca - posmarowanie krawędzi remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 czystego asfaltu - ręczne ułożenie asfaltu lanego wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy - zatarcie piaskiem do wymaganego profilu 	m ²	
1/7	Oferta Wykonawcy	<p>Wyrównanie lokalnych nierówności masą asfaltu lanego o uziarnieniu 0/8 lub 0/12 mm, wytworzonego z grysów I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu D50/70</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie remontowanego miejsca wraz z usunięciem luźnych elementów - Wywóz zanieczyszczeń na odległość do 5 km - ręczne ułożenie asfaltu lanego wraz z dowozem z wytwórni wykonawcy 	tona	

		- zatarcie piaskiem do wymaganego profilu		
1/8	Oferta Wykonawcy	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/8 lub 0/12 mm, wytworzonym z grysów I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu D50/70 ręcznie - ręczne oczyszczenie podłoża miejsca wraz z usunięciem luźnych elementów - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 czystego asfaltu - ułożenie warstwy betonu asfaltowego ręcznie wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy - zawałowanie betonu asfaltowego do wymaganego profilu	tona	
1/9	Oferta Wykonawcy	Wypełnienie ubytków w nawierzchni masą asfaltu lanego o uziarnieniu 0/8 lub 0/12 mm, wytworzonego z grysów I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu D50/70 w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych - oczyszczenie remontowanego miejsca z wody, śniegu, błota wraz z usunięciem luźnych elementów - Wywóz zanieczyszczeń na odległość do 5 km - osuszenie wypełnianego ubytku palnikiem gazowym - ręczne ułożenie asfaltu lanego wraz z dowozem z wytwórni wykonawcy - zatarcie piaskiem do wymaganego profilu	tona	
1/10	Oferta Wykonawcy	Wypełnienie ubytków w nawierzchni mieszanką mineralno bitumiczną na zimno w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych - oczyszczenie remontowanego miejsca z wody, śniegu, błota wraz z usunięciem luźnych elementów - Wywóz zanieczyszczeń na odległość do 5 km - osuszenie wypełnianego ubytku palnikiem gazowym - ręczne ułożenie mieszanki mineralno bitumicznej wraz z dowozem z magazynu wykonawcy - zagęszczenie ułożonej mieszanki	tona	
1/11	Oferta Wykonawcy	Równanie nierówności nawierzchni przy użyciu frezarki do nawierzchni drogowych (garby, nierówności itp.) - równanie nawierzchni przy użyciu frezarki wraz z załadunkiem urobku na samochód samowładowczy - wywóz urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie sfrezowanego miejsca wraz z wywozem zanieczyszczeń	m ²	
1/12	Oferta Wykonawcy	Naprawa nawierzchni z klinkieru - rozebranie uszkodzonej nawierzchni - oczyszczenie i przesortowanie materiału - wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie klinkieru wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo - piaskowej (klinkier z rozbiórki)	m ²	
1/13	Oferta Wykonawcy	Naprawa nawierzchni z kostki nieregularnej granitowej lub bazaltowej - rozebranie uszkodzonej nawierzchni - oczyszczenie i przesortowanie materiału - wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie kostki wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową (kostka z rozbiórki)	m ²	

1/ 14	Oferta Wykonawcy	Naprawa nawierzchni z bruku - rozebranie uszkodzonej nawierzchni - oczyszczenie i przesortowanie materiału - wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie bruku wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową (bruk z rozbiórki)	m ²	
1/ 15	Oferta Wykonawcy	Naprawa nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - rozebranie kostki brukowej - oczyszczenie i przesortowanie materiału - wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie kostki brukowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z rozbiórki)	m ²	
1/ 16	Oferta Wykonawcy	Naprawa nawierzchni z płyt drogowych betonowych kwadratowych lub sześciokątnych gr. 15 cm - rozebranie uszkodzonej nawierzchni - oczyszczenie i przesortowanie materiału - wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie płyt wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową (płyty z rozbiórki)	m ²	
1/ 17	Oferta Wykonawcy	Naprawa nawierzchni remonterem np. Strasmayr Patchmatik STP 1008 –rakowiny i spękania - oczyszczenie podłoża - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 - wypełnienie ubytku kruszywem otoczonym emulsją asfaltową - posypanie remontowanego miejsca czystym kruszywem - usunięcie pozostałego kruszywa które nie zostało związane w czasie przejazdu pojazdów po remontowanym miejscu	m ²	
1/ 18	Oferta Wykonawcy	Naprawa nawierzchni remonterem np. Strasmayr Patchmatik STP 1008 – średnia głębokość ubytku do 2 cm - oczyszczenie podłoża - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 - wypełnienie ubytku kruszywem otoczonym emulsją asfaltową - posypanie remontowanego miejsca czystym kruszywem - usunięcie pozostałego kruszywa które nie zostało związane w czasie przejazdu pojazdów po remontowanym miejscu	m ²	
1/ 19	Oferta Wykonawcy	Naprawa nawierzchni remonterem np. Strasmayr Patchmatik STP 1008 –średnia głębokość ubytku 3 cm - oczyszczenie podłoża - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 - wypełnienie ubytku kruszywem otoczonym emulsją asfaltową - posypanie remontowanego miejsca czystym kruszywem - usunięcie pozostałego kruszywa które nie zostało związane w czasie przejazdu pojazdów po remontowanym miejscu	m ²	
1/ 20	Oferta Wykonawcy	Wypełnienie wadliwie wykonanych spoin w nawierzchni bitumicznej lub spękań odbitych bitumiczną masą zalewową	m	

		- oczyszczenie spoiny i podłoża palnikiem gazowym wraz z ogrzaniem - wypełnienie szczeliny bitumiczną masą zalewową.		
1/ 21	Oferta Wykonawcy	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni (pojedyncze) - oczyszczenie starej nawierzchni - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - rozsypanie kruszywa bazaltowego o uziarnieniu 2-6 mm - zawałowanie walcem ogumionym - pielęgnacja wykonanego utwalenia - usunięcie pozostałego kruszywa które nie zostało związane w czasie przejazdu pojazdów	m ²	
1/ 22	Oferta Wykonawcy	Wypełnienie zapadnięć podłoża gruntowego piaskiem - wypełnienie zaniżenia ("kawerny") piaskiem warstwami z zagęszczeniem wraz z dowozem piasku	m ³	
1/ 23	Oferta Wykonawcy	Wypełnienie zapadnięć podbudowy piaskiem stabilizowanym cementem o Rm = 2,5 MPa - wypełnienie powstałego ubytku (zaniżenia) piaskiem stabilizowanym cementem o Rm = 2,5 MPa warstwami z zagęszczeniem wraz z dowozem piasku stabilizowanego	m ³	
1/ 24	Oferta Wykonawcy	Wypełnienie zapadnięć podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm - wypełnienie powstałego ubytku (zaniżenia) kruszywem łamanym warstwami z zagęszczeniem wraz z dowozem kruszywa	m ³	
1/ 25	Oferta Wykonawcy	Wypełnienie zapadnięć nawierzchni betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/16 mm/ 0/20 mm (dla warstwy wiążącej) , wytworzonego z grysów I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu D50/70 ręcznie - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m ² - ułożenie warstwy betonu asfaltowego ręcznie wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy - zagęszczenie betonu asfaltowego do wymaganego profilu	tona	
2. Prace związane z utrzymaniem nawierzchni chodników				
2/1	Oferta Wykonawcy	Naprawa cząstkowa chodnika z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce cementowo- piaskowej z zamulaniem spoin zaprawą cementową (bez uzupełniania płyt) - rozebranie płyt 35x35x5 - presortowanie materiału oraz wywóz gruzu na odległość- do 5 km - ułożenie chodnika z plyt odzyskowych cm, na podsypce cementowo- piaskowej 5 cm wykonanej w betoniarni - wypełnienie spoin zaprawą cementowo - piaskową	m ²	
2/2	Oferta Wykonawcy	Naprawa cząstkowa chodnika z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce cementowo- piaskowej z zamulaniem spoin zaprawą cementową (z wymianą uszkodzonych płyt) - rozebranie płyt 35x35x5 - presortowanie materiału oraz wywóz gruzu na odległość- do 5 km - ułożenie chodnika z plyt nowych , na podsypce cementowo- piaskowej 5 cm wykonanej w betoniarni - wypełnienie spoin zaprawą cementowo - piaskową	m ²	
2/3	Oferta Wykonawcy	Naprawa cząstkowa chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo- piaskowej z zamulaniem spoin zaprawą cementową (bez uzupełniania płyt) - rozebranie płyt	m ²	

		<ul style="list-style-type: none"> - presortowanie materiału oraz wywóz gruzu na odległość- do 5 km - ułożenie chodnika z plyt odzyskowych cm, na podsypce cementowo- piaskowej 5 cm wykonanej w betoniarni - wypełnienie spoin zaprawą cementowo - piaskową 		
2/4	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa częściowa chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo- piaskowej z zamulaniem spoin zaprawą cementową (z wymianą uszkodzonych płyt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie płyt - presortowanie materiału oraz wywóz gruzu na odległość- do 5 km - ułożenie chodnika z plyt nowych, na podsypce cementowo- piaskowej 5 cm wykonanej w betoniarni - wypełnienie spoin zaprawą cementowo - piaskową 	m ²	
2/5	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa częściowa chodnika z płyt betonowych wibroprasowanych koloru piaskowego o fakturze kamienia łamanego 50x50x6 na podsypce cementowo- piaskowej z zamulaniem spoin piaskiem (bez uzupełniania płyt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie płyt 50x50x6 - presortowanie materiału oraz wywóz gruzu na odległość- do 5 km - ułożenie chodnika z plyt odzyskowych cm, na podsypce cementowo- piaskowej 5 cm wykonanej w betoniarni - wypełnienie spoin piaskiem 	m ²	
2/6	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa częściowa chodnika z płyt betonowych wibroprasowanych koloru piaskowego o fakturze kamienia łamanego 50x50x6 na podsypce cementowo- piaskowej z zamulaniem spoin piaskiem (z wymianą uszkodzonych płyt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie płyt 50x50x6 - wywóz gruzu na odległość do 5 km - ułożenie chodnika z plyt nowych, na podsypce cementowo- piaskowej 5 cm wykonanej w betoniarni - wypełnienie spoin piaskiem 	m ²	
2/7	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa nawierzchni z kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (bez wymiany kostki)</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie kostki brukowej - rozebranie uszkodzonej podsypki - uzupełnienie podsypki - ułożenie kostki brukowej z wypełnieniem spoin piaskiem 	m ²	
2/8	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa częściowa nawierzchni bitumicznej chodnika z asfaltem lanym o uziarnieniu 0/8 lub 0/12 mm, wytworzonego z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu D50/70 z obcięciem krawędzi piłą tarczową i rozebraniem uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym średnia głębokość ubytku 3 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne obcięcie krawędzi wyboju piłą tarczową - rozebranie uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym - wywóz materiału rozbiórkowego na odległość do 5 km - oczyszczenie remontowanego miejsca - posmarowanie krawędzi i dna remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² - ręczne ułożenie asfaltu lanego wraz z dowozem z wytwórni wykonawcy 	m ²	

		- zatarcie piaskiem i wyrównanie do wymaganego profilu		
2/9	Oferta Wykonawcy	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm - rozebranie płytek wraz z przesortowaniem materiału - odwóz gruzu lub materiału odzyskowego na odległość do 5 km	m ²	
2/10	Oferta Wykonawcy	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm - rozebranie płytek wraz z przesortowaniem materiału - odwóz gruzu lub materiału odzyskowego na odległość do 5 km	m ²	
2/11	Oferta Wykonawcy	Rozebranie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm - rozebranie kostki wraz z przesortowaniem materiału - odwóz gruzu lub materiału odzyskowego na odległość do 5 km	m ²	
2/12	Oferta Wykonawcy	Ułożenie chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo - piaskowej z zamulaniem spoin zaprawą cementową (płyty odzyskowe) - wyrównanie podłoża - dowóz płyt z magazynu materiałów rozbiórkowych - ułożenie nawierzchni chodnika z płyt na podsypce cementowo piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo piaskową	m ²	
3. Prace związane z utrzymaniem elementów nawierzchni jezdni i chodników				
3/1	Oferta Wykonawcy	Przestawienie obrzeży betonowych 6x20 - rozebranie obrzeży i oczyszczenie materiału - ustawienie obrzeży wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	
3/2	Oferta Wykonawcy	Przestawienie obrzeży betonowych 8x30 - rozebranie obrzeży i oczyszczenie materiału - ustawienie obrzeży wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cem.	m	
3/3	Oferta Wykonawcy	Przestawienie krawężników betonowych 15x30 - rozebranie krawężników i oczyszczenie materiału - rozebranie oporu betonowego za krawężnikiem - wywóz gruzu na odległość do 5 km - ustawienie krawężników na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm na gotowej ławie - wykonanie oporu za krawężnikiem 10x 10 cm z betonu B10	m	
3/4	Oferta Wykonawcy	Przestawienie krawężników betonowych 20x30 - rozebranie krawężników i oczyszczenie materiału - rozebranie oporu betonowego za krawężnikiem - wywóz gruzu na odległość do 5 km - ustawienie krawężników na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm na gotowej ławie - wykonanie oporu za krawężnikiem 10x 15 cm z betonu B10	m	
3/5	Oferta Wykonawcy	Rozebranie obrzeży 6x20 - rozebranie obrzeży wraz z przesortowaniem materiału - odwóz gruzu lub materiału odzyskowego na odległość do 5 km	m	
3/6	Oferta Wykonawcy	Rozebranie obrzeży 8x30 - rozebranie obrzeży wraz z przesortowaniem materiału - odwóz gruzu lub materiału odzyskowego na odległość do 5 km	m	
3/7	Oferta Wykonawcy	Rozebranie ław pod krawężniki z gruzobetonu - rozebranie ławy - odwóz gruzu na odległość do 5 km	m ³	
3/8	Oferta Wykonawcy	Rozebranie krawężników 15x30 - rozebranie krawężników wraz z przesortowaniem	m	

		<p>materiału</p> <ul style="list-style-type: none"> - odwóz gruzu lub materiału odzyskowego na odległość do 5 km 		
3/9	Oferta Wykonawcy	<p>Rozebranie krawężników 20x30 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie krawężników wraz z przesortowaniem materiału - odwóz gruzu lub materiału odzyskowego na odległość do 5 km 	m	
3/10	Oferta Wykonawcy	<p>Ustawienie obrzeży 6x20 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej - wypełnienie spoin zaprawą cementową 	m	
3/11	Oferta Wykonawcy	<p>Ustawienie obrzeży 6x20 cm (odzyskowych)</p> <ul style="list-style-type: none"> - dowóz obrzeży z magazynu z odległości do 5 km - ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej - wypełnienie spoin zaprawą cementową 	m	
3/12.	Oferta Wykonawcy	<p>Ustawienie obrzeży 8x30 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej - wypełnienie spoin zaprawą cementową 	m	
3/13	Oferta Wykonawcy	<p>Ustawienie obrzeży 8x30 cm (odzyskowych)</p> <ul style="list-style-type: none"> - dowóz obrzeży z magazynu z odległości do 5 km - ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej - wypełnienie spoin zaprawą cementową 	m	
3/14	Oferta Wykonawcy	<p>Ława betonowa pod krawężniki wraz z oporem z betonu B-10</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie i ustawienie deskowań pod ławę - wykonanie ławy z betonu wraz z dowozem z wytwórni oraz z ręcznym ubiciem - rozebranie deskowań i pielęgnacja betonu 	m ³	
3/15	Oferta Wykonawcy	<p>Ustawienie krawężników 15 x30 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm - wypełnienie spoin zaprawą cementową 	m	
3/16	Oferta Wykonawcy	<p>Ustawienie krawężników 15 x30 cm (odzyskowych)</p> <ul style="list-style-type: none"> - dowóz krawężników z magazynu z odległości do 5 km - ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm - wypełnienie spoin zaprawą cementową 	m	
3/17	Oferta Wykonawcy	<p>Ustawienie krawężników 20 x30 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm - wypełnienie spoin zaprawą cementową 	m	
3/18	Oferta Wykonawcy	<p>Ustawienie krawężników 20 x30 cm (odzyskowych)</p> <ul style="list-style-type: none"> - dowóz krawężników z magazynu z odległości do 5 km - ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm - wypełnienie spoin zaprawą cementową 	m	
3/19	Oferta Wykonawcy	<p>Transport materiałów nadających się do ponownego użycia (tzw. odzyskowe) z ręcznym załadunkiem i rozładunkiem do magazynu materiałów odzyskowych wraz ze złożeniem w tym magazynie lub z magazynu na budowę średnia odległość transportu 5 km</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczny załadunek materiałów na samochód lub przyczepę - dowóz materiałów do magazynu wykonawcy lub na budowę - ręczny rozładunek wraz z ułożeniem materiałów w magazynie lub na budowie 	m ³	
3/20	Oferta Wykonawcy	<p>Wywiezienie gruzu z terenu robót na średnią odległość transportu 5 km</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczny lub mechaniczny załadunek materiałów na 	m ³	

		<p>samochód lub przyczepę ciągnikową</p> <ul style="list-style-type: none"> - odwóz materiałów na odległość-średnio 5 km (kruszarka) - mechaniczny rozładunek gruzu w miejsce wbudowania lub na wysypisko 		
4. Prace związane z utrzymaniem ulic o nawierzchniach nie ulepszonych tzw. gruntowych				
4/1	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa dróg gruntowych - profilowanie</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne profilowanie drogi gruntowej równiarką - kontrola pracy sprzętu przez robotnika i usuwanie nadziarna z materiału utwardzonego lub uzupełnianie miejsc o większych ubytkach 	m ²	
4/2	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa dróg gruntowych – profilowanie i zagęszczanie</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne profilowanie drogi gruntowej równiarką - kontrola pracy sprzętu przez robotnika i usuwanie nadziarna z materiału utwardzonego lub uzupełnianie miejsc o większych ubytkach - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni drogi gruntowej po wyrównaniu równiarką walcem ogumionym 	m ²	
4/3	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa cząstkowa dróg gruntowych destruktem z frezowania, głębokość ubytku do 10 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne wyrównanie ścianek wyboju - ręczne rozścielenie do wymaganego profilu destruktu dowieszonego na drogę gruntową samochodem samowładoczym - mechaniczne lub ręczne zagęszczenie ułożonego materiału do wymaganego profilu 	m ²	
4/4	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa cząstkowa dróg gruntowych kruszywem kamiennym głębokość ubytku do 10 cm (kruszywo materiał wykonawcy)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne wyrównanie ścianek wyboju - ręczne rozścielenie do wymaganego profilu kruszywa dowieszonego na drogę gruntową samochodem samowładoczym - mechaniczne lub ręczne zagęszczenie ułożonego materiału do wymaganego profilu 	m ²	
4/5	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa cząstkowa dróg gruntowych kruszywem powstałym po przekruszeniu gruzu betonowego głębokość ubytku do 10 cm (kruszywo materiał wykonawcy)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne wyrównanie ścianek wyboju - ręczne rozścielenie do wymaganego profilu kruszywa dowieszonego na drogę gruntową samochodem samowładoczym - mechaniczne lub ręczne zagęszczenie ułożonego materiału do wymaganego profilu 	m ²	
4/6	Oferta Wykonawcy	<p>Ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania grubość układanej warstwy destruktu 8 cm (destrukt dowieszony z remontów nawierzchni) -ręczne rozłożenie</p> <ul style="list-style-type: none"> - profilowanie nawierzchni istniejącej drogi gruntowej - ręczne rozścielenie destruktu do wymaganego profilu materiału - ręczne lub mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy 	m ²	
4/7	Oferta Wykonawcy	<p>Ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania grubość układanej warstwy destruktu 8 cm (destrukt dowieszony z remontów nawierzchni) – mechaniczne</p>	m ²	

		rozłożenie - profilowanie nawierzchni istniejącej drogi gruntowej - mechaniczne rozścielenie destruktu rozkładarką do nawierzchni bitumicznych do wymaganego profilu - mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy walcem		
4/8	Oferta Wykonawcy	Ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-61 mm grubość układanej warstwy 12 cm – kruszywo materiał Wykonawcy - profilowanie nawierzchni istniejącej drogi gruntowej - ręczne lub mechaniczne rozścielenie do wymaganego profilu materiału wraz z dowozem na drogę gruntową samochodem samowładoczym - mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy walcem	m ²	
4/9	Oferta Wykonawcy	Ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy gruzu betonowego o grubości 12 cm o uziarnieniu ciągłym 0-61 mm powstałego poprzez przekruszenie w kruszarce – gruz materiał Wykonawcy - profilowanie nawierzchni istniejącej drogi gruntowej - ręczne lub mechaniczne rozścielenie do wymaganego profilu materiału wraz z dowozem na drogę gruntową samochodem samowładoczym - mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy walcem	m ²	
5. Prace związane z utrzymaniem pozostałych elementów pasa drogowego				
5/1	Oferta Wykonawcy	Regulacja pionowa kratk ściekowych ulicznych - rozebranie nawierzchni wokół urządzenia - zdemontowanie kratki ściekowej - rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki - wykonanie remontu betonem , podmurowanie cegłą klinkierową lub skucie elementu - obsadzenie kratki ściekowej - odtworzenie nawierzchni wokół kratki ściekowej	szt.	
5/2	Oferta Wykonawcy	Regulacja pionowa włązów kanałowych - rozebranie nawierzchni wokół urządzenia - zdemontowanie włązu kanałowego - rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki - wykonanie remontu betonem , podmurowanie cegłą klinkierową lub skucie elementu - obsadzenie włązu kanałowego - odtworzenie nawierzchni wokół włązu	szt.	
5/3	Oferta Wykonawcy	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych - rozebranie nawierzchni wokół urządzenia - zdemontowanie urządzenia - rozebranie uszkodzonej górnej części elementu - wykonanie remontu betonem , podmurowanie cegłą klinkierową lub rozebranie istniejącej podmurówki - obsadzenie urządzenia - odtworzenie nawierzchni wokół zaworu	szt.	
5/4	Oferta Wykonawcy	Regulacja pionowa studni telefonicznych - rozebranie nawierzchni wokół urządzenia - zdemontowanie urządzenia - rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki - wykonanie remontu betonem , podmurowanie cegłą klinkierową lub skucie elementu - obsadzenie elementu - odtworzenie nawierzchni wokół kratki ściekowej	szt.	
5/5	Oferta Wykonawcy	Oczyszczenie rowów przydrożnych - wykop mechaniczny koparką z transportem urobku na odległość do 5 km - odspojenie i załadowanie ziemi na samochody	m ³	

		<ul style="list-style-type: none"> samowyladowcze - przewóz ziemi oraz wyladunek w miejsce wbudowania w nasyp lub na odkład - ręczne wyrównanie powierzchni po robotach ziemnych 		
5/6	Oferta Wykonawcy	<p>Oczyszczenie rowów przydrożnych -wykop ręczny z transportem urobku do 5 km</p> <ul style="list-style-type: none"> - odspojenie i załadowanie ziemi na samochody samowyladowcze - przewóz ziemi oraz wyladunek w miejsce wbudowania w nasyp lub na odkład - ręczne wyrównanie powierzchni po robotach ziemnych 	m ³	
5/7	Oferta Wykonawcy	<p>Oczyszczenie rowów przydrożnych -wykopy oraz przekopy na odkład koparką</p> <ul style="list-style-type: none"> - odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza wykopem - ręczne wyrównanie powierzchni po robotach ziemnych 	m ³	
5/8	Oferta Wykonawcy	<p>Oczyszczenie rowów przydrożnych -wykopy oraz przekopy ręczne na odkład</p> <ul style="list-style-type: none"> - odspojenie gruntu z umieszczeniem urobku poza wykopem -ręczne wyrównanie powierzchni po robotach ziemnych 	m ³	
5/9	Oferta Wykonawcy	<p>Ścinanie poboczy ziemnych samojezdną ścinarką do poboczy np.</p> <p>URM - grubość ścinanej warstwy 10 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścięcie nadmiaru gruntu ścinarką wraz z załadunkiem na samochód - wywóz urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie jezdni z pozostałości gruntu wraz z odwozem na odległość do 5 km 	m ²	
5/10	Oferta Wykonawcy	<p>Ścinanie poboczy ziemnych samojezdną ścinarką do poboczy np.</p> <p>URM - za dalsze 5 cm grubości ścinanej warstwy ponad 10 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścięcie nadmiaru gruntu ścinarką wraz z załadunkiem na samochód - wywóz urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie jezdni z pozostałości gruntu wraz z odwozem na odległość do 5 km 	m ²	
5/11	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa schodów o nawierzchni stopni z klinkieru</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie uszkodzonych stopni wraz z wymianą uszkodzonych cegieł na odzyskowe dowiezione z magazynu - obsadzenie klinkieru na zaprawie cementowo piaskowej - wypełnienie spoin pomiędzy klinkierami zaprawą cementowo piaskową 	m ²	
5/12	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa schodów o nawierzchni stopni z płytek betonowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie uszkodzonych stopni wraz z wymianą uszkodzonych płytek na odzyskowe dowiezione z magazynu - obsadzenie stopni na podsypce cementowo piaskowej - wypełnienie spoin pomiędzy płytkami zaprawą cementowo piaskową 	m ²	
5/13	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa schodów o nawierzchni betonowej</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie uszkodzonego betonu - uzupełnienie stopni schodów mieszanką betonową B-20 - pielęgnacja betonu 	m ³	
5/14	Oferta Wykonawcy	<p>Wymiana okładziny schodów na kostkę betonową koloru szarego w obrzeżach na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 Mpa (szerokość</p>	m	

		<p>stopnia 36 cm – 6 cm obrzeże i 30 kostka brukowa, wysokość stopnia około 15 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni schodów, w tym niezbędne rozbiórki - ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - ułożenie nawierzchni stopnia z kostki brukowej grubości 6 cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa - wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km 		
5/15	Oferta Wykonawcy	<p>Wykonanie pochylni na schodach dla wózków</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie niezbędnych rozbiórek schodów (rozkucia lub cięcie) - wykonanie pochylni z obrzeży 6x20 cm ułożonych na płasko na betonie B15 - wypełnienie przestrzeni pod obrzeżami betonem B15 - wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km 	m	
5/16	Oferta Wykonawcy	<p>Uzupełnienie pobocza gruntem rodzimym</p> <ul style="list-style-type: none"> - odspojenie gruntu koparką w miejscu dokopu - transport na średnią odległość 5 km - uzupełnienie pobocza warstwami wraz z zagęszczeniem i sprofilowaniem 	m ³	
5/17	Oferta Wykonawcy	<p>Oczyszczenie opasek przykrawężnikowych z roślinności i ziemi</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne odspojenie ziemi lub ręczne oczyszczenie opaski i zebranie urobku - transport na średnią odległość 5 km 	m ²	
5/18	Oferta Wykonawcy	<p>Oczyszczenie chodników z roślinności i ziemi</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne odspojenie ziemi lub ręczne oczyszczenie chodnika i zebranie urobku - transport na średnią odległość 5 km 	m ²	
5/19	Oferta Wykonawcy	<p>Karczowanie krzaków</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne wykarczowanie krzaków i posycia - transport na średnią odległość 5 km 	m ²	
5/20	Oferta Wykonawcy	<p>Lokalne odtworzenie trawników</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne przekopanie gruntu rodzimego - pokrycie gruntu rodzimego warstwą humusu - obsianie trawą i zawałowanie 	m ²	
5/21	Oferta Wykonawcy	<p>Wykonanie cieku odprowadzającego wody opadowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykop ręczny pod elementy prefabrykowane - ułożenie cieku z prefabrykatów betonowych typ korytkowy (płyta ściekowa szerokość 60 cm długość 50 cm wysokość 15 cm) na podsypce cementowo piaskowej grubości 10 cm - wypełnienie spoin zaprawą cementowo piaskową 	m	
6. Prace zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu				
6/1	Oferta Wykonawcy	<p>Wykonanie przejścia wyniesionego lub progu zwalniającego</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie nawierzchni bitumicznej na wymaganą głębokość - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej w wypełnieniu spoin piaskiem (kostka koloru szarego) 	m ²	
6/2	Oferta Wykonawcy	<p>Wykonanie dojścia do nowego przejścia dla pieszych</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie koryta wraz z odwozem urobku na odl. do 5 	m ²	

		<p>km</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie podbudowy z piasku ulepszanego cementem o $R_m = 2,5\text{MPa}$ grubości 10 cm - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej w wypełnieniu spoin piaskiem (kostka koloru szarego, w tym pas przy jezdni szerokości 30 cm z kostki kolorowej) 		
6/3	Oferta Wykonawcy	<p>Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 mm, wytworzonego z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu D50/70 grubości 3 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne oczyszczenie podłoża - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² czystego asfaltu - ułożenie warstwy betonu asfaltowego rozkładarką wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy - zawałowanie betonu asfaltowego do wymaganego profilu 	m ²	
6/4	Oferta Wykonawcy	<p>Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 lub 0/12 mm, wytworzonego z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu D50/70 grubości 4 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne oczyszczenie podłoża - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² czystego asfaltu - ułożenie warstwy betonu asfaltowego rozkładarką wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy - załowanie betonu asfaltowego do wymaganego profilu 	m ²	
6/5	Oferta Wykonawcy	<p>Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z mieszanki SMA z użyciem polimeroasfaltu, grysów bazaltowych I klasy oraz wypełniacza podstawowego na gorąco grubości 2 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne oczyszczenie podłoża - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² czystego asfaltu - ułożenie warstwy SMA wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy - zawałowanie SMA do wymaganego profilu 	m ²	
6/6	Oferta Wykonawcy	<p>Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z mieszanki SMA z użyciem polimeroasfaltu, grysów bazaltowych I klasy oraz wypełniacza podstawowego na gorąco grubości 3 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne oczyszczenie podłoża - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² czystego asfaltu - ułożenie warstwy SMA wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy - zawałowanie SMA do wymaganego profilu 	m ²	
6/7	Oferta Wykonawcy	<p>Ułożenie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm koloru szarego na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki cementowo piaskowej gr.5cm - ułożenie chodnika z kostki betonowej wraz z dowozem kostki - zamulenie spoin piaskiem 	m ²	
6/8	Oferta Wykonawcy	<p>Ułożenie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm koloru szarego na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki piaskowej gr.5cm - ułożenie chodnika z kostki betonowej wraz z dowozem 	m ²	

		<ul style="list-style-type: none"> - kostki - zamulenie spoin piaskiem 		
6/9	Oferta Wykonawcy	<p>Ułożenie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm kolorowej na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki cementowo piaskowej gr.5cm - ułożenie chodnika z kostki betonowej wraz z dowozem kostki - zamulenie spoin piaskiem 	m ²	
6/10	Oferta Wykonawcy	<p>Ułożenie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm kolorowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki piaskowej gr.5cm - ułożenie chodnika z kostki betonowej wraz z dowozem kostki - zamulenie spoin piaskiem 	m ²	
6/11	Oferta Wykonawcy	<p>Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki cementowo piaskowej gr.5cm - ułożenie chodnika z kostki betonowej wraz z dowozem kostki - zamulenie spoin piaskiem 	m ²	
6/12	Oferta Wykonawcy	<p>Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm kolorowej na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki cementowo piaskowej gr.5cm - ułożenie chodnika z kostki betonowej wraz z dowozem kostki - zamulenie spoin piaskiem 	m ²	
6/13	Oferta Wykonawcy	<p>Rozebranie nawierzchni bitumicznej przy użyciu frezarki do nawierzchni drogowych gr. 3 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne rozebranie nawierzchni przy użyciu frezarki wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy 5-10 ton - wywóz urobku na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie frezowanej powierzchni 	m ²	
6/14	Oferta Wykonawcy	<p>Rozebranie nawierzchni bitumicznej przy użyciu frezarki do nawierzchni drogowych gr. 4 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne rozebranie nawierzchni przy użyciu frezarki wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy 5-10 ton - wywóz urobku na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie frezowanej powierzchni 	m ²	
6/15	Oferta Wykonawcy	<p>Rozebranie nawierzchni bitumicznej przy użyciu frezarki do nawierzchni drogowych gr. 5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne rozebranie nawierzchni przy użyciu frezarki wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy 5-10 ton - wywóz urobku na odległość do 5 km 	m ²	
6/16	Oferta Wykonawcy	<p>Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - obcięcie krawędzi rozbieranego miejsca piłą tarczową - ręczne rozebranie nawierzchni wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy - wywóz urobku na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie rozbieranego miejsca 	m ²	

6/ 17	Oferta Wykonawcy	Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości gr. 5 cm - obcięcie krawędzi rozbieranego miejsca piłą tarczową - ręczne rozebranie nawierzchni wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy - wywóz urobku na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie rozbieranego miejsca	m ²	
6/ 18	Oferta Wykonawcy	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm - obcięcie krawędzi rozbieranego miejsca piłą tarczową - mechaniczne rozebranie nawierzchni młotem pneumatycznym wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy - wywóz urobku na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie rozbieranego miejsca	m ²	
6/ 19	Oferta Wykonawcy	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm - obcięcie krawędzi rozbieranego miejsca piłą tarczową - mechaniczne rozebranie nawierzchni młotem pneumatycznym wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy - wywóz urobku na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie rozbieranego miejsca	m ²	
7. Prace inne				
7/1	Oferta Wykonawcy	Udostępnienie samochodu dla potrzeb wspólnego patrolowania ulic przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy	h	