

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112400-9 Roboty wykopaliskowe
45262210-6 Fundamentowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45262520-2 Roboty murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45350000-5 Instalacje mechaniczne
45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan

NAZWA INWESTYCJI : Dzielnicowy Dom Kultury w dzielnicy Węglin Północny
ADRES INWESTYCJI : Lublin ul. Judyma 2a
INWESTOR : GMINA LUBLIN
ADRES INWESTORA : 20-080 Lublin, Pl. Łokietka 1
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Młynarczyk

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS OFERTOWY						
1		ROBOTY ZIEMNE				
1	ST-d.1 4511200 0-5	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	1743.38		
2	ST-d.1 4511200 0-5	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)-wykop pod chudy beton R*0.955	m ³	15.95		
3	ST-d.1 4511200 0-5	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m-rozkopów przy fundamenatach , z zagęszczeniem R*0.955	m ³	44.48		
4	ST-d.1 4511200 0-5	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III-rozkop zewnętrzny	m ³	668.81		
5	ST-d.1 4511200 0-5	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³	668.81		
6	ST-d.1 4511200 0-5	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km-odwiezienie nadmiaru ziemi	m ³	1030.09		
7	ST-d.1 4511200 0-5	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 14	m ³	1046.04		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
2		FUNDAMENTY				
8	ST-d.2 4522350 0-1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.B 10	m ³	15.95		
9	ST-d.2 4522350 0-1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.B 10	m ³	1.13		
10	ST-d.2 4522350 0-1	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu B 25 W6	m ³	4.44		
11	ST-d.2 4522350 0-1	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu B 25W 6	m ³	15.67		
12	ST-d.2 4522350 0-1	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości ponad 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu B 25 W6	m ³	24.57		
13	ST-d.2 4522350 0-1	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu B 25 W6	m ³	13.73		
14	ST-d.2 4522350 0-1	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu B 25 W6	m ³	1.60		
Razem dział: FUNDAMENTY						
3		ŚCIANY I SŁUPY PIWNIC				
15	ST-d.3 4522350 0-1	Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant II (transport betonu pompą) B 25 w6	m ²	225.76		
16	ST-d.3 4522350 0-1	Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm - wariant II (transport betonu pompą) B 25 W6 Krotność = 20	m ²	225.76		
17	ST-d.3 4522350 0-1	Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant II (transport betonu pompą) B 25 w6	m ²	108.50		
18	ST-d.3 4522350 0-1	Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm - wariant II (transport betonu pompą) B 25 W6 Krotność = 15	m ²	108.50		
19	ST-d.3 4522350 0-1	Ściany betonowe - dodatek za obramowanie otworów w ścianie	m	7.00		
20	ST-d.3 4522350 0-1	Ściany żelbetowe o gr. 10 cm w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 m wys. ponad 4 m	m ²	331.05		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
21	ST-d.3 4522350 0-1	Dzierżawa szalunków ściennych przez okres dojrzewania betonu	100 m ²	6.69		
22	ST-d.3 4526252 2-6	Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ²	12.57		
23	ST-d.3 4522350 0-1	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu B 25 W6	m ³	3.31		
24	ST-d.3 4526121 4-7	Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany	m	58.80		
25	ST-d.3 4526121 4-7	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie fundamentów z betonu wodoszczelnego (wysokie wymagania użytkowe)	m ²	52.56		
26	ST-d.3 4526121 4-7	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie ścian z betonu wodoszczelnego (wysokie wymagania użytkowe)	m ²	270.48		
27	ST-d.3 4532100 0-3	Izolacja termiczna ścian fundamentowych styrodur gr. 10 cm	m ²	270.48		
Razem dział: ŚCIANY I SŁUPY PIWNIC						
4		STROP NAD PIWNICAMI				
28	ST-d.4 4522350 0-1	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu B 25	m ³	5.84		
29	ST-d.4 4522350 0-1	Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m ² w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - wariant II (transport betonu pompą)	m ²	193.99		
30	ST-d.4 4522350 0-1	Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm - wariant II (transport betonu pompą) Krotność = 10	m ²	193.99		
31	ST-d.4 4522350 0-1	Dzierżawa szalunków stropowych przez okres dojrzewania betonu	100 m ²	1.94		
32	ST-d.4 4522350 0-1	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu B 25	m ²	9.29		
33	ST-d.4 4522350 0-1	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 6	m ²	9.29		
34	ST-d.4 4522350 0-1	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu B 25	m ³	0.30		
35	ST-d.4 4522350 0-1	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu B 25- spoczniki p;rzy schodach	m ²	7.12		
36	ST-d.4 4522350 0-1	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 4	m ²	7.12		
Razem dział: STROP NAD PIWNICAMI						
5		ŚCIANY I SŁUPY PARTERU				
37	ST-d.5 4522350 0-1	Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant II (transport betonu pompą) B 25	m ²	15.15		
38	ST-d.5 4522350 0-1	Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm - wariant II (transport betonu pompą) B 25 Krotność = 20	m ²	15.15		
39	ST-d.5 4522350 0-1	Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant II (transport betonu pompą) B 25	m ²	10.74		
40	ST-d.5 4522350 0-1	Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm - wariant II (transport betonu pompą) B 25 Krotność = 15	m ²	10.74		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
41	ST-d.5 4522350 0-1	Ściany betonowe - dodatek za obramowanie otworów w ścianie	m	7.00		
42	ST-d.5 4522350 0-1	Dzierżawa szalunków ściennych przez okres dojrzewania betonu	100 m ²	0.51		
43	ST-d.5 4522350 0-1	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu B 25	m ³	3.08		
44	ST-d.5 4522350 0-1	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu B 25	m ³	2.88		
45	ST-d.5 4526252 2-6	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków wapienno-piaskowych typu 6 NFD o grubości 25 cm na zaprawie cem-wap kl. 5,0	m ²	42.24		
46	ST-d.5 4526252 2-6	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 30cm	m ²	119.97		
Razem dział: ŚCIANY I SŁUPY PARTERU						
6		STROP NAD PARTEREM				
47	ST-d.6 4522350 0-1	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu B 25	m ³	6.77		
48	d.6	Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m ² w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - wariant II (transport betonu pompą)	m ²	191.30		
49	ST-d.6 4522350 0-1	Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm - wariant II (transport betonu pompą) Krotność = 10	m ²	191.30		
50	ST-d.6 4522350 0-1	Dzierżawa szalunków stropowych przez okres dojrzewania betonu	100 m ²	1.91		
51	ST-d.6 4522350 0-1	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu B 25	m ²	8.40		
52	ST-d.6 4522350 0-1	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 6	m ²	8.40		
53	ST-d.6 4522350 0-1	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu B 25	m ³	0.30		
54	ST-d.6 4522350 0-1	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu B 25- spoczniki p;rzy schodach	m ²	4.99		
55	ST-d.6 4522350 0-1	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 7	m ²	4.99		
56	ST-d.6 4522350 0-1	Wierńce monolityczne na ścianach wewnętrznych B 25	m ³	0.58		
57	ST-d.6 4522350 0-1	Wierńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm B 25	m ³	2.95		
Razem dział: STROP NAD PARTEREM						
7		ŚCIANY I SŁUPY I PIĘTRA				
58	ST-d.7 4522350 0-1	Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant II (transport betonu pompą) B 25	m ²	15.15		
59	ST-d.7 4522350 0-1	Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm - wariant II (transport betonu pompą) B 25 Krotność = 20	m ²	15.15		
60	ST-d.7 4522350 0-1	Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant II (transport betonu pompą) B 25	m ²	10.74		
61	ST-d.7 4522350 0-1	Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm - wariant II (transport betonu pompą) B 25 Krotność = 15	m ²	10.74		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
62	ST-d.7 4522350 0-1	Ściany betonowe - dodatek za obramowanie otworów w ścianie	m	7.00		
63	ST-d.7 4522350 0-1	Dzierżawa szalunków ściennych przez okres dojrzewania betonu	100 m ²	0.51		
64	ST-d.7 4522350 0-1	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu B 25	m ³	1.46		
65	ST-d.7 4522350 0-1	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu B 25	m ³	3.71		
66	ST-d.7 4526252 2-6	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków wapienno-piaskowych typu 6 NFD o grubości 25 cm na zaprawie cem-wap kl. 5,0	m ²	38.49		
67	ST-d.7 4526252 2-6	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 30cm	m ²	104.26		
Razem dział: ŚCIANY I SŁUPY I PIĘTRA						
8		STROP NAD I PIĘTREM				
68	ST-d.8 4522350 0-1	Belki i podciąg, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu B 25	m ³	7.13		
69	ST-d.8 4522350 0-1	Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m ² w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - wariant II (transport betonu pompą)	m ²	186.75		
70	ST-d.8 4522350 0-1	Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm - wariant II (transport betonu pompą) Krotność = 10	m ²	186.75		
71	ST-d.8 4522350 0-1	Dzierżawa szalunków stropowych przez okres dojrzewania betonu	100 m ²	1.87		
72	ST-d.8 4522350 0-1	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu B 25	m ²	8.40		
73	ST-d.8 4522350 0-1	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 6	m ²	8.40		
74	ST-d.8 4522350 0-1	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu B 25	m ³	0.30		
75	ST-d.8 4522350 0-1	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu B 25- spoczniki przy schodach	m ²	4.99		
76	ST-d.8 4522350 0-1	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 7	m ²	4.99		
77	ST-d.8 4522350 0-1	Wierńce monolityczne na ścianach wewnętrznych B 25	m ³	0.79		
78	ST-d.8 4522350 0-1	Wierńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm B 25	m ³	2.56		
Razem dział: STROP NAD I PIĘTREM						
9		ŚCIANY I SŁUPY II PIĘTRA				
79	ST-d.9 4522350 0-1	Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant II (transport betonu pompą) B 25	m ²	15.61		
80	ST-d.9 4522350 0-1	Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm - wariant II (transport betonu pompą) B 25 Krotność = 20	m ²	15.61		
81	ST-d.9 4522350 0-1	Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant II (transport betonu pompą) B 25	m ²	11.15		
82	ST-d.9 4522350 0-1	Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm - wariant II (transport betonu pompą) B 25 Krotność = 15	m ²	11.15		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
83	ST-d.9 4522350 0-1	Ściany betonowe - dodatek za obramowanie otworów w ścianie	m	7.00		
84	ST-d.9 4522350 0-1	Dzierżawa szalunków ściennych przez okres dojrzewania betonu	100 m ²	0.53		
85	ST-d.9 4522350 0-1	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu B 25	m ³	0.72		
86	ST-d.9 4522350 0-1	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu B 25	m ³	2.28		
87	ST-d.9 4526252 2-6	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków wapienno-piaskowych typu 6 NFD o grubości 25 cm na zaprawie cem-wap kl. 5,0	m ²	36.33		
88	ST-d.9 4526252 2-6	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 30cm	m ²	98.28		
Razem dział: ŚCIANY I SŁUPY II PIĘTRA						
10		STROP NAD II PIĘTREM				
89	ST-d.10 4522350 0-1	Belki i podciąg, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu B 25	m ³	7.82		
90	ST-d.10 4522350 0-1	Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m ² w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - wariant II (transport betonu pompą)	m ²	181.47		
91	ST-d.10 4522350 0-1	Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm - wariant II (transport betonu pompą) Krotność = 15	m ²	181.47		
92	ST-d.10 4522350 0-1	Dzierżawa szalunków stropowych przez okres dojrzewania betonu	100 m ²	1.81		
93	ST-d.10 4522350 0-1	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu B 25-nad szachtem windy	m ²	5.38		
94	ST-d.10 4522350 0-1	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 7	m ²	5.38		
95	ST-d.10 4522350 0-1	Wierńce monolityczne na ścianach wewnętrznych B 25	m ³	0.91		
96	ST-d.10 4522350 0-1	Wierńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm B 25	m ³	2.95		
Razem dział: STROP NAD II PIĘTREM						
11		ŚCIANY DACHOWE I KOMINY POD DACHEM				
97	ST-d.11 4526252 2-6	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm-ściana attykowa	m ²	54.88		
98	ST-d.11 4526252 2-6	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane-trzpienie w ścianie attykowej B 25	m ³	1.94		
99	ST-d.11 4522350 0-1	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m-wieniec na ścianie attykowej B 25	m ³	3.15		
100	ST-d.11 4526252 2-6	Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych fi 150	m	22.80		
101	ST-d.11 4526252 2-6	Obmurowanie kominów - cegłami silikatowymi grubości 1/2 ceg.	m ²	13.39		
102	ST-d.11 4526252 2-6	Obmurowanie kanałów wentylacji w przestrzeni stropodachu - cegłami silikatowymi grubości 1/2 ceg.	m ²	5.76		
103	ST-d.11 4522350 0-1	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	2.61		
104	ST-d.11 4522310 0-7	Zabezpieczenia bocznych wylotów kominów (otwory wys. 21 cm) siatka zgrzewana mocowana na dyble	m	8.32		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: SCIANY DACHOWE I KOMINY POD DACHEM						
12		ZBROJENIE				
105	ST-d.12 4526231 0-7	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm	t	1.85		
106	ST-d.12 4526231 0-7	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t	24.89		
107	ST-d.12 4526231 0-7	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm	t	7.18		
108	ST-d.12 4526231 0-7	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. powyżej 20 mm	t	1.02		
Razem dział: ZBROJENIE						
13		DACH-KONSTRUKCJA I POKRYCIE				
109	ST-d.13 4526110 0-5	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	1.24		
110	ST-d.13 4526110 0-5	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	0.40		
111	ST-d.13 4526110 0-5	Platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	2.48		
112	ST-d.13 4526110 0-5	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	3.01		
113	ST-d.13 4526110 0-5	Deski koszarowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.61		
114	ST-d.13 4526121 4-7	Ułożenie paroizolacji z folii pe na stropie	m ²	195.57		
115	ST-d.13 4532100 0-3	Termoizolacja- wełna mineralna gr. 20 cm na stropie	m ²	195.57		
116	ST-d.13 4526110 0-5	Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB 3 wodoodpornych gr. 25 mm	m ²	195.57		
117	ST-d.13 4526121 4-7	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową na podłożu drewnianym	m ²	195.57		
118	ST-d.13 4526121 4-7	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną -druga warstwa-papą termozgrzewalną nawierzchniową	m ²	195.57		
119	ST-d.13 4526121 4-7	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej ścianka atykowa i ścianki kominów	m ²	118.51		
120	ST-d.13 4526132 0-3	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	20.74		
121	ST-d.13 4526132 0-3	Obróbki blacharskie z blachy z tytanu- cynku gr. 0,8 mm	m ²	33.12		
122	ST-d.13 4526132 0-3	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo-cynkowej	m	80.00		
123	ST-d.13 4532100 0-3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie (daszek nad wejściem)	m ²	6.75		
124	ST-d.13 4526230 0-4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro-szlachta spadkowa na daszku nad wejściem	m ²	6.75		
125	ST-d.13 4526230 0-4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm-pogrubienie szlachty spadkowej do średniej gr. 6 cm Krotność = 4	m ²	6.75		
126	ST-d.13 4526121 4-7	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²	6.75		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
127	ST-d.13 4526121 4-7	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - styk daszka z budynkiem	m ²	1.35		
128	ST-d.13 4526132 0-3	Obróbki blacharskie z blachy z tytanu- cynku gr. 0,8 mm	m ²	8.25		
129	ST-d.13 4526132 0-3	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo-cynkowej	m	4.50		
130	ST-d.13 4526132 0-3	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo-cynkowej	m	4.80		
Razem dział: DACH-KONSTRUKCJA I POKRYCIE						
14	SCIANKI DZIAŁOWE I KOMINY					
131	ST-d.14 4526252 2-6	Scianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o grubości 12 cm z bloczków wapienno-piaskowych drażonych typu 3 NFD	m ²	242.76		
132	ST-d.14 4526252 2-6	Scianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg.	m ²	5.55		
133	ST-d.14 4526252 2-6	Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych fi 150	m	160.00		
134	ST-d.14 4526252 2-6	Obmurowanie kominów - ceglami silikatowymi grubości 1/2 ceg.	m ²	10.92		
135	ST-d.14 4532100 0-3	Obudowa przewodów wentylacyjnych płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie z wełną mineralną gr. 3 cm	m ²	86.98		
Razem dział: SCIANKI DZIAŁOWE I KOMINY						
15	TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN					
136	ST-d.15 4541000 0-4	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie na ścianach	m ²	1490.80		
137	ST-d.15 4541000 0-4	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie na ościeżach	m ²	25.68		
138	ST-d.15 4541000 0-4	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną Pow. 2,5-5,0 m ² . R*1.25	m ²	180.37		
139	ST-d.15 4542114 6-9	Obudowa fragmentów ścian w sali muzycznej - panel ścienny akustyczny	m ²	56.12		
140	ST-d.15 4544210 0-8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	1279.99		
Razem dział: TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN						
16	TYNKI I OKŁADZINY SUFITÓW					
141	ST-d.16 4541000 0-4	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie na stropach	m ²	541.35		
142	ST-d.16 4544210 0-8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	541.35		
143	ST-d.16 4542114 6-9	Sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²	84.88		
144	ST-d.16 4542114 6-9	Sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm jednowarstwowe na ruszcie metalowym-sala muzyczna	m ²	23.13		
145	ST-d.16 4542114 6-9	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę płyt G-K gr. 12,5 mm na rusztach na stropach	m ²	23.13		
146	ST-d.16 4532100 0-3	Izolacje akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm	m ²	23.13		
147	ST-d.16 4544210 0-8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem-sufity podwieszone z płyt G-K	m ²	108.01		
148	ST-d.16 4542114 6-9	Sufity podwieszone w sali muzycznej -akustyczny panel sufitowy	m ²	100.69		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: TYNKI I OKŁADZINY SUFITÓW						
17		STOLARKA I ŚLUSARKA				
149	ST-d.17 4542114 0-7	Zestawy elewacyjne aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL 7001, profil ciepły, szklenie szybami np.AN-TELIO CLEAR firmy Glaspol	m ²	134.85		
150	ST-d.17 4542100 0-4	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30, kolor biały	m ²	2.05		
151	ST-d.17 4542100 0-4	Drzwi wewnętrzne p-poz EI 30, szklone szkłem bezpiecznym , okleina drewnopodobna w kolorze białym ,	m ²	20.50		
152	ST-d.17 4542100 0-4	Drzwi wewnętrzne płytowe, wewnętrzne , pełne , okleina drewnopodobna w kolorze białym ,wyposażone w klamkę i zamek patentowy	m ²	12.10		
153	ST-d.17 4542100 0-4	Drzwi wewnętrzne płytowe, wewnętrzne , pełne , okleina drewnopodobna w kolorze białym ,wyposażone w klamkę i zamek patentowy oraz kratkę nawiewną	m ²	18.04		
154	ST-d.17 4542100 0-4	Drzwi wewnętrzne płytowe, wewnętrzne , szklone małą szybą, wyposażone w kratkę nawiewną, klamkę i zamek łazienkowy , okleina drewnopodobna w kolorze białym ,	m ²	16.40		
155	ST-d.17 4542100 0-4	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m	41.56		
156	ST-d.17 4522311 0-0	Balustrada schodów wewnętrznych- stalowa, spawana z profili rurowych, malowana proszkowo na kolor RAL 7001	m	30.93		
157	ST-d.17 4542100 0-4	Montaż rolety wewnętrznej	m ²	5.67		
158	ST-d.17 4542100 0-4	Mechanizm do rolety-doplata	szt	1.00		
159	ST-d.17 4522310 0-7	Wycieraczka w wejściu 80*60 cm	szt	1.00		
160	ST-d.17 4522310 0-7	Skrobaczki do obuwia	szt.	1.00		
Razem dział: STOLARKA I ŚLUSARKA						
18		PODŁOŻA I POSADZKI				
161	ST-d.18 4532100 0-3	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-podsypka ciepłochronna gr. 25 cm	m ³	45.78		
162	ST-d.18 4526230 0-4	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B 7,5 gr. 10 cm	m ³	18.31		
163	ST-d.18 4526121 4-7	Izolacja pozioma - papą termozgrzewalną dwuwarstwową	m ²	183.12		
164	ST-d.18 4532100 0-3	Izolacje akustyczne z płyt z wełny mineralnej gr. 4 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa + zabezpieczenie z folii pe gr. min 0,1 mm	m ²	559.47		
165	ST-d.18 4526230 0-4	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²	597.06		
166	ST-d.18 4526230 0-4	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²	71.35		
167	ST-d.18 4526230 0-4	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2	m ²	668.41		
168	ST-d.18 4541000 0-4	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	27.60		
169	ST-d.18 4541000 0-4	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	118.95		
170	ST-d.18 4541000 0-4	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	37.58		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
171	ST-d.18 4541000 0-4	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	98.38		
172	ST-d.18 4543211 1-5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	359.16		
173	ST-d.18 4543211 1-5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -wykładziny zmywalne np. firmy Gamrat, Polyfloor	m ²	359.16		
174	ST-d.18 4543211 1-5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	359.16		
175	ST-d.18 4543211 1-5	Posadzki z tworzyw sztucznych- listwy przyściennie klejone	m	247.74		
176	ST-d.18 4543211 1-5	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych zdrewna liściastego gr. 22 mm układane na klej z listwami przyściennymi z drewna iglastego	m ²	153.22		
177	ST-d.18 4543211 1-5	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek	m ²	153.22		
178	ST-d.18 4541000 0-4	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	48.88		
179	ST-d.18 4541000 0-4	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	38.19		
Razem dział: PODŁOŻA I POSADZKI						
19	ELEWACJA					
180	ST-d.19 4532100 0-3	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m ²	653.77		
181	ST-d.19 4532100 0-3	Zamocowanie listwy cokołowej	m	55.86		
182	ST-d.19 4532100 0-3	Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej gr. 12 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki tynku mineralnego w kolorze białym	m ²	501.00		
183	ST-d.19 4532100 0-3	Docieplenie ościeży płytami z wełny mineralnej- przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki tynku mineralnego w kolorze białym	m ²	12.97		
184	ST-d.19 4532100 0-3	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką mokrą - wykonanie boni w wełnie mineralnej	m	222.80		
185	ST-d.19 4532100 0-3	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach na wys. do 2,0 m	m ²	89.12		
186	ST-d.19 4532100 0-3	Docieplenie daszka wejściowego od spodu płytami styropianowymi gr. 5 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki tynku mineralnego w kolorze białym	m ²	6.75		
187	ST-d.19 4532100 0-3	Docieplenie czola daszka wejściowego płytami styropianowymi gr. 5 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki tynku mineralnego w kolorze białym	m ²	1.88		
188	ST-d.19 4532100 0-3	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	159.36		
189	ST-d.19 4532100 0-3	Przygotowanie elewacji dla zabezpieczenia przed graffiti do wys 3,0 m - zmycie preparatów woskowych z powierzchni porowatych	m ²	151.03		
190	ST-d.19 4532100 0-3	Wykonanie zabezpieczenia środkiem antigrffiti np. Emcephob NanoPerm T - dwie warstwy , na powierzchniach porowatych	m ²	151.03		
191	ST-d.19 4532100 0-3	Przyklejenie warstwy siatki na styrodurze cokołu	m ²	17.88		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
192	ST-d.19 4541000 0-4	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu-cokół	m ²	17.88		
193	ST-d.19 4526132 0-3	Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze stolarki	m ²	2.83		
194	d.19	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:182,183,185,188,193)				
Razem dział: ELEWACJA						
20		WINDA				
195	ST-d.20 4521322 0-1	Dostawa i montaż windy hydraulicznej (dla szybu o wym. wewn. 169*185 cm , 4 przystanki- szczegóły wg PT i Specyfikacji Technicznej)	kpl	1.00		
Razem dział: WINDA						
21		ALTANA ŚMIETNIKOWA				
196	ST-d.21 4511200 0-5	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)-wykop pod posadzkę i fundamenty R*0.955	m ³	3.45		
197	ST-d.21 4511200 0-5	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)-rozkop do wykonania fundamentów R*0.955	m ³	6.30		
198	ST-d.21 4522350 0-1	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m -B 25	m ³	3.15		
199	ST-d.21 4522310 0-7	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 50 kg-konstrukcja stalowa śmietnika	kg	325.93		
200	ST-d.21 4522310 0-7	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową więźby dachowej na murach lub słupach	kg	325.93		
201	ST-d.21 4526132 0-3	Pokrycie dachu śmietnika blachą powlekaną trapezową T 55x188 gr. 1,25 mm	m ²	6.76		
202	ST-d.21 4526252 2-6	Scianki śmietnika pełne z cegieł grubości 1/2 ceg.	m ²	11.62		
203	ST-d.21 4522310 0-7	Kraty siatkowe o powierzchni do 1 m2	m ²	1.76		
204	ST-d.21 4522310 0-7	Drzwi siatkowe do śmietnika o powierzchni do 2 m2	m ²	2.50		
205	ST-d.21 4526230 0-4	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	1.54		
206	ST-d.21 4526230 0-4	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7	m ²	1.54		
207	ST-d.21 4526230 0-4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	2.37		
208	ST-d.21 4541000 0-4	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²	12.74		
209	ST-d.21 4541000 0-4	Zewnętrzne bonie prostokątne w tynku zwykłym	m	12.80		
210	ST-d.21 4526132 0-3	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	0.69		
211	ST-d.21 4526132 0-3	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	4.04		
212	ST-d.21 4526132 0-3	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej	m	2.60		
213	ST-d.21 4526132 0-3	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej	m	2.50		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: ALTANA SMIETNIKOWA						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: