

■ ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor żółty)

■ panele ogrodzeniowe mocowane są do słupka za pomocą obejm systemowych lub zgodnie z technologią zalecaną przez producenta ogrodzenia,

■ słupki ogrodzeniowe wykonane z profilu zamkniętego 60x40x2 [mm],

■ słupki ogrodzeniowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor niebieski),

■ słupki ogrodzeniowe zakończone zaślepką,

■ fundament pod słupki betonowy 40x40x80 [cm],.

■ podmurówka lub płyta betonowa długości 250 [cm], wysokości 25-30 [cm]

■ ogrodzenie wyposażone w bramę i furtki systemowe

> brama (długość: 430-440 [cm]) - dwuczęściowa rozwierana - szt. 1,

> furtka (długość: 110-120 [cm]) - rozwierana - szt. 2,

> wysokość bramy i furtek w nawiązaniu do ogrodzenia,

> słupki bramowe (do furtki) 100x100x6 [mm] - szt. 6,

> fundament pod słupki 50x50x120 [cm] betonowy,

> bramy i furtki zamykane na zamek,

Lokalizacja bramy i furtek zgodnie załącznikiem projektem zagospodarowania terenu.

UWAGA!

Ogrodzenie montować zgodnie z instrukcją producenta systemu.

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Mariusz Miazek
upr. bud. Lub/0269/OWOK/08