

.....  
Ofereant

**PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO  
PRZY UL. PEOWIAKÓW 12 W LUBLINIE  
NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY  
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  
OGRODU POKLASZTORNEGO.**

**KOD CPV:** **45212300-9** Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

**ADRES OBIEKTU:** Centrum Kultury  
ul. Peowiaków 12; Lublin  
dz. nr 43/7 i dz. nr 33/8, 33/11, 33/16, 36/4, 36/21, 42/2, 42/3, 42/4, 43/4, 43/5, 43/6, 43/9, 43/10, 43/11, 43/12, 43/13, 43/14, 73 obręb 36-Śródmieście ark. 5 oraz dz. nr 69/2 obręb 36-Śródmieście ark.6.

**NAZWA i ADRES  
ZAMAWIAJĄCEGO:** Gmina Lublin  
Pl. Wł. Łokietka 1  
20-950 Lublin

**WYKONAŁ:** .....

**RODZAJ  
OPRACOWANIA:** **FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO**

**BRANŻA:** **ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA**

**WARTOŚĆ  
KOSZTORYSOWA  
NETTO:** .....

**PODATEK VAT:** .....

**WARTOŚĆ OGÓŁEM:** .....

Zatwierdzam do wydania  
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydział Inwestycji

mgr inż. Marek Milynarczyk

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Centrum Kultury w Lublinie</b>						
1		<b>CPV-45212300-9 Roboty konstrukcyjno budowlane</b>				
1.1		<b>Roboty wyburzeniowe i wywozy (likwidacja szachtów, ściany przedsionka i stropodach, wtórne przybudówki Lamusa, sklepienie kolebkowe nad kościołem, wtórny strop belkowy w kościele i nad salą 2.62, sklepienia kolebkowe kl.schodowej i bieg schodów, klatki schodowe 1,2 oraz w małym wizydarzu, belki stalowe pom.3.27, ostatni bieg schodów na kolebce ceglanej, ścianki działowe i kominy, okładziny ścienne, ścianki i syfity g.-k.)</b>				
1 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebranie ścian gruzobetonowych o grub.do 20 cm	m <sup>3</sup>	20.700		
2 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebr.stropów żelbet.(płyt,belek,zeber,wieńców) przy grub.płyty stropów.do 20 cm	m <sup>3</sup>	30.300		
3 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebr.belek i podciągów jako niezależnych konstr.przy grubości węższego boku do 40 cm	m <sup>3</sup>	3.450		
4 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	120.300		
5 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebranie ścian kanałów z cegły o grub. 1 ceg.	m <sup>2</sup>	51.200		
6 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebr.płyt dachowych żelbet.o grubości do 15 cm (rozebranie podestów schodów)	m <sup>3</sup>	6.480		
7 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grub. do 15 cm	m <sup>3</sup>	2.070		
8 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych,spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie II kondygnacji	m <sup>2</sup>	95.000		
9 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji	kg	7600.000		
10 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t	7.600		
11 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km (do 20 km)	t	7.600		
12 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	217.660		
13 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km (przyjęto do 20 km)	m <sup>3</sup>	217.660		
14 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>	217.660		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		<b>Roboty ziemne, murowe i izolacyjne - likwidacja szachtów</b>				
15 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykop jamisty o powierzchni dna do 2.25 m <sup>2</sup> i głębokości do 2 m w gruncie wilgotnym kat. III	m <sup>3</sup>	129.375		
16 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	175.375		
17 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dodatek do wykopów lub zasypania wykopów za odniesienie lub dowieszenie ziemi na odległość ponad 3 do 10 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	46.000		
18 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Odeskowanie pełne ścian wykopów wąskoprzestrzennych i jamistych balami oraz stemplami wraz z rozbiórką przy głębokości wykopu 1.5 do 3 m	m <sup>2</sup>	207.000		
19 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Zabezpieczenie wykopów przez przykrycie balami drewnianymi z rozbiórką	m <sup>2</sup>	92.000		
20 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacja pionowa powłokowa z lepiku smołowego lub asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	86.250		
21 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacja pionowa powłokowa z lepiku smołowego lub asfaltowego na zimno - druga warstwa	m <sup>2</sup>	86.250		
22 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacja pionowa powłokowa - dodatkowe gruntowanie lepikiem na zimno	m <sup>2</sup>	86.250		
23 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m <sup>2</sup> i grub. 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>	3.750		
24 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Umocowanie siatki tynkarskiej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach	m <sup>2</sup>	4.500		
25 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.ścian ceglanych, betonowych, z płyt wiórowo-cem. z przygotowaniem zaprawy	m <sup>2</sup>	4.500		
26 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Tynki zewn.kat.III o pow.do 1 m <sup>2</sup> z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap.	m <sup>2</sup>	5.000		
27 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dodatek do tynków za dodanie do zaprawy środków wodoszczelnych ; murosan lub hydrobet	m <sup>2</sup>	5.000		
28 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na ścianach ceram.o pow.do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		<b>Roboty ziemne przy pogłębieniach oraz podbiciach fundamentów</b>				
29 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykop jamisty o powierzchni dna do 2.25 m <sup>2</sup> i głębokości do 2 m w gruncie suchym kat. IV	m <sup>3</sup>	70.600		
30 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykop przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie suchym kat. IV	m <sup>3</sup>	68.040		
31 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków	m <sup>3</sup>	86.544		
32 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dodatek do wykopów lub zasypania wykopów za odniesienie lub dowieszenie ziemi na odległość ponad 3 do 10 m w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>	225.184		
33 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dodatek do wykopów za każdy następny przerzut ziemi ponad 3 m w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>	225.184		
34 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków przy pogłębianiu odcinkami istniejących fundamentów	m <sup>3</sup>	84.240		
35 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków	m <sup>3</sup>	164.268		
36 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - usunięcie z piwnic ziemi w nosilkach na odl. do 50 m	m <sup>3</sup>	309.424		
37 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Odeskowanie pełne ścian wykopów szerokoprzestrzennych balami oraz stemplami wraz z rozbiórką przy głębokości wykopu 1.5 do 3 m	m <sup>2</sup>	152.280		
38 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km - grunt kat. IV	m <sup>3</sup>	464.008		
39 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wywiezienie ziemi samochodami, grunt kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km (do 20km)	m <sup>3</sup>	464.008		
40 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Oplata za przyjęcie ziemi z gruzem na wysypisku	m <sup>3</sup>	464.008		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		<b>Podbicie fundamentów</b>				
41 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Pogłębienie (podbicie) istniejących fundamentów z cegły przez wyk.wykopu odcinkami do 1 m, podmurowanie na zapr.cem., ułożenie izol.z 2 warstw papy i podklinów.	m <sup>3</sup>	148.473		
42 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km - grunt kat. IV	m <sup>3</sup>	148.473		
43 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wywiezienie ziemi samochodami, grunt kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km (do 20km)	m <sup>3</sup>	148.473		
44 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Oplata za przyjęcie ziemi z gruzem na wysypisku	m <sup>3</sup>	148.473		
45 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej z 2 warstw papy w murach z cegły budowlanej na zaprawie cementowej o gr. 1 1/2 ceg.	m	46.800		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		<b>Wyburzenie części fundamentów dla nowej kl.sch., oraz schodów i stropu starej kl.sch.</b>				
46	ST-1.0.0	Rozbiórka płyt stropowych	m <sup>2</sup>	74.800		
d.1.	SST-1.1.0					
5						
47	ST-1.0.0	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do 50 cm (schody kl.sch.)	m <sup>3</sup>	3.420		
d.1.	SST-1.1.0					
5						
48	ST-1.0.0	Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. cementowej	m <sup>3</sup>	39.680		
d.1.	SST-1.1.0					
5						
49	ST-1.0.0	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyladowaniem na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	58.300		
d.1.	SST-1.1.0					
5						
50	ST-1.0.0	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - dodatk za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km	m <sup>3</sup>	58.300		
d.1.	SST-1.1.0					
5						
51	ST-1.0.0	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>	58.300		
d.1.	SST-1.1.0					
5						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6		<b>Przebiecia ścian oraz bruzdy pod kanały</b>				
52 d.1. 6	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach z cegły budowlanej grub. 1 i więcej ceg. na zaprawie cementowej (okno na naczynia brudne oraz przebiecia w ścianach fundamentowych)	m <sup>3</sup>	43.506		
53 d.1. 6	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian na głębokość 7 cm na zaprawie cement. o grub. 2 ceg.	m	58.240		
54 d.1. 6	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykucie wnęk w murach z cegły na zaprawie cementowej głębokości do 1 ceg. (bruzdy dla przewodów wentylacji)	m <sup>2</sup>	14.069		
55 d.1. 6	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w murach z cegły na zaprawie cementow oraz w stropie	szt.	7.000		
56 d.1. 6	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	50.551		
57 d.1. 6	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km (przyjęto do 20 km)	m <sup>3</sup>	50.551		
58 d.1. 6	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>	50.551		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.7		Przygotowane i montaż zbrojenia na całość obiektu				
59	ST-1.0.0	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetonowych prostych o średnicy stali ponad 12 mm	kg	93284.000		
d.1.	SST-1.1.0					
7						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.8		<b>Przygotowanie i montaż stali konstrukcyjnej (całość)</b>				
60 d.1. 8	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Konstrukcje podparć, zawieszni i osłon o masie do 100 kg (konstrukcje stalowe jako wyrób warsztatowy ze stali konstrukcyjnej wg rys.warsztatowych)	t	138.855		
61 d.1. 8	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dostawa konstrukcji stalowych	t	138.855		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.9		<b>Kanały żelbetowe dla wentylacji (zbrojenie uwzględnione osobno)</b>				
62 d.1. 9	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykonanie i rozebranie stemplowania szalunków konstrukcji betonowych i żelbetowych o wys. do 8 m	mp	6.680		
63 d.1. 9	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu 0.5 do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	388.480		
64 d.1. 9	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu ponad 1.5 m <sup>3</sup> (dno kanału)	m <sup>3</sup>	12.780		
65 d.1. 9	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym jednym wymiarze do 20 cm, o objętości elementu ponad 1.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	19.424		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.10		<b>Ściana żelbetowa wanny (Sz3) - zbrojenie uwzględnione osobno</b>				
66 d.1. 10	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sz3) - Przeciwwilgociowa izolacja pozioma ścian wg systemu REMMERS	m <sup>2</sup>	56.160		
67 d.1. 10	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sz3) - Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przenikającej wg systemu REMMERS	m <sup>2</sup>	187.200		
68 d.1. 10	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sz3) - Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu ponad 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	187.200		
69 d.1. 10	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sz3) - Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu ponad 1.5 m <sup>3</sup> (beton wodoszczelny)	m <sup>3</sup>	46.800		
70 d.1. 10	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sz3) - Wykończenie powierzchni - szpachla do betonu	m <sup>2</sup>	187.200		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.11		<b>Sciana żelbetowa wanny (Sz2)</b>				
71 d.1. 11	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sz2) - Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu ponad 10 m2	m <sup>2</sup>	90.600		
72 d.1. 11	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sz2) - Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym jednym wymiarze do 20 cm, o objętości elementu ponad 1,5 m3 (beton wodoszczelny)	m <sup>3</sup>	13.590		
73 d.1. 11	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sz2) - Ręczne nacięcie powierzchni podłoża cementowego (nacięcie ściany fundamentowej)	m <sup>2</sup>	60.400		
74 d.1. 11	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sz2) - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km (gruz po nacięciu fundamenów)	m <sup>3</sup>	6.040		
75 d.1. 11	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sz2) - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - dodatek za każde rozpoczęcie 0,5 km ponad 1 km (do 20km)	m <sup>3</sup>	6.040		
76 d.1. 11	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sz2) - Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii PCW na kleju	m <sup>2</sup>	84.560		
77 d.1. 11	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sz2) - Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceg. (ścianka dociskowa z cegły)	m <sup>2</sup>	84.560		
78 d.1. 11	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sz2) - Zagruntowanie (ospryzowanie) rzadka zaprawa cem.pow.ścian ceglanych,betonowych,z płyt wiórowo-cem. z przygotowaniem zaprawy	m <sup>2</sup>	84.560		
79 d.1. 11	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sz2) - Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.III wyk.ręcznie na stropach ceram.płaskich w pom.o wys.do 4 m	m <sup>2</sup>	84.560		
80 d.1. 11	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sz2) - Przeciwwilgociowa izolacja pozioma ścian wg systemu REMMERS	m <sup>2</sup>	36.240		
81 d.1. 11	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sz2) - Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przenikającej wg systemu REMMERS	m <sup>2</sup>	84.560		
82 d.1. 11	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sz2) - Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 4-7 cm pionowa na zaprawie	m <sup>2</sup>	42.280		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.12		<b>Konstrukcje żelbetowe wieńców stropów i nadproży - zbrojenie uwzględnione osobno (poz.3.1,3.2)</b>				
83 d.1. 12	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych złożonych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu do 2.00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2320.000		
84 d.1. 12	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu 0.5 do 1.0 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	806.916		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.13		<b>Konstrukcje żelbetowe wieńców poddasza i nadproży - zbrojenie uwzględnione osobno (poz.PW.1)</b>				
85 d.1. 13	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych złożonych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu do 2.00 m2	m <sup>2</sup>	839.500		
86 d.1. 13	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu 0.5 do 1.0 m3	m <sup>3</sup>	219.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.14		<b>Konstrukcje żelbetowe szybu windowego - zbrojenie uwzględnione osobno</b>				
87 d.1. 14	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych złożonych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu do 2.00 m2	m <sup>2</sup>	63.500		
88 d.1. 14	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Betonowanie różnych oddzielnych elementów (stopnie, słupki, poduszki itp.) wykonywanych na placu budowy w formach rozbiernych (konstrukcja windy- płyta fundamentowa, słupy, szyby windy)	m <sup>3</sup>	5.530		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.15		<b>Konstrukcje żelbetowe klatek schodowych, wejść do budynków - zbrojenie uwzględnione osobno oraz etapowane wykonanie klatki schodowej w średnim wizarzu wg zaleceń konstrukcyjnych</b>				
89 d.1. 15	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych złożonych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu do 2.00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	238.300		
90 d.1. 15	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Betonowanie różnych oddzielnych elementów (stopnie, słupki, poduszki itp.) wykonywanych na placu budowy w formach rozbielanych (konstrukcja klatek schodowych, wejść do budynków)	m <sup>3</sup>	45.800		
91 d.1. 15	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu do 0.5 m <sup>3</sup> (stopnie i spoczniki klatki w wizarzu średnim)	m <sup>3</sup>	8.750		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.16		<b>Dostawa kabiny windy z siłownią oraz obudowa szybu windy</b>				
92 d.1. 16	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dostawa i montaż windy dla niepełnowprawnych z oprzyrządowaniem maszynowni (windy na 3 przystanki)	kpl	1.000		
93 d.1. 16	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dostawa i montaż przeszklenia szybu windy dla niepełnowprawnych oraz elementów osłon z blachy nierdzewnej na podkonstrukcji z płyty gips.-karton.	m <sup>2</sup>	90.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.17		<b>Dostawa i montaż akcesoriów architektonicznych</b>				
94 d.1. 17	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dostawa i montaż okładziny drewnianej schodów (dąb)	kpl	56.000		
95 d.1. 17	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dostawa i montaż przeszklonych daszków nad wejściami z elementów szklanych na konstrukcji	m <sup>2</sup>	8.640		
96 d.1. 17	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dostawa i montaż przeszklenia wiatrolapu wejściowego z elementów szklanych na konstrukcji szkieletowej stalowej malowanej proszkowo	m <sup>2</sup>	34.800		
97 d.1. 17	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Balustrada ze stali kwadratowej pokrępowana w przecinające się elipsy, górą i dołem ornament w formie łańcucha w kształcie rombu, elementy łączące romby wykonane jako obejmmy (stal nierdzewna balustrady wewn. i zewn. na pochylni)	m	86.000		
98 d.1. 17	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Balustrada ze stali kwadratowej pokrępowana w przecinające się elipsy, górą i dołem ornament w formie łańcucha w kształcie rombu, elementy łączące romby wykonane jako obejmmy (stal malowana proszkowo czarna)	m	43.000		
99 d.1. 17	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Balustrada ze stali kwadratowej pokrępowana w przecinające się elipsy, górą i dołem ornament w formie łańcucha w kształcie rombu, elementy łączące romby wykonane jako obejmmy (stal ocynkowana)	m	31.400		
100 d.1. 17	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Montaż balustrad ozdobnych na wysokim policzku i spiralnym układzie biegów - osadzenie w stopniach, wyrobienie zakrętów, wmontowanie uzupełniających elementów z oszlifowaniem (pochwyty z drewna dębowego Bal3, Bal4, Bal7)	m	40.900		
101 d.1. 17	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykucie bruzd poziomych w murkach na zaprawie cem.-wap. 1x1 ceg. (Bal4, Bal7)	m	21.500		
102 d.1. 17	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Montaż balustrad ozdobnych na wysokim policzku i spiralnym układzie biegów - osadzenie w stopniach, wyrobienie zakrętów, wmontowanie uzupełniających elementów z oszlifowaniem (balustrada i pochwyty z drewna dębowego Bal2)	m	23.900		
103 d.1. 17	ST-1.0.0 SST-1.1.0	łańcuch z ogniw owalnych o wymiarach do 120x60 mm (Bal8)	m	10.400		
104 d.1. 17	ST-1.0.0 SST-1.1.0	System elementów dekoracyjnych - szlankiety wykonane wg PT	kpl	8.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.18		<b>Kominy</b>				
105 d.1. 18	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem z cegły na zapr.cem.-wap. '30' obj.ponad 0,5 m3	m <sup>3</sup>	51.840		
106 d.1. 18	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Tynki zewn.kat.III o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy cementowej	m <sup>2</sup>	144.000		
107 d.1. 18	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dodatek do tynków za dodanie do zaprawy środków wodoszczelnych ; murosan lub hydrobet	m <sup>2</sup>	144.000		
108 d.1. 18	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykonanie przewodów kominowych z wykuciem bruzd oraz strzępi, wymurow.ścianki przedniej o gr. 1/2 ceg.na zapr.cem.-wap.'30' o wym.kan.1x1 ceg.Wyk.bruzd 1 1/2x1 ceg.	m	96.000		
109 d.1. 18	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem z cegły na zapr.cem.-wap. '30' obj.ponad 0,5 m3	m <sup>3</sup>	51.840		

Łp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.19		Posadzka (P-0k1)				
110 d.1. 19	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-0k1) Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej	m <sup>2</sup>	620.080		
111 d.1. 19	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-0k1) Wykop jamisty o powierzchni dna do 2.25 m <sup>2</sup> i głębokości do 1 m w gruncie suchym kat. IV (wymiana gruntu)	m <sup>3</sup>	620.080		
112 d.1. 19	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-0k1) Dodatek do wykopów lub zasypiania wykopów za odniesienie lub dowieszenie ziemi na odległość ponad 3 do 10 m w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>	620.080		
113 d.1. 19	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-0k1) Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km - grunt kat. IV	m <sup>3</sup>	620.080		
114 d.1. 19	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-0k1) Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km	m <sup>3</sup>	620.080		
115 d.1. 19	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-0k1) Wyrównywanie terenu z grubsza w gruncie kat. IV	m <sup>2</sup>	620.080		
116 d.1. 19	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-0k1) Zasypianie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. III (dostawa żwiru do wymiany gruntu)	m <sup>3</sup>	620.080		
117 d.1. 19	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-0k1) Dodatek do wykopów lub zasypiania wykopów za odniesienie lub dowieszenie ziemi na odległość ponad 3 do 10 m w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>	620.080		
118 d.1. 19	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-0k1) Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub.podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	620.080		
119 d.1. 19	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-0k1) Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 cm grub.podbudowy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	620.080		
120 d.1. 19	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-0k1) Montaż posadzki - pasy wydzielone o szer.elem.do 50 cm	m <sup>2</sup>	620.000		
121 d.1. 19	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych dwustronnie o przekr.elem.do 0.06 m <sup>2</sup>	m	4.500		
122 d.1. 19	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie o przekr.elem.do 0.06 m <sup>2</sup>	m	36.000		
123 d.1. 19	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie - dod.za każde dalsze 0.02 m <sup>2</sup> przekr.	m	36.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.20</b>		<b>Posadzka (P-1a)</b>				
124 d.1. 20	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1a) Uzupełnienie posadzki z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej o pow. 0.5 - 5 m2 w jednym miejscu przy grub. 1/2 ceg. (uzupełnienia miejscowe posadzki z kamienia - do 5 % powierzchni)	m <sup>2</sup>	25.169		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.21		<b>Posadzka (P-1k1)- zbrojenie ujęte osobno</b>				
125 d.1. 21	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k1) Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	5.700		
126 d.1. 21	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k1) Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża podkładem	m <sup>3</sup>	5.700		
127 d.1. 21	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k1) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem (beton wodoszczelny)	m <sup>3</sup>	22.800		
128 d.1. 21	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k1) Faseta uszczelniająca styk ściany i podłogi wg systemu REMMERS	m	46.800		
129 d.1. 21	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.10cm)	m <sup>2</sup>	114.000		
130 d.1. 21	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	114.000		
131 d.1. 21	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	114.000		
132 d.1. 21	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.60mm)	m <sup>2</sup>	114.000		
133 d.1. 21	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m <sup>2</sup>	114.000		
134 d.1. 21	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k1) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	114.000		
135 d.1. 21	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k1) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m <sup>2</sup>	114.000		
136 d.1. 21	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k1) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	46.800		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.22		<b>Posadzka (P-1k2)- zbrojenie ujęte osobno</b>				
137 d.1. 22	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k2) Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	2.325		
138 d.1. 22	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k2) Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża podkładem	m <sup>3</sup>	2.325		
139 d.1. 22	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k2) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem (beton wodoszczelny)	m <sup>3</sup>	6.975		
140 d.1. 22	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k2) Faseta uszczelniająca styk ściany i podłogi wg systemu REMMERS	m	30.800		
141 d.1. 22	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k2) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.5cm)	m <sup>2</sup>	46.500		
142 d.1. 22	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k2) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	46.500		
143 d.1. 22	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k2) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	46.500		
144 d.1. 22	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k2) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m <sup>2</sup>	46.500		
145 d.1. 22	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k2) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m <sup>2</sup>	46.500		
146 d.1. 22	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k2) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	27.700		
147 d.1. 22	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k2) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m <sup>2</sup>	46.500		
148 d.1. 22	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1k2) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	46.200		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.23		<b>Posadzka (P-1g1)- zbrojenie ujęte osobno</b>				
149 d.1. 23	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1g1) Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m³	4.269		
150 d.1. 23	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1g1) Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża podkładem	m³	4.269		
151 d.1. 23	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1g1) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem (beton wodoszczelny)	m³	17.200		
152 d.1. 23	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1g1) Faseta uszczelniająca styk ściany i podłogi wg systemu REMMERS	m	37.800		
153 d.1. 23	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1g1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.10cm)	m²	86.000		
154 d.1. 23	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1g1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m²	86.000		
155 d.1. 23	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1g1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatarłego na gładko	m²	86.000		
156 d.1. 23	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1g1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m²	86.000		
157 d.1. 23	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1g1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m²	86.000		
158 d.1. 23	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1g1) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m²	86.000		
159 d.1. 23	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1g1) Dodatek za izolację folią w płynie podłóg w pomieszczeniach mokrych	m²	86.000		
160 d.1. 23	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1g1) Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 150x150x11 mm (gres 30x30x1cm)	m²	86.000		
161 d.1. 23	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-1g1) Cokolik z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm	m	68.350		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.24		Posadzka (P1k1)- zbrojenie ujęte osobno				
162 d.1. 24	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k1) Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	18.590		
163 d.1. 24	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k1) Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża podkładem	m <sup>3</sup>	18.590		
164 d.1. 24	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k1) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	55.770		
165 d.1. 24	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	371.800		
166 d.1. 24	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.10cm)	m <sup>2</sup>	371.800		
167 d.1. 24	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	371.800		
168 d.1. 24	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	371.800		
169 d.1. 24	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.65mm)	m <sup>2</sup>	371.800		
170 d.1. 24	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m <sup>2</sup>	371.800		
171 d.1. 24	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k1) z.VII- Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	371.800		
172 d.1. 24	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k1) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m <sup>2</sup>	371.800		
173 d.1. 24	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k1) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	159.800		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.25		<b>Posadzka (P1k2)- zbrojenie ujęte osobno</b>				
174 d.1. 25	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k2) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	31.760		
175 d.1. 25	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k2) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.5cm)	m <sup>2</sup>	635.200		
176 d.1. 25	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k2) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	635.200		
177 d.1. 25	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k2) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	635.200		
178 d.1. 25	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k2) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m <sup>2</sup>	635.200		
179 d.1. 25	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k2) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m <sup>2</sup>	635.200		
180 d.1. 25	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k2) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	635.200		
181 d.1. 25	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k2) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m <sup>2</sup>	635.200		
182 d.1. 25	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k2) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	254.100		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.26		<b>Posadzka (P1k3)- zbrojenie ujęte osobno</b>				
183 d.1. 26	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k3) Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	30.705		
184 d.1. 26	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k3) Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża podkładem	m <sup>3</sup>	30.705		
185 d.1. 26	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k3) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	92.115		
186 d.1. 26	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k3) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	614.100		
187 d.1. 26	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k3) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.10cm)	m <sup>2</sup>	614.100		
188 d.1. 26	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k3) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	614.100		
189 d.1. 26	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k3) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	614.100		
190 d.1. 26	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k3) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m <sup>2</sup>	614.100		
191 d.1. 26	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k3) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m <sup>2</sup>	614.100		
192 d.1. 26	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k3) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	614.100		
193 d.1. 26	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k3) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m <sup>2</sup>	614.100		
194 d.1. 26	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k3) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	239.500		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.27		Posadzka (P1k4)- zbrojenie ujęte osobno				
195 d.1. 27	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k4) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych (szpachla do betonu)	m <sup>2</sup>	195.500		
196 d.1. 27	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k4) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	39.100		
197 d.1. 27	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k4) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.2cm)	m <sup>2</sup>	195.500		
198 d.1. 27	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k4) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	195.500		
199 d.1. 27	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k4) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	195.500		
200 d.1. 27	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k4) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m <sup>2</sup>	195.500		
201 d.1. 27	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k4) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m <sup>2</sup>	195.500		
202 d.1. 27	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k4) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	195.500		
203 d.1. 27	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k4) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m <sup>2</sup>	195.500		
204 d.1. 27	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k4) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	43.100		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.28		<b>Posadzka (P1k5)- zbrojenie ujęte osobno</b>				
205 d.1. 28	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k5) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych (szpachla do betonu)	m <sup>2</sup>	42.600		
206 d.1. 28	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k5) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	8.520		
207 d.1. 28	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k5) z.VII- Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	42.600		
208 d.1. 28	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k5) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m <sup>2</sup>	42.600		
209 d.1. 28	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k5) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	35.800		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.29		<b>Posadzka (P1g1)- zbrojenie ujęte osobno</b>				
210 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	10.210		
211 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża podkładem	m <sup>3</sup>	10.210		
212 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	30.630		
213 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	204.200		
214 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.5cm)	m <sup>2</sup>	204.200		
215 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	204.200		
216 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	204.200		
217 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m <sup>2</sup>	204.200		
218 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m <sup>2</sup>	204.200		
219 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	204.200		
220 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 150x150x11 mm	m <sup>2</sup>	204.200		
221 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) Cokolik z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm	m	73.600		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.30		<b>Posadzka (P1g2)- zbrojenie ujęte osobno</b>				
222 d.1. 30	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g2) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	0.596		
223 d.1. 30	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g2) Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych z umocowaniem listew przyściennych	m <sup>2</sup>	29.800		
224 d.1. 30	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g2) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.2cm)	m <sup>2</sup>	29.800		
225 d.1. 30	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g2) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	29.800		
226 d.1. 30	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g2) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	29.800		
227 d.1. 30	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g2) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m <sup>2</sup>	29.800		
228 d.1. 30	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g2) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m <sup>2</sup>	29.800		
229 d.1. 30	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g2) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	29.800		
230 d.1. 30	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g2) Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 150x150x11 mm	m <sup>2</sup>	29.800		
231 d.1. 30	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g2) Cokolik z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm	m	11.900		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.31		<b>Posadzka (P1g3)- zbrojenie ujęte osobno</b>				
232 d.1. 31	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g3) Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.stropów i pow.osiatkowanych z przygotowaniem zaprawy	m <sup>2</sup>	87.300		
233 d.1. 31	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g3) Tynki cement.o pow.ponad 5 m2 wyk.ręcznie na stropach płaskich	m <sup>2</sup>	87.300		
234 d.1. 31	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g3) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	87.300		
235 d.1. 31	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g3) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	87.300		
236 d.1. 31	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g3) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	12.222		
237 d.1. 31	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g3) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.2cm)	m <sup>2</sup>	87.300		
238 d.1. 31	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g3) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	87.300		
239 d.1. 31	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g3) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatarłego na gładko	m <sup>2</sup>	87.300		
240 d.1. 31	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g3) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m <sup>2</sup>	87.300		
241 d.1. 31	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g3) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m <sup>2</sup>	87.300		
242 d.1. 31	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g3) z.VII- Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	87.300		
243 d.1. 31	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g3) Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 150x150x11 mm	m <sup>2</sup>	87.300		
244 d.1. 31	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g3) Cokolik z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm	m	37.600		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.32		<b>Posadzka (P1p1)- zbrojenie ujęte osobno</b>				
245 d.1. 32	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1p1) Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	4.160		
246 d.1. 32	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1p1) Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża podkładem	m <sup>3</sup>	4.160		
247 d.1. 32	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1p1) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	12.480		
248 d.1. 32	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1p1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.5cm)	m <sup>2</sup>	83.200		
249 d.1. 32	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1p1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	83.200		
250 d.1. 32	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1p1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	83.200		
251 d.1. 32	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1p1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m <sup>2</sup>	83.200		
252 d.1. 32	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1p1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m <sup>2</sup>	83.200		
253 d.1. 32	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1p1) /z.VIII/ Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>	83.200		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.33		<b>Posadzka (P1p2)- konstrukcje stalowe ujęto osobno</b>				
254 d.1. 33	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1p2) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	2.784		
255 d.1. 33	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1p2) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt paździerzowych pozioma od spodu konstrukcji na ruszcie (2x płyta OSB + wkładka dystandowa gumowa)	m <sup>2</sup>	139.200		
256 d.1. 33	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1p2) Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez paszków (2x płyta g.-k.)	m <sup>2</sup>	139.200		
257 d.1. 33	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1p2) /z.VIII/ Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>	139.200		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.34		<b>Posadzka (P1w1)- konstrukcje stalowe ujęto osobno</b>				
258 d.1. 34	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1w1) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	1.034		
259 d.1. 34	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1w1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt paździerzowych pozioma od spodu konstrukcji na ruszcie (2x płyta OSB + wkładka dystandowa gumowa)	m <sup>2</sup>	51.700		
260 d.1. 34	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1w1) Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez paszków (2x płyta g.-k.)	m <sup>2</sup>	51.700		
261 d.1. 34	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1w1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>	51.700		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.35		<b>Posadzka (P1b1)- zbrojenie ujęte osobno</b>				
262 d.1. 35	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1b1) Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	4.380		
263 d.1. 35	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1b1) Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	2.190		
264 d.1. 35	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1b1) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	3.285		
265 d.1. 35	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1b1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.10cm)	m <sup>2</sup>	21.900		
266 d.1. 35	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1b1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	21.900		
267 d.1. 35	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1b1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	21.900		
268 d.1. 35	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1b1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m <sup>2</sup>	21.900		
269 d.1. 35	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1b1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m <sup>2</sup>	21.900		
270 d.1. 35	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1b1) Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	21.900		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.36		Posadzka (P2k1)- zbrojenie ujęte osobno				
271 d.1. 36	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k1) Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na stropach ceram.o pow.do 5 m2	m <sup>2</sup>	56.900		
272 d.1. 36	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k1) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	11.380		
273 d.1. 36	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k1) Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych z umocowaniem listew przyściennych	m <sup>2</sup>	569.000		
274 d.1. 36	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.2cm)	m <sup>2</sup>	569.000		
275 d.1. 36	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	569.000		
276 d.1. 36	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatarłego na gładko	m <sup>2</sup>	569.000		
277 d.1. 36	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.65mm)	m <sup>2</sup>	569.000		
278 d.1. 36	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m <sup>2</sup>	569.000		
279 d.1. 36	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k1) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	569.000		
280 d.1. 36	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k1) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m <sup>2</sup>	569.000		
281 d.1. 36	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k1) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	227.600		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.37		<b>Posadzka (P2k2)- zbrojenie ujęte osobno</b>				
282 d.1. 37	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k2) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych (szpachla do betonu)	m <sup>2</sup>	75.800		
283 d.1. 37	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k2) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	15.160		
284 d.1. 37	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k2) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	75.800		
285 d.1. 37	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k2) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	75.800		
286 d.1. 37	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k2) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m <sup>2</sup>	75.800		
287 d.1. 37	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k2) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	28.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.38		<b>Posadzka (P2k3)- zbrojenie ujęte osobno</b>				
288 d.1. 38	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k3) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych (szpachla do betonu)	m <sup>2</sup>	6.400		
289 d.1. 38	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k3) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	1.280		
290 d.1. 38	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k3) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.2cm)	m <sup>2</sup>	6.400		
291 d.1. 38	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k3) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	6.400		
292 d.1. 38	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k3) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	6.400		
293 d.1. 38	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k3) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m <sup>2</sup>	6.400		
294 d.1. 38	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k3) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m <sup>2</sup>	6.400		
295 d.1. 38	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k3) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	6.400		
296 d.1. 38	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k3) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m <sup>2</sup>	6.400		
297 d.1. 38	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k3) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	6.400		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.39		<b>Posadzka (P2g1)- zbrojenie ujęte osobno</b>				
298 d.1. 39	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2g1) Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznej kategorii III z zaprawą lub cementem na stropach ceramicznych o powierzchni do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	21.000		
299 d.1. 39	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2g1) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	10.500		
300 d.1. 39	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2g1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.2cm)	m <sup>2</sup>	63.600		
301 d.1. 39	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2g1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	210.000		
302 d.1. 39	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2g1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	210.000		
303 d.1. 39	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2g1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.65mm)	m <sup>2</sup>	210.000		
304 d.1. 39	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2g1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m <sup>2</sup>	210.000		
305 d.1. 39	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2g1) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	210.000		
306 d.1. 39	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2g1) Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 150x150x11 mm	m <sup>2</sup>	210.000		
307 d.1. 39	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2g1) Cokolik z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm	m	89.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.40		Posadzka (P2p1)				
308 d.1. 40	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p1) Uzupełnienie i naprawa tynku wewn. kat. III z zaprawy lub cementu na stropach ceramicznych o pow. do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	42.260		
309 d.1. 40	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p1) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	8.452		
310 d.1. 40	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p1) Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych z umocowaniem listew przyściennych	m <sup>2</sup>	422.600		
311 d.1. 40	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.2cm)	m <sup>2</sup>	422.600		
312 d.1. 40	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	422.600		
313 d.1. 40	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatarłego na gładko	m <sup>2</sup>	422.600		
314 d.1. 40	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr. 50mm)	m <sup>2</sup>	422.600		
315 d.1. 40	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m <sup>2</sup>	422.600		
316 d.1. 40	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p1) /z.VIII/ Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>	422.600		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.41		<b>Posadzka (P2p2)</b>				
317 d.1. 41	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p2) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych (szpachla do betonu)	m <sup>2</sup>	187.800		
318 d.1. 41	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p2) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	37.560		
319 d.1. 41	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p2) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.5cm)	m <sup>2</sup>	187.800		
320 d.1. 41	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p2) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	187.800		
321 d.1. 41	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p2) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	187.800		
322 d.1. 41	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p2) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m <sup>2</sup>	187.800		
323 d.1. 41	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p2) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m <sup>2</sup>	187.800		
324 d.1. 41	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p2) /z.VIII/ Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>	187.800		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.42		Posadzka (P2w1)				
325 d.1. 42	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykop przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie suchym kat. I-II (wybranie starego gruzu)	m <sup>3</sup>	21.760		
326 d.1. 42	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	21.760		
327 d.1. 42	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - dodatk za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km (do 20km)	m <sup>3</sup>	21.760		
328 d.1. 42	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>	21.760		
329 d.1. 42	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2w1) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	43.520		
330 d.1. 42	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2w1) Podkład z ubitych materiałów sypkich na stropie (warstwa keramzytu gr.10cm)	m <sup>3</sup>	21.760		
331 d.1. 42	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2w1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	217.600		
332 d.1. 42	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2w1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m <sup>2</sup>	217.600		
333 d.1. 42	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2w1) /z.VIII/ Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>	217.600		
334 d.1. 42	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2w1) Wykonanie podkładek z płyt gumowych	m <sup>2</sup>	21.760		
335 d.1. 42	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2w1) Wykonanie posadzek z desek na legarach gr.30 cm	m <sup>2</sup>	217.600		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.43		<b>Posadzka (P2w2)</b>				
336 d.1. 43	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2w2) /z.VIII/ Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>	97.800		
337 d.1. 43	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2w1) Wykonanie podkładek z płyt gumowych	m <sup>2</sup>	9.780		
338 d.1. 43	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2w1) Wykonanie posadzek z desek na legarach gr.30 cm	m <sup>2</sup>	97.800		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.44		<b>Posadzka (P3k1)- zbrojenie ujęte osobno</b>				
339 d.1. 44	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3k1) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych (szpachla do betonu)	m <sup>2</sup>	15.200		
340 d.1. 44	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3k1) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	3.020		
341 d.1. 44	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3k1) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	15.100		
342 d.1. 44	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3k1) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m <sup>2</sup>	15.100		
343 d.1. 44	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3k1) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	8.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.45		<b>Posadzka (P3k2)- zbrojenie ujęte osobno</b>				
344 d.1. 45	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3k2) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych (szpachla do betonu)	m <sup>2</sup>	6.800		
345 d.1. 45	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3k2) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	1.360		
346 d.1. 45	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3k2) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.2cm)	m <sup>2</sup>	6.800		
347 d.1. 45	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3k2) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	6.800		
348 d.1. 45	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3k2) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	6.800		
349 d.1. 45	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3k2) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m <sup>2</sup>	6.800		
350 d.1. 45	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3k2) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m <sup>2</sup>	6.800		
351 d.1. 45	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3k2) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	6.800		
352 d.1. 45	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3k2) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m <sup>2</sup>	6.800		
353 d.1. 45	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3k2) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	4.300		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.46		Posadzka (P3w1)				
354 d.1. 46	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w1) Rozbiórka podsufitki z desek grub. 25 mm	m <sup>2</sup>	185.600		
355 d.1. 46	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w1) Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 90 cm (blacha trapezowa na legarach - szalunek tracony)	m <sup>2</sup>	185.600		
356 d.1. 46	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w1) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	11.136		
357 d.1. 46	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.4cm)	m <sup>2</sup>	185.600		
358 d.1. 46	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	185.600		
359 d.1. 46	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>	185.600		
360 d.1. 46	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	185.600		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.47		<b>Posadzka (P3w2)- zbrojenie ujęte osobno</b>				
361 d.1. 47	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w2) Uzupełnienie i naprawa tynku wewn. kat. III z zapr. wap. lub cem.-wap. na stropach ceram. o pow. do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20.850		
362 d.1. 47	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w2) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	4.170		
363 d.1. 47	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w2) Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 90 cm (blacha trapezowa na legarach - szalunek tracony)	m <sup>2</sup>	208.500		
364 d.1. 47	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w2) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr. 4cm)	m <sup>2</sup>	208.500		
365 d.1. 47	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w2) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	208.500		
366 d.1. 47	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w2) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>	208.500		
367 d.1. 47	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	208.500		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.48		<b>Posadzka (P3w3)- zbrojenie ujęte osobno</b>				
368 d.1. 48	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w3) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	16.486		
369 d.1. 48	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w3) Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 90 cm (blacha trapezowa na legarach - szalunek tracony)	m <sup>2</sup>	824.300		
370 d.1. 48	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w3) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.4cm)	m <sup>2</sup>	824.300		
371 d.1. 48	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w3) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	824.300		
372 d.1. 48	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w3) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>	824.300		
373 d.1. 48	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w3) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	824.300		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.49		<b>Posadzka (P3w4)- zbrojenie ujęte osobno</b>				
374 d.1. 49	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w4) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	2.286		
375 d.1. 49	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w4) Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 90 cm (blacha trapezowa na legarach - szalunek tracony)	m <sup>2</sup>	114.300		
376 d.1. 49	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w4) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.4cm)	m <sup>2</sup>	114.300		
377 d.1. 49	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w4) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	114.300		
378 d.1. 49	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w4) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>	114.300		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.50		<b>Posadzka (P3w5)- zbrojenie ujęte osobno</b>				
379 d.1. 50	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w5) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych (szpachla do betonu)	m <sup>2</sup>	80.700		
380 d.1. 50	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w5) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	16.140		
381 d.1. 50	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w5) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.2cm)	m <sup>2</sup>	80.700		
382 d.1. 50	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w5) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	80.700		
383 d.1. 50	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w5) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	80.700		
384 d.1. 50	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w5) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m <sup>2</sup>	80.700		
385 d.1. 50	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w5) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>	80.700		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.51		<b>Posadzka (P3w6)- zbrojenie ujęte osobno</b>				
386 d.1. 51	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w6) Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na stropach ceram.o pow.do 5 m2	m <sup>2</sup>	1.620		
387 d.1. 51	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w6) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	0.810		
388 d.1. 51	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w6) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.2cm)	m <sup>2</sup>	16.200		
389 d.1. 51	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w6) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	16.200		
390 d.1. 51	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w6) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	16.200		
391 d.1. 51	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w6) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m <sup>2</sup>	16.200		
392 d.1. 51	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3w6) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>	16.200		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.52</b>		<b>Posadzka (P3b1)- zbrojenie ujęte osobno</b>				
393 d.1. 52	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3b1) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	1.634		
394 d.1. 52	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3b1) Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 90 cm (blacha trapezowa na legarach - szalunek tracony)	m <sup>2</sup>	81.700		
395 d.1. 52	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3b1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	81.200		
396 d.1. 52	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3b1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm	m <sup>2</sup>	81.200		
397 d.1. 52	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3b1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m <sup>2</sup>	81.200		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.53		<b>Posadzka (P3g1)- zbrojenie ujęte osobno</b>				
398 d.1. 53	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3g1) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	2.386		
399 d.1. 53	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3g1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt supra pozioma na sucho (wełna mineralna gr.10cm)	m <sup>2</sup>	119.300		
400 d.1. 53	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3b1) Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm (blacha trapezowa na legarach - szalunek tracony)	m <sup>2</sup>	119.300		
401 d.1. 53	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3g1) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m <sup>3</sup>	7.158		
402 d.1. 53	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3g1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.6cm)	m <sup>2</sup>	119.300		
403 d.1. 53	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3g1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	119.300		
404 d.1. 53	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3b1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	119.300		
405 d.1. 53	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3b1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (gr.6cm)	m <sup>2</sup>	119.300		
406 d.1. 53	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3b1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m <sup>2</sup>	119.300		
407 d.1. 53	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3g1) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	119.300		
408 d.1. 53	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3g1) Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 150x150x11 mm	m <sup>2</sup>	119.300		
409 d.1. 53	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P3g1) Cokołik z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm	m	50.200		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.54		<b>Stolarka drzwiowa zewnętrzna</b>				
410 d.1. 54	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Montaż drzwi stalowych (DZ-01 - DZ-13)	t	5.210		
411 d.1. 54	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(DZ-01) Dostawa drzwi stalowych z okładziną drwianą (wyrób indywidualny) wraz z systemem automatycznego przewietrzania	m <sup>2</sup>	5.415		
412 d.1. 54	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(DZ-02) Dostawa drzwi stalowych z okładziną drwianą (wyrób indywidualny)	m <sup>2</sup>	6.460		
413 d.1. 54	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(DZ-03) Dostawa drzwi stalowych z okładziną drwianą (wyrób indywidualny) wraz z systemem automatycznego przewietrzania	m <sup>2</sup>	5.415		
414 d.1. 54	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(DZ-04) Dostawa drzwi stalowych z okładziną drwianą (wyrób indywidualny) wraz z systemem automatycznego przewietrzania	m <sup>2</sup>	3.520		
415 d.1. 54	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(DZ-05) Dostawa drzwi stalowych z okładziną drwianą (wyrób indywidualny) wraz z naświetlem	m <sup>2</sup>	4.352		
416 d.1. 54	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(DZ-06) Dostawa drzwi stalowych z okładziną drwianą (wyrób indywidualny) wraz z żaluzją wentylacyjną	m <sup>2</sup>	2.200		
417 d.1. 54	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(DZ-07) Dostawa drzwi stalowych z okładziną drwianą (wyrób indywidualny) wraz z żaluzją wentylacyjną	m <sup>2</sup>	3.720		
418 d.1. 54	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(DZ-08) Dostawa drzwi stalowych z okładziną drwianą (wyrób indywidualny) wraz z żaluzją wentylacyjną	m <sup>2</sup>	2.750		
419 d.1. 54	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(DZ-09) Dostawa drzwi stalowych z okładziną drwianą (wyrób indywidualny) wraz z naświetlem oraz systemem automatycznego przewietrzania	m <sup>2</sup>	3.575		
420 d.1. 54	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(DZ-10) Dostawa drzwi stalowych z okładziną drwianą (wyrób indywidualny) wraz systemem automatycznego przewietrzania	m <sup>2</sup>	2.860		
421 d.1. 54	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(DZ-11) Dostawa drzwi stalowych malowanych proszkowo (wyrób warsztatowy)	m <sup>2</sup>	5.168		
422 d.1. 54	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(DZ-12) Dostawa drzwi stalowych malowanych proszkowo (wyrób warsztatowy)	m <sup>2</sup>	3.128		
423 d.1. 54	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(DZ-13) Dostawa drzwi stalowych malowanych proszkowo ze szkłem bezpiecznym (wyrób warsztatowy)	m <sup>2</sup>	3.536		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.55		<b>Stolarka drzwiowa wewnętrzna</b>				
424 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Montaż ościeżnic stalowych	szk.	27.000		
425 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Montaż ościeżnic drewnianych	m <sup>2</sup>	316.587		
426 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Da-01) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=32 dB	m <sup>2</sup>	3.045		
427 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Da-02) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27 dB	m <sup>2</sup>	12.600		
428 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Da-03) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych rozsuwanych na prowadnicach	m <sup>2</sup>	4.200		
429 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Da-04) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z fartuchem dołem bl. nierdz.	m <sup>2</sup>	10.500		
430 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Da-05) Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych stalowe antywłamaniowe Rw=27 dB	m <sup>2</sup>	3.045		
431 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Db-01) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=32dB	m <sup>2</sup>	6.960		
432 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Db-02) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych RFw=27dB	m <sup>2</sup>	4.500		
433 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Db-03) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27dB	m <sup>2</sup>	14.350		
434 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Db-04) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27 dB	m <sup>2</sup>	5.850		
435 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Db-05) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27dB	m <sup>2</sup>	2.475		
436 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Db-06) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=32dB	m <sup>2</sup>	2.925		
437 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Db-07) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=32dB	m <sup>2</sup>	4.300		
438 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Db-07) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27dB	m <sup>2</sup>	4.300		
439 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Db-08) Wrota otwierane Rw=32dB (stalowe drzwi malowane proszkowo)	m <sup>2</sup>	6.846		
440 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Db-09) Wrota otwierane Rw=32dB (stalowa przegroda stała malowana proszkowo)	m <sup>2</sup>	2.940		
441 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Db-10) Wrota otwierane Rw=32dB (stalowa przegroda stała malowana proszkowo)	m <sup>2</sup>	2.100		
442 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Db-11) Wrota otwierane Rw=32dB (stalowe drzwi malowane proszkowo)	m <sup>2</sup>	2.100		
443 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Db-12) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27dB	m <sup>2</sup>	8.400		
444 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Db-13) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27dB	m <sup>2</sup>	6.300		
445 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Db-14) Wrota otwierane (stalowe drzwi malowane proszkowo)	m <sup>2</sup>	6.460		
446 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Db-15) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27dB	m <sup>2</sup>	4.920		
447 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Db-16) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27dB	m <sup>2</sup>	2.153		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
448 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Db-17) Wrota otwierane Rw=27 dB (stalowe drzwi malowane proszkowo)	m <sup>2</sup>	3.042		
449 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Db-18) Wrota otwierane Rw=27 dB (stalowe drzwi malowane proszkowo)	m <sup>2</sup>	3.770		
450 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Db-19) Wrota otwierane Rw=27 dB (stalowe drzwi malowane proszkowo)	m <sup>2</sup>	6.050		
451 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Db-20) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27dB	m <sup>2</sup>	3.150		
452 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Db-21) Wrota otwierane Rw=32dB (stalowa ślusarka i drzwi malowana proszkowo)	m <sup>2</sup>	20.347		
453 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Dc-01) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27 dB	m <sup>2</sup>	52.500		
454 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Dc-02) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>	22.770		
455 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Dc-03) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=42dB	m <sup>2</sup>	4.600		
456 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Dc-04) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=32dB	m <sup>2</sup>	6.670		
457 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Dc-04) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27 dB	m <sup>2</sup>	10.005		
458 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Dc-05) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27 dB	m <sup>2</sup>	9.200		
459 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Dc-06) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27 dB	m <sup>2</sup>	9.200		
460 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Dc-07) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>	2.940		
461 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Dc-08) Wrota otwierane (stalowe drzwi 1,62x2,1+0,5/m)	m <sup>2</sup>	4.212		
462 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Dc-09) Wrota otwierane (stalowe drzwi 1,15x2,1m)	m <sup>2</sup>	2.415		
463 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Dc-10) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=32dB	m <sup>2</sup>	2.940		
464 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Dc-11) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=32dB	m <sup>2</sup>	2.730		
465 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Dc-12) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=32dB	m <sup>2</sup>	2.205		
466 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Dc-13) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych rozsuwanych na prowadnicach	m <sup>2</sup>	2.100		
467 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Dc-14) Wrota otwierane (stalowe drzwi 1,35x2,3m)	m <sup>2</sup>	3.105		
468 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Dc-15) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>	5.670		
469 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Dc-16) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>	3.024		
470 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Dc-17) Wrota otwierane (stalowe drzwi 3,04x2,1+1,26/m)	m <sup>2</sup>	10.214		
471 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Dd-01) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (drzwi do pom.technicznych - fornir)	m <sup>2</sup>	13.860		
472 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Dd-01) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (drzwi do pom.biurowych - fornir)	m <sup>2</sup>	73.500		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
473 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(DT-02) ściany działowe z blach stalowych powlekanych	m <sup>2</sup>	2.990		
474 d.1. 55	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(DT-03) ściany działowe z blach stalowych powlekanych	m <sup>2</sup>	4.209		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.56		<b>Przegrody przeciwpożarowe</b>				
475 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Montaż przegród stalowych p.poż.	t	34.413		
476 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pa-01) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo Rw=27 dB	m <sup>2</sup>	3.220		
477 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pa-02) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody plynowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.) Rw=32dB	m <sup>2</sup>	3.045		
478 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pa-03) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo Rw=27 dB	m <sup>2</sup>	2.415		
479 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pa-04) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	2.730		
480 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pa-05) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody plynowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.)	m <sup>2</sup>	2.100		
481 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pa-06) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo Rw=27dB	m <sup>2</sup>	3.045		
482 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pb-01) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody plynowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.) Rw=42dB	m <sup>2</sup>	3.550		
483 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pb-02) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody plynowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.) Rw=42dB	m <sup>2</sup>	2.990		
484 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pb-03) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody plynowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.)	m <sup>2</sup>	4.370		
485 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pb-04) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	5.500		
486 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pb-05) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	9.660		
487 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pb-06) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo Rw=27dB szkło mleczne	m <sup>2</sup>	2.100		
488 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pb-07) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	20.340		
489 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pb-08) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	4.940		
490 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pb-09) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	22.258		
491 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pb-10) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	11.313		
492 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pb-11) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	5.037		
493 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pb-12) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo Rw=27 dB	m <sup>2</sup>	9.827		
494 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pb-13) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo Rw=27 dB	m <sup>2</sup>	3.675		
495 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pb-14) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody plynowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.) z blenda	m <sup>2</sup>	5.220		
496 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pb-15) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody plynowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.) Rw=27 dB	m <sup>2</sup>	16.800		
497 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pb-16) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody plynowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.) Rw=27 dB	m <sup>2</sup>	2.520		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
498 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pb-17) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody plynowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.)	m <sup>2</sup>	3.290		
499 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pb-18) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	3.290		
500 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pb-19) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody plynowe i płytowe pełne (stolarka drewniana) Rw=27dB	m <sup>2</sup>	2.780		
501 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pb-20) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	7.833		
502 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pb-21) EI30 Wrota otwierane antywłamaniowe (stalowe drzwi malowane proszkowo)	m <sup>2</sup>	3.990		
503 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pc-01) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody plynowe i płytowe pełne (stolarka drewniana RW=32dB)	m <sup>2</sup>	2.475		
504 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pc-02) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	5.700		
505 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pc-03) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody plynowe i płytowe pełne (stolarka drewniana RW=42dB)	m <sup>2</sup>	2.730		
506 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pc-04) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. nieotwieranej (malowanych proszkowo)	m <sup>2</sup>	10.214		
507 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pc-05) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	11.655		
508 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pc-06) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	11.296		
509 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pc-07) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	9.284		
510 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pc-08) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	10.594		
511 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pc-09) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	3.150		
512 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pc-10) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	3.596		
513 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pc-11) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. nieotwieranej (malowanych proszkowo)	m <sup>2</sup>	4.082		
514 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pc-12) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	3.926		
515 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pc-13) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	2.574		
516 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pc-14) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	2.970		
517 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pd-01) EI30 Dostawa stolarki drewnianej p.poż. malowanych proszkowo akustyczna Rw=42dB	m <sup>2</sup>	2.100		
518 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pd-02) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody plynowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.)	m <sup>2</sup>	23.100		
519 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pd-03) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	10.650		
520 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pd-04) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody plynowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.) Rw=42dB	m <sup>2</sup>	13.650		
521 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pd-05) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo (szkło laminowane zabezpieczone przed rozbiciem)	m <sup>2</sup>	12.690		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
522 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pd-06) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	18.000		
523 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pd-07) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	30.420		
524 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pd-08) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	7.320		
525 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pd-09a) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	6.000		
526 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pd-09) EI60 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	3.300		
527 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pd-10) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m <sup>2</sup>	4.500		
528 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pd-11) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody płytowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.) Rw=27dB	m <sup>2</sup>	16.800		
529 d.1. 56	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pd-12) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo (szyba mleczna)	m <sup>2</sup>	9.300		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.57		<b>Drzwi przesuwne Al.</b>				
530 d.1. 57	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Kabiny i gabloty aluminiowe (drzwi przesuwne Al.)	m <sup>2</sup>	8.400		
531 d.1. 57	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dostawa drzwi przesuwnych Al. szklonych szkłem matowym	m <sup>2</sup>	8.400		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.58		<b>Zaluzje wentylacji mechanicznej</b>				
532 d.1. 58	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Z01) Zaluzje wentylacji mechanicznej - wykonanie indywidualne z aluminium malowane proszkowo - wg opisu PT	m <sup>2</sup>	5.087		
533 d.1. 58	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Z02) Zaluzje wentylacji mechanicznej - wykonanie indywidualne z aluminium malowane proszkowo - wg opisu PT	m <sup>2</sup>	1.539		
534 d.1. 58	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Z03) Zaluzje wentylacji mechanicznej - wykonanie indywidualne z aluminium malowane proszkowo - wg opisu PT	m <sup>2</sup>	2.124		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.59		<b>Kłapy oddymiające i świetliki dachowe wizydarzy</b>				
535 d.1. 59	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie do 100 kg (konstrukcja nośna ze stali konstrukcyjnej dla oparcia systemu świetlików dachowych stalowych - wg opisu PT)	t	11.258		
536 d.1. 59	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dostawa konstrukcji nośnej ze stali konstrukcyjnej dla oparcia systemu świetlików dachowych stalowych - wg opisu PT	t	11.258		
537 d.1. 59	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(SW1)+(Dd5) Dostawa świetlików dachowych o konstrukcji stalowej wspartej na konstrukcji nośnej ze stali konstrukcyjnej - wg opisu PT	m <sup>2</sup>	124.060		
538 d.1. 59	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(SW2)+(Dd6) Dostawa świetlików dachowych o konstrukcji stalowej wspartej na konstrukcji nośnej ze stali konstrukcyjnej - wg opisu PT	m <sup>2</sup>	66.758		
539 d.1. 59	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Szklenie ram świetlików i klap dymowych szybami ze szkła o wysokiej przepuszczalności światła i niskiej emisyjności energii słonecznej - system wg opisu PT	m <sup>2</sup>	190.817		
540 d.1. 59	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Mechaniczne pomosty robocze trzymasztowe MPR-161 o wys. masztu do 15 m	kpl.	9.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.60		<b>Stolarka okienna</b>				
541 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Opb-01) EI60 Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m <sup>2</sup>	3.370		
542 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Opb-02) EI60 Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m <sup>2</sup>	1.539		
543 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Opb-03) EI60 Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m <sup>2</sup>	3.375		
544 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Ob-01) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m <sup>2</sup>	2.600		
545 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Ob-02) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m <sup>2</sup>	2.160		
546 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Ob-03) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m <sup>2</sup>	5.640		
547 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Ob-04) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m <sup>2</sup>	28.985		
548 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Ob-05) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m <sup>2</sup>	5.084		
549 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Ob-06) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m <sup>2</sup>	8.588		
550 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Ob-07) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m <sup>2</sup>	2.584		
551 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Ob-08) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 Rw=32dB	m <sup>2</sup>	5.000		
552 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Ob-09) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 Rw=32dB	m <sup>2</sup>	2.260		
553 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Ob-10) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m <sup>2</sup>	2.185		
554 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Opc-01) EI60 Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m <sup>2</sup>	2.884		
555 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Opc-02) EI60 Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m <sup>2</sup>	1.330		
556 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Oc-01) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m <sup>2</sup>	2.700		
557 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Oc-02) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. do 2.0 m2 (szyba mleczna)	m <sup>2</sup>	5.661		
558 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Oc-02b) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. do 2.0 m2	m <sup>2</sup>	3.774		
559 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Oc-03) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. do 2.0 m2	m <sup>2</sup>	3.410		
560 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Oc-04) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m <sup>2</sup>	4.400		
561 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Oc-05) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 Rw=32dB	m <sup>2</sup>	6.355		
562 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Oc-06) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m <sup>2</sup>	3.383		
563 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Oc-07) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 Rw=32 dB	m <sup>2</sup>	7.800		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
564 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Od-03) /z.II/ okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykończone o pow. 0.8-1.25 m2 (zastaw okien połaciowych z nawiewnikami) - wg opisu PT	m <sup>2</sup>	213.314		
565 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Od-03a) /z.II/ okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykończone o pow. 0.8-1.25 m2 (zastaw okien połaciowych z nawiewnikami + okno górne z podnośnikiem p.poż.) - wg opisu PT	m <sup>2</sup>	18.112		
566 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Od-04) /z.II/ okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykończone o pow. 0.8-1.25 m2 (zastaw okien połaciowych z nawiewnikami) - wg opisu PT	m <sup>2</sup>	100.620		
567 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Od-04a) /z.II/ okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykończone o pow. 0.8-1.25 m2 (zastaw okien połaciowych z nawiewnikami + okno górne z podnośnikiem p.poż.) - wg opisu PT	m <sup>2</sup>	3.870		
568 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Od-01) /z.II/ okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykończone o pow. 0.8-1.25 m2 (uchylne w lukarnach -13szt.+1 szt z podnośnikami p.poż)	m <sup>2</sup>	21.945		
569 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(W1) Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt	1.000		
570 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(W2) Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - kłapa dymowa	szt	1.000		
571 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(W3) Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - kłapa dymowa	szt	1.000		
572 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(SW2) Świetliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>	0.621		
573 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Op-4) Świetliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>	2.472		
574 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(SW1) Świetliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2 (kłapa dymowa)	m <sup>2</sup>	1.200		
575 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Op-3) Świetliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>	10.532		
576 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Op-1) Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 1.25-1.5 m2 /okna uchylne osiowo/	m <sup>2</sup>	267.649		
577 d.1. 60	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Op-2) Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 1.25-1.5 m2 /okna uchylne osiowo/	m <sup>2</sup>	104.490		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.61		<b>Ściany działowe murowane (Sm2)</b>				
578 d.1. 61	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm2) - Ścianki działowe pełne grub. 1/2 ceg.z cegieł budowlanych kratówka	m <sup>2</sup>	189.750		
579 d.1. 61	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm2) - Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.II wyk.ręcznie na stropach ceram.płaskich w pom.o wys.do 4 m	m <sup>2</sup>	64.515		
580 d.1. 61	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm2) - Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu pokostem - jeden raz	m <sup>2</sup>	64.515		
581 d.1. 61	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm2) - Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy	m <sup>2</sup>	64.515		
582 d.1. 61	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm2) - Dodatek za izolację folią w płynie ścian pomieszczeń mokrych	m <sup>2</sup>	125.235		
583 d.1. 61	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm2) - Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	125.235		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.62		<b>Sciana fundamentowa, przedsionek (Sf1)</b>				
584 d.1. 62	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sf1) Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu ponad 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	19.800		
585 d.1. 62	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sf1) Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu ponad 1.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2.970		
586 d.1. 62	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sf1) Izolacja pionowa powłokowa z lepiku smołowego lub asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	19.800		
587 d.1. 62	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sf1) Izolacja pionowa powłokowa z lepiku smołowego lub asfaltowego na zimno - druga warstwa	m <sup>2</sup>	19.800		
588 d.1. 62	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sf1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt szkła piankowego grub. 4-7 cm pionowa na zaprawie	m <sup>2</sup>	19.800		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.63		<b>Ściana żelbetowa (Sz1)- zbrojenie ujęto osobno</b>				
589 d.1. 63	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sz1) Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu ponad 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	48.600		
590 d.1. 63	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sz1) Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu ponad 1.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	12.150		
591 d.1. 63	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sz1) Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m <sup>2</sup>	48.600		
592 d.1. 63	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sz1) Malowanie farbą epoksydową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	m <sup>2</sup>	48.600		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.64		<b>Ściany działowe murowane (Sm1)</b>				
593 d.1. 64	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm1) Ścianki działowe pełne grub. 2x1/4 ceg.z cegieł budowlanych	m <sup>2</sup>	163.620		
594 d.1. 64	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm1) Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.II wyk.ręcznie na stropach ceram.płaskich w pom.o wys.do 4 m	m <sup>2</sup>	55.631		
595 d.1. 64	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm1) Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym za-gruntowaniu pokostem - jeden raz	m <sup>2</sup>	55.631		
596 d.1. 64	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm1) Malowanie ścian kolorami jasnymi z za-gruntowa-niem ścian gładkich - dwa razy	m <sup>2</sup>	55.631		
597 d.1. 64	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm1) Dodatek za izolację folią w płynie ścian pomiesz-czeń mokrych	m <sup>2</sup>	107.989		
598 d.1. 64	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm1) Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	107.989		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.65		<b>Ściany do zamurowania otworów (Sm3)</b>				
599 d.1. 65	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm3) Ścianki działowe pełne grub. 2x1/4 ceg.z cegieł budowlanych	m <sup>2</sup>	186.900		
600 d.1. 65	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm3) Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.II wyk.ręcznie na stropach ceram.płaskich w pom.o wys.do 4 m	m <sup>2</sup>	373.800		
601 d.1. 65	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm3) - Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu pokostem - jeden raz	m <sup>2</sup>	127.092		
602 d.1. 65	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm3) - Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy	m <sup>2</sup>	127.092		
603 d.1. 65	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm3) - Dodatek za izolację folią w płynie ścian pomieszczeń mokrych	m <sup>2</sup>	246.708		
604 d.1. 65	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm3) - Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	246.708		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.66		<b>Ściany do zamurowania oraz nadbudowa kościoła (Sm4)</b>				
605 d.1. 66	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm4) /z.X/ Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 44 cm z pustaków ceramicznych "PO-ROTHERM"	m <sup>2</sup>	81.900		
606 d.1. 66	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm4) Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.II wyk.ręcznie na stropach ceram.plaskich w pom.o wys.do 4 m	m <sup>2</sup>	81.900		
607 d.1. 66	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm1) Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym za-gruntowaniu pokostem - jeden raz	m <sup>2</sup>	47.165		
608 d.1. 66	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm4) Tynki zewn.kat.III o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy cementowej	m <sup>2</sup>	81.900		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.67		<b>Sciany do wzmocnienia ścian fundamentowych (Sm5)</b>				
609 d.1. 67	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm5) Ścianki działowe pełne grub. 2x1/4 ceg.z cegieł budowlanych	m <sup>2</sup>	77.600		
610 d.1. 67	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm5) Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.II wyk.ręcznie na stropach ceram.płaskich w pom.o wys.do 4 m	m <sup>2</sup>	77.600		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.68		<b>Ścianki częściowo przeszklone na konstr.AL. (Sa,Sb,Sc,Sd)</b>				
611	ST-1.0.0	(Sa,Sb,Sc,Sd) Dostawa i montaż ścianek przeszklonych na konstrukcji aluminiowej (do pomieszczeń biurowych)	m <sup>2</sup>	390.000		
d.1.	SST-1.1.0	-ścianki DEKO 1090 wys.3,00m /wg rys.01-05 arch./				
612	ST-1.0.0	(Sa,Sb,Sc,Sd) Dostawa i montaż ścianek przeszklonych na konstrukcji aluminiowej (do pomieszczeń biurowych)	m <sup>2</sup>	35.000		
d.1.	SST-1.1.0	-ścianki DEKO 1290 EI 60 wys.3,00m /wg rys.01-05 arch./				
68						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.69		<b>Ścianki przeciwogniowe kl.sch. oraz pom.biurowych (Sg1)</b>				
613 d.1. 69	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sg1) ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstw 50-02	m <sup>2</sup>	1354.500		
614 d.1. 69	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sg1) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	2709.000		
615 d.1. 69	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sg1) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.-dod.za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	2709.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.70		Ścianki pomiędzy pomieszczeniami hotelowymi (Sg2)				
616 d.1. 70	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sg2) ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwą 75-02	m <sup>2</sup>	319.800		
617 d.1. 70	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sg2) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	639.600		
618 d.1. 70	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sg2) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gips. spoinowanych szpachlow. z gruntow.-dod. za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	639.600		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.71		<b>Ścianki pomiędzy sanitariatami i pomieszczeniami hotelowymi (Sg3)</b>				
619 d.1. 71	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sg3) ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01	m <sup>2</sup>	191.100		
620 d.1. 71	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sg3) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	129.948		
621 d.1. 71	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sg3) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gips. spoinowanych szpachlow. z gruntow.-dod. za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	129.948		
622 d.1. 71	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sg3) - Dodatek za izolację folią w płynie ścian pomieszczeń mokrych	m <sup>2</sup>	252.252		
623 d.1. 71	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sg3) Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	252.252		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.72		<b>Ścianki pomiędzy pomieszczeniami i dachem skośnym (Sg4)</b>				
624	ST-1.0.0	(Sg4) ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednolitym dwuwarstwowo 50-02	m <sup>2</sup>	176.040		
d.1.	SST-1.1.0					
72						
625	ST-1.0.0	(Sg4) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	176.040		
d.1.	SST-1.1.0					
72						
626	ST-1.0.0	(Sg4) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gips. spoinowanych szpachlow. z gruntow.-dod. za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	176.040		
d.1.	SST-1.1.0					
72						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.73		El120 Ścianki pomiędzy pomieszczeniami i dachem skośnym, pionowe i poziome szachty wentylacji mechanicznej (Sg5)				
627 d.1. 73	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sg5) ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02 (płyta Ridurit gr.20mm)	m <sup>2</sup>	258.024		
628 d.1. 73	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sg5) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	258.024		
629 d.1. 73	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sg5) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gips. spoinowanych szpachlow. z gruntow.-dod.za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	258.024		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.74		<b>Tynki renowacyjne (pom.1,58,1.59,1.64,1.69,1.71)</b>				
630 d.1. 74	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cementowej o pow.ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	1.000		
631 d.1. 74	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły trudno dostępnych o pow. do 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>	1.000		
632 d.1. 74	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą opryskiwania (AIDA M Flüssig)	m <sup>2</sup>	1.000		
633 d.1. 74	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczepna	m <sup>2</sup>	1.000		
634 d.1. 74	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Tynk renowacyjny wykonywany ręcznie - gr.1cm	m <sup>2</sup>	1.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.75		Sufity podwieszane				
1.75		Sufit SP-1/A (REI 60)				
635 d.1. 75.1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>	333.000		
636 d.1. 75.1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m <sup>2</sup>	333.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.75 .2		Sufit OW-1/A				
637 d.1. 75.2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud (obudowa narożnikowa kanału wentylacyjnego)	m <sup>2</sup>	24.400		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.75 .3		Sufit SP-1/B				
638 d.1. 75.3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwójne z kształtow.metal.na stropach	m <sup>2</sup>	29.100		
639 d.1. 75.3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych (GK Gyptone BIG)	m <sup>2</sup>	29.100		
640 d.1. 75.3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	29.100		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.75.4		Sufit SP-1/C				
641 d.1. 75.4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwójne z kształtow.metal.na stropach	m <sup>2</sup>	98.500		
642 d.1. 75.4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych (GK Gyptone BIG)	m <sup>2</sup>	98.500		
643 d.1. 75.4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m <sup>2</sup>	98.500		
644 d.1. 75.4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	98.500		
645 d.1. 75.4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacje z flizeliny na sucho poziome - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	98.500		
646 d.1. 75.4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	98.500		
647 d.1. 75.4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.- dod.za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	98.500		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.75 .5		Sufit SP-1/D				
648 d.1. 75.5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.na stropach	m <sup>2</sup>	114.100		
649 d.1. 75.5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m <sup>2</sup>	114.100		
650 d.1. 75.5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym na uchwytach elastycznych	m <sup>2</sup>	114.100		
651 d.1. 75.5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	114.100		
652 d.1. 75.5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.- dod.za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	114.100		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.75 .6		Sufit SP-1/E				
653 d.1. 75.6	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.na stropach	m <sup>2</sup>	311.700		
654 d.1. 75.6	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m <sup>2</sup>	311.700		
655 d.1. 75.6	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	311.700		
656 d.1. 75.6	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.- dod.za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	311.700		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.75 .7		Sufit SP-2/A				
657 d.1. 75.7	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (akustyczne Focus DG)	m <sup>2</sup>	195.500		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.75 .8		Sufit SP-3/A				
658 d.1. 75.8	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z gipsem formowanych 120.0x60.0 (Gustafs Panel System)	m <sup>2</sup>	121.125		
659 d.1. 75.8	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z gipsem perforowanych i formowanych 60.0x60.0 (Gustafs Panel System)	m <sup>2</sup>	40.375		
660 d.1. 75.8	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	161.500		
661 d.1. 75.8	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacje z filizeliny na sucho poziome - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	161.500		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.75 .9		Sufit OW-3/A				
662 d.1. 75.9	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud (obudowa narożnikowa kanału wentylacyjnego)	m <sup>2</sup>	27.200		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.75 .10		Sufit SP-3/B				
663 d.1. 75.1 0	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z gipsem fornirowanych 120.0x60.0 (Gustafs Panel System)	m <sup>2</sup>	86.925		
664 d.1. 75.1 0	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z gipsem perforowanych i fornirowanych 60.0x60.0 (Gustafs Panel System)	m <sup>2</sup>	28.975		
665 d.1. 75.1 0	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	115.900		
666 d.1. 75.1 0	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacje z flizeliny na sucho poziome - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	115.900		
667 d.1. 75.1 0	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych (Al. Luxalon)	m <sup>2</sup>	115.900		
668 d.1. 75.1 0	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dostawa sufitu systemowego podwieszonego, raster 600x600 mm, z profili Al. 50x10mm ażur 75mmx75mm, z listwami ramującymi (system barwiony na kolor)	m <sup>2</sup>	115.900		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.75 .11		Sufit SP-4/B				
669 d.1. 75.1 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych (Al. Luxalon)	m <sup>2</sup>	60.800		
670 d.1. 75.1 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dostawa sufitu systemowego podwieszonego, raster 600x600 mm, z profili Al. 50x10mm ażur 50mmx50mm, z listwami ramującymi (kolor Al anodowane)	m <sup>2</sup>	60.800		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.75 .12		Sufit SP-4/C				
671 d.1. 75.1 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych (Al. Luxalon)	m <sup>2</sup>	108.800		
672 d.1. 75.1 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dostawa sufitu systemowego podwieszonego, raster 600x600 mm, z profili Al. 50x10mm ażur 50mmx50mm, z listwami ramującymi (system barwiony kolor)	m <sup>2</sup>	108.800		

## Formularz ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.75 .13		Rusztowania wewnętrzne				
673 d.1. 75.1 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5 m do robót wykonywanych na sufitach	m <sup>2</sup>	1584.500		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.76		Scena ruchoma teatru				
674	ST-1.0.0	System elementów sceny ruchomej wraz z kompletem	kpl	1.000		
d.1.	SST-1.1.0	oprzyrządowania sterującego i napędowego				
76						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>CPV-45212300-9 Roboty na zewnątrz</b>				
2.1		<b>Izolacja zewnętrzna fundamentów</b>				
675 d.2. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej (otok chodnikowy wokół budynku)	m <sup>2</sup>	634.500		
676 d.2. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykop wąskoprzestrzenny o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 4 m w gruncie suchym kat. IV	m <sup>3</sup>	1269.000		
677 d.2. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>	1200.000		
678 d.2. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Odeskowanie pełne ścian wykopów wąskoprzestrzennych i jamistych balami oraz stemplami wraz z rozbiórką przy głębokości wykopu 1.5 do 3 m	m <sup>2</sup>	1287.000		
679 d.2. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Odgrybianie powierzchni ścian z cegły trudno dostępnych o pow. do 5 m <sup>2</sup> przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>	806.000		
680 d.2. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przenikającej wg systemu REMMERS	m <sup>2</sup>	806.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.2</b>		<b>Cokół zewn. oraz parapety kamienne</b>				
681	ST-1.0.0	Wykonanie otworów montażowych w piaskowcu 'Rakowiczki' o głęb.do 5 cm - dług.panewki 4 cm	szt.	1449.000		
d.2.	SST-1.1.0					
2						
682	ST-1.0.0	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 4 cm	m <sup>2</sup>	482.616		
d.2.	SST-1.1.0					
2						
683	ST-1.0.0	Szlifowana obróbka powierzchni płaskiej w piaskowcu Rakowiczki	cm/m	402.180		
d.2.	SST-1.1.0					
2						
684	ST-1.0.0	Montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramień otworów i podokienników blokowych o przekroju elementów 0.02 m2 (parapety z dolomitu dziedziniec przeszklony)	m	115.200		
d.2.	SST-1.1.0					
2						
685	ST-1.0.0	Montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramień otworów i podokienników blokowych o przekroju elementów 0.02 m2 (parapety wawn. marmurowe)	m	50.400		
d.2.	SST-1.1.0					
2						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.3</b>		<b>Rozbiórka pokrycia i konstrukcji dachu</b>				
686 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	4100.000		
687 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	410.000		
688 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	320.000		
689 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	184.500		
690 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m <sup>2</sup>	4100.000		
691 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominarskie	m	170.000		
692 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	305.000		
693 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	148.000		
694 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km	m <sup>3</sup>	148.000		
695 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t	28.700		
696 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km (do 20km)	t	28.700		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4		<b>Nowa konstrukcja dachu i pokrycie</b>				
697 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Krokwie zwykłe, dl. ponad 4.5m przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup>	90.700		
698 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Murlaty - przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup> drew.	13.000		
699 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wymiany i rozpory, przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup>	2.900		
700 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Ramy górne i płatwie, dl. ponad 3m - przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup> drew.	19.600		
701 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Krokwie narożne i koszowe, przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup>	7.700		
702 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Słupy o dl. ponad 2m - przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup> drew.	10.200		
703 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Miecze i zastrzały przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup>	0.130		
704 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Kleszcze przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup>	4.200		
705 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Krokiewki, przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup>	1.230		
706 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Nadbitki przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. (deska czołowa)	m <sup>3</sup>	0.520		
707 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Ołaczenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. ponad 24cm z tarcicy nasyc.	m <sup>2</sup>	4350.000		
708 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18cm - z blachy z cynku	m	411.000		
709 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku	szt.	14.000		
710 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rury spustowe okrągłe o śr. 15cm - z blachy z cynku	m	360.000		
711 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm (podłączenie rur spustowych do kanalizacji ogólnospławnej)	szt.	30.000		
712 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe (folia paroizolacyjna)	m <sup>2</sup>	3780.000		
713 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	3780.000		
714 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe (folia wiatroizolacyjna wysokoprzepuszczalna)	m <sup>2</sup>	3780.000		
715 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna	m <sup>2</sup>	3977.861		
716 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe (folia wiatroizolacyjna niskoprzepuszczalna)	m <sup>2</sup>	570.000		
717 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Drabiny wewnętrzne pochyle z pochwytem o dług. do 3 m	m	36.000		
718 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Kładka ławy kominiarskiej ocynkowana ogniowo	szt.	18.000		
719 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Drabiny ze stopnicami ocynkowane ogniowo	m	98.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.5		<b>Zabudowa stała (CPV 45421153-1 - Roboty w zakresie instalowania zabudowanych mebli)</b>				
720 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dostawa i montaż foteli teatralnych	kpl	176.000		
721 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dostawa i montaż foteli teatralnych + osłona wolnostojąca	kpl	11.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>CPV-45212300-9 Ogrodzenie tymczasowe zewnętrzne na czas remontu (przystawiane wg potrzeby)</b>				
722 d.3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa (wykorzystanie 10 krotnie elementów blachy)	m <sup>2</sup>	917.000		
723 d.3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie	m <sup>2</sup>	917.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>CPV-45212300-9 Roboty przy komorze wymiennikowni ciepła</b>				
4.1		<b>Roboty ziemne</b>				
724 d.4. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykop jamisty o powierzchni dna do 2.25 m <sup>2</sup> i głębokości do 4 m w gruncie wilgotnym kat. III	m <sup>3</sup>	456.750		
725 d.4. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	450.000		
726 d.4. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dodatek do wykopów lub zasypania wykopów za odniesienie lub dowieszenie ziemi na odległość ponad 3 do 10 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	450.000		
727 d.4. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Odeskowanie pełne ścian wykopów wąskoprzestrzennych i jamistych balami oraz stemplami wraz z rozbiórką przy głębokości wykopu 1.5 do 3 m	m <sup>2</sup>	182.700		
728 d.4. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Zabezpieczenie wykopów przez przykrycie balami drewnianymi z rozbiórką	m <sup>2</sup>	130.500		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.2		<b>Wyburzenie części ścianek oraz przekładka płyt stropowych</b>				
729 d.4. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozbiórka płyt stropowych prefabrykowanych do ponownego użycia	m <sup>2</sup>	94.560		
730 d.4. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozbiórka płyt stropowych prefabrykowanych do ponownego użycia R=1.5	m <sup>2</sup>	60.140		
731 d.4. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do 50 cm (schody kl.sch.)	m <sup>3</sup>	1.550		
732 d.4. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. cementowej	m <sup>3</sup>	2.524		
733 d.4. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	22.992		
734 d.4. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - dodatk za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km	m <sup>3</sup>	23.000		
735 d.4. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>	23.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.3		<b>Konstrukcje żelbetowe klatki schodowej</b>				
736 d.4. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych złożonych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu do 2.00 m2	m <sup>2</sup>	9.758		
737 d.4. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu ponad 10 m2	m <sup>2</sup>	94.560		
738 d.4. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu ponad 1.5 m3	m <sup>3</sup>	18.912		
739 d.4. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Betonowanie różnych oddzielnych elementów (stopnie, słupki, poduszki itp.) wykonywanych na placu budowy w formach rozbiernych (schody i fundamenty dla konstrukcji wiaty stalowej)	m <sup>3</sup>	1.596		
740 d.4. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu do 0.5 m3 (spocznik klatki schodowej + belki policzkowe)	m <sup>3</sup>	2.564		
741 d.4. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Przygotowanie i montaż zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych wymagających gęścia zbrojenia o średnicy stali do 10 mm	kg	2016.960		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.4		<b>Izolacja zewnętrzna ścian (IZ1, IZ2) oraz stropów (SD1, SD2)</b>				
742 d.4. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły trudno dostępnych o pow. do 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>	196.500		
743 d.4. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przenikającej wg systemu REMMERS	m <sup>2</sup>	351.200		
744 d.4. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej	m <sup>2</sup>	196.500		
745 d.4. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 4-7 cm pionowa na zaprawie	m <sup>2</sup>	194.000		
746 d.4. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho (geowłóknina)	m <sup>2</sup>	154.700		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.5		<b>Adaptacja wnętrza komory</b>				
747 d.4. 5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w murach z cegły na zaprawie cementow oraz w stropie	szt.	3.000		
748 d.4. 5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>	1.560		
749 d.4. 5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na ścianach ceram.o pow.do 1 m2	m <sup>2</sup>	182.000		
750 d.4. 5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni betonowych nie malowanych	m <sup>2</sup>	120.470		
751 d.4. 5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	/z.VII/- Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	120.470		
752 d.4. 5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Posadzka cementowa o śr.grub.do 40 mm wraz z cokółkiem wys. 10 cm zatarta na gładka	m <sup>2</sup>	120.470		
753 d.4. 5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4, 5mm	m <sup>2</sup>	120.470		
754 d.4. 5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Pobielenie powierzchni otynkowanych z dodaniem koloru i zagruntowaniem - dwukrotnie	m <sup>2</sup>	319.663		
755 d.4. 5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.	2.000		
756 d.4. 5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o pow. ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>	5.600		
757 d.4. 5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	ścianki i przegrody ażurowe z siatek na ramach z profili 20/50/3 na słupkach stalowych 50/50/3 + wrota uchylno-rozwieralne oraz przesuwne na prowadnicach	m <sup>2</sup>	38.181		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: