
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO
ADRES INWESTYCJI : ul. Peowiaków 12 w Lublinie
INWESTOR : GMINA LUBLIN
ADRES INWESTORA : Pl.Wł.Łokietka 1; 20-950 Lublin
BRANŻA : instalacje oświetlenia estradowego

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Tokarz
: Andrzej Herod
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2009 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oświetlenie estradowe					
1		Sala teatralna			
1.1	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na wieży projektorowej projektor GRIVEN INSE 575 ze statywem, zmieniaczem kolorów, blendą irysową i palnikiem HMI 575	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.2	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków projektor z soczewką pryzmatyczną 9-66st. 500/650W Gy9.5 z ramką filtra barwnego z siatką zabezpieczającą - typ A56C	kpl.		
		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
1.3	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków projektor z soczewką pryzmatyczną 7-61st. 1000/1200W Gx9.5 z ramką filtra barwnego z siatką zabezpieczającą - typ A10C	kpl.		
		27	kpl.	27.000	
				RAZEM	27.000
1.4	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków projektor profilowy zoom 15-30 HPL 750W z ramką filtra barwnego z siatką zabezpieczającą z przysłonami zasuwkowymi z przysłoną irysową - typ ETC Source four zoom 15-30	kpl.		
		31	kpl.	31.000	
				RAZEM	31.000
1.5	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na wieży projektorowej PAR 64	kpl.		
		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
1.6	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na wieży projektorowej naświetlacz asymetryczny NL 1000	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
1.7	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na wieży projektorowej projektor "ruchoma głowa" ROBE 250 z palnikiem	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.8	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia wolnostojący projektor "ruchoma głowa" ROBE 250 z palnikiem	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.9	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż uchwytów stalowych	szt.		
		80	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
1.10	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie linka zabezpieczająca z atestem	szt.		
		80	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
1.11	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane na gotowych linkach nośnych sterowniczy DMX LiYCY 2x2x0.5mm	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
1.12	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd wielostykowych o 3 stykach wtyki i gniazda montażowe XLR 3-pin Neutric	końc.		
		R,S=2			
		6	końc.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.13	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie konsol mikerskich typu pulpitu i panelowego o 12 wejściach w zestawie sterującym pulpit sterowniczy SPARK 4D z monitorem	konsol.		
		1	konsol.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.14	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie stojaków komutacyjnych o 100 liniach wej./wyj. na podłożu metalowym pole ręczne 96 obwodowe	stojak.		
		1	stojak.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.15	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie panelowych stojaków wzmacniaczy mocy 1200 W na podłożu metalowym ściemniacz AC Dimmer 24 obwodowy X 3kW	stojak.		
		4	stojak.	4.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
1.16	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie wolnostojących konsol mikerskich o 6 wejściach na podłożu metalowym typu 'ERA' splitter 6 wyj. 1	konsol. konsol.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Sala czarna			
2.1	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków projektor z soczewką pryzmatyczną 9-66st. 500/650W Gy9.5 z ramką filtra barwnego z siatką zabezpieczającą - typ A56C 16	kpl. kpl.	 16.000	
				RAZEM	16.000
2.2	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków projektor profilowy zoom 25-50 HPL 575W z ramką filtra barwnego z siatką zabezpieczającą z przysłonami zasuwkowymi z przysłoną irysową - typ ETC Junior zoom 25-50 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
2.3	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków projektor profilowy zoom 15-30 HPL 750W z ramką filtra barwnego z siatką zabezpieczającą z przysłonami zasuwkowymi z przysłoną irysową - typ ETC Source four zoom 15-30 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
2.4	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na wieży projektorowej projektor "ruchoma głowa" ROBE 250 z palnikiem 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2.5	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż uchwytów stalowych 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
2.6	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie linka zabezpieczająca z atestem 26	szt. szt.	 26.000	
				RAZEM	26.000
2.7	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane na gotowych linkach nośnych sterowniczy DMX LiYCY 2x2x0.5mm 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
2.8	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd wielostykowych o 3 stykach wtyki i gniazda montażowe XLR 3-pin Neutric R,S=2 2	końc. końc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2.9	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie konsol mikerskich typu pulpitu i panelowego o 12 wejściach w zestawie sterującym pulpit sterowniczy ALFA 24/255 1	konsol. konsol.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.10	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie panelowych stojaków wzmacniaczy mocy 1200 W na podłożu metalowym ściemniacz AC Dimmer 24 obwodowy X 3kW 1	stojak. stojak.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Pomieszczenia biurowe kino-teatr			
3.1	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie wolnostojących stanowisk odtwarzająco-nagrywających o 2 elementach na podłożu metalowym typu 'ERA' projektor SONY VPL-DS.100 1	stanowisk. stanowisk.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.2	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie wolnostojących stanowisk odtwarzająco-nagrywających o 2 elementach na podłożu metalowym typu 'ERA' telewizor plazma ze stolikiem KE-P 42 XS 1 (42") 1	stanowisk. stanowisk.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.3	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie wolnostojących stanowisk odtwarzająco-nagrywających o 2 elementach na podłożu metalowym typu 'ERA' SONY DVD-LS 785 v/s	stanowisk.		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	stano- wisk.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.4	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie wolnostojących stanowisk odtwarzająco-nagrywających o 2 elementach na podłożu metalowym typu 'ERA' magnetowid SONY SLV-SE 640E 1	stano- wisk. stano- wisk.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.5	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie wolnostojących stanowisk odtwarzająco-nagrywających o 4 elementach na podłożu metalowym typu 'ERA' wieża MHC-RG 444 1	stano- wisk. stano- wisk.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.6	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Uruchomienie zespołów emisji programów o 20 liniach wej./wyj. urządzenia j.w. 5	zesp. zesp.	5.000	
				RAZEM	5.000
4		UZUPEŁNIENIA			
4.1	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż oprzewodowania do lamp (przewód OWYżo 3x2,5mm2) 2400	m m	2400.000	
				RAZEM	2400.000