
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa klasztoru powizytkowskiego na cele Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu ogrodu
ADRES INWESTYCJI : ul. Peowiaków 12; LUBLIN
INWESTOR : GMINA LUBLIN
ADRES INWESTORA : pl. Wł.Łokietka 1; LUBLIN
BRANŻA : architektura i konstrukcja

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Data opracowania

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Centrum Kultury w Lublinie						
1		CPV-45212300-9 Roboty konstrukcyjno budowlane				
1.1		Roboty wyburzeniowe i wywozy (likwidacja szachtów, ściany przedsionka i stropodach, wtórne przybudówki Lamusa, sklepienie kolebkowe nad kościołem, wtórny strop belkowy w kościele i nad salą 2.62, sklepienia kolebkowe kl.schodowej i bieg schodów , klatki schodowe 1,2 oraz w małym wizydarzu, belki stalowe pom.3.27, ostatni bieg schodów na kolebce ceglanej, ścianki działowe i kominy, okładziny ścienne, ścianki i syfity g.-k.)				
1	ST-1.0.0	Rozebranie ścian gruzobetonowych o grub.do 20 cm	m ³	20.700		
d.1.	SST-1.1.0					
1						
2	ST-1.0.0	Rozebr.stropów żelbet.(płyt,belek,żeber,wieńców) przy grub.płyty stropów.do 20 cm	m ³	30.300		
d.1.	SST-1.1.0					
1						
3	ST-1.0.0	Rozebr.belek i podciągów jako niezależnych konstr.przy grubości węższego boku do 40 cm	m ³	3.450		
d.1.	SST-1.1.0					
1						
4	ST-1.0.0	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	120.300		
d.1.	SST-1.1.0					
1						
5	ST-1.0.0	Rozebranie ścian kanałów z cegły o grub. 1 ceg.	m ²	51.200		
d.1.	SST-1.1.0					
1						
6	ST-1.0.0	Rozebr.płyt dachowych żelbet.o grubości do 15 cm (rozebranie podestów schodów)	m ³	6.480		
d.1.	SST-1.1.0					
1						
7	ST-1.0.0	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grub. do 15 cm	m ³	2.070		
d.1.	SST-1.1.0					
1						
8	ST-1.0.0	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych,spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie II kondygnacji	m ²	95.000		
d.1.	SST-1.1.0					
1						
9	ST-1.0.0	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji	kg	7600.000		
d.1.	SST-1.1.0					
1						
10	ST-1.0.0	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t	7.600		
d.1.	SST-1.1.0					
1						
11	ST-1.0.0	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km (do 20 km)	t	7.600		
d.1.	SST-1.1.0					
1						
12	ST-1.0.0	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³	217.660		
d.1.	SST-1.1.0					
1						
13	ST-1.0.0	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km (przyjęto do 20 km)	m ³	217.660		
d.1.	SST-1.1.0					
1						
14	ST-1.0.0	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m ³	217.660		
d.1.	SST-1.1.0					
1						
Razem dział: Roboty wyburzeniowe i wywozy (likwidacja szachtów, ściany przedsionka i stropodach, wtórne przybudówki Lamusa, sklepienie kolebkowe nad kościołem, wtórny strop belkowy w kościele i nad salą 2.62, sklepienia kolebkowe kl.schodowej i bieg schodów , klatki schodowe 1,2 oraz w małym wizydarzu, belki stalowe pom.3.27, ostatni bieg schodów na kolebce ceglanej, ścianki działowe i kominy, okładziny ścienne, ścianki i syfity g.-k.)						
1.2		Roboty ziemne, murowe i izolacyjne - likwidacja szachtów				
15	ST-1.0.0	Wykop jamisty o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 2 m w gruncie wilgotnym kat. III	m ³	129.375		
d.1.	SST-1.1.0					
2						
16	ST-1.0.0	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. III	m ³	175.375		
d.1.	SST-1.1.0					
2						
17	ST-1.0.0	Dodatek do wykopów lub zasypania wykopów za odniesienie lub dowieszenie ziemi na odległość ponad 3 do 10 m w gruncie kat. III	m ³	46.000		
d.1.	SST-1.1.0					
2						
18	ST-1.0.0	Odeskowanie pełne ścian wykopów wąskoprzestrzennych i jamistych balami oraz stemplami wraz z rozbiórką przy głębokości wykopu 1.5 do 3 m	m ²	207.000		
d.1.	SST-1.1.0					
2						
19	ST-1.0.0	Zabezpieczenie wykopów przez przykrycie balami drewnianymi z rozbiórką	m ²	92.000		
d.1.	SST-1.1.0					
2						
20	ST-1.0.0	Izolacja pionowa powłokowa z lepiku smołowego lub asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa	m ²	86.250		
d.1.	SST-1.1.0					
2						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacja pionowa powłokowa z lepiku smołowego lub asfaltowego na zimno - druga warstwa	m ²	86.250		
22 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacja pionowa powłokowa - dodatkowe gruntowanie lepikiem na zimno	m ²	86.250		
23 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceg.	m ²	3.750		
24 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Umocowanie siatki tynkarskiej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach	m ²	4.500		
25 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.ścian ceglanych, betonowych, z płyt wiórowo-cem. z przygotowaniem zaprawy	m ²	4.500		
26 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Tynki zewn.kat.III o pow.do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap.	m ²	5.000		
27 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dodatek do tynków za dodanie do zaprawy środków wodoszczelnych ; murosan lub hydrobet	m ²	5.000		
28 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na ścianach ceram.o pow.do 1 m2	m ²	5.000		
Razem dział: Roboty ziemne, murowe i izolacyjne - likwidacja szachtów						
1.3	Roboty ziemne przy pogłębieniach oraz podbiciach fundamentów					
29 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykop jamisty o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 2 m w gruncie suchym kat. IV	m ³	70.600		
30 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykop przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie suchym kat. IV	m ³	68.040		
31 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków	m ³	86.544		
32 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dodatek do wykopów lub zasypiania wykopów za odniesienie lub dowieszenie ziemi na odległość ponad 3 do 10 m w gruncie kat. IV	m ³	225.184		
33 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dodatek do wykopów za każdy następny przerzut ziemi ponad 3 m w gruncie kat. IV	m ³	225.184		
34 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków przy pogłębieniu odcinkami istniejących fundamentów	m ³	84.240		
35 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków	m ³	164.268		
36 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - usunięcie z piwnic ziemi w nosiłkach na odl. do 50 m	m ³	309.424		
37 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Odeskowanie pełne ścian wykopów szerokoprzestrzennych balami oraz stemplami wraz z rozbiórką przy głębokości wykopu 1.5 do 3 m	m ²	152.280		
38 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km - grunt kat. IV	m ³	464.008		
39 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km (do 20km)	m ³	464.008		
40 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Opłata za przyjęcie ziemi z gruzem na wysypisku	m ³	464.008		
Razem dział: Roboty ziemne przy pogłębieniach oraz podbiciach fundamentów						
1.4	Podbicie fundamentów					
41 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Pogłębienie (podbicie) istniejących fundamentów z cegły przez wyk.wykopu odcinkami do 1 m, podmurowanie na zapr. cem., ułożenie izol. z 2 warstw papy i podklinow. - wraz zwykonaniem ławy żelbetowej (o szer. istniejącego fundamentu,) zbrojonej 2x siatką D:12mm #20x20cm, podmurowaniem bloczkami betonowymi, spięcie górą wieńcem żelbetowym 20x40cm zbrojonym wg rys. K-8, K-9.	m ³	148.473		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
42	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 4	Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km - grunt kat. IV	m ³	148.473		
43	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 4	Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km (do 20km)	m ³	148.473		
44	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 4	Opłata za przyjęcie ziemi z gruzem na wysypisku	m ³	148.473		
45	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 4	Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej z 2 warstw papy w murach z cegły budowlanej na zaprawie cementowej o gr. 1 1/2 ceg.	m	46.800		
Razem dział: Podbicie fundamentów						
1.5		Wyburzenie części fundamentów dla nowej kl.sch., oraz schodów i stropu starej kl.sch.				
46	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 5	Rozbiórka płyt stropowych	m ²	74.800		
47	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 5	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do 50 cm (schody kl.sch.)	m ³	3.420		
48	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 5	Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. cementowej	m ³	39.680		
49	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 5	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km	m ³	58.300		
50	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 5	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km Krotność = 38	m ³	58.300		
51	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 5	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m ³	58.300		
Razem dział: Wyburzenie części fundamentów dla nowej kl.sch., oraz schodów i stropu starej kl.sch.						
1.6		Przebiecia ścian oraz bruzdy pod kanały				
52	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 6	Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach z cegły budowlanej grub. 1 i więcej ceg.na zaprawie cementowej (okno na naczynia brudne oraz przebiecia w ścianach fundamentowych)	m ³	43.506		
53	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 6	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian na głębokość 7 cm na zaprawie cement. o grub. 2 ceg.	m	58.240		
54	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 6	Wykucie wnęk w murach z cegły na zaprawie cementowej głębokości do 1 ceg. (bruzdy dla przewodów wentylacji)	m ²	14.069		
55	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 6	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w murach z cegły na zaprawie cementow oraz w stropie	szt.	7.000		
56	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 6	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³	50.551		
57	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 6	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km (przyjęto do 20 km)	m ³	50.551		
58	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 6	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m ³	50.551		
Razem dział: Przebiecia ścian oraz bruzdy pod kanały						
1.7		Przygotowane i montaż zbrojenia na całość obiektu				
59	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 7	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych prostych o średnicy stali ponad 12 mm	kg	93284.000		
Razem dział: Przygotowane i montaż zbrojenia na całość obiektu						
1.8		Przygotowanie i montaż stali konstrukcyjnej (całość)				
60	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 8	Konstrukcje podparć, zawieszni i osłon o masie do 100 kg (konstrukcje stalowe jako wyrób warsztatowy ze stali konstrukcyjnej wg rys.warsztatowych)	t	138.855		
61	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 8	Dostawa konstrukcji stalowych	t	138.855		
Razem dział: Przygotowanie i montaż stali konstrukcyjnej (całość)						
1.9		Kanały żelbetowe dla wentylacji (zbrojenie uwzględnione osobno)				

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
62	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 9	Wykonanie i rozebranie stemplowania szalunków konstrukcji betonowych i żelbetowych o wys. do 8 m	mp	6.680		
63	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 9	Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu 0.5 do 1.0 m2	m ²	388.480		
64	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 9	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu ponad 1.5 m3 (dno kanału)	m ³	12.780		
65	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 9	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym jednym wymiarze do 20 cm, o objętości elementu ponad 1.5 m3	m ³	19.424		
Razem dział: Kanały żelbetowe dla wentylacji (zbrojenie uwzględnione osobno)						
1.10		Ściana żelbetowa wanny (Sz3) - zbrojenie uwzględnione osobno				
66	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 10	(Sz3) - Przeciwwilgociowa izolacja pozioma ścian wg systemu REMMERS	m ²	56.160		
67	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 10	(Sz3) - Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przenikającej wg systemu REMMERS	m ²	187.200		
68	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 10	(Sz3) - Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu ponad 10 m2	m ²	187.200		
69	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 10	(Sz3) - Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu ponad 1.5 m3 (beton wodoszczelny)	m ³	46.800		
70	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 10	(Sz3) - Wykończenie powierzchni - szpachla do betonu	m ²	187.200		
Razem dział: Ściana żelbetowa wanny (Sz3) - zbrojenie uwzględnione osobno						
1.11		Ściana żelbetowa wanny (Sz2)				
71	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 11	(Sz2) - Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu ponad 10 m2	m ²	90.600		
72	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 11	(Sz2) - Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym jednym wymiarze do 20 cm, o objętości elementu ponad 1.5 m3 (beton wodoszczelny)	m ³	13.590		
73	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 11	(Sz2) - Ręczne nacięcie powierzchni podłoża cementowego (nacięcie ściany fundamentowej)	m ²	60.400		
74	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 11	(Sz2) - Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km (gruz po nacięciu fundamentów)	m ³	6.040		
75	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 11	(Sz2) - Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km (do 20km)	m ³	6.040		
76	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 11	(Sz2) - Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii PCW na kleju -folia PE gr.0,4mm	m ²	84.560		
77	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 11	(Sz2) - Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceg. (ścianka dociskowa z cegły)	m ²	84.560		
78	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 11	(Sz2) - Zagrunтовanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.ścian ceglanych,betonowych,z płyt wiórowo-cem. z przygotowaniem zaprawy	m ²	84.560		
79	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 11	(Sz2) - Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.III wyk.ręcznie na stropach ceram.płaskich w pom.o wys.do 4 m	m ²	84.560		
80	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 11	(Sz2) - Przeciwwilgociowa izolacja pozioma ścian wg systemu REMMERS	m ²	36.240		
81	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 11	(Sz2) - Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przenikającej wg systemu REMMERS	m ²	84.560		
82	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 11	(Sz2) - Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa z płyt styrodurów gr. 5 cm, pionowa na zaprawie	m ²	42.280		
Razem dział: Ściana żelbetowa wanny (Sz2)						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.12		Konstrukcje żelbetowe wieńców stropów i nadproży - zbrojenie uwzględnione osobno (poz.3.1,3.2)				
83 d.1. SST-1.1.0 12	ST-1.0.0	Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych złożonych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu do 2.00 m2	m ²	2320.000		
84 d.1. SST-1.1.0 12	ST-1.0.0	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu 0.5 do 1.0 m3	m ³	806.916		
Razem dział: Konstrukcje żelbetowe wieńców stropów i nadproży - zbrojenie uwzględnione osobno (poz.3.1,3.2)						
1.13		Konstrukcje żelbetowe wieńców poddasza i nadproży - zbrojenie uwzględnione osobno (poz.PW.1)				
85 d.1. SST-1.1.0 13	ST-1.0.0	Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych złożonych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu do 2.00 m2	m ²	839.500		
86 d.1. SST-1.1.0 13	ST-1.0.0	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu 0.5 do 1.0 m3	m ³	219.000		
Razem dział: Konstrukcje żelbetowe wieńców poddasza i nadproży - zbrojenie uwzględnione osobno (poz.PW.1)						
1.14		Konstrukcje żelbetowe szybu windowego - zbrojenie uwzględnione osobno				
87 d.1. SST-1.1.0 14	ST-1.0.0	Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych złożonych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu do 2.00 m2	m ²	63.500		
88 d.1. SST-1.1.0 14	ST-1.0.0	Betonowanie różnych oddzielnych elementów (stopnie, słupki, poduszki itp.) wykonywanych na placu budowy w formach rozbieralnych (konstrukcja windy- płyta fundamentowa, słupy, szyb windy)	m ³	5.530		
Razem dział: Konstrukcje żelbetowe szybu windowego - zbrojenie uwzględnione osobno						
1.15		Konstrukcje żelbetowe klatek schodowych, wejść do budynków - zbrojenie uwzględnione osobno oraz etapowane wykonanie klatki schodowej w średnim wizydarzu wg zaleceń konstrukcyjnych				
89 d.1. SST-1.1.0 15	ST-1.0.0	Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych złożonych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu do 2.00 m2	m ²	238.300		
90 d.1. SST-1.1.0 15	ST-1.0.0	Betonowanie różnych oddzielnych elementów (stopnie, słupki, poduszki itp.) wykonywanych na placu budowy w formach rozbieralnych (konstrukcja klatek schodowych, wejść do budynków)	m ³	45.800		
91 d.1. SST-1.1.0 15	ST-1.0.0	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu do 0.5 m3 (stopnie i spoczniki klatki w wizydarzu średnim)	m ³	8.750		
Razem dział: Konstrukcje żelbetowe klatek schodowych, wejść do budynków - zbrojenie uwzględnione osobno oraz etapowane wykonanie klatki schodowej w średnim wizydarzu wg zaleceń konstrukcyjnych						
1.16		Dostawa kabiny windy z siłownią oraz obudowa szybu windy				
92 d.1. SST-1.1.0 16	ST-1.0.0	Dostawa i montaż windy dla niepełnowprawnych z oprzyrządowaniem maszynowni (winda na 3 przystanki)	kpl	1.000		
93 d.1. SST-1.1.0 16	ST-1.0.0	Dostawa i montaż przeszklenia szybu windy dla niepełnowprawnych oraz elementów osłon z blachy nierdzewnej na podkonstrukcji z płyty gips.-karton.	m ²	90.000		
Razem dział: Dostawa kabiny windy z siłownią oraz obudowa szybu windy						
1.17		Dostawa i montaż akcesoriów architektonicznych				
94 d.1. SST-1.1.0 17	ST-1.0.0	Dostawa i montaż okładziny drewnianej schodów (dąb)	kpl	189.000		
95 d.1. SST-1.1.0 17	ST-1.0.0	Dostawa i montaż przeszkłonych daszków nad wejściami z elementów szklanych na konstrukcji	m ²	0.000		
96 d.1. SST-1.1.0 17	ST-1.0.0	Dostawa i montaż przeszklenia wiatrołapu wejściowego z elementów szklanych na konstrukcji szkieletowej stalowej malowanej proszkowo	m ²	0.000		
97 d.1. SST-1.1.0 17	ST-1.0.0	Balustrada ze stali kwadratowej pokrępowana w przecinające się elipsy, górą i dołem ornament w formie łańcucha w kształcie rombu, elementy łączące romby wykonane jako obejmmy (stal nierdzewna balustrady wewn. i zewn.na pochylni)	m	0.000		
98 d.1. SST-1.1.0 17	ST-1.0.0	Balustrada ze stali kwadratowej pokrępowana w przecinające się elipsy, górą i dołem ornament w formie łańcucha w kształcie rombu, elementy łączące romby wykonane jako obejmmy (stal malowana proszkowo czarna)	m	0.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
99 d.1. 17	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Balustrada ze stali kwadratowej pokrępowana w przeci- nające się elipsy, górą i dołem ornament w formie łańcu- cha w kształcie rombu, elementy łączące romby wykona- ne jako obejmmy (stal ocynkowana)	m	0.000		
100 d.1. 17	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Montaż balustrad ozdobnych na wysokim policzku i spi- ralnym układzie biegów - osadzenie w stopniach, wyro- bienie zakrętów, wmontowanie uzupełniających elemen- tów z oszlifowaniem (pochwyty z drewna dębowego Bal3,Bal4,Bal7)	m	0.000		
101 d.1. 17	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykucie bruzd poziomych w murkach na zaprawie cem.- wap. 1x1 ceg. (Bal4,Bal7)	m	0.000		
102 d.1. 17	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Montaż balustrad ozdobnych na wysokim policzku i spi- ralnym układzie biegów - osadzenie w stopniach, wyro- bienie zakrętów, wmontowanie uzupełniających elemen- tów z oszlifowaniem (balustrada i pochwyty z drewna dębowego Bal2)	m	0.000		
103 d.1. 17	ST-1.0.0 SST-1.1.0	łańcuch z ogniw owalnych o wymiarach do 120x60 mm (Bal8)	m	0.000		
104 d.1. 17	ST-1.0.0 SST-1.1.0	System elementów dekoracyjnych - sztankiety wykonane wg PT	kpl	8.000		
Razem dział: Dostawa i montaż akcesoriów architektonicznych						
1.18		Kominy				
105 d.1. 18	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem z cegły na zapr.cem.-wap. '30' obj.ponad 0.5 m3	m ³	51.840		
106 d.1. 18	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Tynki zewn.kat.III o pow.do 5 m2 z przygotowaniem za- prawy cementowej	m ²	144.000		
107 d.1. 18	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dodatek do tynków za dodanie do zaprawy środków wo- doszczelnych ; murosan lub hydrobet	m ²	144.000		
108 d.1. 18	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykonanie przewodów kominowych z wykuciem bruzd oraz strzępi, wymurów.ścianki przedniej o gr. 1/2 ceg.na zapr.cem.-wap.'30' o wym.kan.1x1 ceg.Wyk.bruzd 1 1/ 2x1 ceg.	m	96.000		
109 d.1. 18	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem z cegły na zapr.cem.-wap. '30' obj.ponad 0.5 m3	m ³	51.840		
Razem dział: Kominy						
1.19		Posadzka (P-0k1)				
110 d.1. 19	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-0k1) Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej	m ²	620.080		
111 d.1. 19	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-0k1) Wykop jamisty o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1 m w gruncie suchym kat. IV (wymiana gruntu)	m ³	620.080		
112 d.1. 19	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-0k1) Dodatek do wykopów lub zasypania wykopów za odniesienie lub dowieszenie ziemi na odległość ponad 3 do 10 m w gruncie kat. IV	m ³	620.080		
113 d.1. 19	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-0k1) Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km - grunt kat. IV	m ³	620.080		
114 d.1. 19	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-0k1) Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km Krotność = 38	m ³	620.080		
115 d.1. 19	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-0k1) Wyrównywanie terenu z grubsza w gruncie kat. IV	m ²	620.080		
116 d.1. 19	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-0k1) Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. III (dostawa żwiru do wymiany gruntu)	m ³	620.080		
117 d.1. 19	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-0k1) Dodatek do wykopów lub zasypania wykopów za odniesienie lub dowieszenie ziemi na odległość ponad 3 do 10 m w gruncie kat. IV	m ³	620.080		
118 d.1. 19	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P-0k1) Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub.podbudowy po zagęsz- czeniu 12 cm	m ²	620.080		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
119	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 19	(P-0k1) Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 cm grub.podbudowy po zagęszczeniu Krotność = 3	m ²	620.080		
120	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 19	(P-0k1) Montaż posadzki - pasy wydzielone o szer.elem.do 50 cm	m ²	620.000		
121	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 19	Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych dwustronnie o przekr.elem.do 0.06 m2	m	4.500		
122	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 19	Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie o przekr.elem.do 0.06 m2	m	36.000		
123	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 19	Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie - dod.za każde dalsze 0.02 m2 przekr.	m	36.000		
Razem dział: Posadzka (P-0k1)						
1.20	Posadzka (P-1a)					
124	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 20	(P-1a) Uzupełnienie posadzki z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej o pow. 0.5 - 5 m2 w jednym miejscu przy grub. 1/2 ceg. (uzupełnienia miejscowe posadzki z kamienia - do 5 % powierzchni)	m ²	25.169		
Razem dział: Posadzka (P-1a)						
1.21	Posadzka (P-1k1)- zbrojenie ujęte osobno					
125	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 21	(P-1k1) Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	5.700		
126	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 21	(P-1k1) Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża podkładem	m ³	5.700		
127	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 21	(P-1k1) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem (beton wodoszczelny)	m ³	22.800		
128	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 21	(P-1k1) Faseta uszczelniająca styk ściany i podłogi wg systemu REMMERS	m	46.800		
129	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 21	(P-1k1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.10cm)	m ²	114.000		
130	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 21	(P-1k1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²	114.000		
131	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 21	(P-1k1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	114.000		
132	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 21	(P-1k1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.60mm)	m ²	114.000		
133	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 21	(P-1k1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²	114.000		
134	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 21	(P-1k1) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	114.000		
135	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 21	(P-1k1) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m ²	114.000		
136	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 21	(P-1k1) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	46.800		
Razem dział: Posadzka (P-1k1)- zbrojenie ujęte osobno						
1.22	Posadzka (P-1k2)- zbrojenie ujęte osobno					
137	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 22	(P-1k2) Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	2.325		
138	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 22	(P-1k2) Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża podkładem	m ³	2.325		
139	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 22	(P-1k2) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem (beton wodoszczelny)	m ³	6.975		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
140	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 22	(P-1k2) Faseta uszczelniająca styk ściany i podłogi wg systemu REMMERS	m	30.800		
141	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 22	(P-1k2) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.5cm)	m ²	46.500		
142	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 22	(P-1k2) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²	46.500		
143	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 22	(P-1k2) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	46.500		
144	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 22	(P-1k2) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m ²	46.500		
145	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 22	(P-1k2) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²	46.500		
146	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 22	(P-1k2) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	27.700		
147	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 22	(P-1k2) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m ²	46.500		
148	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 22	(P-1k2) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	46.200		
Razem dział: Posadzka (P-1k2)- zbrojenie ujęte osobno						
1.23	Posadzka (P-1g1)- zbrojenie ujęte osobno					
149	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 23	(P-1g1) Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	4.269		
150	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 23	(P-1g1) Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża podkładem	m ³	4.269		
151	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 23	(P-1g1) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem (beton wodoszczelny)	m ³	17.200		
152	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 23	(P-1g1) Faseta uszczelniająca styk ściany i podłogi wg systemu REMMERS	m	37.800		
153	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 23	(P-1g1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.10cm)	m ²	86.000		
154	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 23	(P-1g1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²	86.000		
155	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 23	(P-1g1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	86.000		
156	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 23	(P-1g1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m ²	86.000		
157	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 23	(P-1g1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²	86.000		
158	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 23	(P-1g1) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	86.000		
159	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 23	(P-1g1) Dodatek za izolację folią w płynie podłóg w pomieszczeniach mokrych	m ²	86.000		
160	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 23	(P-1g1) Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 150x150x11 mm (gres 30x30x1cm)	m ²	86.000		
161	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 23	(P-1g1) Cokolik z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm	m	68.350		
Razem dział: Posadzka (P-1g1)- zbrojenie ujęte osobno						
1.24	Posadzka (P1k1)- zbrojenie ujęte osobno					
162	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 24	(P1k1) Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	18.590		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
163	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 24	(P1k1) Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża podkładem	m ³	18.590		
164	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 24	(P1k1) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	55.770		
165	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 24	(P1k1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²	371.800		
166	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 24	(P1k1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.10cm)	m ²	371.800		
167	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 24	(P1k1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²	371.800		
168	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 24	(P1k1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	371.800		
169	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 24	(P1k1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.65mm)	m ²	371.800		
170	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 24	(P1k1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²	371.800		
171	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 24	(P1k1) z.VII- Gruntowanie podłożu preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	371.800		
172	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 24	(P1k1) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m ²	371.800		
173	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 24	(P1k1) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	159.800		
Razem dział: Posadzka (P1k1)- zbrojenie ujęte osobno						
1.25		Posadzka (P1k2)- zbrojenie ujęte osobno				
174	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 25	(P1k2) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	31.760		
175	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 25	(P1k2) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.5cm)	m ²	635.200		
176	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 25	(P1k2) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²	635.200		
177	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 25	(P1k2) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	635.200		
178	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 25	(P1k2) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m ²	635.200		
179	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 25	(P1k2) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²	635.200		
180	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 25	(P1k2) z.VII- Gruntowanie podłożu preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	635.200		
181	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 25	(P1k2) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m ²	635.200		
182	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 25	(P1k2) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	254.100		
Razem dział: Posadzka (P1k2)- zbrojenie ujęte osobno						
1.26		Posadzka (P1k3)- zbrojenie ujęte osobno				
183	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 26	(P1k3) Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	30.705		
184	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 26	(P1k3) Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża podkładem	m ³	30.705		
185	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 26	(P1k3) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	92.115		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
186	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 26	(P1k3) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²	614.100		
187	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 26	(P1k3) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.10cm)	m ²	614.100		
188	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 26	(P1k3) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²	614.100		
189	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 26	(P1k3) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	614.100		
190	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 26	(P1k3) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m ²	614.100		
191	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 26	(P1k3) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²	614.100		
192	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 26	(P1k3) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	614.100		
193	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 26	(P1k3) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m ²	614.100		
194	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 26	(P1k3) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	239.500		
Razem dział: Posadzka (P1k3)- zbrojenie ujęte osobno						
1.27	Posadzka (P1k4)- zbrojenie ujęte osobno					
195	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 27	(P1k4) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych (szpachla do betonu)	m ²	195.500		
196	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 27	(P1k4) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	39.100		
197	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 27	(P1k4) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.2cm)	m ²	195.500		
198	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 27	(P1k4) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²	195.500		
199	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 27	(P1k4) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	195.500		
200	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 27	(P1k4) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m ²	195.500		
201	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 27	(P1k4) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²	195.500		
202	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 27	(P1k4) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	195.500		
203	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 27	(P1k4) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m ²	195.500		
204	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 27	(P1k4) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	43.100		
Razem dział: Posadzka (P1k4)- zbrojenie ujęte osobno						
1.28	Posadzka (P1k5)- zbrojenie ujęte osobno					
205	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 28	(P1k5) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych (szpachla do betonu)	m ²	42.600		
206	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 28	(P1k5) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	8.520		
207	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 28	(P1k5) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	42.600		
208	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 28	(P1k5) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m ²	42.600		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
209 d.1. 28	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1k5) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	35.800		
Razem dział: Posadzka (P1k5)- zbrojenie ujęte osobno						
1.29		Posadzka (P1g1)- zbrojenie ujęte osobno				
210 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m³	10.210		
211 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża podkładem	m³	10.210		
212 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m³	30.630		
213 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m²	204.200		
214 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.5cm)	m²	204.200		
215 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m²	204.200		
216 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m²	204.200		
217 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m²	204.200		
218 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m²	204.200		
219 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m²	204.200		
220 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 150x150x11 mm	m²	204.200		
221 d.1. 29	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g1) Cokolik z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm	m	73.600		
Razem dział: Posadzka (P1g1)- zbrojenie ujęte osobno						
1.30		Posadzka (P1g2)- zbrojenie ujęte osobno				
222 d.1. 30	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g2) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m³	0.596		
223 d.1. 30	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g2) Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych z umocowaniem listew przyściennych	m²	29.800		
224 d.1. 30	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g2) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.2cm)	m²	29.800		
225 d.1. 30	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g2) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m²	29.800		
226 d.1. 30	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g2) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m²	29.800		
227 d.1. 30	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g2) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m²	29.800		
228 d.1. 30	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g2) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m²	29.800		
229 d.1. 30	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g2) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m²	29.800		
230 d.1. 30	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g2) Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 150x150x11 mm	m²	29.800		
231 d.1. 30	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P1g2) Cokolik z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm	m	11.900		
Razem dział: Posadzka (P1g2)- zbrojenie ujęte osobno						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.31		Posadzka (P1g3)- zbrojenie ujęte osobno				
232	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 31	(P1g3) Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.stropów i pow.osiatkowanych z przygotowaniem zaprawy	m ²	87.300		
233	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 31	(P1g3) Tynki cement.o pow.ponad 5 m2 wyk.ręcznie na stropach płaskich	m ²	87.300		
234	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 31	(P1g3) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	87.300		
235	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 31	(P1g3) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²	87.300		
236	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 31	(P1g3) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	12.222		
237	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 31	(P1g3) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.2cm)	m ²	87.300		
238	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 31	(P1g3) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²	87.300		
239	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 31	(P1g3) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	87.300		
240	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 31	(P1g3) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m ²	87.300		
241	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 31	(P1g3) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²	87.300		
242	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 31	(P1g3) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	87.300		
243	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 31	(P1g3) Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 150x150x11 mm	m ²	87.300		
244	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 31	(P1g3) Cokolik z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm	m	37.600		
Razem dział: Posadzka (P1g3)- zbrojenie ujęte osobno						
1.32		Posadzka (P1p1)- zbrojenie ujęte osobno				
245	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 32	(P1p1) Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	4.232		
246	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 32	(P1p1) Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża podkładem	m ³	4.232		
247	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 32	(P1p1) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	12.696		
248	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 32	(P1p1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.5cm)	m ²	84.640		
249	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 32	(P1p1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²	84.640		
250	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 32	(P1p1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	84.640		
251	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 32	(P1p1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m ²	84.640		
252	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 32	(P1p1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²	84.640		
253	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 32	(P1p1) /z.VIII/ Posadzki z paneli podłogowych układanych na kleju	m ²	84.640		
Razem dział: Posadzka (P1p1)- zbrojenie ujęte osobno						
1.33		Posadzka (P1p2)- konstrukcje stalowe ujęte osobno				
254	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 33	(P1p2) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	1.750		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
255	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 33	(P1p2) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt paździerzowych pozioma od spodu konstrukcji na ruszcie (2x płyta OSB + wkładka dystandowa gumowa)	m ²	87.500		
256	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 33	(P1p2) Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków (2x płyta g.-k.)	m ²	87.500		
257	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 33	(P1p2) /z.VIII/ Posadzki z paneli podłogowych układanych na kleju	m ²	87.500		
Razem dział: Posadzka (P1p2)- konstrukcje stalowe ujęto osobno						
1.34		Posadzka (P1w1)- konstrukcje stalowe ujęto osobno				
258	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 34	(P1w1) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	1.034		
259	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 34	(P1w1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt paździerzowych pozioma od spodu konstrukcji na ruszcie (2x płyta OSB + wkładka dystandowa gumowa)	m ²	51.700		
260	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 34	(P1w1) Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków (2x płyta g.-k.)	m ²	51.700		
261	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 34	(P1w1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²	51.700		
Razem dział: Posadzka (P1w1)- konstrukcje stalowe ujęto osobno						
1.35		Posadzka (P1b1)- zbrojenie ujęte osobno				
262	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 35	(P1b1) Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	0.000		
263	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 35	(P1b1) Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	0.000		
264	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 35	(P1b1) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	0.000		
265	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 35	(P1b1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.10cm)	m ²	0.000		
266	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 35	(P1b1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²	0.000		
267	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 35	(P1b1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	0.000		
268	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 35	(P1b1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m ²	0.000		
269	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 35	(P1b1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²	0.000		
270	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 35	(P1b1) Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	0.000		
Razem dział: Posadzka (P1b1)- zbrojenie ujęte osobno						
1.36		Posadzka (P2k1)- zbrojenie ujęte osobno				
271	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 36	(P2k1) Uzupełnienie i naprawa tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na stropach ceram.o pow.do 5 m2	m ²	56.900		
272	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 36	(P2k1) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	11.380		
273	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 36	(P2k1) Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych z umocowaniem listew przyściennych	m ²	569.000		
274	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 36	(P2k1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.2cm)	m ²	569.000		
275	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 36	(P2k1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²	569.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
276	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 36	(P2k1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	569.000		
277	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 36	(P2k1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.65mm)	m ²	569.000		
278	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 36	(P2k1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²	569.000		
279	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 36	(P2k1) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	569.000		
280	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 36	(P2k1) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m ²	569.000		
281	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 36	(P2k1) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	227.600		
Razem dział: Posadzka (P2k1)- zbrojenie ujęte osobno						
1.37		Posadzka (P2k2)- zbrojenie ujęte osobno				
282	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 37	(P2k2) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych (szpachla do betonu)	m ²	75.800		
283	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 37	(P2k2) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	15.160		
284	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 37	(P2k2) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	75.800		
285	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 37	(P2k2) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	75.800		
286	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 37	(P2k2) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m ²	75.800		
287	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 37	(P2k2) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	28.000		
Razem dział: Posadzka (P2k2)- zbrojenie ujęte osobno						
1.38		Posadzka (P2k3)- zbrojenie ujęte osobno				
288	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 38	(P2k3) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych (szpachla do betonu)	m ²	6.400		
289	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 38	(P2k3) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	1.280		
290	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 38	(P2k3) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.2cm)	m ²	6.400		
291	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 38	(P2k3) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²	6.400		
292	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 38	(P2k3) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	6.400		
293	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 38	(P2k3) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m ²	6.400		
294	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 38	(P2k3) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²	6.400		
295	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 38	(P2k3) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	6.400		
296	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 38	(P2k3) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m ²	6.400		
297	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 38	(P2k3) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	6.400		
Razem dział: Posadzka (P2k3)- zbrojenie ujęte osobno						
1.39		Posadzka (P2g1)- zbrojenie ujęte osobno				

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
298	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 39	(P2g1) Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na stropach ceram.o pow.do 5 m2	m ²	21.000		
299	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 39	(P2g1) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	10.500		
300	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 39	(P2g1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.2cm)	m ²	63.600		
301	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 39	(P2g1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²	210.000		
302	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 39	(P2g1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	210.000		
303	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 39	(P2g1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.65mm)	m ²	210.000		
304	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 39	(P2g1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²	210.000		
305	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 39	(P2g1) z.VII- Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	210.000		
306	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 39	(P2g1) Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 150x150x11 mm	m ²	210.000		
307	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 39	(P2g1) Cokolik z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm	m	89.000		
Razem dział: Posadzka (P2g1)- zbrojenie ujęte osobno						
1.40	Posadzka (P2p1)					
308	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 40	(P2p1) Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na stropach ceram.o pow.do 5 m2	m ²	69.560		
309	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 40	(P2p1) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	13.912		
310	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 40	(P2p1) Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych z umocowaniem listew przyściennych	m ²	695.600		
311	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 40	(P2p1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.2cm)	m ²	695.600		
312	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 40	(P2p1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²	695.600		
313	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 40	(P2p1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	695.600		
314	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 40	(P2p1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m ²	695.600		
315	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 40	(P2p1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²	695.600		
316	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 40	(P2p1) /z.VIII/ Posadzki z paneli podłogowych układanych na kleju	m ²	695.600		
Razem dział: Posadzka (P2p1)						
1.41	Posadzka (P2p2)					
317	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 41	(P2p2) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych (szpachla do betonu)	m ²	187.800		
318	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 41	(P2p2) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	37.560		
319	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 41	(P2p2) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.5cm)	m ²	187.800		
320	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 41	(P2p2) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²	187.800		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
321	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 41	(P2p2) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	187.800		
322	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 41	(P2p2) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m ²	187.800		
323	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 41	(P2p2) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²	187.800		
324	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 41	(P2p2) /z.VIII/ Posadzki z paneli podłogowych układanych na kleju	m ²	187.800		
Razem dział: Posadzka (P2p2)						
1.42		Posadzka (P2w1)				
325	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 42	Wykop przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie suchym kat. I-II (wybranie starego gruzu)	m ³	32.835		
326	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 42	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km	m ³	32.835		
327	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 42	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km (do 20km)	m ³	32.835		
328	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 42	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m ³	32.835		
329	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 42	(P2w1) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	65.670		
330	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 42	(P2w1) Podkład z ubitych materiałów sypkich na stropie (warstwa keramzytu gr.10cm)	m ³	32.835		
331	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 42	(P2w1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²	328.350		
332	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 42	(P2w1) /z.VIII/ Posadzki z paneli podłogowych układanych na kleju	m ²	328.350		
333	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 42	(P2w1) Wykonanie podkładek z płyt gumowych	m ²	32.835		
334	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 42	(P2w1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	328.350		
335	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 42	(P2w1) Wykonanie posadzek z desek na legarach gr.30 cm	m ²	328.350		
Razem dział: Posadzka (P2w1)						
1.43		Posadzka (P2w2)				
336	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 43	(P2w2) /z.VIII/ Posadzki z desek posadzkowych układane na klej	m ²	114.200		
337	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 43	(P2w2) Wykonanie podkładek z płyt gumowych	m ²	11.420		
338	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 43	(P2w2) Wykonanie posadzek z desek na legarach gr.30 cm	m ²	114.200		
Razem dział: Posadzka (P2w2)						
1.44		Posadzka (P3k1)- zbrojenie ujęte osobno				
339	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 44	(P3k1) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych (szpachla do betonu)	m ²	15.200		
340	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 44	(P3k1) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	3.020		
341	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 44	(P3k1) z.VII- Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15.100		
342	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 44	(P3k1) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m ²	15.100		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
343	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 44	(P3k1) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	8.000		
Razem dział: Posadzka (P3k1)- zbrojenie ujęte osobno						
1.45		Posadzka (P3k2)- zbrojenie ujęte osobno				
344	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 45	(P3k2) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych (szpachla do betonu)	m ²	6.800		
345	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 45	(P3k2) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	1.360		
346	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 45	(P3k2) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.2cm)	m ²	6.800		
347	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 45	(P3k2) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²	6.800		
348	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 45	(P3k2) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	6.800		
349	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 45	(P3k2) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m ²	6.800		
350	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 45	(P3k2) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²	6.800		
351	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 45	(P3k2) z.VII- Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	6.800		
352	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 45	(P3k2) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m ²	6.800		
353	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 45	(P3k2) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	4.300		
Razem dział: Posadzka (P3k2)- zbrojenie ujęte osobno						
1.46		Posadzka (P3w1)				
354	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 46	(P3w1) Rozbiórka podsufitki z desek grub. 25 mm	m ²	185.600		
355	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 46	(P3w1) Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 90 cm (blacha trapezowa na legarach - szalunek tracony)	m ²	185.600		
356	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 46	(P3w1) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	11.136		
357	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 46	(P3w1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.4cm)	m ²	185.600		
358	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 46	(P3w1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	185.600		
359	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 46	(P3w1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki dywanowe	m ²	185.600		
360	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 46	(P3w1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	0.000		
Razem dział: Posadzka (P3w1)						
1.47		Posadzka (P3w2)- zbrojenie ujęte osobno				
361	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 47	(P3w2) Uzupełnienie naprawy tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na stropach ceram.o pow.do 5 m2	m ²	21.893		
362	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 47	(P3w2) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	4.379		
363	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 47	(P3w2) Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 90 cm (blacha trapezowa na legarach - szalunek tracony)	m ²	218.925		
364	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 47	(P3w2) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.4cm)	m ²	218.925		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
365	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 47	(P3w2) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	218.925		
366	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 47	(P3w2) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki dywanowe	m ²	218.925		
367	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 47	(P3w2) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	0.000		
Razem dział: Posadzka (P3w2)- zbrojenie ujęte osobno						
1.48		Posadzka (P3w3)- zbrojenie ujęte osobno				
368	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 48	(P3w3) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	28.960		
369	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 48	(P3w3) Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 90 cm (blacha trapezowa na legarach - szalunek tracony)	m ²	1448.024		
370	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 48	(P3w3) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.4cm)	m ²	1448.024		
371	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 48	(P3w3) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	1448.024		
372	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 48	(P3w3) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki dywanowe	m ²	1448.024		
373	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 48	(P3w3) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	0.000		
Razem dział: Posadzka (P3w3)- zbrojenie ujęte osobno						
1.49		Posadzka (P3w4)- zbrojenie ujęte osobno				
374	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 49	(P3w4) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	2.286		
375	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 49	(P3w4) Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 90 cm (blacha trapezowa na legarach - szalunek tracony)	m ²	114.300		
376	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 49	(P3w4) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.4cm)	m ²	114.300		
377	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 49	(P3w4) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	114.300		
378	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 49	(P3w4) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki dywanowe	m ²	114.300		
Razem dział: Posadzka (P3w4)- zbrojenie ujęte osobno						
1.50		Posadzka (P3w5)- zbrojenie ujęte osobno				
379	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 50	(P3w5) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych (szpachla do betonu)	m ²	80.700		
380	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 50	(P3w5) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	16.140		
381	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 50	(P3w5) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.2cm)	m ²	80.700		
382	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 50	(P3w5) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²	80.700		
383	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 50	(P3w5) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	80.700		
384	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 50	(P3w5) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²	80.700		
385	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 50	(P3w5) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²	80.700		
Razem dział: Posadzka (P3w5)- zbrojenie ujęte osobno						
1.51		Posadzka (P3w6)- zbrojenie ujęte osobno				

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
386	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 51	(P3w6) Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na stropach ceram.o pow.do 5 m2	m ²	3.273		
387	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 51	(P3w6) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	1.637		
388	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 51	(P3w6) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.2cm)	m ²	32.730		
389	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 51	(P3w6) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²	32.730		
390	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 51	(P3w6) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	32.730		
391	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 51	(P3w6) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²	32.730		
392	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 51	(P3w6) /z.VIII/ Posadzki z paneli podłogowych układanych na kleju	m ²	32.730		
Razem dział: Posadzka (P3w6)- zbrojenie ujęte osobno						
1.52		Posadzka (P3b1)- zbrojenie ujęte osobno				
393	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 52	(P3b1) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	1.634		
394	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 52	(P3b1) Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 90 cm (blacha trapezowa na legarach - szalunek tracony)	m ²	81.700		
395	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 52	(P3b1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	81.200		
396	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 52	(P3b1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm	m ²	81.200		
397	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 52	(P3b1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²	81.200		
Razem dział: Posadzka (P3b1)- zbrojenie ujęte osobno						
1.53		Posadzka (P3g1)- zbrojenie ujęte osobno				
398	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 53	(P3g1) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	2.386		
399	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 53	(P3g1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt suprema pozioma na sucho (wełna mineralna gr.10cm)	m ²	119.300		
400	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 53	(P3b1) Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 90 cm (blacha trapezowa na legarach - szalunek tracony)	m ²	119.300		
401	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 53	(P3g1) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	7.158		
402	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 53	(P3g1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.6cm)	m ²	119.300		
403	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 53	(P3g1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²	119.300		
404	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 53	(P3b1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	119.300		
405	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 53	(P3b1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (gr.6cm)	m ²	119.300		
406	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 53	(P3b1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²	119.300		
407	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 53	(P3g1) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	119.300		
408	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 53	(P3g1) Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 150x150x11 mm	m ²	119.300		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
409	ST-1.0.0	(P3g1) Cokolik z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm	m	50.200		
d.1.	SST-1.1.0					
53						
Razem dział: Posadzka (P3g1)- zbrojenie ujęte osobno						
1.54		Stolarka drzwiowa zewnętrzna				
410	ST-1.0.0	Montaż drzwi stalowych (DZ-01 - DZ-13)	t	5.210		
d.1.	SST-1.1.0					
54						
411	ST-1.0.0	(DZ-01) Dostawa drzwi stalowych z okładziną drwienianą (wyrób indywidualny) wraz z systemem automatycznego przewietrzania	m ²	5.415		
d.1.	SST-1.1.0					
54						
412	ST-1.0.0	(DZ-02) Dostawa drzwi stalowych z okładziną drwienianą (wyrób indywidualny)	m ²	6.460		
d.1.	SST-1.1.0					
54						
413	ST-1.0.0	(DZ-03) Dostawa drzwi stalowych z okładziną drwienianą (wyrób indywidualny) wraz z systemem automatycznego przewietrzania	m ²	5.415		
d.1.	SST-1.1.0					
54						
414	ST-1.0.0	(DZ-04) Dostawa drzwi stalowych z okładziną drwienianą (wyrób indywidualny) wraz z systemem automatycznego przewietrzania	m ²	3.520		
d.1.	SST-1.1.0					
54						
415	ST-1.0.0	(DZ-05) Dostawa drzwi stalowych z okładziną drwienianą (wyrób indywidualny) wraz z naświetlem	m ²	4.352		
d.1.	SST-1.1.0					
54						
416	ST-1.0.0	(DZ-06) Dostawa drzwi stalowych z okładziną drwienianą (wyrób indywidualny) wraz z żaluzją wentylacyjną	m ²	2.200		
d.1.	SST-1.1.0					
54						
417	ST-1.0.0	(DZ-07) Dostawa drzwi stalowych z okładziną drwienianą (wyrób indywidualny) wraz z żaluzją wentylacyjną	m ²	3.720		
d.1.	SST-1.1.0					
54						
418	ST-1.0.0	(DZ-08) Dostawa drzwi stalowych z okładziną drwienianą (wyrób indywidualny) wraz z żaluzją wentylacyjną	m ²	2.750		
d.1.	SST-1.1.0					
54						
419	ST-1.0.0	(DZ-09) Dostawa drzwi stalowych z okładziną drwienianą (wyrób indywidualny) wraz z naświetlem oraz systemem automatycznego przewietrzania	m ²	7.150		
d.1.	SST-1.1.0					
54						
420	ST-1.0.0	(DZ-10) Dostawa drzwi stalowych z okładziną drwienianą (wyrób indywidualny) wraz systemem automatycznego przewietrzania	m ²	5.720		
d.1.	SST-1.1.0					
54						
421	ST-1.0.0	(DZ-11) Dostawa drzwi stalowych malowanych proszko-wo (wyrób warsztatowy)	m ²	5.168		
d.1.	SST-1.1.0					
54						
422	ST-1.0.0	(DZ-12) Dostawa drzwi stalowych malowanych proszko-wo (wyrób warsztatowy)	m ²	3.128		
d.1.	SST-1.1.0					
54						
423	ST-1.0.0	(DZ-13) Dostawa drzwi stalowych malowanych proszko-wo ze szkłem bezpiecznym (wyrób warsztatowy)	m ²	3.536		
d.1.	SST-1.1.0					
54						
Razem dział: Stolarka drzwiowa zewnętrzna						
1.55		Stolarka drzwiowa wewnętrzna				
424	ST-1.0.0	Montaż ościeżnic stalowych	szt.	27.000		
d.1.	SST-1.1.0					
55						
425	ST-1.0.0	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²	316.587		
d.1.	SST-1.1.0					
55						
426	ST-1.0.0	(Da-01) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=32 dB	m ²	3.045		
d.1.	SST-1.1.0					
55						
427	ST-1.0.0	(Da-02) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27 dB	m ²	12.600		
d.1.	SST-1.1.0					
55						
428	ST-1.0.0	(Da-03) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych rozsuwanych na prowadnicach	m ²	4.200		
d.1.	SST-1.1.0					
55						
429	ST-1.0.0	(Da-04) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z fartuchem dołem bl.nierdz.	m ²	10.500		
d.1.	SST-1.1.0					
55						
430	ST-1.0.0	(Da-05) Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych stalowe antywłamaniowe Rw=27 dB	m ²	3.045		
d.1.	SST-1.1.0					
55						
431	ST-1.0.0	(Db-01) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=32dB	m ²	6.960		
d.1.	SST-1.1.0					
55						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
432	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Db-02) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych RFw=27dB	m ²	4.500		
433	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Db-03) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27dB	m ²	14.350		
434	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Db-04) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27 dB	m ²	5.850		
435	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Db-05) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27dB	m ²	2.475		
436	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Db-06) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=32dB	m ²	5.850		
437	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Db-07) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=32dB	m ²	4.300		
438	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Db-07) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27dB	m ²	4.300		
439	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Db-08) Wrota otwierane Rw=32dB (stalowe drzwi malowane proszkowo)	m ²	6.846		
440	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Db-09) Wrota otwierane Rw=32dB (stalowa przegroda stała malowana proszkowo)	m ²	2.940		
441	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Db-10) Wrota otwierane Rw=32dB (stalowa przegroda stała malowana proszkowo)	m ²	2.100		
442	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Db-11) Wrota otwierane Rw=32dB (stalowe drzwi malowane proszkowo)	m ²	2.100		
443	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Db-12) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27dB	m ²	8.400		
444	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Db-13) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27dB	m ²	6.300		
445	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Db-14) Wrota otwierane (stalowe drzwi malowane proszkowo)	m ²	6.460		
446	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Db-15) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27dB	m ²	4.920		
447	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Db-16) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27dB	m ²	2.153		
448	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Db-17) Wrota otwierane Rw=27 dB (stalowe drzwi malowane proszkowo)	m ²	3.042		
449	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Db-18) Wrota otwierane Rw=27 dB (stalowe drzwi malowane proszkowo)	m ²	3.770		
450	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Db-19) Wrota otwierane Rw=27 dB (stalowe drzwi malowane proszkowo)	m ²	6.050		
451	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Db-20) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27dB	m ²	3.150		
452	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Db-21) Wrota otwierane Rw=32dB (stalowa ślusarka i drzwi malowana proszkowo)	m ²	20.347		
453	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Dc-01) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27 dB	m ²	52.500		
454	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Dc-02) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²	18.900		
455	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Dc-03) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=42dB	m ²	4.600		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
456	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Dc-04) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=32dB	m ²	6.670		
457	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Dc-04) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27 dB	m ²	10.005		
458	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Dc-05) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27 dB	m ²	9.200		
459	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Dc-06) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27 dB	m ²	9.200		
460	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Dc-07) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²	2.940		
461	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Dc-08) Wrota otwierane (stalowe drzwi 1,62x2,1+0,5/m)	m ²	4.212		
462	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Dc-09) Wrota otwierane (stalowe drzwi 1,15x2,1m)	m ²	2.415		
463	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Dc-10) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=32dB	m ²	2.940		
464	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Dc-11) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=32dB	m ²	2.730		
465	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Dc-12) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=32dB	m ²	4.830		
466	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Dc-13) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych rozsuwanych na prowadnicach	m ²	4.200		
467	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Dc-14) Wrota otwierane (stalowe drzwi 1,35x2,3m)	m ²	3.105		
468	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Dc-15) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²	0.000		
469	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Dc-16) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²	0.000		
470	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Dc-17) Wrota otwierane (stalowe drzwi 3,04x2,1+1,26/m)	m ²	0.000		
471	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Dd-01) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (drzwi do pom.technicznych - fornir)	m ²	29.520		
472	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(Dd-02) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (drzwi do pom.biurowych - fornir)	m ²	14.760		
473	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(DT-02) EI60 ściany działowe z blach stalowych powlekanych	m ²	0.000		
474	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 55	(DT-01) ściana modułarna gr.8cm akustyczna (49 dB) rozkładana na szynach – wg opisu PT	m ²	12.528		
Razem dział: Stolarka drzwiowa wewnętrzna						
1.56		Przegrody przeciwpożarowe				
475	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	Montaż przegród stalowych p.poż.	t	34.413		
476	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pa-01) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo Rw=27 dB	m ²	3.220		
477	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pa-02) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody płytowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.) Rw=32dB	m ²	3.045		
478	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pa-03) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo Rw=27 dB	m ²	2.358		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
479	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pa-04) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	2.67		
480	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pa-05) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody płytowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.)	m ²	6.150		
481	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pa-06) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo Rw=27dB	m ²	3.045		
482	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pb-01) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody płytowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.) Rw=42dB	m ²	5.060		
483	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pb-02) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody płytowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.) Rw=42dB	m ²	2.990		
484	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pb-03) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody płytowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.)	m ²	4.370		
485	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pb-04) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	5.500		
486	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pb-05) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	9.660		
487	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pb-06) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo Rw=27dB szkło mleczne	m ²	2.100		
488	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pb-07) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	20.340		
489	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pb-08) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	4.940		
490	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pb-09) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	22.258		
491	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pb-10) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	11.313		
492	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pb-11) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	5.037		
493	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pb-12) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo Rw=27 dB	m ²	9.827		
494	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pb-13) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo Rw=27 dB	m ²	3.675		
495	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pb-14) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody płytowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.) z blendą	m ²	5.220		
496	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pb-15) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody płytowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.) Rw=27 dB	m ²	16.800		
497	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pb-16) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody płytowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.) Rw=27 dB	m ²	2.520		
498	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pb-17) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody płytowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.)	m ²	3.290		
499	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pb-18) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	3.920		
500	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pb-19) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody płytowe i płytowe pełne (stolarka drewniana) Rw=27dB	m ²	2.780		
501	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pb-20) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	7.833		
502	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pb-21) EI30 Wrota otwierane antywłamaniowe (stalowe drzwi malowane proszkowo)	m ²	3.990		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
503	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pc-01) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody płytowe i płytowe pełne (stolarka drewniana RW=32dB)	m ²	2.475		
504	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pc-02) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	5.700		
505	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pc-03) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody płytowe i płytowe pełne (stolarka drewniana RW=42dB)	m ²	2.730		
506	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pc-04) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. nieotwieranej (malowanych proszkowo)	m ²	10.214		
507	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pc-05) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	11.655		
508	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pc-06) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	11.296		
509	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pc-07) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	9.284		
510	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pc-08) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	10.594		
511	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pc-09) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	3.150		
512	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pc-10) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	3.596		
513	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pc-11) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. nieotwieranej (malowanych proszkowo)	m ²	4.082		
514	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pc-12) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	3.926		
515	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pc-13) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	2.640		
516	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pc-14) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	2.860		
517	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pd-01) EI30 Dostawa stolarki drewnianej p.poż. malowanych proszkowo akustyczna Rw=42dB	m ²	2.100		
518	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pd-02) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody płytowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.)	m ²	23.100		
519	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pd-03) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	10.650		
520	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pd-04) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody płytowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.) Rw=42dB	m ²	13.650		
521	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pd-05) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo (szkło laminowane zabezpieczone przed rozbiciem)	m ²	12.690		
522	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pd-06) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	18.000		
523	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pd-07) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	30.420		
524	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pd-08) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	7.320		
525	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pd-09a) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	6.000		
526	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pd-09) EI60 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	3.300		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
527	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pd-10) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	4.500		
528	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pd-11) EI30 - analogia montażu- ścianki i przegrody płytowe i płytowe pełne (stolarka drewniana p.poż.) Rw=27dB	m ²	16.800		
529	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 56	(Pd-12) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo (szyba mleczna)	m ²	9.300		
Razem dział: Przegrody przeciwpożarowe						
1.57		Drzwi przesuwne Al.				
530	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 57	Kabiny i gabloty aluminiowe (drzwi przesuwne Al.)	m ²	0.000		
531	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 57	Dostawa drzwi przesuwnych Al. szklonych szkłem matowym	m ²	0.000		
Razem dział: Drzwi przesuwne Al.						
1.58		Żaluzje wentylacji mechanicznej				
532	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 58	(Z01) Żaluzje wentylacji mechanicznej - wykonanie indywidualne z aluminium malowane proszkowo - wg opisu PT	m ²	5.087		
533	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 58	(Z02) Żaluzje wentylacji mechanicznej - wykonanie indywidualne z aluminium malowane proszkowo - wg opisu PT	m ²	1.539		
534	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 58	(Z03) Żaluzje wentylacji mechanicznej - wykonanie indywidualne z aluminium malowane proszkowo - wg opisu PT	m ²	2.124		
Razem dział: Żaluzje wentylacji mechanicznej						
1.59		Kłapy oddymiające i świetliki dachowe wizydarzy				
535	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 59	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie do 100 kg (konstrukcja nośna ze stali konstrukcyjnej dla oparcia systemu świetlików dachowych stalowych - wg opisu PT)	t	11.258		
536	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 59	Dostawa konstrukcji nośnej ze stali konstrukcyjnej dla oparcia systemu świetlików dachowych stalowych - wg opisu PT	t	11.258		
537	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 59	(SW1)+(Dd5) Dostawa świetlików dachowych o konstrukcji stalowej wspartej na konstrukcji nośnej ze stali konstrukcyjnej - wg opisu PT	m ²	124.060		
538	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 59	(SW2)+(Dd6) Dostawa świetlików dachowych o konstrukcji stalowej wspartej na konstrukcji nośnej ze stali konstrukcyjnej - wg opisu PT	m ²	66.758		
539	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 59	Szklenie ram świetlików i kłap dymowych szybami ze szkła o wysokiej przepuszczalności światła i niskiej emisji energii słonecznej - system wg opisu PT	m ²	190.817		
540	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 59	Mechaniczne pomosty robocze trzymasztywne MPR-161 o wys. masztu do 15 m	kpl.	9.000		
Razem dział: Kłapy oddymiające i świetliki dachowe wizydarzy						
1.60		Stolarka okienna				
541	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Opb-01) EI60 Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m ²	3.370		
542	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Opb-02) EI60 Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m ²	1.539		
543	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Opb-03) EI60 Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m ²	10.13		
544	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Ob-01) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m ²	2.600		
545	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Ob-02) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m ²	2.160		
546	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Ob-03) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m ²	5.640		
547	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Ob-04) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m ²	28.985		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
548	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Ob-05) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m ²	5.084		
549	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Ob-06) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m ²	8.588		
550	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Ob-07) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m ²	2.584		
551	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Ob-08) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 Rw=32dB	m ²	5.000		
552	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Ob-09) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 Rw=32dB	m ²	2.260		
553	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Ob-10) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m ²	2.185		
554	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Opc-01) EI60 Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m ²	2.884		
555	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Opc-02) EI60 Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m ²	1.330		
556	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Oc-01) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m ²	2.700		
557	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Oc-02) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. do 2.0 m2 (szyba mleczna)	m ²	5.661		
558	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Oc-02b) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. do 2.0 m2	m ²	3.774		
559	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Oc-03) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. do 2.0 m2	m ²	3.410		
560	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Oc-04) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m ²	4.400		
561	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Oc-05) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 Rw=32dB	m ²	6.355		
562	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Oc-06) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m ²	3.383		
563	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Oc-07) Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 Rw=32 dB	m ²	7.800		
564	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Od-03) /z.II/ okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykończone o pow. 0.8-1.25 m2 (zastaw okien połaciowych z nawiewnikami) - wg opisu PT	m ²	213.314		
565	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Od-03a) /z.II/ okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykończone o pow. 0.8-1.25 m2 (zastaw okien połaciowych z nawiewnikami + okno górne z podnośnikiem p.poż.) - wg opisu PT	m ²	18.112		
566	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Od-04) /z.II/ okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykończone o pow. 0.8-1.25 m2 (zastaw okien połaciowych z nawiewnikami) - wg opisu PT	m ²	100.620		
567	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Od-04a) /z.II/ okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykończone o pow. 0.8-1.25 m2 (zastaw okien połaciowych z nawiewnikami + okno górne z podnośnikiem p.poż.) - wg opisu PT	m ²	3.870		
568	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Od-01) /z.II/ okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykończone o pow. 0.8-1.25 m2 (uchylne w lukarnach -13szt.+1 szt z podnośnikami p.poż)	m ²	21.945		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
569	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(W1) Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt	1.000		
570	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(W2) Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - kłapa dymowa	szt	1.000		
571	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(W3) Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - kłapa dymowa	szt	1.000		
572	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(SW2) Świetliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2	m ²	0.621		
573	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Op-4) Świetliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2	m ²	2.472		
574	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(SW1) Świetliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2 (kłapa dymowa)	m ²	1.200		
575	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Op-3) Świetliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2	m ²	10.532		
576	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Op-1) Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 1.25-1.5 m2 /okna uchylne osiowo/	m ²	0.000		
577	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 60	(Op-2) Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 1.25-1.5 m2 /okna uchylne osiowo/	m ²	0.000		
Razem dział: Stolarka okienna						
1.61		Ściany działowe murowane (Sm2)				
578	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 61	(Sm2) - Ścianki działowe pełne grub. 8cm z bloczków z betonu komórkowego gr. 8,5cm	m ²	189.750		
579	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 61	(Sm2) - Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.II wyk.ręcznie na stropach ceram.płaskich w pom.o wys.do 4 m	m ²	64.515		
580	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 61	(Sm2) - Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu np. Uni-grunt - jeden raz	m ²	64.515		
581	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 61	(Sm2) - Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy	m ²	64.515		
582	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 61	(Sm2) - Dodatek za izolację folią w płynie ścian pomieszczeń mokrych	m ²	125.235		
583	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 61	(Sm2) - Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²	125.235		
Razem dział: Ściany działowe murowane (Sm2)						
1.62		Ściana fundamentowa, przedsionek (Sf1)				
584	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 62	(Sf1) Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu ponad 10 m2	m ²	19.800		
585	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 62	(Sf1) Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu ponad 1.5 m3	m ³	2.970		
586	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 62	(Sf1) Izolacja pionowa powłokowa z lepiku smołowego lub asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa	m ²	19.800		
587	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 62	(Sf1) Izolacja pionowa powłokowa z lepiku smołowego lub asfaltowego na zimno - druga warstwa	m ²	19.800		
588	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 62	(Sf1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt szkła piankowego grub. 4-7 cm pionowa na zaprawie	m ²	19.800		
Razem dział: Ściana fundamentowa, przedsionek (Sf1)						
1.63		Ściana żelbetowa (Sz1)- zbrojenie ujęto osobno				
589	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 63	(Sz1) Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu ponad 10 m2	m ²	48.600		
590	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 63	(Sz1) Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu ponad 1.5 m3	m ³	12.150		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
591	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 63	(Sz1) Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²	48.600		
592	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 63	(Sz1) Malowanie farbą epoksydową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	m ²	48.600		
Razem dział: Ściana żelbetowa (Sz1)- zbrojenie ujęto osobno						
1.64		Ściany działowe murowane (Sm1)				
593	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 64	(Sm1) Ścianki działowe pełne grub. 12cm z cegły kratówki	m ²	193.070		
594	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 64	(Sm1) Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.II wyk.ręcznie na stropach ceram.płaskich w pom.o wys.do 4 m	m ²	65.645		
595	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 64	(Sm1) - Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu np. Uni-grunt - jeden raz	m ²	65.645		
596	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 64	(Sm1) Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy	m ²	65.645		
597	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 64	(Sm1) Dodatek za izolację folią w płynie ścian pomieszczeń mokrych	m ²	127.425		
598	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 64	(Sm1) Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²	127.425		
Razem dział: Ściany działowe murowane (Sm1)						
1.65		Ściany do zamurowania otworów (Sm3)				
599	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 65	(Sm3) Ścianki działowe pełne grub. 12cm z cegły kratówki	m ²	202.480		
600	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 65	(Sm3) Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.II wyk.ręcznie na stropach ceram.płaskich w pom.o wys.do 4 m	m ²	404.960		
601	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 65	(Sm3) - Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu np. Uni-grunt - jeden raz	m ²	137.690		
602	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 65	(Sm3) - Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy	m ²	137.690		
603	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 65	(Sm3) - Dodatek za izolację folią w płynie ścian pomieszczeń mokrych	m ²	267.270		
604	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 65	(Sm3) - Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²	267.270		
Razem dział: Ściany do zamurowania otworów (Sm3)						
1.66		Ściany do zamurowania oraz nadbudowa kościoła (Sm4)				
605	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 66	(Sm4) Ścianki zewnętrzne pełne grub. 44cm z cegły kratówki 2c	m ²	88.200		
606	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 66	(Sm4) Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.II wyk.ręcznie na stropach ceram.płaskich w pom.o wys.do 4 m	m ²	88.200		
607	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 66	(Sm4) - Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu np. Uni-grunt - jeden raz	m ²	88.200		
608	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 66	(Sm4) Tynki zewn.kat.III o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy cementowej	m ²	88.200		
Razem dział: Ściany do zamurowania oraz nadbudowa kościoła (Sm4)						
1.67		Ściany do wzmocnienia ścian fundamentowych (Sm5)				
609	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 67	(Sm5) Ścianki działowe pełne grub. 2x1/4 ceg.z cegieł budowlanych	m ²	77.600		
610	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 67	(Sm5) Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.II wyk.ręcznie na stropach ceram.płaskich w pom.o wys.do 4 m	m ²	77.600		
Razem dział: Ściany do wzmocnienia ścian fundamentowych (Sm5)						
1.68		Ścianki częściowo przeszklone na konstr.Al. (Sa,Sb,Sc,Sd)				
611	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 68	(Sb,Sc,Sd) Dostawa i montaż ścianek przeszklonych na konstrukcji aluminiowej (do pomieszczeń biurowych) -ścianki DEKO 1090 wys.3,00m /wg rys.49-53 arch./	m ²	380.500		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
612	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 68	(Sb,Sc,Sd) Dostawa i montaż ścianek przeszklonych na konstrukcji aluminiowej (do pomieszczeń biurowych) -ścianki DEKO 1290 EI 60 wys.3,00m /wg rys.49-53 arch./	m ²	35.000		
Razem dział: Ścianki częściowo przeszklone na konstr.Al. (Sa,Sb,Sc,Sd)						
1.69		Ścianki przeciwogniowe kl.sch. oraz pom.biurowych (Sg1)				
613	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 69	(Sg1) ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02	m ²	1354.500		
614	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 69	(Sg1) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	2709.000		
615	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 69	(Sg1) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.- dod.za każde dalsze malowanie	m ²	2709.000		
Razem dział: Ścianki przeciwogniowe kl.sch. oraz pom.biurowych (Sg1)						
1.70		Ścianki pomiędzy pomieszczeniami hotelowymi (Sg2)				
616	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 70	(Sg2) ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02	m ²	319.800		
617	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 70	(Sg2) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	639.600		
618	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 70	(Sg2) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.- dod.za każde dalsze malowanie	m ²	639.600		
Razem dział: Ścianki pomiędzy pomieszczeniami hotelowymi (Sg2)						
1.71		Ścianki pomiędzy sanitariatami i pomieszczeniami hotelowymi (Sg3)				
619	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 71	(Sg3) ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01	m ²	191.100		
620	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 71	(Sg3) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	129.948		
621	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 71	(Sg3) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.- dod.za każde dalsze malowanie	m ²	129.948		
622	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 71	(Sg3) - Dodatek za izolację folią w płynie ścian pomieszczeń mokrych	m ²	252.252		
623	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 71	(Sg3) Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²	252.252		
Razem dział: Ścianki pomiędzy sanitariatami i pomieszczeniami hotelowymi (Sg3)						
1.72		Ścianki pomiędzy pomieszczeniami i dachem skośnym (Sg4)				
624	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 72	(Sg4) ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 50-02	m ²	176.040		
625	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 72	(Sg4) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	176.040		
626	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 72	(Sg4) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.- dod.za każde dalsze malowanie	m ²	176.040		
Razem dział: Ścianki pomiędzy pomieszczeniami i dachem skośnym (Sg4)						
1.73		EI120 Ścianki pomiędzy pomieszczeniami i dachem skośnym, pionowe i poziome szachty wentylacji mechanicznej (Sg5)				
627	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 73	(Sg5) ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 50-02 (płyta Ridurit gr.20mm)	m ²	258.024		
628	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 73	(Sg5) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	258.024		
629	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 73	(Sg5) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.- dod.za każde dalsze malowanie	m ²	258.024		
Razem dział: EI120 Ścianki pomiędzy pomieszczeniami i dachem skośnym, pionowe i poziome szachty wentylacji mechanicznej (Sg5)						
1.74		Tynki renowacyjne (pom.1,58,1.59,1.64,1.69,1.71)				
630	ST-1.0.0 d.1. SST-1.1.0 74	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cementowej o pow.ponad 5 m2	m ²	269.600		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
631 d.1. 74	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły trudno dostępnych o pow. do 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m ²	269.600		
632 d.1. 74	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą opryskiwania (AIDA M Flussig)	m ²	269.600		
633 d.1. 74	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczepna	m ²	269.600		
634 d.1. 74	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Tynk renowacyjny wykonywany ręcznie - gr.1cm	m ²	269.600		
Razem dział: Tynki renowacyjne (pom.1.58,1.59,1.64,1.69,1.71)						
1.75		Sufity podwieszane				
1.75		Sufit SP-1/A (REI 60)				
	.1					
635 d.1. 75.1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²	333.000		
636 d.1. 75.1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m ²	333.000		
Razem dział: Sufit SP-1/A (REI 60)						
1.75		Sufit OW-1/A				
	.2					
637 d.1. 75.2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud (obudowa narożnikowa kanału wentylacyjnego)	m ²	24.400		
Razem dział: Sufit OW-1/A						
1.75		Sufit SP-1/B				
	.3					
638 d.1. 75.3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwójne z kształtow.metal.na stropach	m ²	29.100		
639 d.1. 75.3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych (GK Gyp-tone BIG)	m ²	29.100		
640 d.1. 75.3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	29.100		
Razem dział: Sufit SP-1/B						
1.75		Sufit SP-1/C				
	.4					
641 d.1. 75.4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwójne z kształtow.metal.na stropach	m ²	98.500		
642 d.1. 75.4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych (GK Gyp-tone BIG)	m ²	98.500		
643 d.1. 75.4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²	98.500		
644 d.1. 75.4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	98.500		
645 d.1. 75.4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacje z flizeliny na sucho poziome - jedna warstwa	m ²	98.500		
646 d.1. 75.4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	98.500		
647 d.1. 75.4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.-dod.za każde dalsze malowanie	m ²	98.500		
Razem dział: Sufit SP-1/C						
1.75		Sufit SP-1/D				
	.5					
648 d.1. 75.5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.na stropach	m ²	114.100		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
649 d.1. 75.5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²	114.100		
650 d.1. 75.5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym na uchwytach elastycznych	m ²	114.100		
651 d.1. 75.5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	114.100		
652 d.1. 75.5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.-dod.za każde dalsze malowanie	m ²	114.100		
Razem dział: Sufit SP-1/D						
1.75 .6		Sufit SP-1/E				
653 d.1. 75.6	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.na stropach	m ²	311.700		
654 d.1. 75.6	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²	311.700		
655 d.1. 75.6	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	311.700		
656 d.1. 75.6	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.-dod.za każde dalsze malowanie	m ²	311.700		
Razem dział: Sufit SP-1/E						
1.75 .7		Sufit SP-2/A				
657 d.1. 75.7	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (akustyczne Focus DG)	m ²	195.500		
Razem dział: Sufit SP-2/A						
1.75 .8		Sufit SP-3/A				
658 d.1. 75.8	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z gipsem fornirowanych 120.0x60.0 (Gustafs Panel System)	m ²	121.125		
659 d.1. 75.8	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z gipsem perforowanych i fornirowanych 60.0x60.0 (Gustafs Panel System)	m ²	40.375		
660 d.1. 75.8	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	161.500		
661 d.1. 75.8	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacje z flizeliny na sucho poziome - jedna warstwa	m ²	161.500		
Razem dział: Sufit SP-3/A						
1.75 .9		Sufit OW-3/A				
662 d.1. 75.9	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud (obudowa narożnikowa kanału wentylacyjnego)	m ²	27.200		
Razem dział: Sufit OW-3/A						
1.75 .10		Sufit SP-3/B				
663 d.1. 75.1 0	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z gipsem fornirowanych 120.0x60.0 (Gustafs Panel System)	m ²	86.925		
664 d.1. 75.1 0	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z gipsem perforowanych i fornirowanych 60.0x60.0 (Gustafs Panel System)	m ²	28.975		
665 d.1. 75.1 0	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	115.900		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
666 d.1. 75.1 0	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Isolacje z flizeliny na sucho poziome - jedna warstwa	m ²	115.900		
667 d.1. 75.1 0	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych (Al. Luxalon)	m ²	115.900		
668 d.1. 75.1 0	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dostawa sufitu systemowego podwieszonego, raster 600x600 mm, z profili Al. 50x10mm ażur 75mmx75mm, z listwami ramującymi (system barwiony na kolor)	m ²	115.900		
Razem dział: Sufit SP-3/B						
1.75 .11		Sufit SP-4/B				
669 d.1. 75.1 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych (Al. Luxalon)	m ²	60.800		
670 d.1. 75.1 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dostawa sufitu systemowego podwieszonego, raster 600x600 mm, z profili Al. 50x10mm ażur 50mmx50mm, z listwami ramującymi (kolor Al anodowane)	m ²	60.800		
Razem dział: Sufit SP-4/B						
1.75 .12		Sufit SP-4/C				
671 d.1. 75.1 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych (Al. Luxalon)	m ²	108.800		
672 d.1. 75.1 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dostawa sufitu systemowego podwieszonego, raster 600x600 mm, z profili Al. 50x10mm ażur 50mmx50mm, z listwami ramującymi (system barwiony kolor)	m ²	108.800		
Razem dział: Sufit SP-4/C						
1.75 .13		Rusztowania wewnętrzne				
673 d.1. 75.1 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5 m do robót wykonywanych na sufitach	m ²	1584.500		
Razem dział: Rusztowania wewnętrzne						
Razem dział: Sufity podwieszane						
1.76		Scena ruchoma teatru				
674 d.1. 76	ST-1.0.0 SST-1.1.0	System elementów sceny ruchomej wraz z kompletem oprzyrządowania sterującego i napędowego	kpl	1.000		
Razem dział: Scena ruchoma teatru						
Razem dział: CPV-45212300-9 Roboty konstrukcyjno budowlane						
2		CPV-45212300-9 Roboty na zewnątrz				
2.1		Izolacja zewnętrzna fundamentów				
675 d.2. SST-1.1.0 1	ST-1.0.0	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej (otok chodnikowy wokół budynku)	m ²	634.500		
676 d.2. SST-1.1.0 1	ST-1.0.0	Wykop wąskoprzestrzenny o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 4 m w gruncie suchym kat. IV	m ³	1269.000		
677 d.2. SST-1.1.0 1	ST-1.0.0	Zasypanie wykopów ziemią z ukośników w gruncie kat. IV	m ³	1200.000		
678 d.2. SST-1.1.0 1	ST-1.0.0	Odeskowanie pełne ścian wykopów wąskoprzestrzennych i jamistych balami oraz stemplami wraz z rozbiórką przy głębokości wykopu 1.5 do 3 m	m ²	1287.000		
679 d.2. SST-1.1.0 1	ST-1.0.0	Odrzysywanie powierzchni ścian z cegły trudno dostępnych o pow. do 5 m ² przy użyciu szczotek stalowych	m ²	806.000		
680 d.2. SST-1.1.0 1	ST-1.0.0	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przenikającej wg systemu REMMERS	m ²	806.000		
Razem dział: Izolacja zewnętrzna fundamentów						
2.2		Cokół zewn. oraz parapety kamienne				

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
681 d.2. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykonanie otworów montażowych w piaskowcu 'Rakowiczki' o głęb.do 5 cm - dług.panewki 4 cm	szt.	1449.000		
682 d.2. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 4 cm	m ²	482.616		
683 d.2. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Szlifowana obróbka powierzchni płaskiej w piaskowcu Rakowiczki	cm/m	402.180		
684 d.2. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramień otworów i podokienników blokowych o przekroju elementów 0.02 m ² (parapety z dolomitu dziedziniec przeszklony)	m	115.200		
685 d.2. 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramień otworów i podokienników blokowych o przekroju elementów 0.02 m ² (parapety wawn. marmurowe)	m	50.400		
Razem dział: Cokół zewn. oraz parapety kamienne						
2.3	Rozbiórka pokrycia i konstrukcji dachu					
686 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	4100.000		
687 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	410.000		
688 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	320.000		
689 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	184.500		
690 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m ²	4100.000		
691 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m	170.000		
692 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	305.000		
693 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km	m ³	148.000		
694 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km	m ³	148.000		
695 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t	28.700		
696 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km (do 20km)	t	28.700		
Razem dział: Rozbiórka pokrycia i konstrukcji dachu						
2.4	Nowa konstrukcja dachu i pokrycie					
697 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	90.700		
698 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	13.000		
699 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	2.900		
700 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	19.600		
701 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Krokwie narożne i koszowe,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	7.700		
702 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	10.200		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
703 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	0.130		
704 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	4.200		
705 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Krokiewki,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	1.230		
706 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. (deska czołowa)	m ³	0.520		
707 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.	m ²	4350.000		
708 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rynny dachowe o przekroju prostokątnym (wg opisu PT)	m	411.000		
709 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku	szt.	14.000		
710 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm- z blachy z cynku	m	360.000		
711 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm (podłączenie rur spustowych do kanalizacji ogólnospławnej)	szt.	30.000		
712 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe (folia paroizolacyjna)	m ²	3780.000		
713 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	3780.000		
714 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe (folia wiatroizolacyjna wysokoprzepuszczalna)	m ²	3780.000		
715 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna	m ²	3977.861		
716 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe (folia wiatroizolacyjna niskoprzepuszczalna)	m ²	570.000		
717 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Drabiny wewnętrzne pochyle z pochwytem o dług.do 3 m	m	36.000		
718 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Kładka ławy kominiarskiej ocynkowana ogniowo	szt.	365.000		
719 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Drabiny ze stopnicami ocynkowane ogniowo	m	98.000		
Razem dział: Nowa konstrukcja dachu i pokrycie						
2.5	Zabudowa stała (CPV 45421153-1 - Roboty w zakresie instalowania zabudowanych mebli)					
720 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dostawa i montaż foteli teatralnych z zagłówkiem montowanych na stałe do podłogi -nr 52a	kpl	110.000		
721 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dostawa i montaż foteli audytoryjnych (4 krzesła w module) mocowane do rozbieralnej części widowni, z systemem łatwego demontażu (nr 52b) - 12 modułów i stojące na podstawie (nr 52d) - 6 modułów	kpl	18.000		
Razem dział: Zabudowa stała (CPV 45421153-1 - Roboty w zakresie instalowania zabudowanych mebli)						
Razem dział: CPV-45212300-9 Roboty na zewnątrz						
3	CPV-45212300-9 Ogrodzenie tymczasowe zewnętrzne na czas remontu (przestawiane wg potrzeby)					
722 d.3 SST-1.1.0	ST-1.0.0	Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa (wykorzystanie 10 krotne elementów blachy)	m ²	917.000		
723 d.3 SST-1.1.0	ST-1.0.0	Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie	m ²	917.000		
Razem dział: CPV-45212300-9 Ogrodzenie tymczasowe zewnętrzne na czas remontu (przestawiane wg potrzeby)						
4	CPV-45212300-9 Roboty przy komorze wymiennikowni ciepła					
4.1	Roboty ziemne					

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
724	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 1	Wykop jamisty o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 4 m w gruncie wilgotnym kat. III	m ³	456.750		
725	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 1	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. III	m ³	450.000		
726	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 1	Dodatek do wykopów lub zasypania wykopów za odniesienie lub dowieszenie ziemi na odległość ponad 3 do 10 m w gruncie kat. III	m ³	450.000		
727	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 1	Odeskowanie pełne ścian wykopów wąskoprzestrzennych i jamistych balami oraz stemplami wraz z rozbiórką przy głębokości wykopu 1.5 do 3 m	m ²	182.700		
728	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 1	Zabezpieczenie wykopów przez przykrycie balami drewnianymi z rozbiórką	m ²	130.500		
Razem dział: Roboty ziemne						
4.2		Wyburzenie części ścianek oraz przekładka płyt stropowych				
729	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 2	Rozbiórka płyt stropowych prefabrykowanych do ponownego użycia	m ²	94.560		
730	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 2	Rozbiórka płyt stropowych prefabrykowanych do ponownego użycia R=1,5	m ²	60.140		
731	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 2	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do 50 cm (schody kl.sch.)	m ³	1.550		
732	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 2	Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. cementowej	m ³	2.524		
733	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km	m ³	22.992		
734	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km	m ³	23.000		
735	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 2	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m ³	23.000		
Razem dział: Wyburzenie części ścianek oraz przekładka płyt stropowych						
4.3		Konstrukcje żelbetowe klatki schodowej				
736	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 3	Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych złożonych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu do 2.00 m2	m ²	9.758		
737	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 3	Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu ponad 10 m2	m ²	94.560		
738	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 3	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu ponad 1.5 m3	m ³	18.912		
739	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 3	Betonowanie różnych oddzielnych elementów (stopnie, słupki, poduszki itp.) wykonywanych na placu budowy w formach rozbieralnych (schody i fundamenty dla konstrukcji wiaty stalowej)	m ³	1.596		
740	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 3	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu do 0.5 m3 (spocznik klatki schodowej + belki policzkowe)	m ³	2.564		
741	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 3	Przygotowanie i montaż zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych wymagających gięcia zbrojenia o średnicy stali do 10 mm	kg	2016.960		
Razem dział: Konstrukcje żelbetowe klatki schodowej						
4.4		Izolacja zewnętrzna ścian (IZ1, IZ2) oraz stropów (SD1, SD2)				
742	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 4	Odrzynanie powierzchni ścian z cegły trudno dostępnych o pow. do 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m ²	196.500		
743	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 4	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przenikającej wg systemu REMMERS	m ²	351.200		
744	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 4	Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej	m ²	196.500		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
745	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 4	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 4-7 cm pionowa na zaprawie	m ²	194.000		
746	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 4	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho (geowłóknina)	m ²	154.700		
Razem dział: Izolacja zewnętrzna ścian (IZ1, IZ2) oraz stropów (SD1, SD2)						
4.5		Adaptacja wnętrza komory				
747	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 5	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w murach z cegły na zaprawie cementow oraz w stropie	szt.	3.000		
748	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 5	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceg.	m ²	1.560		
749	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 5	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na ścianach ceram.o pow.do 1 m2	m ²	182.000		
750	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 5	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni betonowych nie malowanych	m ²	120.470		
751	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 5	/z.VII/- Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	120.470		
752	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 5	Posadzka cementowa o śr.grub.do 40 mm wraz z cokoliem wys. 10 cm zatarta na gładka	m ²	120.470		
753	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 5	Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4, 5mm	m ²	120.470		
754	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 5	Pobielenie powierzchni otynkowanych z dodaniem koloru i zagruntowaniem - dwukrotnie	m ²	319.663		
755	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 5	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.	2.000		
756	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 5	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o pow. ponad 1.5 m2	m ²	5.600		
757	ST-1.0.0 d.4. SST-1.1.0 5	ścianki i przegrody ażurowe z siatek na ramach z profili 20/50/3 na słupkach stalowych 50/50/3 + wrota uchylno-rozwieralne oraz przesuwne na prowadnicach	m ²	38.181		
Razem dział: Adaptacja wnętrza komory						
Razem dział: CPV-45212300-9 Roboty przy komorze wymiennikowni ciepła						
5		UZUPEŁNIENIA				
758	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż okładziny ściiennej wg opisu PT typ P1 ()	m ²	48.300		
759	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż okładziny ściiennej wg opisu PT typ P1a ()	m ²	40.900		
760	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż okładziny ściiennej wg opisu PT typ P2 ()	m ²	16.000		
761	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż okładziny ściiennej wg opisu PT typ P2a ()	m ²	11.200		
762	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż okładziny ściiennej wg opisu PT typ Okładzina akustyczna typu Sekwoja perforowana ()	m ²	61.400		
763	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż okładziny ściiennej wg opisu PT typ Okładzina akustyczna typu Sekwoja bez perforacji ()	m ²	87.300		
764	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż okładziny ściiennej wg opisu PT typ Okładzina akustyczna typu Gustafs Panel System ()	m ²	22.100		
765	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Tynk akustyczny ścian wg opisu PT typ Sonaspray Sonakustic ()	m ²	62.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
766	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Strop podwieszony z płyt gk do powierzchni giętych na podkonstrukcji stalowej np. Rigips o odporności p.poż EI120 ()	m ²	322.000		
767	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Tynk akustyczny sufitu wg opisu PT typ Sonaspray Sonakustic gr.25mm ()	m ²	322.000		
768	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie – dodatek za każde 0,5cm grubości tynku (dot. poz. 630-634) (768)	m ²	269.600		
769	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Wykończenie powierzchni: gruntowanie pod powłoki malarskie (dot. poz. 630-634) (769)	m ²	269.600		
770	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Wykończenie powierzchni: wykonanie powłoki malarskiej, dwukrotne (dot. poz. 630-634) (770)	m ²	269.600		
771	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk. na gzymsach (771)	m ²	255.200		
772	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż płotków śniegowych (772)	m	464.000		
773	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż stopni kominarskich (773)	szt	422.000		
774	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż mat z pianki poliuretanowej twardej akustycznej o gr. 2,0 cm	m ²	38.000		
775	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż gzymsów wewnętrznych z mrozoodpornego i wodoodpornego polibetonitu mocowanego za pomocą kotew systemowych, tynkowanego zaprawą mineralną cienko powłokową	m	60.000		
776	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż gzymsów zewnętrznych z mrozoodpornego i wodoodpornego polibetonitu mocowanego za pomocą kotew systemowych, tynkowanego zaprawą mineralną cienko powłokową	m	50.000		
777	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż parapetów wewn. drewnianych szer. 40cm	m	74.000		
778	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m	m ²	4670.000		
779	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Zabezpieczenie stolarki folią	m ²	185.400		
780	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Malowanie tynków zewnętrznych wraz z renowacją miejscową tynków (ok. 5 % pow.)	m ²	4120.000		
781	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Elementy architektoniczne na elewacji wg rys. 62, 63, 67 -75b P.T.	kpl	1.000		
782	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Napis wklejany na szkło z foli nieprzezroczystej, matowej o treści: "CENTRUM KULTURY" (czcionka arial wys.liter 60cm, wym napisu 60x1120cm	kpl	1.000		
783	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Chudy beton gr. 10cm z B-10 pod fundamenty	m ³	14.200		
784	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż pokrycia z płyt poliwęglanowych PC Duro Tuplex Chudy wg PT	m ²	26.400		
785	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż okładziny ściiennej wg opisu PT typ P3 ()	m ²	32.000		
786	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż okładziny ściiennej wg opisu PT typ P4 ()	m ²	27.000		
787	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż okładziny ściiennej wg opisu PT typ P5 ()	m ²	20.000		
788	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż okładziny ściiennej wg opisu PT typ P6 ()	m ²	41.000		
789	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż okładziny ściiennej wg opisu PT typ P7 ()	m ²	29.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
790	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż okładziny ściiennej wg opisu PT typ P8 ()	m ²	33.000		
791	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż balustrad typu Bal1	m	191.800		
792	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż balustrad typu Bal2	m	108.900		
793	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż balustrad typu Bal3	m	46.300		
794	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż balustrad typu Bal4	m	19.700		
795	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż balustrad typu Bal5	m	2.500		
796	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż balustrad typu Bal7	m	30.200		
797	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż balustrad typu Bal8	m	12.800		
798	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż wycieraczek do obuwia - zewnętrzne z twardej szczotki nylonowej na listwach aluminiowych np. Firmy BKF-System, wnęka gr. 2 cm	kpl	6.000		
799	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż parapetów zewn, z blachy tytan.-cynk.	m ²	42.000		
800	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż parapetów przy lukarnach dachowych w obróbce z blachy cynkowo – tytanowej	m ²	18.000		
801	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż systemowych ścianek z konglomeratów żywicznych	m ²	86.000		
802	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalk. własna – wycena indywidualna – (Sm1, Sm2, Sm3) - Wyrównanie ścian pod płytki ceramiczne, obrzutka z zapr. cem.-wap. wyk. ręcznie	m ²	519.930		
803	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalk. Własna – wycena indywidualna – Lakierowanie lakierem chemoutwardzalnym posadzek drewnianych (dot. poz. 335 i 338)	m ²	443.000		
804	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Wykonanie profili ciągnionych, pilastrów oraz innych detali architektonicznych elewacyjnych	kpl	1.000		
805	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż luster naściennych w salach ćwiczeń	m ²	95.040		
806	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż okiennic wewnętrznych dwuskrzydłowych dla Oc-01 i istn. z ościeżnicami, okuciami, zamkami (wg opisu PT)	kpl	17.000		
807	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż okiennic wewnętrznych trójskrzydłowych dla okien istn. z ościeżnicami, okuciami, zamkami (wg opisu PT)	kpl	2.000		
808	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż okiennic wewnętrznych dwuskrzydłowych dla Oc-05 z ościeżnicami, okuciami, zamkami (wg opisu PT)	kpl	3.000		
809	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż aluminiowych podestów systemowych składanych wraz z siedziskami z pianki niepalnej (wg opisu PT)	kpl	1.000		
810	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Wykonanie pali wzmacniających podfundamentowe metodą „Jet Grouting” D:150mm	m	46.000		
811	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna wycena indywidualna wykonawcy – Dostawa i montaż sprzętu gaśniczego oraz oznakowanie budynku tablicami informacyjnymi	kpl	1.000		
812	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna - Rozbiórka pieców wraz z wywozem gruzu	szt	21.000		
813	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna - Rozbiórka boazerii wraz z wywozem gruzu	m ²	286.000		
814	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna - wycena indywidualna wykonawcy – Dostawa i montaż prefabrykowanych parapetów zewn. żelbetowych	m ²	42.000		
815	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż nakryw z piaskowca pochylnej dla niepełnosprawnych (wg rys.59)	kpl	1.000		
816	ST-1.0.0 d.5 SST-1.1.0	Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaż prefabrykowanych płyt widowni	m ²	74.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
817 d.5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dostawa i montaż foteli audytoryjnych (3 krzesła w module) mocowane do rozbieralnej części widowni, z systemem łatwego demontażu (nr 52c) - 6 modułów i stojące na podstawie (nr 52e) - 1 moduł	kpl	7.000		
Razem dział: UZUPEŁNIENIA						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: