
KOSZTORYS OFERTOWY

MAŁA ARCHITEKTURA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ULIC 3 MAJA I RADZIWIŁŁOWSKIEJ W LUBLINIE

ADRES INWESTYCJI : LUBLIN, ulice 3 Maja i Radziwiłłowska

INWESTOR : GMINA LUBLIN

ADRES INWESTORA : 20-950 LUBLIN, Plac Władysława Łokietka 1

BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

ZASTĘPCA D/REKTORA
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Młynarczyk

KOSZTORYS OFERTOWY

3 MAJA i RADZIWIŁŁOWSKA - Mała architektura - Oferta.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Budowa nowej ulicy z pętlą - nawierzchnia asfaltowa						
1 ROZBIÓRKI						
1 d.1	SSTMA	Rozebranie ogrodzenia z przęsłami metalowymi zawieszonymi na słupkach murowanych z kamienia granitowego, zwieńczonych czapką betonową - elementy granitowe oraz przęsła metalowe przewidziane do ponownego wbudowania, pozostałość do wywieżenia	m	32.0		
2 d.1	SSTMA	Rozebranie grodzienia na schodkowym cokole betonowym z okładziną płytkami kamiennymi łupanymi - z przęsł z siatki w ramach zawieszonych na słupkach stalowych - przęsła przewidziane do ponownego wbudowania	m	20.0		
3 d.1	SSTMA	Rozebranie schodów terenowych na skarpie z płyt betonowych chodnikowych i obrzeży - uwzględniono w kosztorysie robót drogowych	m ²	0.0		
Razem dział: ROZBIÓRKI						
2 OGRODZENIE OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO						
4 d.2	SSTMA	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m w gruncie kat. IV	dół.	8.0		
5 d.2	SSTMA	Ręczny załadunek ziemi z odkładu z transportem urobku samochodami samowyladowczymi w gruncie kat. IV na odl. 1 km	m ³	0.7		
6 d.2	SSTMA	Nakłady uzupełniające za dalsze 14 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 28	m ³	0.7		
7 d.2	SSTMA	Betonowanie fundamentów betonowych - beton B15 ze środkiem uszczelniającym	m ³	0.7		
8 d.2	SSTMA	Słupki ogrodzeniowe z bloków kamiennych granitowych uzyskanych z rozbiórki z uroczym oczyszczeniem ze starej zaprawy - objętość elementu do 0.1 m ³	elem.	8.0		
9 d.2	SSTMA	Czapki betonowe czterospadowe z betonu B20 ze środkiem uszczelniającym, o grubości do 10 cm	m ²	1.3		
10 d.2	SSTMA	Montaż uzyskanych z rozbiórki przęsł stalowych po uprzednim dopasowaniu ich długości do rozstawu słupków, oczyszczenie i pomalowanie farbą na kolor zielony	m	23.3		
Razem dział: OGRODZENIE OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO						
3 OGRODZENIE TERENU POSESJI NR 19						
11 d.3	SSTMA	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi w gruncie kat. IV	m ³	4.0		
12 d.3	SSTMA	Nakłady uzupełniające za dalsze 14 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 18	m ³	4.0		
13 d.3	SSTMA	Cokół betonowy 0,25x0,30 m na fundamencie 0,25x1,00 m - beton B20 ze środkiem uszczelniającym	m	20.0		
14 d.3	SSTMA	Dodatek za zwiększenie głębokości fundamentu o 20 cm Krotność = 2	m	20.0		
15 d.3	SSTMA	Ogrodzenie wysokości 1.5 m z siatki w ramach na słupkach stalowych z rur kwadratowych 50x50x3 mm o rozstawie 2,15 m obsadzonych w gniazdach cokół - przęsła z siatki w ramach uzyskane z rozbiórki	m	20.0		
16 d.3	SSTMA	Obłożenie cokołu płytkami elewacyjnymi kamiennymi o fakturze łupanej jak na cokole istniejącym	m ²	12.0		
Razem dział: OGRODZENIE TERENU POSESJI NR 19						
4 SCHODY TERENOWE						
17 d.4	SSTMA	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kat. III	m ³	9.4		
18 d.4	SSTMA	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	31.3		
19 d.4	SSTMA	Wzmocnienie podłoża piaskiem stabilizowanym cementem Rm = 1,5 MPa - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	31.3		
20 d.4	SSTMA	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem	m ²	31.3		
21 d.4	SSTMA	Podbudowa wykonywana ręcznie z mieszanki cementowo-piaskowej 1:4 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	31.3		

KOSZTORYS OFERTOWY

3 MAJA i RADZIWIŁŁOWSKA - Mała architektura - Oferta.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
22 d.4	SSTMA	Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	32.0		
23 d.4	SSTMA	Obrzeża betonowe czerwone o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	33.6		
24 d.4	SSTMA	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej prostokątnej gr. 20x10 cm grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm	m ²	21.3		
Razem dział: SCHODY TERENOWE						