

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont i modernizacja instalacji elektrycznych w wymiennikowni Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie
ADRES INWESTYCJI : Al. J. Długosza 10A, Lublin
INWESTOR : Gmina Lublin
ADRES INWESTORA : Plac Litewski 1, 20-950 Lublin
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lech Polakowski, upr. bud. 706/Lb/78, 1987/Lb/92

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kw. 2011 r. Sekocenbud, ceny producentów

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacje elektryczne			
1	ST 2E	Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy 25/0,03A 4P	szt.		
d.1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	ST 2E	Ochronnik przepięć klasy C - wg projektu	szt.		
d.1		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
3	ST 2E	Wyłącznik nadmiarowy S191/B10	szt.		
d.1		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4	ST 2E	Wyłącznik nadmiarowy S191/B16	szt.		
d.1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	ST 2E	Wyłącznik nadmiarowy S191/C20	szt.		
d.1		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	ST 2E	Wyłącznik nadmiarowy S191/C6	szt.		
d.1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	ST 2E	Wyłącznik nadmiarowy S191/B6	szt.		
d.1		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
8	ST 2E	Wyłącznik nadmiarowy S193/B16 (3 faz.)	szt.		
d.1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	ST 2E	Wyłącznik nadmiarowy S193/B16 (2P)	szt.		
d.1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	ST 2E	Płyta izolacyjna do rozdzielnic	szt.		
d.1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	ST 2E	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręca- ne do betonu	m		
d.1		50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
12	ST 2E	Puszki szczelne do listew	szt.		
d.1		260	szt.	260.00	
				RAZEM	260.00
13	ST 2E	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i ka- nałach elektroinstalacyjnych	m		
d.1		Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm ²	m	80.00	
		80		RAZEM	80.00
14	ST 2E	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bieguno- we przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm ² wraz z puszkami	szt.		
d.1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	ST 2E	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bieguno- we przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² wraz z puszkami	szt.		
d.1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	ST 2E	Gniazda instalacyjne 24V nt wraz z puszkami	szt.		
d.1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	ST 2E	Oprawy świetłówkowe szczelne do 2x40 W -	kpl.		
d.1		Oprawy świetłówkowe szczelne PS 236 IP 67 z modułem awaryjnym	kpl.	2.00	
		2		RAZEM	2.00

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	ST 2E	Montaż bednarki oc. Fe/Zn 25x4	m		
d.1		bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm	m	25.00	
		25		RAZEM	25.00
19	ST 2E	Badania instalacji elektrycznej - komplet	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00