

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie, dostawę i montaż – instalacja mebli z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną dębową oraz wieszaków szatniowych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin** wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy pionowe elementy mebli, min. boki mają posiadać doklejkę na krawędzi, czy są tylko okleinowane? Jeśli doklejkę – jakiej grubości?

**W odpowiedzi informuję;**

**Ad. 1.** Pionowe elementy mebli m. in. boki mają posiadać doklejkę na krawędzi – profil zgodnie z rys. nr 43 (załącznik nr 1 do SIWZ; załącznik nr 2 do umowy). Grubość doklejek dla poszczególnych mebli została określona w § 3 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).

2. Prosimy o potwierdzenie (opis jest niejednoznaczny), czy rys. 36, 37 przedstawia 4 sztuki wieszaków (wg załącznika 7, w kolumnie ilości są 4 szt.), czy takich zestawów (jak na rys.) są 4 sztuki – tj. komplety (4 x 4 wieszaków)?

**W odpowiedzi informuję;**

**Ad. 2.** Zamawiający potwierdza, że rys. nr 36 i rys. nr 37 przedstawia 4 szt. wieszaków w 1 module, tzn. 1 moduł zawierający 4 szt. wieszaków.

Zamawiający wymaga wykonania, dostawy i montażu 4 szt. wieszaków w 1 module, tzn. 1 moduł zawierający 4 szt. wieszaków.

3. Prosimy o potwierdzenie, czy „jeden wieszak” posiada 20 haczyków, tj. po 10 szt. z każdej strony górnej, poziomej „belki wieszaka”? Czy razem 4 sztuki (wg zał. 7) zawierają 80 haczyków i żetonów?

**W odpowiedzi informuję;**

**Ad. 3.** Zamawiający potwierdza, że 1 wieszak na ramieniu poziomym ma przymocowane w równych odstępach (proporcjonalnie) pojedyncze uchwyty wieszakowe (haczyki) – szt. 20, po 10 z każdej strony.

W związku z tym, 4 szt. wieszaków w 1 module zawierają razem 80 pojedynczych uchwytów wieszakowych i 80 zawieszek z grawerowanymi kolejno numerami od 1 do 80.

4. Czy Zamawiający dopuszcza wieszaki wykonane z profili 27x40 mm?

**W odpowiedzi informuję;**

**Ad. 4.** Zamawiający dopuszcza wykonanie 4 szt. wieszaków w 1 module z profili stalowych o przekroju 27 mm x 40 mm.

5. Czy Zamawiający dopuszcza żetony o wym. 40x87 mm?

**W odpowiedzi informuję;**

**Ad. 5.** Zamawiający dopuszcza wykonanie zawieszek (żetonów) z grawerowanymi kolejno numerami od 1 do 80 wykonanych z tworzywa sztucznego o wym. 40 mm x 87 mm.

Mając powyższe na względzie Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z

dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadzając zmiany w opisie wieszaków szatniowych.

W związku z tym § 3 pkt. 10 umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

**"10) Wieszak szatniowy (rys. nr 36, nr 37, nr 38)**

Wykonane z profili stalowych o przekroju od 27 mm do 30 mm x 40 mm, lakierowane proszkowo na kolor RAL 9007, moduł wieszaka zbudowany z czterech ruchomych ramion o długości 160 cm i wysokości 192,3 cm, składający się z czterech połączonych równolegle ramion poziomych, na których przymocowane są w równych odstępach (proporcjonalnie) pojedyncze uchwyty wieszakowe – tzn. 1 wieszak na ramieniu poziomym ma przymocowane w równych odstępach (proporcjonalnie) pojedyncze uchwyty wieszakowe – szt. 20, po 10 z każdej strony, wykonane z drutu stalowego o gr. 4 mm, w kształcie litery „L”, wyposażone w zawieszki (żetony) wykonane z tworzywa sztucznego o wym. 40 mm x od 60 mm do 87 mm, z grawerowanymi kolejno numerami od 1 do 80 (4 szt. wieszaków w 1 module zawierają razem 80 pojedynczych uchwytów wieszakowych oraz 80 zawieszek (żetonów)). Poziome ramiona modułu, obrotowo przymocowane do ramy ściennej o wymiarach 192 cm x 54 cm, wykonane z profili stalowych o przekroju od 27 mm do 30 mm x 40 mm. Pionowe ramię wieszaka zakończone kółkiem o wysokiej wytrzymałości (jak stosowane w wózkach towarowych o nacisku powyżej 2000 N), umożliwiającym przemieszczanie wieszaka w poziomie. Wzmocnienie konstrukcji wieszaka stanowi ramię wykonane z profilu stalowego o przekroju od 27 mm do 30 mm x 40 mm, zamocowane u nasady dolnego ramienia wieszaka, połączonego z odcinkiem pionowym nad kółkiem jezdnym. Wszystkie połączenia spawane."

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

*Elżbieta Daszyńska*  
DYREKTOR  
Biura Zamówień Publicznych