

WYPOSAŻENIE KUCHNI POM.3.8 NA PODDASZU CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBLINIE ul.LIPOWA 27

Lodówka:

- wymiary min. : 58x65x198 cm (szer. x głębokość x wysokość)
- kolor – stalowy
- gwarancja producenta min. 24 m-ce
- sterowanie elektroniczne
- alarm otwartych drzwi
- wymuszona cyrkulacja powietrza
- pojemność netto min. 360 dm³
- pojemność chłodziarki netto min. 250 dm³
- system no-frost
- półki ze szkła bezpiecznego
- balkoniki na drzwiach
- zamrażarka min. 110 dm³ netto
- powłoka antybakteryjna
- obustronny montaż drzwi
- oświetlenie wnętrza
- klasa energetyczna min. A++

Piekarnik elektryczny do zabudowy:

- piekarnik wielofunkcyjny – minimum: grzanie górne/dolne, termoobieg, funkcja grzania pizzy, grill z termoobiegiem, rozmrażanie,
- zegar elektroniczny,
- chłodny front (do 40°C)
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci,
- oświetlenie piekarnika,
- chowane pokrętła
- prowadnice teleskopowe
- system czyszczenia ściany tylnej, ścian bocznych i ściany górnej – wkłady katalityczne
- dmuchawa chłodząca,
- emaliowana blacha do pieczenia, ruszt, brytfanka
- wymiary piekarnika min. – 48 x 32 x 42 cm (szerokość x wysokość x głębokość)
- wymiary zewnętrzne min. – 56 x 57 x 55 cm (szerokość x wysokość x głębokość)
- kolor obudowy – stal szlachetna
- napięcie 220-240V
- natężenie max 16A
- efektywność energetyczna A-20%

Płyta grzejna:

- 4 indukcyjne strefy grzania na płycie ceramicznej
- automatyczne rozpoznawanie garnków
- timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- wyświetlacz cyfrowy
- sygnał dźwiękowy końca pracy
- min. dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- moc przyłączeniowa max. 7,5 kW
- napięcie 220-240V
- wymiary min. 56x60x5,0 cm (głębokość x szerokość x grubość)

Kuchenka mikrofalowa:

- wolnostojąca
- moc max 1000 W
- sterowanie przyciskami i chowane pokrętko
- moc grilla max 1300 W
- pojemność min. 25 dm³
- wykończenie – stal szlachetna
- szklany talerz obrotowy śr. min. 31 cm
- moc przyłączeniowa max 1,5 kW
- natężenie max 10A
- wymiary urządzenia max: 31x52x41cm (wysokość x szerokość x głębokość)
- sterowanie elektroniczne

Meble:

standard wykonania:

- szafki – fronty (drzwi) z płyty MDF
- rodzaj płyty konstrukcyjnej – płyta wiórowa meblowa laminowana melaminą, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem
- wymagana grubość gotowego wyrobu – blat kuchenny min. 28 mm, fronty szafek, szuflad, drzwiczki – płyta MDF gr. min. 18 mm, plecy szafek płyta HDF gr. min. 3 mm
- szuflady – mocowane na prowadnicach rolkowych
- zawiasy puszkowe samoczynnie domykające się,
- zamki patentowe,
- uchwyty metalowe,
- półki mocowane co min. ok. 35 cm
- podstawa szafek – na stopkach regulowanych, z maskownicami z płyty zgodnej z frontami szafek,
- obrzeża płyt wykończone taśmą PCV na gorąco gr. 2 mm w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem
- kolor buk (zgodnie z już istniejącymi)
- łączenie elementów mebli na złącza mimośrodowe i konfirmaty,
- materiały i surowce użyte do wykonania mebli muszą spełniać wymagania ustanowione przez polskie i międzynarodowe normy i posiadać wymagane atesty,

dostawa i montaż mebli:

- szafka podblatowa „60” (pod blat szer. 60 cm) szer. 60 wys. 85 cm gł. 55 cm, - z czterema szufladami – 1 szt.
- szafka „80” (szer. 80 cm, wys. 85 cm gł. 55 cm) - wyposażenie – 2 półki – 4 szt.
- korpus szafki pod kuchenkę elektryczną – 1 szt.
- szafka zlewozmywakowa „90” (szer. 90 cm wys. 85 cm gł. 55 cm) pod zlewozmywak szer. 90 cm, 1 półka – 1 szt.
- zlewozmywak 2 komorowy z płytą ociekową do szafki 90 cm – ze stali szlachetnej, z baterią zlewozmywakową stojącą, - 1 szt.
- szafka „30” (szer. 30 cm, wys. 85 cm gł. 55 cm) – 4 szuflady – 1 szt.
- blaty – szer. 60 cm długość 320 cm – 1 szt.
- blat szer. 60 cm dł. 150 cm – 1 szt. (oparty z jednej strony na wsporniku – w narożu ścian)
- blat szer. 60 cm dł. 230 cm – 1 szt. (oparty z jednej strony na wsporniku – w narożu ścian)
- stół – długość 210 cm wys. 85 cm, szer. 120 cm – blat gr. min. 28 cm, z płyty meblowej laminowanej, nogi metalowe chromowane ze stopkami regulacyjnymi, - 1 szt.

- krzesła – konstrukcja stalowa, chromowana, siedzisko i oparcie tapicerowane, podłokietnik drewniany, materiał obicia – z atestem wyrobów włókienniczych (np. wydany przez Instytut Włókiennictwa), hydrofobowy (nie pochłania wilgoci), atest trudnopalności EN 1021-1 określający odporność tkaniny na tłący się papieros, tkanina nietoksyczna wg PN-88/B-20855. Mechaniczna odporność na ścieranie min. 40 000 cykli Martindale - 6 szt.

PROJEKTANT

inż. Eugeniusz Ujejszyk
Upr/bud. Nr 573/Lb/77