

## Opis przedmiotu zamówienia

## Część 6 – Dostawa obuwia roboczego

Lp	Nazwa	Opis	Jednostka miary	Ilość
1	Trzewiki robocze	Cholewka wysoka wykonana ze skór naturalnych, metalowy podnosek. Podeszwa powinna być twarda, odporna na działanie oleju, benzyny i innych rozpuszczalników organicznych, antypoślizgowa, odporna na krótkotrwałe działanie wysokich temperatur. Obuwie powinno posiadać oznakowanie CE.	para	50
2	Obuwie gumowe z wkładką ocieplaną	Obuwie typu „gumowce” powinno być całkowicie wodoodporne, lekkie z wysoką cholewką. Obuwie powinno być wyposażone w oddychającą, ocieplaną, wyjmowaną wkładkę, umożliwiającą utrzymanie czystości wewnątrz obuwia.	para	246



3	Obuwie bezpieczne	<p>Podeszwa poliuretanowo-gumowa odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne oraz rozcieńczone roztwory kwasów i zasad, odporna na ścieranie, pęknięcie, ostre wióry metalowe oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300°C, cholewki z naturalnych skór bydlęcych. Obuwie winno być wykonane tak, aby chroniło przed poślizgiem i skutecznie łagodziło nierówności podłoża, pochłaniało energię w części piętowej, powinno być wyposażone w higroskopijną wyściółkę. Obuwie powinno być nieprzemakalne od podłoża, przeznaczone do szczególnie trudnych warunków pracy, z metalowym podnoskiem, powinno posiadać oznakowanie CE oraz piktogram pozwalający odczytać przeznaczenie oraz jego poziom ochrony.</p>	para	80
4	Obuwie ochronne	<p>Wykonane ze skór naturalnych z wstawkami z materiałów oddychających umożliwiających swobodne oddychanie stopy, paroprzepuszczalność i wodoodporność. Obuwie powinno być lekkie, miękkie, sznurowane, cholewka powinna być zakończona materiałem zapobiegającym otarciu kostki stopy. Podeszwa lekka z bieżnikiem, antypoślizgowa, niepekająca. Obuwie winno być wykonane tak, aby chroniło przed poślizgiem, a obcas winien dodatkowo chronić nogę przed skręceniem. Obuwie powinno być trwałe i wytrzymałe. Nieprzemakalne od podłoża, antyelektrostatyczne, lekkie, elastyczne z wyjmowaną wyściółką o wysokiej higroskopijności.</p>	para	326