

Treść zapytań wraz z odpowiedziami - zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu na: **wykonanie, dostawę i montaż - instalację mebli w budynkach Urzędu Miasta Lublin**. wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

Pytanie nr 1:

1. Czy meble mogą być wykonane z płyty dwustronnie laminowanej, trójwarstwowej o gęstości min. 650 kg/m³, w klasie higieniczności E1?

Ad. 1:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści § 3 ust. 1 pkt 1) załącznika nr 8 do SIWZ - wzoru umowy:

Było:

"meble biurowe z płyty wiórowej laminowanej melaminą, kolor olcha miodowa, kolor jasny buk, kolor zielony (przegroda w biurku komputerowym z przegrodą), kolor jasny (blaty kuchenne) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Odcienie kolorów do uzgodnienia z zamawiającym;"

Jest po zmianie:

"meble biurowe z płyty meblowej, trójwarstwowej, dwustronnie laminowanej melaminą, o gęstości minimum 650 kg/m³, w klasie higieniczności E1, kolor olcha, kolor jasny, buk, kolor zielony (przegroda w biurku komputerowym z przegrodą), kolor jasny (blaty kuchenne) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Odcienie kolorów do uzgodnienia z zamawiającym;"

2. Czy widoczne krawędzie np. wieńców dolnych i górnych, półek od frontu oraz drzwi powinny być oklejone taśmą PCV o grubości minimum 2 mm i promieniu $r = 3$ mm w kolorze identycznym z kolorem płyty meblowej, a pozostałe oklejone taśmą PCV o gr. min. 0,5 mm?

Ad. 2:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza taśmy PCV o grubości minimum 0,5 mm. Taśma o grubości 0,5 mm jest zbyt mało odporna na zarysowania, uderzenia, zadrapania. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące wykończenia krawędzi, co do grubości taśmy PCV, przy czym Zamawiający wymaga taśmy PCV w kolorze płyty meblowej.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści § 3 ust. 1 pkt 4) załącznika nr 8 do SIWZ - wzoru umowy:

Było:

"wykończenie krawędzi - obrzeża płyt wykończone taśmą PCV klejoną na gorąco, wymagana grubość taśmy - dla blatów, przegród i formatek 2 mm, dla innych elementów 1 mm;"

Jest po zmianie:

"wykończenie krawędzi - obrzeża płyt wykończone taśmą PCV w kolorze płyty, klejoną na gorąco, wymagana grubość taśmy - dla blatów, przegród i formatek 2 mm, dla innych elementów 1 mm;"

3. Czy wszystkie szafy, szafki i nadstawki powinny być wyposażone w zamek patentowy, a kontenery w zamek centralny blokujący wszystkie szuflady jednocześnie? Czy Zamawiający wymaga, aby w komplecie były co najmniej dwa klucze w tym co najmniej jeden łamany dla każdego zamka o niepowtarzalnym wzorze?

Ad. 3:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje wymagania dotyczące zamków zawarte w załączniku nr 8 do SIWZ - wzorze umowy § 3 ust. 1 pkt 9): "rodzaje zamków - zamki patentowe – min. 2 klucze;". Zamawiający nie wymaga i nie wyklucza co najmniej jednego łamanego klucza dla każdego zamka.

4. Czy szafy, szafki i nadstawki powinny być sklejone i ściśnięte fabrycznie na prasie? Jest to zabieg technologiczny, który daje dużą sztywność całej konstrukcji oraz eliminuje wszelkie złącza np. za pomocą wkretów i konfirmatów, a dodatkowo zwiększa również w ten sposób estetykę mebla.

Ad. 4:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza szaf, szafek i nadstawek sklejonych i ściśniętych fabrycznie na prasie. Wymagana przez Zamawiającego technologia wykonania mebli będących przedmiotem zamówienia jest rozwiązaniem optymalnym dla Zamawiającego - Zamawiający do przenoszenia mebli stosuje zasadę rozczłonkowania mebli na elementy, które da się od siebie wielokrotnie oddzielić i na nowo wielokrotnie połączyć właśnie przy zastosowaniu powszechnie stosowanej i zarazem wymaganej przez Zamawiającego technologii z zastosowaniem złącz mimośrodowych i konfirmatowych.

5. Czy biurka i stoły powinny być łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych?

Ad. 5:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga łączenia ze sobą biurek i stołów.

6. Czy półki powinny być mocowane do korpusu poprzez system zapadkowy uniemożliwiający ich przypadkowe wysunięcie?

Ad. 6:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje wymagania dotyczące mocowania półek zawarte w załączniku nr 8 do SIWZ - wzorze umowy § 3 ust. 1 pkt 6): "półki w szafach aktowych - mocowane w odstępach ca 350 mm, odległość między półkami równomierna, podpórki (narożniki) metalowe zapewniające sztywność półek przy maksymalnym obciążeniu lub inne metalowe mocowania zapewniające sztywność półek przy maksymalnym obciążeniu". Zamawiający nie wymaga i nie wyklucza systemu zapadkowego uniemożliwiającego przypadkowe wysunięcie półek.

7. Czy drzwi szaf, szafek i nadstawek powinny być wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe np. firmy FGV pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi, zawias typu „clip” z gwarantowaną wytrzymałością zawiasów min. 80 tys. cykli oraz kątem rozwarcia zawiasów min. 100°?

Ad. 7:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje wymagania dotyczące rodzajów zawiasów zawarte w załączniku nr 8 do SIWZ - wzorze umowy § 3 ust. 1 pkt 8): "rodzaj zawiasów - zawiasy puszkowe samoczynnie domykające się;". Zamawiający nie wymaga i nie wyklucza zawiasów puszkowych np. firmy FGV czy zawiasów typu "clip".

8. Czy wszystkie szafy i szafki aktowe powinny posiadać regulację do poziomowania w zakresie 15 mm dokonywaną od wnętrza mebla?

Ad. 8:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza regulację poziomowania szaf i szafek aktowych w zakresie 15 mm. Zamawiający nie wyklucza i nie wymaga regulacji poziomowania od wnętrza mebla.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści § 3 ust. 1 pkt 13) załącznika nr 8 do SIWZ - wzoru umowy:

Było:

"podstawa szaf, szafek i regałów - na stopkach regulowanych - zakres min. 20 mm, kontenery 3-szufladowe i wózki pod jednostkę komputerową na kółkach meblowych, nogi łącznika 1200/460/760 (rys. 25) - lakierowane proszkowo (kolor szary) stalowe rury o średnicy $\varnothing = 50$ mm, szafki kuchenne stojące na nóżkach chromowanych o wys. 100 mm z regulacją – zakres min. 20 mm, pozostałe podstawy - ślizgacze z regulacją poziomu zakres min. 5 mm;"

Jest po zmianie:

"podstawa szaf, szafek i regałów - na stopkach regulowanych - zakres min. 15 mm, kontenery 3-szufladowe i wózki pod jednostkę komputerową na kółkach meblowych, nogi łącznika 1200/460/760 (rys. 25) - lakierowane proszkowo (kolor szary) stalowe rury o średnicy $\varnothing = 50$ mm, szafki kuchenne stojące na nóżkach chromowanych o wys. 100 mm z regulacją – zakres min. 20 mm, pozostałe podstawy - ślizgacze z regulacją poziomu zakres min. 5 mm;"

9. Czy blaty biurek, stołów, wieńce górne i dolne powinny być wykonane z płyty o gr. min. 25 mm?

Ad. 9:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający potwierdza, że blaty biurek, stołów, wieńce górne i dolne powinny być wykonane z płyty o grubości 25 mm zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do SIWZ - wzoru umowy § 3 ust. 1 pkt 3) litera a:

„3) wymagana grubość płyt gotowego wyrobu:

a) blaty biurek, blaty stołów, stolików oraz wieńce górne kontenerów, szafek z wyłączeniem szafek kuchennych, szaf, regałów - 25 mm”.

10. Czy boki szaf, drzwi, półki oraz nogi biurek i stołów powinny być wykonane z płyty o gr. min. 18 mm?

Ad. 10:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający potwierdza, że boki szaf, drzwi, półki oraz nogi biurek i stołów powinny być wykonane z płyty o grubości 18 mm zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do SIWZ - wzoru umowy § 3 ust. 1 pkt 3) litera c:

„3) wymagana grubość płyt gotowego wyrobu:

c) fronty szuflad, drzwi, drzwiczki, boki szaf, boki biurek, kontenerów, szafek, półki, przegrody, formatki meblowe, wieńce dolne kontenerów, szafek, szaf, regałów, wieńce górne szafek kuchennych, plecy kontenerów, frontowe osłony biurek - 18 mm,"

11. Czy plecy szaf powinny być wpuszczane we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach, a płaszczyzna pleców pleców cofnięta w stosunku do boków o ok. 8 mm?

12. Czy plecy szaf powinny być w kolorze korpusów i frontów mebli?

Ad. 11 i 12.:

W odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyjaśnia, że plecy szaf, szafek, regałów, nadstawek muszą być wpuszczane we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach pod warunkiem spełnienia wymogów:

1) płaszczyzna zewnętrzna pleców musi licować z płaszczyzną zewnętrzną mebla

2) plecy muszą być przymocowane za pomocą, wkrętarki, takera lub gwoździarki.

Plecy szaf, szafek, regałów, nadstawek od strony wewnętrznej muszą być koloru płyty mebli.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści § 3 ust. 1 pkt 3) litera d załącznika nr 8 do SIWZ - wzoru umowy:

Było:

"plecy szaf - płyta pilśniowa, twarda, lakierowana o grubości minimum 5 mm albo płyta HDF o grubości min. 3 mm;"

Jest po zmianie:

"plecy szaf, szafek, regałów, nadstawek - płyta pilśniowa, twarda, lakierowana o grubości minimum 5 mm albo płyta HDF o grubości min. 3 mm, plecy wpuszczane we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach, płaszczyzna zewnętrzna pleców musi licować z płaszczyzną zewnętrzną mebla, plecy muszą być przymocowane za pomocą wkrętarki, takera lub gwoździarki. Plecy szaf, szafek, regałów, nadstawek od strony wewnętrznej muszą być koloru płyty mebli."

W celu ujednoczenia zapisów SIWZ oraz § 3 umowy Zamawiający zgodnie z art. 38. ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r. Poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany pkt. 3 SIWZ poprzez dodanie pkt. 3.6, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3.6 Standard wykonania mebli określa załącznik załącznik nr 9 do SIWZ.”

Ponadto informuję, że w związku z dokonaną zmianą treści SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r. Poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie:

"11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8.

11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 31.10.2013 r. do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój 302 dnia 31.10.2013 r. o godzinie 12:00."

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Sup. PREZYDENT MIASTA LUBLIN
Jolanta Bielska
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych

W załączeniu:

1. Ujednoczony załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.
2. Załącznik nr 9 do SIWZ - Standard wykonania mebli.