

Standard wykonania mebli

- 1) meble biurowe z płyty meblowej, trójwarstwowej, dwustronnie laminowanej melaminą, o gęstości minimum 650 kg/m^3 , w klasie higieniczności E1, kolor olcha, kolor jasny, buk, kolor zielony (przegroda w biurku komputerowym z przegrodą), kolor jasny (blaty kuchenne) - zgodnie z załącznikiem nr 1. Odcienie kolorów do uzgodnienia z zamawiającym;
- 2) wymiary i rodzaj mebli - zgodnie z załącznikami nr 1 (wycena/szczegółowy wykaz mebli z płyty wiórowej laminowanej melaminą) i nr 2 (meble - rysunki techniczne);
- 3) wymagana grubość płyt gotowego wyrobu:
 - a) blaty biurek, blaty stołów, stolików oraz wieńce górne kontenerów, szafek z wyłączeniem szafek kuchennych, szaf, regałów - 25 mm,
 - b) blaty kuchenne 36 mm,
 - c) fronty szuflad, drzwi, drzwiczki, boki szaf, boki biurek, kontenerów, szafek, półki, przegrody, formatki meblowe, wieńce dolne kontenerów, szafek, szaf, regałów, wieńce górne szafek kuchennych, plecy kontenerów, frontowe osłony biurek - 18 mm,
 - d) plecy szaf, szafek, regałów, nadstawek - płyta pilśniowa, twarda, lakierowana o grubości minimum 5 mm albo płyta HDF o grubości min. 3 mm, plecy wpuszczane we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach, płaszczyzna zewnętrzna pleców musi licować z płaszczyzną zewnętrzną mebla, plecy muszą być przymocowane za pomocą wkrętarki, takera lub gwoździarki. Plecy szaf, szafek, regałów, nadstawek od strony wewnętrznej muszą być koloru płyty mebli;
- 4) wykończenie krawędzi - obrzeża płyt wykończone taśmą PCV w kolorze płyty, klejoną na gorąco, wymagana grubość taśmy - dla blatów, przegród i formatek 2 mm, dla innych elementów 1 mm;
- 5) blaty postforming kuchenne jednostronnie zaoblone połączone ze sobą i wykończone listwą aluminiową zgodnie z profilem blatów;
- 6) półki w szafach aktowych - mocowane w odstępie ca 350 mm, odległość między półkami równomierna, podpórki (narożniki) metalowe zapewniające sztywność półek przy maksymalnym obciążeniu lub inne metalowe mocowania zapewniające sztywność półek przy maksymalnym obciążeniu;
- 7) szuflady - mocowane na prowadnicach rolkowych;
- 8) rodzaj zawiasów - zawiasy puszkowe samoczynnie domykające się;
- 9) rodzaje zamków - zamki patentowe – min. 2 klucze;
- 10) kontenery - wyposażone w zamki centralne; kontenery 4-szufladowe wyposażone w piórniki – wkłady piórnikowe, szufladowe, wykonane z tworzywa sztucznego;
- 11) drzwiczki - we wszystkich rodzajach szaf i szafek z zamkami, zasuwki u góry i u dołu drzwi;
- 12) uchwyty – metalowe, kolor aluminium;
- 13) podstawa szaf, szafek i regałów - na stopkach regulowanych - zakres min. 15 mm, kontenery 3-szufladowe i wózki pod jednostkę komputerową na kółkach meblowych, nogi łącznika 1200/460/760 (rys. 25) - lakierowane proszkowo (kolor szary) stalowe rury o średnicy $\varnothing=50$ mm, szafki kuchenne stojące na nóżkach chromowanych o wys. 100 mm z regulacją – zakres min. 20 mm, pozostałe podstawy - ślizgacze z regulacją poziomu zakres min. 5 mm;
- 14) łączenie elementów mebli - z użyciem złącz mimośrodowych i konfirmatowych, przepusty do okablowania - we wszystkich biurkach;
- 15) materiały i surowce z których wykonane są meble - muszą posiadać wymagane atesty.