


Lp.	Opis i wymiary	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4
1	<p>Szafka typu L 2Kx2D. Ilość modułów 2; Ilość drzwiczek w module 2; Łączna ilość drzwiczek 4. Wymiary 1800x800x490, wymiary jednej skrytki 1300x400x490 mm. Konstrukcja zgrzewana. Szafka wykonana z blachy o grubości min 0.8 mm. Cokolik wzmocniony dodatkowo blachą o grubości min 2 mm Szafka malowana proszkowo według palety RAL (korpus RAL 7035, drzwiczki RAL 7035 - 15 %, 1015- 15 %, 1003 - 15 %, 6029- 15 %, 5005- 15%, 5015- 15 %, 3002 - 10 % ) Zamek patentowy z dwoma kluczami , system klucza centralnego. Jeden punkt ryglowania. Drzwiczki wyposażone w system wentylacyjny oraz miejsce na identyfikator. Drażek oraz dwa haczyki na ubrania. Do zamówienia 3 klucze "dyrektorskie" . Oznaczenie numeracji szafek tabliczką. Nóżki o wysokości min 100 mm. Stopki poziomujące.</p> 	szt.	198

Szafka typu L 2Kx2D. Ilość modułów 2. Ilość drzwiczek w module 2. Łączna ilość drzwiczek 4. Wymiary 1500x800x490. Konstrukcja zgrzewana. Szafka wykonana z blachy o grubości min 0.8 mm. Cokolik wzmocniony dodatkowo blachą o grubości min 2 mm. Szafka malowana proszkowo według palety RAL ( korpus RAL 7035, drzwiczki RAL 7035 - 15%, 1015- 15%, 1003-15%, 6029-15%, 5005-15%, 5015-15%, 3002 -10%) Zamek patentowy z dwoma kluczykami. System klucza centralnego. Jeden punkt ryglowania Drzwiczki wyposażone w system wentylacyjny oraz miejsce na identyfikator, drążek oraz dwa haczyki na ubrania. Do zamówienia 3 klucze "dyrektorskie" . Oznaczenie numeracji szafek tabliczką. Nóżki o wysokości min 100 mm. Stopki poziomujące.



2

szt.

52

Czterodrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane w kształcie litery L. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości min 0,8mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) . Korpus w kolorze RAL 7035 (jasny popiel), drzwiczki RAl 7035 -15 % ,1015 -15 % , 1003-15%, 6029-15%, 5005-15%, 5015-15%, 3020-10%. Każde drzwi zamykane zamkiem patentowym centralnym. Podstawa- ławeczka, wykonana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu min 30x30 mm. Siedzisko z listwy drewnianej, pokrytych lakierem bezbarwnym. Wymiary zewnętrzne szafy: szerokość: 800 mm; głębokość: 490 mm; wysokość: 1752 mm wymiary zewnętrzne ławki: szerokość: 800 mm; głębokość: 745 mm; wysokość: 405 mm; wysokość całości: 2157 mm.



3

szt.

40

Wszystkie wymiary +- 2 % ( szerokość , wysokość , głębokość )

Szafki powinny posiadać blokadę zabezpieczającą przed zbyt mocnym otwarciem drzwiczek oraz odbojniki zapewniające ciche zamykanie