

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego INSTALACJA ODGROMOWA
ADRES INWESTYCJI : 20-336 Lublin ul. Słowicza 3
INWESTOR : Gmina Lublin
ADRES INWESTORA : 20-109 Lublin Pl. Łokietka 1
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Maksymiuk
DATA OPRACOWANIA : maj .2015



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj .2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	ST-50	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome FeZn o średnicy 8 mm 580	m		
			m	580.000	
2	ST-50	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach FeZn obsadzanych na kominach 200	m	RAZEM	580.000
			m	200.000	
3	ST-50	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych FeZn 25 x 4 / zwody pionowe układane bezpo-średnio na ścianie(pod dociepleniem) 250	m	RAZEM	200.000
			m	250.000	
4	ST-50	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III .Bednarka FeZn 25 x 4 mm 440	m	RAZEM	250.000
			m	440.000	
5	ST-50	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III 2	szt.	RAZEM	440.000
			szt.	2.000	
6	ST-50	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5	m ²	RAZEM	2.000
			m ²	5.000	
7	ST-50	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 8	m ²	RAZEM	5.000
			m ²	8.000	
8	ST-50	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 8	m ²	RAZEM	8.000
			m ²	8.000	
9	ST-50	Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokąt-nych lub kwadratowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 5	m ²	RAZEM	8.000
			m ²	5.000	
10	ST-50	Montaż skrzynek złącz kontrolnych o wymiarach 200 x 200 x 165 bez dna z żywicy 18	szt.	RAZEM	5.000
			szt.	18.000	
11	ST-50	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu 2	otw.	RAZEM	18.000
			otw.	2.000	
12	ST-50	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wsporni-kach ściennych na podłożu innym niż drewno FeZn 25 x 4 mm do TG 6	m	RAZEM	2.000
			m	6.000	
13	ST-50	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1-faz. - C 20 4	szt.	RAZEM	6.000
			szt.	4.000	
14	ST-50	Ochronnik przeciwprzepięciowy ON 1-faz. 4	szt.	RAZEM	4.000
			szt.	4.000	
15	ST-50	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm ² - Cu K25 8	szt.	RAZEM	4.000
			szt.	8.000	
16	ST-50	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod za-ciski lub bolce 9	szt.żył	RAZEM	8.000
			szt.żył	9.000	
17	ST-50	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm ² wciągane do rur 6	m	RAZEM	9.000
			m	6.000	
18	ST-50	Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej 450	m	RAZEM	6.000
			m	450.000	
19	ST-50	Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej 40	m	RAZEM	450.000
			m	40.000	
				RAZEM	40.000