


Inwestycja:	REMONT SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE PRZY UL. METALURGICZNEJ
Stadium:	PRZEDMIAR ROBÓT
Tytuł opracowania	ADAPTACJA PODDASZA BUDYNKU KWARANTANNY NA SAŁĘ SPOTKAŃ DYDAKTYCZNYCH
Branża	drogowa
Lokalizacja:	Lublin ul. Metalurgiczna 5 działki nr 15/2, 16/4, 17/6; (obręb 46-Zadębie III; ark.10) jednostka ewidencyjna.: miasto Lublin
Inwestor:	GMINA LUBLIN 20-109 Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1
Jednostka projektowa	Firma Architektoniczna „ARCHI 2” Maciej Uszyński 20-008 Lublin, ul. J. Hempla 4/49a
Data opracowania	Sierpień 2015 r.

AUTORZY PROJEKTU:

	imię i nazwisko / nr uprawnień	data	podpis
Projektował drogi:	mgr inż. Paweł Chaba upr. bud. w spec. drogowej Nr LUB/0011/PWOD/13	08.2015 r.	

1. Przedmiar robót

1. ROBOTY POMIAROWE		
1 SD-A	KNNR 1 0112-020-050 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	25,00 m ²
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
2 SD-A	KNNR 6 0806-020-040 Rozebrawanie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z utylizacją materiału przez Wykonawcę	21,00 m
3 SD-A	KNNR 6 0805-080-050 Rozebrawanie chodników z utylizacją materiału przez Wykonawcę	8,00 m ²
3. ROBOTY ZIEMNE		
4 SD-A	KNNR 6 0102-030-050 Koryta o głębokości 46 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni, w gruntach kategorii II-IV	24,00 m ²
4. PODBUDOWY		
5 SD-A	KNNR 6 0109-020-050 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	24,00 m ²
6 SD-A	KNNR 6 0113-020-050 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	24,00 m ²
5. NAWIERZCHNIE		
7 SD-A	KNNR 6 0502-03010-050 Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na poszerzeniu drogi wewnętrznej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	24,00 m ²
8 SD-A	KNNR 6 0502-020-050 Przełożenie istniejących nawierzchni z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	5,00 m ²
6. KRAWĘŻNIKI I ELEMENTY BETONOWE		
9 SD-A	KNNR 6 0403-030-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	24,00 m
10 SD-A	KNNR 6 0404-010-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	4,00 m
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE		
11 SD-A	KNNR 1 0501-010-050 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	30,00 m ²
12 SD-A	KNNR 1 0507-010-050 Humusowanie zielenców z obsianiem mieszanką traw, przy grubości warstwy humusu 10 cm	30,00 m ²