

1- płytki GRES mrozoodpornev 0,8cm
klej do ceramiki mrozoodpornej 0,5cm
izolacja uszczelniająca przeciwwodna systemowa gr 3mm
warstwa dociskowa – wylewka cementowa zbrojona 5cm
folia PE 0,3mm-klejona na zakładach
termoizolacja płyty styropianowe XPS 22cm (dach/podłoga)
2x papa termozgrzewalna 1,2cm z SBS
warstwa spadkowa 0,5-3cm
warstwa kontaktowa 1cm
płyta żelbetowa 18cm
tynk cementowo-wapienny 1,5cm

uwaga: uszczegółowione informacje na temat rodzaju zastosowanych materiałów w opisie i specyfikacji

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SZKOŁY PRZY UL. KURANTOWEJ 5 WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ NA POTRZEBY FILII ZS NR 4 DLA DZIECI Z AUTYZMEM

ZESPÓŁ PROJEKTUJĄCY:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż.arch Izabella Tarka	KL 400/88	
OPRACOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż.arch Małgorzata Wałęga	1478/Lb/91	

USŁUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF KĘDZIERSKI
20-839 LUBLIN ul. MORWIANA 8
tel. 535-54-39

DATA: lipiec 2015

INWESTOR: GMINA LUBLIN
Plac Króla Władysława Łokietka 1 1 20-109 LUBLIN

BRANŻA: ARCHITEKTURA

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY FILII ZS NR 4
20 - 836 LUBLIN, ul. Kurantowa 5,
dz. nr ewid. 6, obręb 5 - Czechówka Górna Wieś, Ark 2

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA:

RYSUNEK: D3 DETAL WYKOŃCZENIA PŁYTY BALKONOWEJ

NR RYSUNKU: A19