

Errata - branża sanitarna

**budowa budynku wielofunkcyjnego w skład którego wchodzi:
przedszkole, domu kultury, szkoła podstawowa z salą gimnastyczną przy
ul. Berylowej w Lublinie.**

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

Dyrektor
Wydziału Inwestycji i Remontów
inż. Tadeusz Dziuba

Miski ustępowe

Dyrektor
Wydziału Inwestycji i Remontów
Zatwierdzam do wydania
Tadeusz Drubna
Wykonawcom

Przedszkole (3 - 6 lat)

Miska ceramiczna, wisząca, mocowana na stelażach, kolor: biały, dziecięca, z powłoką ochronną umożliwiającą łatwe i szybkie czyszczenie, stelażem do misek wiszących dziecięcych, z przyciskiem spłukującym wzmocnionym do stelażu, z deską sedesową dziecięcą w komplecie w kolorze białym, wolnoopadającą, twardą, antybakteryjną, z zawiasami metalowymi. Dla muszli mocowanych przy ścianach zgodnie z rzutem w zabudowie w wycenie należy uwzględnić montaż na stelażach systemowych przeznaczonych dla zabudowy GK.

Kompletne zestawy - jeden producent dla całego obiektu

Szkoła (7 - 15 lat) + Toalety dla dorosłych

Miska ceramiczna wisząca lejowa, mocowana na stelażach, kolor biały z powłoką ochronną umożliwiającą łatwe i szybkie czyszczenie, ze stelażem do misek wiszących, z przyciskiem spłukującym wzmocnionym do stelażu, z deską sedesową w komplecie w kolorze białym, wolnoopadającą, twardą, antybakteryjną, z zawiasami metalowymi

Kompletne zestawy - jeden producent dla całego obiektu.

Umywalki

Umywalki

Umywalka wisząca:

materiał - ceramika, kolor biały, z powłoką ochronną (umożliwiającą łatwe i szybkie czyszczenie, redukcję osadzania się brudu, redukcję użycia środków czyszczących). Wymiar – szerokość: 45cm (+- 5cm), głębokość 38 cm (+- 5cm). Kształt: naroża wyokrąglone (zbliżony do przedstawionego na rzutach), półnoga w wyposażeniu umywalki lub umywalki zintegrowane z obudową, centralny otwór na baterię stojącą, montaż na stelażach.

Dla umywalek mocowanych przy ścianach w zabudowie zgodnie z rzutem w wycenie należy uwzględnić montaż na stelażach systemowych przeznaczonych dla zabudowy GK.

Umywalka w pom. dla osób niepełnosprawnych

materiał - ceramika, kolor biały, z powłoką ochronną (umożliwiającą łatwe i szybkie czyszczenie, redukcję osadzania się brudu, redukcję użycia środków czyszczących). Wymiar – szerokość: 60cm (+- 5cm), głębokość 56 cm (+- 5cm). Kształt z wklęsłym wycięciem od przodu (zbliżony do przedstawionego na rzutach), z krytym syfonem, centralny otwór na baterię stojącą. Dla umywalek mocowanych przy ścianach w zabudowie zgodnie z rzutem w wycenie należy uwzględnić montaż na stelażach systemowych przeznaczonych dla zabudowy GK.

Umywalka w zabudowie

materiał - ceramika, kolor biały, z powłoką ochronną (umożliwiającą łatwe i szybkie czyszczenie, redukcję osadzania się brudu, redukcję użycia środków czyszczących) Wymiar – szerokość: 55cm (+- 5cm), głębokość 47 cm (+- 5cm). Kształt prostokąt z

zaokrąglonymi rogami lub owal (zbliżony do przedstawionego na rzutach), centralny otwór na baterię stojącą. W wycenie należy uwzględnić montaż blatów granitowych montowanych na stelażach i wzmocnienie konstrukcji ściany (łazienki) oraz blatach MDF kolor biały (pok. socjalne) oraz montaż zabudowy szafkowej podblatowej przewidzianej jako wyposażenie obiektu.

W projekcie przyjęto standard ręcznych urządzeń spłukujących (baterie i wszystkie elementy spłukujące są ręczne).

Kompletne zestawy - jeden producent dla całego obiektu.

Pisuary

Pisuar ceramiczny, kolor biały, wymiar – szerokość: 30cm (+- 5cm), głębokość 35 cm (+- 5cm), z górnym automatem spłukującym uruchamianym ręcznie, syfon pisuarowy odpływ poziomy, z sitkiem.

Dla pisuarów mocowanych przy ścianach w zabudowie zgodnie z rzutem, w wycenie należy uwzględnić montaż na stelażach systemowych przeznaczonych dla zabudowy GK.

Kompletne zestawy - jeden producent dla całego obiektu

Brodziki + kabiny prysznicowe

Brodziki akrylowe izolowane akustycznie i termicznie, antybakteryjne, w komplecie z syfonem szybko odpływowym czyszczonym od góry. Kabina natryskowa wykonana ze szkła hartowanego (grubość minimum 5 mm) i aluminium, sposób otwierania przesuwny. Minimalne wymiary kompletu (brodzik + kabina) 80 cm x 80 cm

Kompletny zestaw - jeden producent dla wszystkich brodzików i kabin

Zlewozmywaki, zlewy

Zlew jednokomorowy gospodarczy wiszący

Materiał: stal nierdzewna wysokogatunkowa, właściwości antyseptyczne, odporne na zarysowania i uderzenia, przebarwienia, wysoką temperaturę, z przelewem awaryjnym. kolor: stal nierdzewna naturalna, wymiary 47cm x 39cm (Sz.x G), montaż na stelażach.

Dla zlewów mocowanych przy ścianach w zabudowie zgodnie z rzutem w wycenie należy uwzględnić montaż na stelażach systemowych przeznaczonych dla zabudowy GK.

Zlew jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat.

Materiał: stal nierdzewna, kolor: stal nierdzewna naturalna, wymiary: 98 cm x 50cm (Sz.x G).

W wycenie należy uwzględnić montaż blatów MDF kolor biały (pok. socjalne).

W pokojach socjalnych montaż zabudowy szafkowej podblatowej przewidzianej jako wyposażenie obiektu. Dla zlewów mocowanych przy ścianach w zabudowie zgodnie z rzutem w wycenie należy uwzględnić montaż na stelażach systemowych przeznaczonych dla zabudowy GK.

Parametry przyborów sanitarnych (umywalki, zlewy, zlewozmywaki) w bloku gastronomicznym szkoły należy przyjmować według „ Specyfikacji mebli i urządzeń zaplecza gastronomicznego” .

UWAGI:**1. ZALECANE WYSOKOŚCI MONTAŻU URZĄDZEŃ SANITARNYCH DLA SANITARIATÓW W PLACÓWKACH DLA DZIECI:****PRZEDSZKOLA** (dzieci od 3 do 6)

miska WC na wysokości 32 ÷ 35 cm

umywalka na wysokości 55 ÷ 65 cm

SZKOŁY (dzieci od 7 do 11 lat)

miska WC na wysokości 35 cm

umywalka na wysokości 65 ÷ 75 cm

pisuar na wysokości 50 cm

SZKOŁY (dzieci od 12 do 15 lat)

miska WC na wysokości 42 cm

umywalka na wysokości 75 ÷ 85 cm

pisuar na wysokości 57 cm

2. W projekcie przyjęto standard ręcznych urządzeń spłukujących (baterie i wszystkie elementy spłukujące są ręczne).

ERRATA

5.6 Przewody instalacyjne

„dopuszcza zastosowanie izolacji z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej przy zachowaniu grubości zgodnej z projektem i warunkami technicznymi.”

