

Det. nr 1 do SIWZ.

Rys. nr 1

SCHMATYCZNE OZNACZENIE ŚCIANEK I PODSUFITEK NA PODDASZU WYKONANYCH Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH RZUT PODDASZA

Klasa odporności ogniowej:

- EI 60
- EI 60
- REI 60
- REI 60
- REI 60
- R 60

- Ściana W112 CW75 okładzina 2 x 12,5 mm płyta zwykła, 2 x 12,5 mm płyta impregnowana od wewnątrz
- Ściana W112 CW75 okładzina obustronnie 2 x 12,5mm akustyczna
- D116 - sufit na konstrukcji krzywiznowej UA50/CD 2 x 15 mm płyta gipsowo kartonowa ogniochronna
- D112 - sufit na konstrukcji jednopoziomowej CD 2 x 15 mm płyta gipsowo kartonowa ogniochronna
- W628 typ B - przedścianka profil CW 50 2 x 15 mm płyta gipsowo kartonowa ogniochronna
- Bezpośrednia obudowa płytami ogniochronnymi 2 x 15 mm płyta gipsowo kartonowa ogniochronna
- Docieplenie wewnętrzne płytą perlitową gr 100 mm, $c = 0.045$ (W/m²*K), współczynnik nasiąkliwości Aw ok. 1.98 kg/m² s 0.5

