

budimex

ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
Tel.(+48) 22 623 60 00

**ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA PLACU LITEWSKIEGO
W LUBLINIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI,
BUDOWĄ MULTIMEDIALNEGO ZESPOŁU FONTANN,
BUDOWĄ SZALETU MIEJSKIEGO, PRZEBUDOWĄ SIECI
PODZIEMNYCH, NOWĄ ORGANIZACJĄ RUCHU ORAZ
URZĄDZENIEM TERENÓW ZIELONYCH**

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

**Tom XI Instrukcje obsługi
Rozdział 1.5 Słupy ogłoszeniowe, totemy
informacyjne, gabloty**

Za zgodność
z oryginałem

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

Zmiana zagospodarowania Placu Litewskiego w Lublinie					
Branża:	Architektura, Drogi, PZT	Nr tomu:	XI	Zakres robót:	Elementy wyposażenia placu Litewskiego

Konserwacja

Powłoka ANWIPOR składa się z polichlorku winylu typu S ,kompozycji stabilizującej na bazie cyny, pigmentu, modyfikatora i wewnętrznych/zewnętrznych środków smarnych. Płyty ANWIPOR nie wymagają specjalnej konserwacji, jednak, ze względu na zanieczyszczenia organiczne (kurz), zaleca się raz w roku oczyszczenie powierzchni paneli za pomocą środka czyszcząco-odtłuszczającego przeznaczonego do delikatnych powierzchni z tworzyw sztucznych np. ogólnodostępny płyn czyszczący MEGLIO . Z szerokiej gamy takich środków wyłączyć należy jednak specyfiki zawierające rozpuszczalniki, środki typu NITRO, ACETYLEN oraz środki przeznaczone do wyrobów karbamidowych. Dodatkowo nie należy stosować środków zawierających chlor. Do aplikacji środka czyszczącego należy używać miękkich materiałów na bazie bawełny. Nie dopuszcza się używania do tego celu materiałów celulozowych (np. ręczniki papierowe, bibuły) oraz tkanin sztywnych, szorstkich.

Przed przystąpieniem do czyszczenia paneli płynem, czyszczone powierzchnie należy odkurzyć „na sucho”. Zapobiegnie to rozmazywaniu się nadmiaru kurzu, który w połączeniu z płynem czyszczącym może utrudniać interwencję.

Elementy mocujące wykonane są ze stali ocynkowanej (wkręty, łączą śrubowe, linka) a wieszak górny z profili stalowych malowanych proszkowo. Powłoka ochronna nie wymaga specjalnej konserwacji. Jednakże ze względów estetycznych również zaleca się odkurzenie tych elementów wykorzystując czyściwa jak przy panelach.

UWAGA: w trakcie wykonywania prac konserwacyjnych zabrania się wieszania na zawieszach i opierania się o panele. Panelowa dekoracja i jej zawiesia nie są przystosowane do przenoszenia dodatkowych zewnętrznych obciążeń. Działania powyższe mogą doprowadzić do wypadku lub uszkodzenia konstrukcji.

Za zgodność
z oryginałem

**DOKUMENTACJA
POWYROKOWA**