

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU ŻŁOBKA NR 2  
ADRES INWESTYCJI : Lublin, ul. Okrzei 11  
INWESTOR : Gmina Lublin  
ADRES INWESTORA : Lublin, pl. Łokietka  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Maksymiuk

DATA OPRACOWANIA : 06.2008

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz] .....	% M
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 REMONTY POMIESZCZEŃ</b>					
<b>1.1 Wyburzenia, demontaż i roboty przygotowawcze (ST B-11.11.00)</b>					
1	kalk. ind.	Demontaż elementów wyposażenia remontowanych pomieszczeń (meble, wieszaki, półki, itp)	m <sup>3</sup>	4.000	4.000
d.1.1		4	m <sup>3</sup>	RAZEM	
2	kalk. ind.	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych i okiennych wewnętrznych	szt	34.000	34.000
d.1.1		34	szt	RAZEM	
3	KNR 4-01 0337-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie cementowej dla obsadzenia belek nadprożowych w ścianach konstrukcyjnych 8*1.5	m	12.000	12.000
d.1.1			m	RAZEM	
4	kalk. ind.	Obsadzenie belek stalowych w ścianach konstrukcyjnych dwuteownik 160mm jako nadproży z wypełnieniem bruzd zaprawą cementową do zakotwień 8*1.4	m	11.200	11.200
d.1.1			m	RAZEM	
5	KNNR-W 3 0309-	Ręczne wykucie, замуrowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej 38*1.2*0.05*0.05	m <sup>3</sup>	0.114	0.114
d.1.1 02			m <sup>3</sup>	RAZEM	
6	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegiel - obsadzenie nad drzwiami poszerzanymi w ścianach działowych kątowników 40mm dł. 1,2m - dwustronnie 38	szt.	38.000	38.000
d.1.1			szt.	RAZEM	
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	24.000	24.000
d.1.1		24	szt.	RAZEM	
8	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	12.000	12.000
d.1.1		12	m <sup>2</sup>	RAZEM	
9	kalk. ind.	odcinanie ściany za pomocą maszyn tnących - dla powiększania otworów drzwiowych 2.1*19+2.1*4*2	m	56.700	56.700
d.1.1			m	RAZEM	
10	KNNR 3 0301-02	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej - poszerzenie otworów drzwiowych podciętych od reszty ściany 2.1*0.15*0.2*19+2.1*0.28*0.2*4	m <sup>3</sup>	1.667	1.667
d.1.1			m <sup>3</sup>	RAZEM	
11	KNNR 3 0301-02	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej - wyburzanie ścianek i base- nu umywalni 0.15*(1.6*1.6+.9*3.0+1.0*2.1*2+3.2*3.0+1.7*1.0+5.7*3.0-3.0-2.7*2)+0.4*0.25*3.0*6+ 2.2*1.0*0.5	m <sup>3</sup>	7.319	7.319
d.1.1			m <sup>3</sup>	RAZEM	
12	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pomieszczeniach remontowanych	m <sup>2</sup>		266.640
d.1.1			m <sup>2</sup>	RAZEM	
	parter	1.65*(5.8*2+2.0*2+4.7+4.1*2+2.6+1.2+4.2+1.8+1.5+6.0*2+2.7*2+1.2*2)	m <sup>2</sup>	98.340	168.300
	piętro	1.65*(1.9+1.0*3+2.3*2+4+4.2+2+1.2*2+1.5+1.4*2+1.3*2+1.6*2+1.8*2+6.3*2+5.8*2)+ 2.1*(5.8*2+4.3*2+2.4*2+2.2*2+1.8*2)	m <sup>2</sup>	168.300	
13	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>		108.800
d.1.1			m <sup>2</sup>	RAZEM	
	parter	6.9+3.5+10.7+2.6+14.5	m <sup>2</sup>	38.200	70.600
	piętro	5.4+2.2+3.5+29.8+25.0+2.8+1.9	m <sup>2</sup>	70.600	
14	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		28.500
d.1.1		7.5+21	m <sup>2</sup>	RAZEM	
15	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilas- trach	m <sup>2</sup>	83.440	117.000
d.1.1			m <sup>2</sup>	RAZEM	
	parter	1.4*(5.8*2+2.0*2+4.7+4.1*2+2.6+1.2+4.2+1.8+1.5+6.0*2+2.7*2+1.2*2)	m <sup>2</sup>	83.440	117.000
	piętro	1.4*(1.9+1.0*3+2.3*2+4+4.2+2+1.2*2+1.5+1.4*2+1.3*2+1.6*2+1.8*2+6.3*2+5.8*2)+ 1.0*(5.8*2+4.3*2+2.4*2+2.2*2+1.8*2)	m <sup>2</sup>	117.000	
16	KNNR 3 0601-02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, bel- kach i schodach	m <sup>2</sup>		107.200
d.1.1			m <sup>2</sup>	RAZEM	
	parter	3.5+10.7+14.5	m <sup>2</sup>	28.700	78.500
	piętro	20.9+29.8+25+2.8	m <sup>2</sup>	78.500	
17	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - roz- biórka posadzki wraz z izolacją termiczną do warstw stropowych	m <sup>3</sup>	11.376	
d.1.1		0.18*(3.5+6.9+10.7+7.5+2.6+17.5+14.5)	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	piętro	$0.15 \cdot (5.4 + 20.9 + 3.5 + 29.8 + 25.0 + 2.8)$	m <sup>3</sup>	13.110	
				RAZEM	24.486
18	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.1	10353-12	$18 \cdot 1.2$	m	21.600	
				RAZEM	21.600
19	KNR 4-01 0108-02	Wywóz gruzu i innych materiałów z demontażu samochodami skrzyniowymi na odle-	m <sup>3</sup>		
d.1.1		głość wg uznania wykonawcy			
	gruz	$(12 \cdot 0.2 \cdot 0.1 + 0.114 + 1.667 + 7.319 + 266.64 \cdot 0.02 + 108.8 \cdot 0.02 + 200.44 \cdot 0.03 + 28.7 + 0.02 +$	m <sup>3</sup>	85.903	
		$24.486 \cdot 0.7) \cdot 1.25$			
	inne materiały	$4 + 34 \cdot 2 \cdot 0.08 + 28.5 \cdot 0.01 + 24.486 \cdot 0.3$	m <sup>3</sup>	17.071	
				RAZEM	102.974
		<b>1.2 Roboty budowlane ST B-24.50.00; B-41.10.00; B-45.32.12; B-42.10.00)</b>			
20	KNR 3 0302-02	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie ce-	m <sup>3</sup>		
d.1.2		mentowej - zamurowanie otworów przy natrysku, zamurowania otworów po wentyla-			
		cji i innych urządzeniach, przymurowania przy drzwiach)			
		$0.12 \cdot (1.0 \cdot 2.0 \cdot 2 + 0.3 \cdot 2.0 \cdot 3 + 0.5 \cdot 0.3 \cdot 10)$	m <sup>3</sup>	0.876	
				RAZEM	0.876
21	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-	m <sup>3</sup>		
d.1.2	20304-02	wapiennej bloczkami z betonu komórkowego gr.12cm na klej do belitu			
		$0.12 \cdot (2.5 \cdot 3.0 + 2.5 \cdot 3.0 + 2.5 \cdot 1.5 + 1.5 \cdot 1.5 + 1.8 \cdot 3.0 + 0.9 \cdot 1.5 + 1.8 \cdot 2.1 + 1.5 \cdot 2.0 \cdot 2)$	m <sup>3</sup>	4.504	
				RAZEM	4.504
22	KNR 4-01 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m <sup>2</sup> w podłóżach, stropach	m		
d.1.2		i ścianach bez desekowań i stemplowań - bruzdy w podbudowie po kanalizacji			
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
23	KNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze (śr. 12mm) z zaprawy cementowej wyrównawczej Optiroc	m <sup>2</sup>		
d.1.2		S40 (lub równowaznej bezpośrednio na stropie			
	parter	$3.5 + 6.9 + 10.7 + 7.5 + 2.6 + 17.5 + 14.5$	m <sup>2</sup>	63.200	
	piętro	$5.4 + 20.9 + 3.5 + 29.8 + 25.0 + 2.8$	m <sup>2</sup>	87.400	
				RAZEM	150.600
24	KNR 2 0602-03	Izolacje poziome z płyt styropianowych układanych na sucho jednowarstwowo - ukła-	m <sup>2</sup>		
d.1.2		danie płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr.5cm jako izolację termiczną			
	parter	$3.5 + 6.9 + 10.7 + 7.5 + 2.6 + 17.5 + 14.5$	m <sup>2</sup>	63.200	
				RAZEM	63.200
25	KNR 2 0602-03	Izolacje poziome z płyt z wełny mineralnej posadzkowej twardej układanych na wierz-	m <sup>2</sup>		
d.1.2		chu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - płyty gr. 4cm			
	piętro	$5.4 + 20.9 + 3.5 + 29.8 + 25.0 + 2.8$	m <sup>2</sup>	87.400	
				RAZEM	87.400
26	KNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,5m pozioma podposadzkowa z wywinieciem na	m <sup>2</sup>		
d.1.2		ściany			
		$(63.2 + 87.4) \cdot 1.05$	m <sup>2</sup>	158.130	
				RAZEM	158.130
27	KNR 2 0602-03	Analogia - ułożenie siatki zbrojącej z drutu żebrowanego 3mm	m <sup>2</sup>		
d.1.2					
	parter	$3.5 + 6.9 + 10.7 + 7.5 + 2.6 + 17.5 + 14.5$	m <sup>2</sup>	63.200	
	piętro	$5.4 + 20.9 + 3.5 + 29.8 + 25.0 + 2.8 + 2 \cdot 1.35 \cdot 2 + 1 \cdot 0.7 \cdot 2$	m <sup>2</sup>	94.200	
				RAZEM	157.400
28	KNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o	t		
d.1.2		śr. do 14 mm			
		0.015	t	0.015	
				RAZEM	0.015
29	KNR-W 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej stóp fundamentowych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0201-03	$0.15 \cdot (2 \cdot 1.35 \cdot 2 + 1.0 + 1.0 + 0.7)$	m <sup>2</sup>	1.215	
				RAZEM	1.215
30	KNR-W 4-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego -	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0203-01	cokół pod urządzenia pralnicze z betonu B15			
		$0.15 \cdot (2.0 \cdot 1.35 + 1.0 \cdot 0.7)$	m <sup>3</sup>	0.510	
				RAZEM	0.510
31	KNR 2 1202-06	Posadzki cementowe zatarte na gładko. gr. 25 mm - wraz z wykonaniem dylatacji	m <sup>2</sup>		
d.1.2		wewnętrznych oraz od ścian			
	parter	$3.5 + 6.9 + 10.7 + 7.5 + 2.6 + 17.5 + 14.5$	m <sup>2</sup>	63.200	
	piętro	$5.4 + 20.9 + 3.5 + 29.8 + 25.0 + 2.8$	m <sup>2</sup>	87.400	
				RAZEM	150.600
32	KNR 2 1202-07	Posadzki cementowe - zmiana grubości o 10 mm - dodatkowe 50mm	m <sup>2</sup>		
d.1.2		$150.6 \cdot 5$	m <sup>2</sup>	753.000	
				RAZEM	753.000
33	NNR NKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - posadzka	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1134-01	$(63.2 + 87.4) \cdot 1.15$	m <sup>2</sup>	173.190	
				RAZEM	173.190
34	KNR 2-02 0602-09	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki pod gres z płynnej folii uszczelniają-	m <sup>2</sup>		
d.1.2		cej z otaśmowaniem naroży i izolacją ścian do wysokości 30cm wraz z wypełnie-			
		niem i otaśmowaniem dylatacji - dwukrotne (wsp. do R,M,S=2,0)			
		$(63.2 + 87.4) \cdot 1.15$	m <sup>2</sup>	173.190	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz RAZEM	Razem
35 KNR-W 2-02 d.1.22119-02		Obsadzenie parapetów z konglomeratu gr. 30mm z wyoblonymi krawędziami i rogami wraz z wykuciem i uzupełnieniem gniazd - głębokość parapetu ok.30cm 18*1.2	m	21.600 RAZEM	21.600
36 KNNR 2 0901-02 d.1.2		Analogia - wykonanie warstwy wyrównawczej (śr. 5mm) na ścianach nowych i istniejących z cementowej zaprawy wyrównawczej Optiroc S06 lub równoważnej wraz z gruntowaniem podłoża emulsją Kreisel Gruntobet, lub równoważną	m <sup>2</sup>	178.800	
	parter	3.0*(5.8*2+2.0*2+4.7+4.1*2+2.6+1.2+4.2+1.8+1.5+6.0*2+2.7*2+1.2*2)	m <sup>2</sup>	279.000	
	piętro	3.0*(1.9+1.0*3+2.3*2+4+4.2+2+1.2*2+1.5+1.4*2+1.3*2+1.6*2+1.8*2+6.3*2+5.8*2+5.8*2+4.3*2+2.4*2+2.2*2+1.8*2)	m <sup>2</sup>	75.060 RAZEM	532.860
	nowe ścianki	2*(2.5*3.0+2.5*3.0+2.5*1.5+1.5*1.5+1.8*3.0+0.9*1.5+1.8*2.1+1.5*2.0*2)	m <sup>2</sup>		
37 KNNR 2 0901-05 d.1.2		Analogia - wykonanie warstwy wyrównawczej na stropach ze skutymi tynkami z cementowej zaprawy wyrównawczej Optiroc S06 lub równoważnej wraz z gruntowaniem podłoża emulsją Kreisel Gruntobet, lub równoważną	m <sup>2</sup>	28.700	
	parter	3.5+10.7+14.5	m <sup>2</sup>	78.500	
	piętro	20.9+29.8+25+2.8	m <sup>2</sup>	RAZEM	107.200
38 KNR-W 2-02 d.1.22004-04		Obudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 - 2x12,5 płyta wodoodporna z zastosowaniem narożników aluminiowych i taśm na łączeniach 9*0.6*3.0+1.0*3.0+2*1.0*3.0	m <sup>2</sup>	25.200 RAZEM	25.200
39 KNR-W 2-02 d.1.22004-07		Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa wentylacji - płyta wodoodporna 12,5 mm z zastosowaniem narożników aluminiowych i taśm na łączeniach 20	m <sup>2</sup>	20.000 RAZEM	20.000
40 KNR-W 2-02 d.1.22005-03		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników C i U - płyta wodoodporna 12,5mm z zastosowaniem taśm na łączeniach 7.5+2.6+3.5+4.0+2.8	m <sup>2</sup>	20.400 RAZEM	20.400
41 KNR-W 2-02 d.1.22003-05		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 - płyta 2x12,5 z zastosowaniem narożników aluminiowych i taśm na łączeniach 1.8*2.5*2	m <sup>2</sup>	9.000 RAZEM	9.000
42 kalk. ind. d.1.2		Zakup i montaż kasety wpuszczanej 75mm Eclipse (lub równoważna) dla drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych 70+70cm 1	kpl	1.000 RAZEM	1.000
43 kalk. ind. d.1.2		Zakup i montaż kasety wpuszczanej 75mm Eclipse (lub równoważna) dla drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych 90+90cm 1	kpl	1.000 RAZEM	1.000
44 KNR-W 2-02 d.1.22004-05		Analogia - Obudowa kaset płytami gipsowo-kartonowymi dwuwarstwowo 75-02 - płyta 2x12,5 z zastosowaniem narożników aluminiowych i taśm na łączeniach 1.0*2.1*4+0.8*2.1*4	m <sup>2</sup>	15.120 RAZEM	15.120
45 KNR-W 2-02 d.1.22702-01		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 6.9+5.4	m <sup>2</sup>	12.300 RAZEM	12.300
46 KNR 4-01 0322-02 d.1.2		Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 10	szt.	10.000 RAZEM	10.000
47 KNR 4-01 0322-02 d.1.2		Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych stalowych emaliowanych z ramką przy zaworach i rewizjach 18	szt.	18.000 RAZEM	18.000
48 KNR 2-02 0602-09 d.1.2		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej przy natryskach i brodzikach pod płytki z dwuskładnikowej elastycznej izolacji bezrozpuszczalnikowej poprzez dwukrotne nakładanie pacą 21	m <sup>2</sup>	21.000 RAZEM	21.000
49 KNNR 2 0901-02 d.1.2		Tynki cienkowarstwowe na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo z zagruntowaniem podłoża 2.7*(3.8*2+2.1*2+1.4*2+5.0*2)+0.5*(1.7+2.6)-6*2.0	m <sup>2</sup>	56.570	
	parter	3.0*(3.2*2+5.8*2+2.5*2+1.2*2+12.0)+0.4*7*1.6-2.0*4+2.0	m <sup>2</sup>	110.680	
	piętro		RAZEM	167.250	
50 KNR 2-02 2009-02 d.1.2		Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr.3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku 9.0*2+15.12+167.25	m <sup>2</sup>	200.370 RAZEM	200.370

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	NNNR 2 0901-05	Tynki cienkowarstwowe na stropach wykonane na mokro ręcznie z gotowych miesza-	m <sup>2</sup>		
d.1.2		nek - jednowarstwowo z zagruntowaniem podłoża 3.5+10.7+14.5+20.9+29.8+25+2.8	m <sup>2</sup>	107.200	
				RAZEM	107.200
52	NNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1.2		na podłożu z tynku 107.2+20.4	m <sup>2</sup>	127.600	
				RAZEM	127.600
<b>1.3 Roboty wykończeniowe (ST B-43.11.00; B-43.11.10; B-43.11.20; B-44.22.00)</b>					
53	NNRNKB 202	Posadzki wielobarwne układane w karo z płytek kamionkowych GRES 50x5cm	m <sup>2</sup>		
d.1.3	2807-03	gr.min.1,0cm cm na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm wraz ze spoinowaniem fugą elastyczną 3.5+10.7+2.6+14.5+5.4+3.5+29.8+25+1.9+2.8	m <sup>2</sup>	99.700	
				RAZEM	99.700
54	NNRNKB 202	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES j.w o wys. 12cm na zaprawie klejowej elasty-	m		
d.1.3	2809-01	cznej wraz ze spoinowaniem fugą elastyczna 6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
55	NNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1105-03	7.5+6.9+20.9	m <sup>2</sup>	35.300	
				RAZEM	35.300
56	NNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko z zapra-	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1105-01	wy samopoziomującej Ceresit CN72 lub równoważnej 35.3	m <sup>2</sup>	35.300	
				RAZEM	35.300
57	NNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - dodatkowe	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1105-02	3mm 35.3*3	m <sup>2</sup>	105.900	
				RAZEM	105.900
58	NNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny homogenicznej o gr.2,5mm w klasie używalności 34, antypośliz-	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1123-02	gową z właściwościami bakteriobójczymi Polyflor 200PUR (lub równoważną) z przy- klejeniem na całej powierzchni klejem oraz wywienięciem na ściany z zastosowa- niem profili zalecanych przez producenta 35.3*1.05	m <sup>2</sup>	37.065	
				RAZEM	37.065
59	NNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw szlucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1123-04	37.065	m <sup>2</sup>	37.065	
				RAZEM	37.065
60	kalk. własna	Montaż listew wykańczających mocujących końce wykładzin	m		
d.1.3		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
61	kalk. własna	Montaż listew progowych aluminiowych	m		
d.1.3		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
62	NNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian na klej elastyczny płytkami ceramicznymi nieszkliwionymi w dwóch	m <sup>2</sup>		
d.1.3		kolorach o wym. min. 25x30cm grub. min. 9mm wraz ze spoinowaniem fugą elasty- czną kolorową oraz z zagruntowaniem emulsją Kreisel Gruntobet (lub równoważną) 2.1*4+3.0*(2.0*2+1.7*2+2.6*2+4.1*2+1.8*2+1.5*2+5.9*2+2.8*2)+1.5*0.9*2-2.0*14	m <sup>2</sup>	117.500	
	parter	2.7*(1.4*2+1.9*2+1.6*2+3.2*2+1.4*2+2.6+1.6*4)+2.0*(1.5*3+2.4*2) + 1.5*1.5*2+3.0*	m <sup>2</sup>	217.900	
	piętro	(4.5+6.3+4.4+2.4+2.0+1.4+2.3*2)+3.0*(4.3*2+5.8*2+1.5*2+1.8*2)-19*2.0			
				RAZEM	335.400
63	NNR 2-02 0830-05	Licowanie ościeży na klej elastyczny płytkami ceramicznymi nieszkliwionymi w	m <sup>2</sup>		
d.1.3		dwóch kolorach o wym. min. 25x30cm grub. min. 9mm wraz ze spoinowaniem fugą elastyczną kolorową oraz z zagruntowaniem emulsją Kreisel Gruntobet (lub równo- ważną) 14*2*0.25*1.8	m <sup>2</sup>	12.600	
				RAZEM	12.600
64	NNR 2-02 1119-02	Analogia - Obsadzenie płaskich listew dekoracyjnych ceramicznych pomiędzy dwo-	m		
d.1.3		ma kolorami płytek - na klej elastyczny wraz ze spoinowaniem 3.1+3.6+4.1+2.0+0.8*2	m	14.400	
				RAZEM	14.400
65	NNR 2-02 1119-02	Analogia - obsadzenie ceramicznych wyobień na stykach ścian z posadzką - na klej	m		
d.1.3		elastyczny wraz ze spoinowaniem 3.1+3.6+4.1+2.0+2.6+1.7*2+3.0+0.4*14+5.9*2+1.8*2-1.0+6.3*2+5.8*4+4.3*2+2.4*2+ m	m	100.800	
		1.5*2+2.3*2+1.1*2			
				RAZEM	100.800
66	NNRNKB 202	(z.VII) osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszcze-	m		
d.1.3	0842-02	niach o pow. ponad 8 m2 1.8*2*14+88*3.0+12*1.5+14*1.6	m	354.800	
				RAZEM	354.800
67	kalk.ind.	Przyklejenie luster o wym. min. 50x40cm	szt		
d.1.3		18	szt	18.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz RAZEM	Razem
68 d.1.3		Kalkulacja indywidualna - uszczelnienie silikonem grzybobójczym styku posadzki ze ścianą 42	m	42.000	42.000
69 Kalk. ind. d.1.3		Wykonanie tapety natryskowej w dwóch kolorach na gotowym tynku (wraz z zagrun- towaniem podłoża)	m <sup>2</sup>	54.420	
	parter	2.7*(3.8*2+2.1*2+1.4*2+5.0*2)-6*2.0	m <sup>2</sup>	68.200	
	piętro	3.0*(3.2*2+5.8*2+2.5*2+1.2*2)-2.0*4	m <sup>2</sup>	33.120	
	plyty g-k	9.0*2+15.12	m <sup>2</sup>	RAZEM	155.740
70 KNR 4-01 1204-01 d.1.3		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi białymi tynków wewnętrznych sufitów wraz z zagruntowaniem farbą gruntującą 127.6	m <sup>2</sup>	127.600	127.600
71 KNR 4-01 1204-02 d.1.3		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolor tynków wewnętrznych ścian wraz z zagruntowaniem farbą gruntującą 0.6*1.5*18+.5*22+2.0+12*3.0	m <sup>2</sup>	65.200	65.200
1.4 Stolarka (ST B-42.12.00)				RAZEM	
72 KNR-W 2-02 d.1.4 1204-03		Drzwi stalowe przeciwpożarowe pełne EI30 o szer. w świetle 90cm pokryte okleiną drewnopodobną z ościeżnicą, trzema zawiasami, wkładką patentową i klamką z szyl- dem podłużnym 1.9	m <sup>2</sup>	1.900	1.900
73 KNR-W 4-01 d.1.4 0320-02		Analogia - Zakup i obsadzenie ościeżnic regulowanych z MDF dla drzwi 90cm lami- nowanych laminatem drewnopodobnym CPL z wykończeniem listwami wykańczają- cymi z MDF i trzema zawiasami - głębokość ościeżnicy 14-18cm 16	szt.	16.000	16.000
74 KNR-W 4-01 d.1.4 0320-02		Analogia - Obsadzenie ościeżnic regulowanych z MDF dla drzwi 90cm laminowa- nych laminatem drewnopodobnym CPL z wykończeniem listwami wykańczającymi z MDF i rzema zawiasami - głębokość ościeżnicy 26-30cm 3	szt.	3.000	3.000
75 Kalk. własna d.1.4		Zakup i montaż skrzydeł drzwiowych (Wymagania: szer. w świetle 90cm; drzwi płyto- we na ramiaku sosnowym obłożonym płytami gładkimi HDF laminowanymi lamina- tem drewnopodobnym CPL 0,5mm z wypełnieniem płytą wiórową otworową, z trze- ma zawiasami, wkładką patentową, klamką chrom z szyldem podłużnym) - drzwi peł- ne z kratką ze stali nierdzewnej 13	szt.	13.000	13.000
76 Kalk. własna d.1.4		Zakup i montaż skrzydeł drzwiowych (Wymagania: j.w.) - drzwi z małą szybą ze szkła bezpiecznego i kratką ze stali nierdzewnej 2	szt.	2.000	2.000
77 Kalk. własna d.1.4		Zakup i montaż skrzydeł drzwiowych (Wymagania: j.w.) - drzwi z sześcioma szyba- mi ze szkła bezpiecznego 4	szt.	4.000	4.000
78 Kalk. własna d.1.4		Zakup i montaż drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych (Wymagania: skrzydła drzwio- we płytowe na ramiaku sosnowym obłożonym płytami gładkimi HDF laminowanymi laminatem drewnopodobnym CPL 0,5mm z wypełnieniem płytą wiórową otworową, z ościeżnicą MDF z listwami wykańczającymi, z uchwytem, szklone szkłem bezpiecz- nym, ze szczotkami do drzwi, z systemem synchronizacji jednoczesnego otwarcia) - drzwi o szerokości 70+70cm 1	szt.	1.000	1.000
79 Kalk. własna d.1.4		Zakup i montaż drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych (Wymagania: j.w.) - drzwi o szerokości 90+90cm 1	szt.	1.000	1.000
80 Kalk. własna d.1.4		Zakup i montaż drzwi składanych (Wymagania: drzwi płytowe na ramiaku sosnowym obłożonym płytami gładkimi HDF laminowanymi laminatem drewnopodobnym CPL 0,5mm w komplecie z ościeżnicą bezprzylgową, z wykończeniem listwami wykań- czającymi z MDF, wyposażone w tulejki mosiężne w dolnej części drzwi i uchwyt do drzwi) - drzwi o szerokości 90cm w świetle 2	szt.	2.000	2.000
81 KNR-W 2-02 d.1.4 1015-03		Naświetla stałe fabrycznie wykończone z ościeżnicą regulowaną z MDF laminowaną, z wykończeniem listwami MDF, szklone szkłem bezpiecznym mato- wym - zakup i montaż 1.4*0.85+1.7*0.4+1.8*0.85	m <sup>2</sup>	3.400	3.400
1.5 Wyposażenie				RAZEM	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
82	Kalk. własna d.1.5	Wykonanie i montaż szafy na bieliznę; front o wym. ok.260x300 z drzwiami przesuw- nymi 2x60cm, w rzucie ok.260x140cm z półkami z trzech stron (Wymagania wspól- ne dla wszystkich mebli: blaty z płyt wiórowych gr.38mm pokrytych laminatem HPL; fronty z MDF, szafki stojące na nóżkach chromowanych; systemy drzwi przesuw- nych aluminiowe, wyposażenie w drążki, półki, metalowe prowadnice szuflad, zawia- sy regulowane metalowe, uchwyty metalowe w kształcie łuku)	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
83	Kalk. własna d.1.5	Wykonanie i montaż szafy na fartuchy z drzwiami skrzydłowymi i półkami ponad - wysz- miar szer.x wys. ok.135x300cm, 80cm głęb. (wymagania j.w.)	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
84	Kalk. własna d.1.5	Wykonanie i montaż szafy z drzwiami przesuwnymi na 6 kpl ubrań roboczych i 6 kpl ubrań własnych - wymiar ok.360x300cm, 80cm głęb. (wymagania j.w.)	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
85	Kalk. własna d.1.5	Wykonanie i montaż blatu roboczego 280x60cm z wyoblonymi rogami (r=30cm) i szafkami podblatowymi z drzwiczkami 2x40 + 50(szuflady) + 2x40cm (wymagania j.w.)	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
86	Kalk. własna d.1.5	Wykonanie i montaż szafki stojącej szer. 40cm, gł.50cm i wys. ok. 200cm - w tym dwoje drzwi i 4 szuflady pośrodku (wymagania j.w.)	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
87	Kalk. własna d.1.5	Wykonanie i montaż szafki wiszącej szer. 120cm i gł. 40cm z drzwiczkami podnoszo- nymi do góry z ogranicznikami pneumatycznymi (wymagania j.w.)	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
88	Kalk. własna d.1.5	Wykonanie i montaż szafy o szer. 170cm, wys. 205cm i gł. 70cm z trzema skrzydła- mi drzwi przesuwnych - na ubrania robocz i własne (wymagania j.w.)	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
89	Kalk. własna d.1.5	Wykonanie i montaż szafki wiszącej dwudrzwiowej o szer.100cm i wys. 75-80cm (wy- magania j.w.)	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
90	Kalk. własna d.1.5	Wykonanie i montaż szafki wiszącej dwudrzwiowej o szer.80cm i wys. 75-80cm z ociekaaczami (wymagania j.w.)	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
91	Kalk. własna d.1.5	Wykonanie i montaż szafki stojącej z czterema szufladami i z blatem o szer.40cm i wys. 85cm (wymagania j.w.)	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
92	Kalk. własna d.1.5	Wykonanie i montaż szafki stojącej dwudrzwiowej z blatem o szer.80cm i wys. 85cm (wymagania j.w.)	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
93	Kalk. własna d.1.5	Wykonanie i montaż szafki stojącej dwudrzwiowej z otworem pod zlewozmywak o szer.80cm i wys. 85cm (wymagania j.w.)	szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
94	Kalk. własna d.1.5	Wykonanie i montaż szafki stojącej dwudrzwiowej z otworem pod zlewozmywak o szer.60cm i wys. 85cm (wymagania j.w.)	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
95	Kalk. własna d.1.5	Wykonanie i montaż szafki stojącej trzydrzwiowej na środki piorace o wym. 135x80, gł.50cm (wymagania j.w.)	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
96	Kalk. własna d.1.5	Wykonanie i montaż wieszaka ściennego drewnianego szer.120cm (wymagania j.w.)	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
97	Kalk. własna d.1.5	Zakup i montaż biurka 120x60cm	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
98	Kalk. własna d.1.5	Zakup i montaż stołu 120x60cm na nogach aluminiowych	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
99	Kalk. własna d.1.5	Zakup krzeseł aluminiowych z obiciem z tworzywa	szt.	9.000	
		9		RAZEM	9.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2.REMONTY POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ</b>					
<b>2.1 Ściany (ST B-43.11.00; B-44.22.00)</b>					
100	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (pom. 110 i przy umywalkach)	m <sup>2</sup>		
d.2.1		1.6*(4.5*2+2.3*2+1.5*15)	m <sup>2</sup>	57.760	
				RAZEM	57.760
101	KNNR 3 0601-02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach (pom. 121 i 211)	m <sup>2</sup>		
d.2.1		15.4+17	m <sup>2</sup>	32.400	
				RAZEM	32.400
102	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-trach (pom.110,121, 211 i przy umywalkach)	m <sup>2</sup>		
d.2.1		11*1.5+15*3.0+3.0*(3.0+6.0)*2+8.5*2*3.0	m <sup>2</sup>	166.500	
				RAZEM	166.500
103	KNNR 2 0901-05	Analogia - wykonanie warstwy wyrównawczej na stropach ze skutymi tynkami z cementowej zaprawy wyrównawczej Optiroc S06 lub równoważnej wraz z gruntowaniem podłoża emulsją Kreisel Gruntobet, lub równoważną	m <sup>2</sup>		
d.2.1		32.4	m <sup>2</sup>	32.400	
				RAZEM	32.400
104	KNNR 2 0901-02	Analogia - wykonanie warstwy wyrównawczej na ścianach nowych i istniejących z cementowej zaprawy wyrównawczej Optiroc S06 lub równoważnej wraz z gruntowaniem podłoża emulsją Kreisel Gruntobet, lub równoważną	m <sup>2</sup>		
d.2.1		166.5+57.76	m <sup>2</sup>	224.260	
				RAZEM	224.260
105	KNNR 2 0901-05	Tynki cienkowarstwowe na stropach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo z zagruntowaniem podłoża	m <sup>2</sup>		
d.2.1		32.4	m <sup>2</sup>	32.400	
				RAZEM	32.400
106	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.2.1		32.4	m <sup>2</sup>	32.400	
				RAZEM	32.400
107	KNNR 2 0901-02	Tynki cienkowarstwowe na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo z zagruntowaniem podłoża	m <sup>2</sup>		
d.2.1		224.26	m <sup>2</sup>	224.260	
				RAZEM	224.260
108	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.2.1		224.26	m <sup>2</sup>	224.260	
				RAZEM	224.260
109	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian na klej elastyczny płytkami ceramicznymi nieszkliwionymi w dwóch kolorach o wym. min. 25x30cm grub. min. 9mm wraz ze spoinowaniem fugą elastyczną kolorową oraz z zagruntowaniem emulsją Kreisel Gruntobet (lub równoważną)	m <sup>2</sup>		
d.2.1		2.5*(4.5+2.0)+2.1*2.0*15	m <sup>2</sup>	79.250	
				RAZEM	79.250
110	NNRNKB 202	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m		
d.2.1 0842-02		9*6+6*2.5	m	69.000	
				RAZEM	69.000
111	kalk.ind.	Przyklejenie luster o wym. min. 50x40cm	szt		
d.2.1		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
112	Kalk. ind.	Wykonanie tapety natryskowej w dwóch kolorach na gotowym tynku (wraz z zagruntowaniem podłoża) - pom. 121	m <sup>2</sup>		
d.2.1		6*3.0*2+3*3.0*2-2.0	m <sup>2</sup>	52.000	
				RAZEM	52.000
113	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi białymi tynków wewnętrznych sufitów wraz z zagruntowaniem farbą gruntującą	m <sup>2</sup>		
d.2.1		32.4	m <sup>2</sup>	32.400	
				RAZEM	32.400
114	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolor tynków wewnętrznych ścian wraz z zagruntowaniem farbą gruntującą	m <sup>2</sup>		
d.2.1		224.26-79.25-52+0.5*6.0*15+4.6*3.0*2	m <sup>2</sup>	165.610	
				RAZEM	165.610
115	KNR 4-01 0108-02	Wywóz gruzu i innych materiałów z demontażu samochodami skrzyniowymi na odległość wg uznania wykonawcy	m <sup>3</sup>		
d.2.1		(58+33+167)*0.03	m <sup>3</sup>	7.740	
				RAZEM	7.740
<b>2.2 Posadzki (ST B-43.11.00; B-43.11.10; B-43.11.20)</b>					
116	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.2.2		5.2+3.3+8.5	m <sup>2</sup>	17.000	
				RAZEM	17.000
117	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.2.2			m	71.000	



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
118	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>	RAZEM	71.000
d.2.2		9.8+69.6+16.2	m <sup>2</sup>	95.600	95.600
119	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami	m <sup>2</sup>	RAZEM	163.800
d.2.2		17.5+8.6+7.2+8.7+8.7+6.6+18.1+13+11.5+10.1+2.1+18+6.8+11.5+6.7+8.7	m <sup>2</sup>	163.800	163.800
120	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>	RAZEM	83.200
d.2.2		17+6+15.4+8.7+22.4+9.7+4	m <sup>2</sup>	83.200	83.200
121	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>	RAZEM	307.800
d.2.2		52.3+50.5+54.1+47.4+58.4+45.1	m <sup>2</sup>	307.800	307.800
122	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - skucie warstwy posadzki spod wykładzin i parkietu	m <sup>2</sup>	RAZEM	471.600
d.2.2		163.8+307.8	m <sup>2</sup>	471.600	471.600
123	KNR 4-01 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m <sup>2</sup> w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań - bruzdy w podbudowie po kanalizacji	m	RAZEM	14.000
d.2.2		14	m	14.000	14.000
124	KNR-W 2-02 d.2.2 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>	RAZEM	667.400
		17+95.6+163.8+83.2+307.8	m <sup>2</sup>	667.400	667.400
125	KNR-W 2-02 d.2.2 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko z zaprawy samopoziomującej Ceresit CN72 lub równoważnej - pod wykładziny PCV	m <sup>2</sup>	RAZEM	160.000
	parter	8.6+7.2+17.5+17.0+8.7+18.1+8.7+6.6+2.6	m <sup>2</sup>	95.000	
	piętro	9.7+13.0+6.8+2.1+6.7+8.7+18.0	m <sup>2</sup>	65.000	
126	KNR-W 2-02 d.2.2 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - dodatkowe 4mm	m <sup>2</sup>	RAZEM	640.000
		160*4	m <sup>2</sup>	640.000	640.000
127	KNR 2 1202-01 d.2.2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej wyrównawczej Optiroc S06 lub równoważnej z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>	RAZEM	507.000
	parter parkiet	52.3+50.5+54.1	m <sup>2</sup>	156.900	
	piętro parkiet	11.5+47.4+11.5+10.1+58.4+45.1	m <sup>2</sup>	184.000	
	parter gres	16.2+69.6+9.8+8.5+5.2+3.3+7.0	m <sup>2</sup>	119.600	
	piętro gres	22.4+8.7+15.4	m <sup>2</sup>	46.500	
128	KNR 2-02 0602-09 d.2.2	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki pod gres z płynnej folii uszczelniającej z otaśmowaniem naroży i izolacją ścian do wysokości 30cm (dla pomieszczeń 115,116,119,121) - dwukrotne (wsp. do R,M,S=2,0)	m <sup>2</sup>	RAZEM	173.900
		52.3+50.5+54.1+17	m <sup>2</sup>	173.900	173.900
129	NNRNB 202 d.2.2 2807-03	Posadzki wielobarwne układane w karo z płytek kamionkowych GRES 50x5cm gr.min.1,0cm cm na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm wraz ze spoinowaniem fugą elastyczną	m <sup>2</sup>	RAZEM	166.100
	parter gres	16.2+69.6+9.8+8.5+5.2+3.3+7.0	m <sup>2</sup>	119.600	
	piętro gres	22.4+8.7+15.4	m <sup>2</sup>	46.500	
130	NNRNB 202 d.2.2 2809-01	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES j.w o wys. 10cm na zaprawie klejowej elastycznej wraz ze spoinowaniem fugą elastyczną oraz z ewentualnym wyrównaniem podłoga	m	RAZEM	121.500
		5.5+4.0+4.4*2+2.5*2+4.0+11.0+8.0+4.0*2+5.8*4+4.0*4+17.0*2-6.0	m	121.500	121.500
131	d.2.2	Kalkulacja indywidualna - uszczelnienie silikonem grzybobójczym przy cokoliku	m	RAZEM	121.500
		121.5	m	121.500	121.500
132	KNR-W 2-02 d.2.2 1123-02	Ułożenie wykładziny homogenicznej o gr.2,5mm w klasie używalności 34, antypoślizgową z właściwościami bakteriobójczymi Polyflor 200PUR (lub równoważną) z przyklejeniem na całej powierzchni klejem oraz wywieńcieniem na ściany z zastosowaniem profili zalecanych przez producenta	m <sup>2</sup>	RAZEM	168.000
	parter	(8.6+7.2+17.5+17.0+8.7+18.1+8.7+6.6+2.6)*1.05	m <sup>2</sup>	99.750	
	piętro	(9.7+13.0+6.8+2.1+6.7+8.7+18.0)*1.05	m <sup>2</sup>	68.250	
133	KNR-W 2-02 d.2.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	RAZEM	168.000
		168	m <sup>2</sup>	168.000	168.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
134	kalk. ind. d.2.2	Wstawienie (wycięcie, włożenie i zgrzanie) prostych figur geometrycznych z różnych kolorów takiego samego typu wykładziny 9*4	szt	36.000	
				RAZEM	36.000
135	kalk. własna d.2.2	Montaż listew wykańczających mocujących końce wykładzin	m		
		4*4+3*4+3*4+3*4+2.5*4+4*4+6*2+3*2+1.5*2+4.5*2-13	m	95.000	
		4.4*4+2.9*4+3.0*4+2.5*4+4.0*2+1.5*2+4.0*4	m	78.200	
				RAZEM	173.200
136	KNNR 2 1205-04 d.2.2	Wykonanie parkietu z klepki jesionowej (parowanej lub parzonej) w "jodełkę" wraz z zagruntowaniem podłoża, przyklejaniem na klej dwuskładnikowy epoksydowo-poliuretanowy oraz z cyklinowaniem	m <sup>2</sup>		
	parter parkiet	52.3+50.5+54.1	m <sup>2</sup>	156.900	
	piętro parkiet	11.5+47.4+11.5+10.1+58.4+45.1	m <sup>2</sup>	184.000	
				RAZEM	340.900
137	KNNR 2 1205-07 d.2.2	Cokół z listew jesionowych o wys. 6-8cm wraz z uszczelnieniem szczelin kitem do parkietu - montaż do ściany na kołki	m		
		9.0*10+5.8*10+4.0*10+15.0*2+3.0-22	m	199.000	
				RAZEM	199.000
138	KNNR 2 1205-08 d.2.2	Analogia - gruntowanie parkietu i listew (wsp. do R=0,4)	m <sup>2</sup>		
		340.9	m <sup>2</sup>	340.900	
				RAZEM	340.900
139	KNNR 2 1205-08 d.2.2	Lakierowanie parkietu lakierem poliuretanowo-akrylowym Kiva Floor Lacquer (lub równoważny) - trzykrotne	m <sup>2</sup>		
		340.9	m <sup>2</sup>	340.900	
				RAZEM	340.900
140	kalk. własna d.2.2	Montaż listew progowych aluminiowych	m		
		48+4.0*2	m	56.000	
				RAZEM	56.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.REMONTY POMIESZCZEŃ</b>					
	<b>1.1.Wyburzenia, demontaż i roboty przygotowawcze (ST B-11.11.00)</b>					
	1 kalk. ind.	Demontaż elementów wyposażenia remontowanych pomie-	m <sup>3</sup>	4		
d.1.1		szczeń (meble, wieszaki, półki, itp)				
	2 kalk. ind.	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych i okiennych	szt	34		
d.1.1		wewnętrznych				
	3 KNR 4-01 0337-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł	m	12		
d.1.1		na zaprawie cementowej dla obsadzenia belek nadprożo-				
		wych w ścianach konstrukcyjnych				
	4 kalk. ind.	Obsadzenie belek stalowych w ścianach konstrukcyjnych	m	11.2		
d.1.1		dwuteownik 160mm jako nadproży z wypełnieniem bruzd za-				
		prawą cementową do zakotwień				
	5 KNNR-W 3 0309-02	Ręczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścia-	m <sup>3</sup>	0.114		
d.1.1		nach z cegły na zaprawie cementowej				
	6 KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł - ob-	szt.	38		
d.1.1		sadzenie nad drzwiami poszerzanymi w ścianach działo-				
		wych kątowników 40mm dł. 1,2m - dwustronnie				
	7 KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	24		
d.1.1						
	8 KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	12		
d.1.1						
	9 kalk. ind.	odcinanie ściany za pomocą maszyn tnących - dla powięk-	m	56.7		
d.1.1		szania otworów drzwiowych				
	10 KNNR 3 0301-02	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej - po-	m <sup>3</sup>	1.667		
d.1.1		szerzenie otworów drzwiowych podciętych od reszty ściany				
	11 KNNR 3 0301-02	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej - wy-	m <sup>3</sup>	7.319		
d.1.1		burzanie ścianek i basenu umywalni				
	12 KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek w pomieszcze-	m <sup>2</sup>	266.64		
d.1.1		niach remontowanych				
	13 KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>	108.8		
d.1.1						
	14 KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	28.5		
d.1.1						
	15 KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na	m <sup>2</sup>	200.44		
d.1.1		ścianach, filarach, pilastrach				
	16 KNNR 3 0601-02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na	m <sup>2</sup>	107.2		
d.1.1		stropach płaskich, belkach i schodach				
	17 KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-	m <sup>3</sup>	24.486		
d.1.1		nych o grub.do 15 cm - rozbiórka posadzki wraz z izolacją				
		termiczną do warstw stropowych				
	18 KNR-W 4-01 0353-	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	21.6		
d.1.1 12						
	19 KNR 4-01 0108-02	Wywóz gruzu i innych materiałów z demontażu samochodu-	m <sup>3</sup>	102.974		
d.1.1		mi skrzyniowymi na odległość wg uznania wykonawcy				
	<b>1.2.Roboty budowlane ST B-24.50.00; B-41.10.00; B-45.32.12; B-42.10.00)</b>					
	20 KNNR 3 0302-02	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach	m <sup>3</sup>	0.876		
d.1.2		z cegły na zaprawie cementowej - zamurowanie otworów				
		przy natrysku, zamurowania otworów po wentylacji i innych				
		urządzeniach, przymurowania przy drzwiach)				
	21 KNR-W 4-01 0304-	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach	m <sup>3</sup>	4.504		
d.1.2 02		na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-				
		mórkowego gr.12cm na klej do belitu				
	22 KNR 4-01 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045	m	30		
d.1.2		m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stem-				
		powań - bruzdy w podbudowie po kanalizacji				
	23 KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze (śr. 12mm) z zaprawy cementowej	m <sup>2</sup>	150.6		
d.1.2		wyrównawczej Optiroc S40 (lub równowaznej bezpośrednio				
		na stropie				
	24 KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome z płyt styropianowych układanych na su-	m <sup>2</sup>	63.2		
d.1.2		cho jednowarstwowo - układanie płyt z polistyrenu ekstrudo-				
		wanego gr.5cm jako izolację termiczną				
	25 KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome z płyt z wełny mineralnej posadzkowej twa-	m <sup>2</sup>	87.4		
d.1.2		rdej układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowar-				
		stwowo - płyty gr. 4cm				
	26 KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,5m pozioma podposadz-	m <sup>2</sup>	158.13		
d.1.2		kowa z wywinieciem na ściany				
	27 KNNR 2 0602-03	Analogia - ułożenie siatki zbrojącej z drutu żebrowanego	m <sup>2</sup>	157.4		
d.1.2		3mm				
	28 KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi	t	0.015		
d.1.2		okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm				
	29 KNR-W 4-01 0201-	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej stóp fun-	m <sup>2</sup>	1.215		
d.1.2 03		damentowych				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
30	KNR-W 4-01 0203-d.1.2.01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego - cokół pod urządzenia pralnicze z betonu B15	m <sup>3</sup>	0.51		
31	KNNR 2 1202-06 d.1.2	Posadzki cementowe zatarte na gładko. gr. 25 mm - wraz z wykonaniem dylatacji wewnętrznych oraz od ścian	m <sup>2</sup>	150.6		
32	KNNR 2 1202-07 d.1.2	Posadzki cementowe - zmiana grubości o 10 mm - dodatkowo- we 50mm	m <sup>2</sup>	753		
33	NNRNB 202 1134-d.1.2.01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - po-sadzka	m <sup>2</sup>	173.19		
34	KNR 2-02 0602-09 d.1.2	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki pod gres z płynnej folii uszczelniającej z otaśmowaniem naroży i izolacją ścian do wysokości 30cm wraz z wypełnieniem i otaśmowaniem dylatacji - dwukrotne (wsp. do R,M,S=2,0)	m <sup>2</sup>	173.19		
35	KNR-W 2-02 2119-d.1.2.02	Obsadzenie parapetów z konglomeratu gr. 30mm z wyoblo-nymi krawędziami i rogami wraz z wykuciem i uzupełnie-niem gniazd - głębokość parapetu ok.30cm	m	21.6		
36	KNNR 2 0901-02 d.1.2	Analogia - wykonanie warstwy wyrównawczej (śr. 5mm) na ścianach nowych i istniejących z cementowej zaprawy wyrównawczej Optiroc S06 lub równoważnej wraz z gruntowa-niem podłoża emulsją Kreisel Gruntobet, lub równoważną	m <sup>2</sup>	532.86		
37	KNNR 2 0901-05 d.1.2	Analogia - wykonanie warstwy wyrównawczej na stropach ze skutymi tynkami z cementowej zaprawy wyrównawczej Optiroc S06 lub równoważnej wraz z gruntowaniem podłoża emulsją Kreisel Gruntobet, lub równoważną	m <sup>2</sup>	107.2		
38	KNR-W 2-02 2004-d.1.2.04	Obudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowy-mi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 - 2x12,5 płyta wodoodporna z zastosowaniem naroż-ników aluminiowych i taśm na łączeniach	m <sup>2</sup>	25.2		
39	KNR-W 2-02 2004-d.1.2.07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa wentylacji - płyta wodoodporna 12,5 mm z za-stosowaniem narożników aluminiowych i taśm na łącze-niach	m <sup>2</sup>	20		
40	KNR-W 2-02 2005-d.1.2.03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników C i U - płyta wodoodporna 12,5mm z zastosowaniem taśm na łączeniach	m <sup>2</sup>	20.4		
41	KNR-W 2-02 2003-d.1.2.05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusz-tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 - płyta 2x12,5 z zastosowaniem naroż-ników aluminiowych i taśm na łączeniach	m <sup>2</sup>	9		
42	kalk. ind. d.1.2	Zakup i montaż kasety wpuszczanej 75mm Eclipse (lub rów-noważna) dla drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych 70+70cm		1		
43	kalk. ind. d.1.2	Zakup i montaż kasety wpuszczanej 75mm Eclipse (lub rów-noważna) dla drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych 90+90cm		1		
44	KNR-W 2-02 2004-d.1.2.05	Analogia - Obudowa kaset płytami gipsowo-kartonowymi dwuwarstwowo 75-02 - płyta 2x12,5 z zastosowaniem naroż-ników aluminiowych i taśm na łączeniach	m <sup>2</sup>	15.12		
45	KNR-W 2-02 2702-d.1.2.01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>	12.3		
46	KNR 4-01 0322-02 d.1.2	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegiel	szkl.	10		
47	KNR 4-01 0322-02 d.1.2	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych stalowych emaliowa-nych z ramką przy zaworach i rewizjach	szkl.	18		
48	KNR 2-02 0602-09 d.1.2	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej przy natrys-kach i brodzikach pod płytki z dwuskładnikowej elastycznej izolacji bezrozpuszczalnikowej poprzez dwukrotne nakłada-nie pacą	m <sup>2</sup>	21		
49	KNNR 2 0901-02 d.1.2	Tynki cienkowarstwowe na ścianach wykonane na mokro rę-mcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo z zagrunto-waniem podłoża	m <sup>2</sup>	167.25		
50	KNR 2-02 2009-02 d.1.2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach-low.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	200.37		
51	KNNR 2 0901-05 d.1.2	Tynki cienkowarstwowe na stropach wykonane na mokro rę-mcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo z zagrunto-waniem podłoża	m <sup>2</sup>	107.2		
52	KNR 2-02 2009-04 d.1.2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach-low.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	127.6		
1.3 Roboty wykończeniowe (ST B-43.11.00; B-43.11.10; B-43.11.20; B-44.22.00)						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
53 d.1.3.03	NNRNKB 202 2807-	Posadzki wielobarwne układane w karo z płytek kamionkowych GRES 50x5cm gr.min.1,0cm cm na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm wraz ze spoinowaniem fugą elastyczną	m <sup>2</sup>	99.7		
54 d.1.3.01	NNRNKB 202 2809-	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES j.w o wys. 12cm na zaprawie klejowej elastycznej wraz ze spoinowaniem fugą elastyczną	m	6		
55 d.1.3.03	KNR-W 2-02 1105-	Warstwy wyrównawcze i wygladzające - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>	35.3		
56 d.1.3.01	KNR-W 2-02 1105-	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm załarte na gładko z zaprawy samopoziomującej Ceresit CN72 lub równoważnej	m <sup>2</sup>	35.3		
57 d.1.3.02	KNR-W 2-02 1105-	Warstwy wyrównawcze i wygladzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - dodatkowe 3mm	m <sup>2</sup>	105.9		
58 d.1.3.02	KNR-W 2-02 1123-	Ułożenie wykładziny homogenicznej o gr.2,5mm w klasie używalności 34, antypoślizgową z właściwościami bakterio-bójczymi Polyflor 200PUR (lub równoważną) z przyklejeniem na całej powierzchni klejem oraz wywienięciem na ściany z zastosowaniem profili zalecanych przez producenta	m <sup>2</sup>	37.065		
59 d.1.3.04	KNR-W 2-02 1123-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rułonowych	m <sup>2</sup>	37.065		
60 d.1.3	kalk. własna	Montaż listew wykańczających mocujących końce wykładzin	m	55		
61 d.1.3	kalk. własna	Montaż listew progowych aluminiowych	m	14		
62 d.1.3	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian na klej elastyczny płytkami ceramicznymi nieszkliwionymi w dwóch kolorach o wym. min. 25x30cm grub. min. 9mm wraz ze spoinowaniem fugą elastyczną kolorową oraz z zagruntowaniem emulsją Kreisel Gruntobet (lub równoważną)	m <sup>2</sup>	335.4		
63 d.1.3	KNR 2-02 0830-05	Licowanie ościeży na klej elastyczny płytkami ceramicznymi nieszkliwionymi w dwóch kolorach o wym. min. 25x30cm grub. min. 9mm wraz ze spoinowaniem fugą elastyczną kolorową oraz z zagruntowaniem emulsją Kreisel Gruntobet (lub równoważną)	m <sup>2</sup>	12.6		
64 d.1.3	KNR 2-02 1119-02	Analogia - Obsadzenie płaskich listew dekoracyjnych ceramicznych pomiędzy dwoma kolorami płytek - na klej elastyczny wraz ze spoinowaniem	m	14.4		
65 d.1.3	KNR 2-02 1119-02	Analogia - obsadzenie ceramicznych wyoblen na stykach ścian z posadzką - na klej elastyczny wraz ze spoinowaniem	m	100.8		
66 d.1.3.02	NNRNKB 202 0842-	(z.VII) osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m	354.8		
67 d.1.3	kalk.ind.	Przyklejenie luster o wym. min. 50x40cm	szt	18		
68 d.1.3		Kalkulacja indywidualna - uszczelnienie silikonem grzybobójczym styku posadzki ze ścianą	m	42		
69 d.1.3	Kalk. ind.	Wykonanie tapety natryskowej w dwóch kolorach na gotowym tynku (wraz z zagruntowaniem podłoża)	m <sup>2</sup>	155.74		
70 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi białymi tynków wewnętrznych sufitów wraz z zagruntowaniem farbą gruntującą	m <sup>2</sup>	127.6		
71 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolor tynków wewnętrznych ścian wraz z zagruntowaniem farbą gruntującą	m <sup>2</sup>	65.2		
<b>1.4Stolarka (ST B-42,12.00)</b>						
72 d.1.4.03	KNR-W 2-02 1204-	Drzwi stalowe przeciwpożarowe pełne EI30 o szer. w świetle 90cm pokryte okleiną drewnopodobną z ościeżnicą, trzema zawiasami, wkładką patentową i klamką z szyldem podłużnym	m <sup>2</sup>	1.9		
73 d.1.4.02	KNR-W 4-01 0320-	Analogia - Zakup i obsadzenie ościeżnic regulowanych z MDF dla drzwi 90cm laminowanych laminatem drewnopodobnym CPL z wykończeniem listwami wykańczającymi z MDF i trzema zawiasami - głębokość ościeżnicy 14-18cm	szt.	16		
74 d.1.4.02	KNR-W 4-01 0320-	Analogia - Obsadzenie ościeżnic regulowanych z MDF dla drzwi 90cm laminowanych laminatem drewnopodobnym CPL z wykończeniem listwami wykańczającymi z MDF i trzema zawiasami - głębokość ościeżnicy 26-30cm	szt.	3		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
75 d.1.4	Kalk. własna	Zakup i montaż skrzydeł drzwiowych (Wymagania: szer. w świetle 90cm; drzwi płytowe na ramiaku sosnowym obłożonym płytami gładkimi HDF laminowanych laminatem drewnopodobnym CPL 0,5mm z wypełnieniem płytą wiórową otworową, z trzema zawiasami, wkładką patentową, klamką chrom z szyldem podłużnym) - drzwi pełne z kratką ze stali nierdzewnej	szt.	13		
76 d.1.4	Kalk. własna	Zakup i montaż skrzydeł drzwiowych (Wymagania: j.w.) - drzwi z małą szybą ze szkła bezpiecznego i kratką ze stali nierdzewnej	szt.	2		
77 d.1.4	Kalk. własna	Zakup i montaż skrzydeł drzwiowych (Wymagania: j.w.) - drzwi z sześcioma szybami ze szkła bezpiecznego	szt.	4		
78 d.1.4	Kalk. własna	Zakup i montaż drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych (Wymagania: skrzydła drzwiowe płytowe na ramiaku sosnowym obłożonym płytami gładkimi HDF laminowanych laminatem drewnopodobnym CPL 0,5mm z wypełnieniem płytą wiórową otworową, z ościeżnicą MDF z listwami wykańczającymi, z uchwyłami, szklone szkłem bezpiecznym, ze szczolkami do drzwi, z systemem synchronizacji jednoczesnego otwarcia) - drzwi o szerokości 70+70cm	szt.	1		
79 d.1.4	Kalk. własna	Zakup i montaż drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych (Wymagania: j.w.) - drzwi o szerokości 90+90cm	szt.	1		
80 d.1.4	Kalk. własna	Zakup i montaż drzwi składanych (Wymagania: drzwi płytowe na ramiaku sosnowym obłożonym płytami gładkimi HDF laminowanych laminatem drewnopodobnym CPL 0,5mm w komplecie z ościeżnicą bezprzylgową, z wykończeniem listwami wykańczającymi z MDF, wyposażone w tulejki mosiężne w dolnej części drzwi i uchwyt do drzwi) - drzwi o szerokości 90cm w świetle	szt.	2		
81 d.1.4.03	KNR-W 2-02 1015-	Naświetla stałe fabrycznie wykończone z ościeżnicą regulowaną z MDF laminowaną, z wykończeniem listwami MDF, szklone szkłem bezpiecznym matowym - zakup i montaż	m <sup>2</sup>	3.4		
1.5	Wypożyczenie					
82 d.1.5	Kalk. własna	Wykonanie i montaż szafy na bieliznę; front o wym. ok.260x300 z drzwiami przesuwными 2x60cm, w rzucie ok.260x140cm z półkami z trzech stron (Wymagania wspólne dla wszystkich mebli: blaty z płyt wiórowych gr.38mm pokrytych laminatem HPL; fronty z MDF, szafki stojące na nóżkach chromowanych; systemy drzwi przesuwnych aluminiowe, wyposażenie w drążki, półki, metalowe prowadnice szuflad, zawiasy regulowane metalowe, uchwyty metalowe w kształcie łuku)	szt.	1		
83 d.1.5	Kalk. własna	Wykonanie i montaż szafy na fartuchy z drzwiami skrzydłowymi i półkami ponad - wymiar szer.x wys. ok.135x300cm, 80cm głęb. (wymagania j.w.)	szt.	1		
84 d.1.5	Kalk. własna	Wykonanie i montaż szafy z drzwiami przesuwными na 6 kpl szt. ubrań roboczych i 6 kpl ubrań własnych - wymiar ok.360x300cm, 80cm głęb. (wymagania j.w.)	szt.	1		
85 d.1.5	Kalk. własna	Wykonanie i montaż blatu roboczego 280x60cm z wyoblonymi rogami (r=30cm) i szafkami podblatowymi z drzwiczkami 2x40 + 50(szuflady) + 2x40cm (wymagania j.w.)	szt.	1		
86 d.1.5	Kalk. własna	Wykonanie i montaż szafki stojącej szer. 40cm, gł.50cm i wys. ok. 200cm - w tym dwoje drzwi i 4 szuflady pośrodku (wymagania j.w.)	szt.	1		
87 d.1.5	Kalk. własna	Wykonanie i montaż szafki wiszącej szer. 120cm i gł. 40cm z drzwiczkami podnoszonymi do góry z ogranicznikami pneumatycznymi (wymagania j.w.)	szt.	1		
88 d.1.5	Kalk. własna	Wykonanie i montaż szafy o szer. 170cm, wys. 205cm i gł. 70cm z trzema skrzydłami drzwi przesuwnych - na ubrania robocze i własne (wymagania j.w.)	szt.	1		
89 d.1.5	Kalk. własna	Wykonanie i montaż szafki wiszącej dwudrzwiowej o szer.100cm i wys. 75-80cm (wymagania j.w.)	szt.	2		
90 d.1.5	Kalk. własna	Wykonanie i montaż szafki wiszącej dwudrzwiowej o szer.80cm i wys. 75-80cm z ociekaczami (wymagania j.w.)	szt.	2		
91 d.1.5	Kalk. własna	Wykonanie i montaż szafki stojącej z czterema szufladami i z blatem o szer.40cm i wys. 85cm (wymagania j.w.)	szt.	2		
92 d.1.5	Kalk. własna	Wykonanie i montaż szafki stojącej dwudrzwiowej z blatem o szer.80cm i wys. 85cm (wymagania j.w.)	szt.	1		
93 d.1.5	Kalk. własna	Wykonanie i montaż szafki stojącej dwudrzwiowej z otworem pod zlewozmywak o szer.80cm i wys. 85cm (wymagania j.w.)	szt.	4		
94 d.1.5	Kalk. własna	Wykonanie i montaż szafki stojącej dwudrzwiowej z otworem pod zlewozmywak o szer.60cm i wys. 85cm (wymagania j.w.)	szt.	2		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
d.1.5	95 Kalk. własna	Wykonanie i montaż szafki stojącej trzydrzwiowej na środku	szt.	1		
d.1.5	96 Kalk. własna	piorace o wym. 135x80, gł. 50cm (wymagania j.w.)	szt.	1		
d.1.5	97 Kalk. własna	Wykonanie i montaż wieszaka ściennego drewnianego	szt.	1		
d.1.5	98 Kalk. własna	szer. 120cm (wymagania j.w.)	szt.	1		
d.1.5	99 Kalk. własna	Zakup i montaż biurka 120x60cm	szt.	1		
d.1.5	98 Kalk. własna	Zakup i montaż stołu 120x60cm na nogach aluminiowych	szt.	2		
d.1.5	99 Kalk. własna	Zakup krzeseł aluminiowych z obiciem z tworzywa	szt.	9		
Razem dział REMONTY POMIESZCZEŃ						
2 REMONTY POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ						
2.1 Ściany (ST B-43.11.00; B-44.22.00)						
d.2.1	100 KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (pom. 110 i przy	m <sup>2</sup>	57.76		
d.2.1	101 KNR 3 0601-02	umywalkach)				
d.2.1	102 KNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na m <sup>2</sup>		32.4		
d.2.1	103 KNR 2 0901-05	stropach płaskich, belkach i schodach (pom. 121 i 211)				
d.2.1	104 KNR 2 0901-02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na m <sup>2</sup>		166.5		
d.2.1	105 KNR 2 0901-05	ścianach, filarach, pilastrach (pom. 110, 121, 211 i przy umy-				
d.2.1	106 KNR 2-02 2009-04	walkach)	m <sup>2</sup>	32.4		
d.2.1	107 KNR 2 0901-02	Analogia - wykonanie warstwy wyrównawczej na stropach				
d.2.1	108 KNR 2-02 2009-02	ze skutymi tynkami z cementowej zaprawy wyrównawczej	m <sup>2</sup>	224.26		
d.2.1	109 KNR 2-02 0829-06	Optiroc S06 lub równoważnej wraz z gruntowaniem podłoża				
d.2.1	110 NNRNKB 202 0842-	emulsją Kreisel Gruntobet, lub równoważną	m <sup>2</sup>	32.4		
d.2.1	111 kalk. ind.	Analogia - wykonanie warstwy wyrównawczej na ścianach				
d.2.1	112 Kalk. ind.	nowych i istniejących z cementowej zaprawy wyrównawczej	m <sup>2</sup>	224.26		
d.2.1	113 KNR 4-01 1204-01	Optiroc S06 lub równoważnej wraz z gruntowaniem podłoża				
d.2.1	114 KNR 4-01 1204-02	emulsją Kreisel Gruntobet, lub równoważną	m <sup>2</sup>	32.4		
d.2.1	115 KNR 4-01 0108-02	Tynki cienkowarstwowe na stropach wykonane na mokro rę-	m <sup>2</sup>	224.26		
d.2.1	116 KNR 4-01 0804-07	cznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo z zagrunto-				
d.2.1	117 KNR 4-01 0804-08	waniem podłoża	m <sup>2</sup>	32.4		
d.2.1	118 KNR 4-01 0811-07	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpach-				
d.2.1	119 KNR 4-01 0818-05	low. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	224.26		
d.2.1	120 KNR 4-01 0807-04	Tynki cienkowarstwowe na ścianach wykonane na mokro rę-				
d.2.1	121 KNR 4-01 0816-06	cznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo z zagrunto-	m <sup>2</sup>	79.25		
d.2.1	122 KNR 4-01 0804-07	waniem podłoża				
d.2.1	123 KNR 4-01 0804-07	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpach-	m <sup>2</sup>	79.25		
d.2.1	124 KNR 4-01 0804-07	low. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku				
d.2.1	125 KNR 4-01 0804-07	Licowanie ścian na klej elastyczny płytkami ceramicznymi	m <sup>2</sup>	79.25		
d.2.1	126 KNR 4-01 0804-07	nieszkliwionymi w dwóch kolorach o wym. min. 25x30cm				
d.2.1	127 KNR 4-01 0804-07	grub. min. 9mm wraz ze spoinowaniem fugą elastyczną ko-				
d.2.1	128 KNR 4-01 0804-07	lorową oraz z zagruntowaniem emulsją Kreisel Gruntobet (				
d.2.1	129 KNR 4-01 0804-07	lub równoważną)				
d.2.1	130 KNR 4-01 0804-07	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu	m	69		
d.2.1	131 KNR 4-01 0804-07	ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>				
d.2.1	132 KNR 4-01 0804-07	Przyklejenie luster o wym. min. 50x40cm	szt.	8		
d.2.1	133 Kalk. ind.	Wykonanie tapety natryskowej w dwóch kolorach na goto-	m <sup>2</sup>	52		
d.2.1	134 KNR 4-01 1204-01	wym tynku (wraz z zagruntowaniem podłoża) - pom. 121				
d.2.1	135 KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi białymi tynków	m <sup>2</sup>	32.4		
d.2.1	136 KNR 4-01 1204-02	wewnętrznych sufitów wraz z zagruntowaniem farbą gruntu-				
d.2.1	137 KNR 4-01 1204-02	jącą	m <sup>2</sup>	165.61		
d.2.1	138 KNR 4-01 0108-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolor tynków we-				
d.2.1	139 KNR 4-01 0108-02	wnętrznych ścian wraz z zagruntowaniem farbą gruntującą	m <sup>2</sup>	7.74		
d.2.1	140 KNR 4-01 0108-02	Wywóz gruzu i innych materiałów z demontażu samochodu-	m <sup>3</sup>			
d.2.1	141 KNR 4-01 0108-02	mi skrzyniowymi na odległość wg uznania wykonawcy				
d.2.2	142 KNR 4-01 0804-07	2.2 Posadzki (ST B-43.11.00; B-43.11.10; B-43.11.20)				
d.2.2	143 KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>	17		
d.2.2	144 KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m	71		
d.2.2	145 KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. wraz z cokolika-	m <sup>2</sup>	95.6		
d.2.2	146 KNR 4-01 0818-05	mi				
d.2.2	147 KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami	m <sup>2</sup>	163.8		
d.2.2	148 KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej wraz z	m <sup>2</sup>	83.2		
d.2.2	149 KNR 4-01 0816-06	cokolikami				
d.2.2	150 KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub	m <sup>2</sup>	307.8		
d.2.2	151 KNR 4-01 0804-07	cokołów				
d.2.2	152 KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - skucie warstwy posadzki	m <sup>2</sup>	471.6		
d.2.2	153 KNR 4-01 0804-07	spod wykładzin i parkietu				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
123	KNR 4-01 0207-03	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0.045 m <sup>2</sup> w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań - bruzdy w podbudowie po kanalizacji	m	14		
d.2.2						
124	KNR-W 2-02 1105-	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>	667.4		
d.2.2.03						
125	KNR-W 2-02 1105-	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm za- m <sup>2</sup> tarte na gładko z zaprawy samopoziomującej Ceresit CN72 lub równoważnej - pod wykładziny PCV	m <sup>2</sup>	160		
d.2.2.01						
126	KNR-W 2-02 1105-	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - dodatkowe 4mm	m <sup>2</sup>	640		
d.2.2.02						
127	KNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej wyrównawczej Optiroc S06 lub równoważnej z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>	507		
d.2.2						
128	KNR 2-02 0602-09	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki pod gres z płynnej folii uszczelniającej z otaśmowaniem naroży i izolacją ścian do wysokości 30cm (dla pomieszczeń 115, 116, 119, 121) - dwukrotne (wsp. do R,M,S=2,0)	m <sup>2</sup>	173.9		
d.2.2						
129	NNRKNB 202 2807-	Posadzki wielobarwne układane w karo z płytek kamionkowych GRES 50x5cm gr.min. 1.0cm cm na zaprawie klejowej elastycznej o grub. warstwy 5 mm wraz ze spoinowaniem fugą elastyczną	m <sup>2</sup>	166.1		
d.2.2.03						
130	NNRKNB 202 2809-	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES j.w o wys. 10cm na m <sup>2</sup> zaprawie klejowej elastycznej wraz ze spoinowaniem fugą elastyczną oraz z ewentualnym wyrównaniem podłoża	m <sup>2</sup>	121.5		
d.2.2.01						
131		Kalkulacja indywidualna - uszczelnienie silikonem grzybóbójnym przy cokoliku	m <sup>2</sup>	121.5		
d.2.2						
132	KNR-W 2-02 1123-	Ułożenie wykładziny homogenicznej o gr. 2,5mm w klasie m <sup>2</sup> używalności 34, antypoślizgową z właściwościami bakterio- bójczymi Polyflor 200PUR (lub równoważną) z przyklejeniem na całej powierzchni klejem oraz wywinięciem na ściany z zastosowaniem profili zalecanych przez producenta	m <sup>2</sup>	168		
d.2.2.02						
133	KNR-W 2-02 1123-	Posadzki z wykładzin z tworzywa sztucznego - zgrzewanie m <sup>2</sup> wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	168		
d.2.2.04						
134	kalk. ind.	Wstawienie (wycięcie, włożenie i zgrzanie) prostych figur geometrycznych z różnych kolorów takiego samego typu wykładziny	m <sup>2</sup>	36		
d.2.2						
135	kalk. własna	Montaż listew wykańczających mocujących końce wykładzin	m	173.2		
d.2.2						
136	KNR 2 1205-04	Wykonanie parkietu z klepki jesionowej (parowanej lub parzonej) w "jodełkę" wraz z zagruntowaniem podłoża, przyklejeniem na klej dwuskładnikowy epoksydowo-poliuretanowy oraz z cyklinowaniem	m <sup>2</sup>	340.9		
d.2.2						
137	KNR 2 1205-07	Cokół z listew jesionowych o wys. 6-8cm wraz z uszczelnieniem szczelin kitem do parkietu - montaż do ścian na kołki	m	199		
d.2.2						
138	KNR 2 1205-08	Analogia - gruntowanie parkietu i listew (wsp. do R=0,4)	m <sup>2</sup>	340.9		
d.2.2						
139	KNR 2 1205-08	Lakierowanie parkietu lakierem poliuretanowo-akrylowym Ki- m <sup>2</sup> va Floor Lacquer (lub równoważny) - trzykrotne	m <sup>2</sup>	340.9		
d.2.2						
140	kalk. własna	Montaż listew progowych aluminiowych	m	56		
d.2.2						

Razem dział REMONTY POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:



Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	R z narzu- tami	M z narzu- tami	S z narzu- tami	RAZEM
1.1	Wyburzenia, de- montaż i roboty przygotowawcze (ST B-11.11.00)										
1.2	Roboty budowla- ne ST B- 24.50.00; B- 41.10.00; B- 45.32.12; B- 42.10.00)										
1.3	Roboty wykończe- niowe (ST B- 43.11.00; B- 43.11.10; B- 43.11.20; B- 44.22.00)										
1.4	Stolarka (ST B- 42.12.00)										
1.5	Wypożyczenie 1.REMONTY PO- MIESZCZEN										
2.1	Ściany (ST B- 43.11.00; B- 44.22.00)										
2.2	Posadzki (ST B- 43.11.00; B- 43.11.10; B- 43.11.20)										
	2.REMONTY PO- ZOSTAŁYCH PO- MIESZCZEN										
	RAZEM netto										
	VAT										
	Razem brutto										

Słownie: