

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO sp. z o.o.
Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy
w Lublinie, Numer KRS 0000044232
Kapitał zakładowy : 50 220 PLN

20-218 LUBLIN, ul. Hutnicza 7
NIP 712-015-55-07
tel. 081 74 654 73

PRZEDMIAR ROBÓT

Zjazd z ul. Wolskiej w Lublinie na działkę nr 7/4 do separatora kanalizacji deszczowej

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Zjazd z ul. Wolskiej w Lublinie na działkę nr 7/4 do separatora kanalizacji deszczowej

ZAMAWIAJĄCY : Gmina Lublin
Plac Łokietka 1, 20-950 Lublin

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Barbara Barszczyk
mgr inż. Iwona Krzewińska

B. Barszczyk
Iwona Krzewińska

DATA OPRACOWANIA : luty 2012r.

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Zjazd z ul. Wolskiej w Lublinie na działkę nr 7/4 do separatora kanalizacji deszczowej			
1	Roboty pomiarowe	1	1
2	Roboty rozbiórkowe	2	6
3	Roboty ziemne	7	9
4	Podbudowa jezdni	10	11
5	Nawierzchnia jezdni	12	13
6	Krawężniki	14	17
7	Nawierzchnia chodnika	18	21
8	Zieleń drogowa	22	23

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zjazd z ul. Wolskiej w Lublinie na działkę nr 7/4 do separatora kanalizacji deszczowej					
1		Roboty pomiarowe			
1 D- d.1	01.01. 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		13.00*0.001	km	0.013	
				RAZEM	0.013
2		Roboty rozbiórkowe			
2 D- d.2	01.02. 04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		11.00	m	11.00	
				RAZEM	11.00
3 D- d.2	01.02. 04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		(0.35*0.15+0.15*0.20)*11.00	m ³	0.91	
				RAZEM	0.91
4 D- d.2	01.02. 04	Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		9.00*3.00	m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
5 D- d.2	01.02. 04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		9.00*2	m	18.00	
				RAZEM	18.00
6 D- d.2	01.02. 04	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odległość do 15 km	m ³		
		0.15*0.30*11.00+0.91+27.00*0.06+18.00*0.06*0.20	m ³	3.24	
				RAZEM	3.24
3		Roboty ziemne			
7 D- d.3	04.01. 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm - wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m ²		
		68.00	m ²	68.00	
				RAZEM	68.00
8 D- d.3	04.01. 01	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 10 cm - wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m ²		
		12.00	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
9 D- d.3	04.01. 01	Odwiezienie urobku z wykonania koryt pod nawierzchnie - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach i transport urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 15 km	m ³		
		68.00*0.40+12.00*0.10	m ³	28.40	
				RAZEM	28.40
4		Podbudowa jezdni			
10 D- d.4	04.05. 01	Warstwa ulepszona podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012:1997 (mieszanka wytworzona w betoniarnie) o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²		
		68.00	m ²	68.00	
				RAZEM	68.00
11 D- d.4	04.04. 02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		

10

Lp.	Nr spec . techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(14.50+9.00)*0.5*3.50+(9.00+6.50)*0.5*10.50$ minus -12.00 -68.00	m ² m ² m ²	122.50 -12.00 -68.00	
				RAZEM	42.50
23	D-09.01.01	Wykonanie trawników - humusowanie powierzchni z obsianiem mieszanką traw przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
		42.50	m ²	42.50	
				RAZEM	42.50