

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : VI. Liceum Ogólnokształcące – instalacja c.o. i kotłownia gazowa
ADRES INWESTYCJI : Lublin ul. Mickiewicza 36
INWESTOR : GMINA LUBLIN
ADRES INWESTORA : LUBLIN, UL. PLAC ŁOKIETKA 1
BRANŻA : SANITARNA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
VI Liceum Ogólnokształcące w Lublinie ul. Mickiewicza 36					
1		ROBOTY INSTALACYJNE C.O.			
1 d.1	ST - 2	Wymiana zaworu grzejnikowego termostat. o śr.15 mm	szt.		
		240	szt.	240.00	
				RAZEM	240.00
2 d.1	ST - 2	Gazowe głowice termostaticzne - model wzmacniony	szt.		
		200	szt.	200.00	
				RAZEM	200.00
3 d.1	ST - 2	Gazowe głowice termostaticzne	szt.		
		40	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
4 d.1	ST - 2	Grzejniki stalowe K22-60/60, kompletny, z zawieszzeniami, korkiem i odpowietrznikiem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5 d.1	ST - 2	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6 d.1	ST - 2	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
7 d.1	ST - 2	Zawory odcinające powrotne przy grzejnikach o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8 d.1	ST - 2	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieskalnych	m		
		500	m	500.00	
				RAZEM	500.00
9 d.1	ST - 2	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		246	urz.	246.00	
				RAZEM	246.00
10 d.1	ST - 2	Demontaż zaworu trójdrogowego, mieszającego, kołnierзовego o śr.50 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11 d.1	ST - 2	Zawory trójdr. kołnierżowe dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 50 mm DR50 GFLA z siłownikiem VMM20	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12 d.1	ST - 2	Zawory trójdr. kołnierżowe dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 40 mm DR40 GFLA z siłownikiem VMM20	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13 d.1	ST - 2	Próby szczelności węzłów ciepłych lub kotłowni	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00