MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

dotyczy dz. 125/40, ark. 10, dz. 72/1, 72/2, 81/31, ark. 20 i innych,
obr. 0043–Wrotków,
ul. Nałkowskich 110 w Lublinie
jedn. ewid. 066301_1 Lublin, pow. M. Lublin, woj. lubelskie

Skala 1 : 500

"KARTOMETR" s.c.
USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
T. Zaborski, J. Chamera
20-481 Lublin, ul. Olszewskiego 11
pozw. 23.686
NIP 712-19-32-019, REGON 430311299
tel. 81 718 00 75

Rob. Nr 3824 / 6 / 2020
ID zgłoszenia GD–OD–II.6640.87.2020

Niniejszą mapę wykonano na podstawie zaktualizowanej
na obszarze objętym zamówieniem (oznaczonym kolorem żółtym)
mapy zasadniczej m. Lublina w skali 1:500,
wg stanu na dzień 15.01.2020 r.
Układ współrzędnych 2000/8
Poziom odniesienia Kronsztadt 60
Nie badano ksiąg wieczystych

Wykonał:

TADEUSZ ZABORSKI
GEODETA
20-541 Lublin, ul. Tatarakowa 8/13
upr. geod. Nr 3824

Lublin, dnia: 04.02.2020 r.

materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego
PREZYDENT MIASTA LUBLIN
Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny
P.0663. 2020 448
Identyfikator ewidencyjny materiału - operatu technicznego
Operat techniczny wpisano do ewidencji materiałów zasobu
w dniu 2020 -02- 07
Lublin, dn. 2020 -02- 07
z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Izabela Klopotek
KIEROWNIK REFERATU
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin

Projekt przebudowy obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Nałkowskich 110 w Lublinie

Plan zagospodarowania terenu
Plan instalacji elektrycznych zasilających oświetlenie boisk szkolnych i oświetlenie terenu szkoły

Projektował	mgr inż. Czesław Kowalczyk upr. bud. LUB/0205/ZOOE/06		
Sprawdził	mgr inż. Piotr Kopiński upr. bud. LUB/0203/PWOE/11		
Branża elektryczna	Skala 1:200	03.2020 r.	Rys. nr 1

Legenda:
M1÷M4 - maszt oświetleniowy stalowy H=10m z konstrukcją wsporczą dwubelkową dla mocowania naświetlaczy
NSw - oprawa oświetleniowa sportowa - naświetlacz 300W, 39000 lm, 4000°K, wąskostrumieniowy 25°
NSs - oprawa oświetleniowa sportowa - naświetlacz 300W, 39000 lm 4000°K, szerokostrumieniowa 40°
OT1÷OT3 - oprawa oświetlenia terenu - naświetlacz 150W, 19500 lm, 4000K, asymetryczny szeroki
K1 - kamera monitoringu