
RS ø 15
3 430
RS ø 15
3 810
RS ø 15
76
290
90
76
227
194
376
D-06
OŚ KALENCY
WYŁAZ DACHOWY 85x95 wykrzyżystoc istniejący otwór w stropodachu
ISTNIEJĄCE KOMINY
ISTNIEJĄCY KOMIN – WYBURZYĆ DO POZIOMU KONSTRUKCJI STROPODACHU ZASKLEPIĆ PŁYTĄ OSB I POKRYĆ OCIEPLENIEM
kominek wentylacyjny
WENT
min 2%
PRZELEW "RUROWY" CIĄGŁY O SPADKU OK. 4CM DO WNĘTRZA, WYPROWADZIĆ MIN 15cm PONAD WYKONCZONE LICO ŚCIANY ATTYKI
PRZELEW W ATTYCE Z KOMINKIEM SPUSTOWYM 20x20 rz.d. +10,09
+10,20
+10,34
+10,62
+9,55
+9,73
+9,99
+9,95
+9,05
+9,00
+9,25
+9,26
+9,30
+9,31
+9,32
+9,33
+9,34
+9,35
+9,36
+9,37
+9,38
+9,39
+9,40
+9,41
+9,42
+9,43
+9,44
+9,45
+9,46
+9,47
+9,48
+9,49
+9,50
+9,51
+9,52
+9,53
+9,54
+9,56
+9,57
+9,58
+9,59
+9,60
+9,61
+9,62
+9,63
+9,64
+9,65
+9,66
+9,67
+9,68
+9,69
+9,70